**11** 2024

# CATÁLOGO



# 038 Herramientas de fontanería



<u>eurosur@eurosursanlucar.com</u> <u>www.eurosursanlucar.com</u>



#### Almacen Tienda y Oficinas

Ctra. Sanlucar-Trebujena Km 0,5 11540 Sanlucar de Barrameda Cadiz Tfno 956384347

#### Tienda

C/ Fray Manuel Maria, 1 11540 Sanlucar de Bda Cadiz

Tfno: 956384598

#### Tienda

Avda. Sanlucar, 27 11500 Puerto de Santa Maria Cadiz

Tfno: 956543354

#### EURO-SUR



#### Familia 03801 - Expandidores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>250701</u>	ESCARIADOR DE PLASTICO 3/16 - 11/2"	1

- Rebordeado interior y exterior de tubos de cobre 3/16" hasta 1 1/2"

#### Familia 03801 – Expandidores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>514816</u>	ABOCINADOR PLOMO REF.480	1

El cono dentado evita el deslizamiento del tubo. Indispensable para las instalaciones de tubo de plomo.

### Familia 03801 - Expandidores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
510492	CONJUNTO ABOCINADOR 3/16"-5/8" REF.491	1

Horquilla de acero forjado y reglas galvanizadas. Centrado automatico. La regla expansora evita el deslizamiento del tubo. El cono templado proporciona abocardados S.A.E. a 45º. 4 conjuntos en estuche de plástico que incluye: Cortatubos 725.

Expandidor 491 o 492. Con posibilidad bajo pedido de suministrarlo con inserciones para doble abocardado.

### Familia 03801 - Expandidores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>510491</u>	ABOCINADOR 3/16"-5/8" REF. 491	1

Abocinador (Ø 3/16" - 5/8") de horquilla de acero forjado y reglas galvanizadas que permite realizar abocardados S.A.E. de 45º de manera rápida y segura. Variante elegida: Abocinador de 3/16" - 5/8" Número de artículo:491000000

### EURO-SUR

EURO-SUR



#### EURO-SUR



### Familia 03801 - Expandidores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
121258	PINZA EXPANDIDORA CU REMS	1

Tenaza de expandir Cu (ángulo 18°)

Herramienta de calidad comprobada para expandir y calibrar tubos. Tubos de cobre recocido Ø 8-42 mm Ø 3/8-11/8" s ≤ 1,5 mm. Tubos de aluminio

blando, tubos de acero de precisión blando Ø 8-42 mm Ø 3/8-11/8" s ≤ 1,2

Tubos de acero inoxidable blando Ø 8-42 mm Ø 3/8-11/8" s ≤1 mm

#### Familia 03801 - Expandidores

Denominación Articulo Código Udes/Caja 512010 EXTRACTOR DE TES 12-15-18-22 mm

Instaladores de fontanería y calefacción realizan las extracciones para

derivaciones en "T" en tuberías de cobre. El doble apoyo en "V" facilita la producci<u>ó</u>n

de derivaciones precisas de 90°. Las derivaciones en "T" están libres de

gracias a los ganchos extractores especialmente pulidos. Variante elegida:Set extractor de Tes 12-15-18-22 mm

### Familia 03801 - Expandidores

**Denominación Articulo** Udes/Caja Código 038001 CONJUNTO ABOCINADOR tubo 12-15-18-22 elect.

Abocardador de tubos eléctrico

Herramienta eléctrica potente y compacta para la elaboración racional de derivaciones en T, para la instalación de tubos sin accesorios. Tubos de cobre duro y recocido Ø 10–22 mm Ø 3/8-7/8" s = 1,5 mm. REMS Hurrican - hacer derivaciones en T por su cuenta. Económico. También en tubo instalado.

EURO-SUR





#### Familia 03802 - Curvatubo

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038078</u>	TENAZA CURVATUBOS MULTIPLE 1/4-5/16-3/8"	1

El curvatubos MINIBEND puede ser utilizado por instaladores de fontanería, refrigeración, aire acondicionado, industria hidráulica y neumática para curvar los tubos hasta 180°.

Variante elegida:MINIBEND,1/4-5/16-3/8"

#### Familia 03802 - Curvatubo


Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>510100</u>	TENAZA CURVATUBO 760 10	1
<u>510120</u>	TENAZA CURVATUBO 760 12	1

Herramienta ligera para un fácil curvado.

Permite el curvado de 0 º a 180 º en todos los planos sin deformar la tubería.

Diseñada especialmente para el curvado de tuberías de cobre recocido, latón y aluminio así como de tuberías de acero de pared delgada.

















Grupo aValco

2





#### Familia 03802 - Curvatubo



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>510101</u>	TENAZA CURVATUBO 765 (16 mm)	1

Para el curvado hasta 180º tubos de cobre recocido, acero y aluminio. Fabricado en aluminio monoblock. Capacidad: 10 - 18 mm Ø. Puede ser utilizado en un banco de trabajo.

EURO-SUR



#### Familia 03803 - Terrajas manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>388991</u>	SPRAY ACEITE ROSCADO MINERAL	1

Aceite de corte de base Mineral para roscar o cortar el metal, para trabajadores del mecanizado de metal. El espray de aceite de roscar de 600 ml, se utilizar para roscar con roscadoras manuales, electroportátiles y roscadoras de bancada. No permitido para instalaciones de agua potable. Variante elegida: Aceite de roscado RONOL, bote espray 600 ml

#### EURO-SUR



#### Familia 03803 - Terrajas manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<b>510604</b>	JUEGO PEINES 1/2" TERRAJA MANUAL 600	1
<u>510605</u>	JUEGO PEINES 3/4" TERRAJA MANUAL 600	1
<u>510606</u>	JUEGO PEINES 1" TERRAJA MANUAL 600	1

Instaladores de fontanería y calefacción utilizan peines intercambiables junto con la cabeza de terraja SUPER CUT y realizan roscas según EN 10226 (BSPT R) en tubos de acero DIN EN 10255 M-H, en los tamaños de R 1/2" - 3/4" 1"-Variante elegida:Terraja, BSPT R 1/2" - 3/4" - 1"



#### Familia 03803 - Terrajas manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>516003</u>	CABEZAL TERRAJA 600 3/8	1
516004	CABEZAL TERRAJA 600 1/2 BSPT DERECHA	1

Instaladores de fontanería y calefacción utilizan la roscadora manual para realizar uniones roscadas precisas y fiables de acuerdo con la norma EN 10226 (BSPT R) o ASME B1.20.1 (NPT) de Ø 3/8" -1/2" en tubos de acero. Variante elegida:Cabezas de terraja, SUPER CUT, BSPT R, 3/8" - 1/2"





#### Familia 03803 – Terrajas manuales

Codigo **Denominacion Articulo** Udes/Caja 038031 **FIJATUBO ROSCADORA SUPERTRONIC 1250** 

El instalador de fontanería, calefacción y climatización debe utilizar siempre el contrasoporte junto con SUPERTRONIC 1250. Esta es la única manera de asegurar un uso seguro para la persona y la máquina en una tubería de acero

Variante elegida: Fijatubos para SUPERTRONIC 1000/1250

### Familia 03803 - Terrajas manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>511102</u>	PORTACABEZAS TERRAJA 11/2-2	1

Los profesionales de fontanería, calefacción y aire acondicionado pueden hacer roscas de tuberías de acuerdo con N 10226 (BSPT R) o ASME B1.20.1 (NPT) en tuberías de acero DIN EN 10255 M-H, en tamaños a partir de R 1,1/2" a 2". Con el adaptador MONOBLOCK opcional, el rango de trabajo puede ampliarse de R 1/4 a 1,1/4".

Variante elegida:Brazo Ratchet SUPER CUT 2"

#### Familia 03803 – Terrajas manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>510220</u>	TERRAJA MANUAL 600 1/2-1"	1

Instaladores de fontanería y calefacción utilizan la terraja manual para realizar uniones roscadas precisas y fiables de acuerdo con la norma EN 10226 (BSPT R) o ASME B1.20.1 (NPT) de Ø 1/4"-2" en tubos de acero. Variante elegida:SUPER CUT-Set, BSPT R, 1/2 - 1" en caso

#### Familia 03803 – Terrajas manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>510222</u>	TERRAJA MANUAL 600 1/2-11/4"	1

Instaladores de fontanería y calefacción utilizan la terraja manual para realizar uniones roscadas precisas y fiables de acuerdo con la norma EN 10226 (BSPT R) o ASME B1.20.1 (NPT) de Ø 1/4"-2" en tubos de acero. Variante elegida:Set de roscado, SUPER CUT, 1/2 - 1.1/4", BSPT R

#### Familia 03803 - Terrajas manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>510221</u>	TERRAJA MANUAL 600 1/2-2"	1

Instaladores de fontanería y calefacción utilizan la Roscadora manual para realizar uniones roscadas precisas y fiables de acuerdo con la norma EN 10226 (BSPT R) o ASME B1.20.1 (NPT) de Ø 3/8"-2" en tubos de acero. Variante elegida: SUPER CUT NPT 1/2-2" en maleta



FONTANERÍA - FERRETERÍA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

Grupo aValco

EURO-SUR

EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR











#### Familia 03803 - Terrajas manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>510225</u>	TERRAJA MANUAL 600 3/8-11/4	1

Los profesionales de fontanería, calefacción y aire acondicionado pueden hacer roscas de tuberías de acuerdo con EN 10226 (BSPT R)en tuberías de acero DIN EN 10255 MH, en tamaños a partir de R 3/8" a 1,1/4", manualmente o con fijaciones manuales

Variante elegida: SUPER CUT-Set, BSPT R, 3/8 - 1.1/4" en caso Número de artículo:070806X

#### EURO-SUR



#### Familia 03803 - Terrajas manuales

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>510209</u>	TERRAJA AJUSTABLE 11/2-3" BSPT-D	1
<u>510210</u>	TERRAJA AJUSTABLE 11/2-4" BSPT-D	1

Sistema de carraca doble (izquierda y derecha) con fácil centrado del tubo para garantizar roscas perfectas.

Cuerpo abierto, facilita la caída de la viruta.

Cuerpo pesado y robusto, los mangos facilitan el trabajo.

#### EURO-SUR



#### EURO-SUR



#### EURO-SUR



### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>590700</u>	MINI CORTATUBOS 1/8-1/8"	1

#### Familia 03804 - Cortatubos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038039	TIJERA ECO PLASTICO 6-35 mm.	1

#### Características:

- ► Tijera cortatubos de PVC hasta 35 mm.
- Fabricado en aluminio.

#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>510005</u>	CUCHILLA CORTATUBO 716-722-725 (735000516)	1

Utilice esta cuchilla con el TUBE CUTTER 35 el corte de tubos de cobre, latón, aluminio y tubos de acero de paredes delgadas de Ø 6-35. Variante elegida:Cuchilla para TUBE CUTTER 35, Cu-Ms-Al-Fe, 1 pieza





GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>502155</u>	CUCHILLA CORTATUBO IRIMO	5

Rueda de repuesto para cortatubos. Para 321501-321161-321171-321281-321361. Fabricado con acero DIN 17230.

#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>513505</u>	CUCHILLA CORTATUBO 735-750-726-728 (735000516)	1

Diámetro del área de trabajo mm (mín.-máx.) 6 - 35Información general Artículo 735000516

#### Familia 03804 - Cortatubos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038020	REBANADOR INTERNO DE 143 mm SNA	12

- Para el desbarbado de tubos
- Rebaba interna
- Extra ligero
- Estructura de aluminio
- Hoja de acero rápido

#### Familia 03804 - Cortatubos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038044	TIJERA ECO PLASTICO 42 mm	1

Fabricadas con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez.

Diseño ergonómico.

Empuñadura superior con caucho antideslizante.

Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin retorno. En forma de V que permite un corte limpio y rápido. Cierre de seguridad.

Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón.

#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>506501</u>	CORTATUBO MINI IRIMO	6

Para tubos de cobre, aluminio y acero entre 3 y 30 mm (1/8" y 1,1/8"). Cuerpo fabricado con Zamak DIN 1743-1. Superficie fosfatada y esmaltada. Eje y tornillos fabricados con acero DIN 1651.

Rueda de corte intercambiable fabricada con acero DIN 17230.

Dureza de la rueda de corte de 56-57 HRC. Comercialización en embalaje industrial.

Hoja de repuesto 321511.

EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR





#### Familia 03804 – Cortatubos



**Denominación Articulo** Udes/Caja Código 502000 **MINICORTATUBO 722** 

Cuerpo compacto y corredera de pequeñas dimensiones para trabajos en espacios muy reducidos. Base reforzada. Rodillos con alojamiento para corte cerca del abocardado. Gran pomo de avance moleteado.

#### EURO-SUR

#### Familia 03804 - Cortatubos



**Denominación Articulo** Udes/Caja Código 515000 **CORTATUBO 725** 

Cuerpo y corredera de aleación Zamak. Guía monobloque.

Rodillos con alojamiento para corte cerca del abocardado. El pomo incorpora cuchilla de repuesto en alojamiento especifico. Pomo de diseño especial para un mejor agarre. Escariador plegable.

#### **EURO-SUR**

#### Familia 03804 - Cortatubos



**Denominación Articulo** Código Udes/Caja 511010 **CUCHILLA CORTATUBO 701 11/4 (401010516)** 

Con las ruedas de corte y las cizallas de tubería adaptadas, los fontaneros del sector de saneamiento/calefacción pueden cortar inoxidable tubos hechos de plástico con Ø 10-42 mm (1/8-1,1/4"). Variante elegida: Cuchilla para SUPER 1.1/4", 3 piezas Número de artículo:070046D

### EURO-SUR

#### Familia 03804 - Cortatubos

IR(MO)

Código **Denominación Articulo** Udes/Caja 506507 **CORTATUBO 321281 IRIMO** 

Para tubos de cobre, aluminio y acero entre 3 y 35 mm (1/8" y 1,3/8"). Cuerpo fabricado con Zamak DIN 1743-1.

Superficie fosfatada y esmaltada.

Eje y tornillos fabricados con acero DIN 1651.

Rueda de corte intercambiable fabricada con acero DIN 17230.

Dureza de la rueda de corte de 56-57 HRC.

Comercialización en embalaje industrial.

Hoja de repuesto 321511.



Grupo aValco GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN



#### Familia 03804 - Cortatubos

**Denominacion Articulo** Udes/Caja Codigo 038021 **REBANADOR INTERNO DE 150 mm SNA** 12

Para el desbarbado de tubos Rebaba interna Cuerpo de plástico Hoja adicional de acero rápido en el interior

#### Familia 03804 - Cortatubos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>510205</u>	CUCHILLA CORTATUBO 701 2" (710020516)	12

Instaladores de fontanería, calefacción y aire acondicionado utilizan las cuchillas de corte junto con junto con el cortatubos apropiado para el corte de tubos de hierro y acero inoxidable de Ø 1/8"-2" Variante elegida: Cuchilla para SUPER 2", 3 piezas Número de artículo:070051D

#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>506505</u>	TIJERA PVC 42 mm TOTAL	10

Tijera cortatubos de PVC hasta 42 mm. Fabricado en aluminio.

#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>502149</u>	CUCHILLA CORTATUBO SUPER EGO (735000516)	10

Utilice esta cuchilla con el TUBE CUTTER 35 el corte de tubos de cobre.

aluminio y tubos de acero de paredes delgadas de Ø 6-35. Variante élegida: Cuchilla para TUBE CUTTER 35, Cu-MS-AI-FE, Número de artículo:070017D

#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>518000</u>	MINICORTATUBO 728	1

Diseño ergonómico del cuerpo y del pomo, proporciona superficie de soporte en la mano al girar.

Mejora de la precisión de corte gracias al sólido bastidor y pequeña tolerancia de deslizamiento. Rodillos extra largos.



FONTANERÍA - FERRETERÍA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Grupo aValco

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR







#### Familia 03804 - Cortatubos

Código **Denominación Articulo** Udes/Caja <u>515001</u> **CORTATUBO 735** 

Sistema telescópico de alimentación de cuchilla. Mango ergonómico con cuchilla de repuesto en el pomo. Rodillos con alojamiento para corte cerca del abocardado. Ajuste rápido, escariador reemplazable incorporado. Diseñado y fabricado especialmente para cortes fáciles y rápidos. Pomo sobredimensionado para un fácil agarre. Indicado para instalación y mantenimiento de fontanería, calefacción y aire acondicionado, así como en la industria en general.

#### EURO-SUR



#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>510405</u>	CUCHILLA CORTATUBO 710 (710040516)	1

Para cortar tubos de acero de Ø 60-115 mm (2-4"). La rueda de corte se puede sustituir fácilmente con la ayuda de un destornillador.Variante elegida:Cuchilla para ENORM 4", 2 piezasNúmero de artículo:070061D

#### EURO-SUR



#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>515091</u>	TIJERA ROCUT PLASTICO 26mm	1

Fabricada en plástico con fibra de vidrio, ligera y robusta. Diseño ergonómico. Cuchilla fabricada en acero inoxidable en forma de V. Cierre de seguridad.

#### **EURO-SUR**



#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>519340</u>	TUERCA PERFORADORA 34	1

La broca punzonadora la utilizan los instaladores de fontanería y calefacción para perforar orificios suaves con Ø 12,7-60 mm para diferentes

Variante elegida:Broca punzonadora, 34mm Número de artículo:21834





C/ FRAY MANUEL MARIA 1

9

#### Familia 03804 – Cortatubos

Código **Denominación Articulo** Udes/Caja 515189 **TIJERA ROCUT PLASTICO 42mm** 1

La tijera para tubos de plástico ROCUT Professional proporciona cortes limpios y rectos en todos los tipos comunes de plástico hasta Ø 42 mm. Variante elegida: ROCUT TC 42 Profesional Número de artículo:52000

#### Familia 03804 - Cortatubos

**Denominación Articulo** Código Udes/Caja <u>515002</u> **CORTATUBO 742** 

Sistema telescópico de alimentación de cuchilla. Mango ergonómico con cuchilla de repuesto en el pomo. Rodillos con alojamiento para corte cerca del abocardado. Ajuste rápido, escariador reemplazable incorporado. Diseñado y fabricado especialmente para cortes fáciles y rápidos. Pomo sobredimensionado para un fácil agarre. Indicado para instalación y mantenimiento de fontanería, calefacción y aire acondicionado, así como en la industria en general.

### Familia 03804 - Cortatubos

Código **Denominación Articulo** Udes/Caja 509132 **TUERCA PERFORADORA 30 740-030-2 IRIMO** 

Perforadores de chapa.

Para un diámetro de agujero de 16 a 50 mm.

Áreas de superficie de corte para facilitar el corte.

Perno de cabeza hexagonal.

Para chapas de acero de hasta 2 mm de grosor.

Para chapas de acero inoxidable de hasta 1,2 mm de grosor.

Embalaje unitario.

#### Familia 03804 - Cortatubos

**Denominación Articulo** Código Udes/Caja **TIJERA ROCUT PLASTICO 50mm** 515092

Fabricadas con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez.

Diseño ergonómico.

Empuñadura superior con caucho antideslizante.

Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin retorno. En forma de V que permite un corte limpio y rápido. Cierre de seguridad.

Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón.

EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR





C/ FRAY MANUEL MARIA 1

Grupo aValco





#### Familia 03804 – Cortatubos

Código **Denominación Articulo** Udes/Caja **506522 CORTATUBO 2" 321501 IRIMO** 

Para tubos de acero de entre 3 y 50 mm (1/8" y 2").

Cuerpo fabricado con acero forjado, rueda cortadora fabricada con Zamak DIN 1743-1.

Superficie fosfatada y esmaltada.

Eje y tornillos fabricados con acero DIN 1651.

Rueda de corte intercambiable fabricada con acero DIN 17230.

Dureza de la rueda de corte de 56-57 HRC.

Comercialización en embalaje industrial.

Hoja de repuesto 321551.

#### EURO-SUR



#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>510010</u>	CORTATUBO AUTOMATICO 750 6-67mm	1

El sistema automático permite ajustar la acción deslizante y una rápida liberación.

Cuerpo monoblock de aluminio reforzado y barra deslizante con tope para proteger las cuchillas.

Rodillos extra largos con alojamiento para corte cerca del abocardado y pomo de diseño ergonómico.

Escariador extraible, alojado en el cuerpo.

### EURO-SUR



#### Familia 03804 - Cortatubos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>515093</u>	TIJERA ROCUT PLASTICO 75mm	1

Fabricada con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez.

Diseño ergonómico.

Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin

Retorno rápido de la cuchilla abriendo los mangos.

Cierre de seguridad.

Doble mango antideslizante.

#### Familia 03804 - Cortatubos

**Denominacion Articulo** Udes/Caia Codigo 038022 **JUEGO TUERCA PERFORADORA 16-63 SNA** 



El juego incluye 7 perforadores para hacer orificios de 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm o 63 mm

Perforadores 690000160, 690000320, 690000500 y 690000630

Botadores 690000200 y 690000250

Perforadores de chapa 690000400

Tornillos de repuesto 690900080, 690900100, 690900120, 690900140 y

Para hacer agujeros en chapa de acero de hasta 2 mm de grosor y 1,2 mm en acero inox

En caja de plástico para almacenarlos de forma segura y buena visibilidad de los perforadores

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

11

FONTANERÍA - FERRETERÍA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

EUR

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038084	TENAZA CANAL 9"1/2 250 mm ECO	6

#### **TIPO CAJA DE 250MM**

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038085</u>	LLAVE SUECA TIPO "S" TIPO 145 -1" ECO	6

### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>762557</u>	LLAVE STILLSON PROFER TOP 250 MM PT0918	6
<b>762564</b>	LLAVE STILLSON PROFER TOP 300 MM PT0919	6
<u>762571</u>	LLAVE STILLSON PROFER TOP 350 MM PT0920	6
<u>762588</u>	<b>LLAVE STILLSON PROFER TOP 450 MM PT0921</b>	6

- Acero forjado y templado
- Temple local de dentado hasta rockwell C55
- Mango recubierto resina epoxi

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>504210</u>	TENAZA CANAL 9"1/2 634-250-1 IRIMO	6
508011	TENAZA CANAL 10" 634-300-1 IRIMO	5

Tenacillas articuladas

Mangos: recubiertos de PVC.

Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión. Material: Aleación de acero de alto rendimiento.

Dureza de los dientes: 50-57 HRC.

Norma: ISO 8976.

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>502203</u>	LLAVE PARA TUBO 2" ECO	6









EURO-SUR











#### **EURO-SUR**



#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>505208</u>	LLAVE STILLSON 8" 302-210-2 IRIMO	3
<u>505210</u>	LLAVE STILLSON 10" 302-260-2 IRIMO	3
<u>505212</u>	LLAVE STILLSON 12" 302-310-2 IRIMO	3
<u>505213</u>	LLAVE STILLSON 36" 302-900-2 IRIMO	1

Llave Stillson con autosujeción y diseño tradicional para uso con una mano. Cuerpo fabricado en acero forjado tradicional, tratado anticorrosión. Mordazas dentadas templadas por inducción de larga duración y una dureza

Cuerpo con tratamiento anticorrosión. Pintura epoxi.

Para tubos de 1" a 4".

de 55-60 HRC.

Embalaje unitario en caja de cartón.

Normas: norma estadounidense GGG-W-651, tipo I, clase B; UNE 16554.



#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>686161</u>	ALICATE MULTIAPERTURA 6160-250 BELLOTA	6

Alicate multiapertura profesional de cremallera (pico loro) con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad. Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido), combina sujeción y agarre con una máxima apertura de bocas de 43 mm. Sujeción: dentado liso y fino, sujeta sin marcar la superficie. Amarre: dentado grueso para amarre de redondos, tubos y tuercas. Mangos en pvc que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza. Cumplen exigencias de las normas DIN. Para trabajos de sujeción, amarre y apriete, especial para fontanería.



13

### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>505206</u>	TENAZA TIPO COBRA 250 ECO	6
038004	TENAZA TIPO COBRA 300 ECO	6

Tenaza de puntos automática CR-V "pico loro" Características:

- · Acero Cromo Vanadio.
- · 24 Posiciones de Ajuste.
- · Pintura Electroestática.
- · Longitud: 250 y 300mm / 10".y 12"
- · Apertura máxima para tubos: 40 y 50 mm / 1". 11/2"





#### Familia 03805 – Llaves v mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>686610</u>	LLAVE STILLSON 6600-8 BELLOTA	6
<u>686600</u>	<b>LLAVE STILLSON 6600-10 BELLOTA</b>	6
<u>686602</u>	LLAVE STILLSON 6600-12 BELLOTA	6
<u>686603</u>	LLAVE STILLSON 6600-14 BELLOTA	6
<u>686604</u>	LLAVE STILLSON 6600-18 BELLOTA	1
686605	LLAVE STILLSON 6600-24 BELLOTA	1
686606	LLAVE STILLSON 6600-36 BELLOTA	1



Robusta y resistente, llave Stillson profesional fabricada en acero forjado con mango en doble T.

Sujeta con firmeza, podrás apretar, aflojar o fijar tubos que con la llave inglesa no serías capaz. Cumplen las exigencias de la norma GGG-W-00651d (GSA-FSS) tipo 2 clase A.

Gracias a sus dientes de alta dureza no se desgastará la herramienta y garantizarás el agarre con la pieza a trabajar.

Uso recomendado:Para trabajos de limpieza de uso profesional.Capacidad de absorción y resistencia muy alta.

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>506110</u>	LLAVE STILLSON 10" 304-250-2 IRIMO ALUMINIO	2
<u>506114</u>	LLAVE STILLSON 14" 304-350-2 IRIMO ALUMINIO	2

La empuñadura de aleación de aluminio es cómoda y tiene una sección en doble T.

Estructura de aluminio resistente y ligera, es un 40 % más ligera y tiene mayor resistencia.

Cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia con tratamiento anticorrosión.

Mordazas forjadas especiales muy robustas.

Para tubos de 1-1/2" a 5".

Embalaje unitario en caja de cartón.

Normas: norma estadounidense GGG-W-651, tipo I, clase B; UNE 16554.

### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>686162</u>	ALICATE MULTIAPERTURA 6162-250 BELLOTA	6

Siempre contigo, no te falla. Cabeza con tratamiento de temple y revenido diferenciado.

Sujeción y agarre con una máxima apertura de bocas de 43 mm. Para fontanería, tuercas y aprietes.

Diseño especial de los mangos. Permiten máxima transmisión de fuerza y mayor potencia de apriete.

Uso recomendado: Para trabajos de limpieza de uso profesional. Capacidad de absorción y resistencia muy alta.













#### EURO-SUR

EURO-SUR

**EURO-SUR** 



#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>381814</u>	LLAVE STILSON 14" ALUMINIO ECO	6
<u>381818</u>	LLAVE STILSON 18" ALUMINIO ECO	2
<u>381824</u>	LLAVE STILSON 24" ALUMINIO ECO	2
<u>381836</u>	LLAVE STILSON 36" ALUMINIO ECO	1

Llave grifa (Stillson) para tubos reforzada fabricada en Aluminio. El mango tiene perfil de doble T, lo que le da mucha resistencia y capacidad de apriete. Este tipo de mango favorece un agarre seguro. Al ser de aluminio, es mucho más ligera y manejable.

Boca móvil y mango con dentado tratado por inducción, lo que le da mayor dureza y por tanto, seguridad de agarre del tubo, evitando deslizamientos y evitando dañar el tubo.

Llave de muy larga vida de uso, debido al Acero forjado de las partes dentadas y a los tratamientos de dureza aplicados. La configuración con mango robusto le da más capacidad de apriete.

La moleta de ajuste permite aproximaciones muy precisas, evitando desajustes durante el uso, haciendo que no se dañe el tubo, y el apriete sea

Llave ideal para fontanería, industria, mantenimiento de conducciones, oleoductos, petroquímicas, etc.

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>142325</u>	<b>TENAZA KNIPEX 250 COBRA 87 01 250</b>	6
038059	TENAZA KNIPEX 300 COBRA 87 01 300	6
038049	TENAZA KNIPEX 400 COBRA 87 01 400	6

Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente Un retén protector evita lesiones por pellizcos

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
502070	TENAZA DE CANAL 10" 522	6
502100	TENAZA DE CANAL 12" 522	6

Doble tratamiento térmico:

Temple y revenido en el cuerpo, que mejora el rendimiento de la herramienta.

Inducción en las bocas para aumentar la durabilidad Fabricadas al acero cromo vanadio.

Ajustable en 7 posiciones.

Mangos de plástico.









#### Familia 03805 – Llaves y mordazas

Codigo Udes/Caja **Denominacion Articulo** 

038033 **TENAZA KNIPEX COBRA AJUSTE AUTO 87 21 250** 

¡Abrir completamente, cerrar y agarrar! Ajuste rápido adicional a la pieza de trabajo mediante cierre Combina el encaje seguro del perno de articulación con una función adicional de aproximación que facilita el trabajo en zonas estrechas y de difícil acceso El ajuste directo a la pieza se puede realizar mediante la simple aproximación de los mangos El perno de articulación encaja con el primer esfuerzo. A continuación, la anchura del mango de las tenazas queda fijada y solamente se podrá modificar pulsando el botón Para volver a activar la función de desplazamiento, es necesario expulsar el perno de articulación mediante pulsación de botón y abrir las tenazas una vez completamente Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía Un retén protector evita lesiones por pellizcos Mangos

#### Familia 03805 – Llaves y mordazas

Codigo **Denominacion Articulo** Udes/Caja 038070 TENAZA ARTICULADA BAHCO 250 MM 8224CIP

Tenacillas articuladas diseñadas según los procesos científicos ERGO™ Mecanismo de ajuste rápido accionado con una sola mano

Dientes diseñados para asegurar el agarre

Mordazas para agarre de formas tubulares y planas

Mangos bi-componentes ERGO™ que combinan una superficie termoplástica que

mejora el agarre sobre un núcleo de polipropileno robusto que aporta rigidez Material: Aleación de acero de alto rendimiento templado para una durabilidad mayor

Acabado cromado con tratamiento anticorrosión ISO 8976

IP: Embalaje industrial

Ajuste único con el botón del pulgar

Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico Mangos bi-componentes cómodos que proporcionan un agarre excelente Manejo sencillo con una sola mano con el botón de ajuste del pulgar Compatibilidad tanto con agarres planos como redondeados

### Familia 03805 – Llaves v mordazas

Codigo **Denominacion Articulo** Udes/Caja

TENAZA BOMBAS AGUA ALLIGATOR KNIPEX 300 MM 038047 88.01.300

Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox, de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior\_Un retén protector evita lesiones por pellizcos

EURO-SUR







EURO-SUR





Grupo aValco

16

EURO-SUR

EURO-SUR



#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>508012</u>	LLAVE TUERCA LAVABO 10-32mm EXTENSIBLE	1
<u>508013</u>	LLAVE TUERCA LAVABO 20-48mm EXTENSIBLE	1

La espiga telescópica permite un ajuste rápido de la longitud requerida. Mango y espiga revestido de zinc.

Diámetro del área de trabajo pulgadas (mín.-máx.) 3/8 - 1.1/4

pulgada

Diámetro del área de trabajo mm (mín.-máx.) 10 - 32 mm Envergadura (mm) con unidad de medida 10 mm

Información general Artículo 70225

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>388020</u>	LLAVE PARA TUBO 1/2" 303291 IRIMO	1
<u>502201</u>	LLAVE PARA TUBO 1 1/2" 303311 IRIMO	1
<u>508092</u>	LLAVE PARA TUBO 3" 303331 IRIMO	1

Con mordazas combinadas que pueden sujetar objetos redondos y hexagonales.

como tuercas, en espacios reducidos.

Pintura epoxi.

Mordazas combinadas.

Cuerpo fabricado con acero forjado.

Apertura de mordaza de hasta 80 mm (3").

Dientes templados por inducción.

Embalaje unitario en caja de cartón.

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038114</u>	TENAZA ARTICULADA AJUST RAPIDO BAHCO 300 MM 7225IP	4

Tenacillas de ajuste rápido con mangos bi-componentes Articulado y diseño delgado

Aleación de acero de alto rendimiento

Mangos bi-componentes para el máximo confort en el agarre

Fosfatado, tratamiento anticorrosión

Palanca lateral autoajustable patentada

Formas planas y redondeadas con sistema autoajustable

Estructura articulada

Diseñado para evitar pillar los dedos entre los mangos

Cómodo mango bi-componente que ofrece un excelente agarre

Fácil de usar con el agarre de ajuste automático

Las bocas estrechas ofrecen una fácil accesibilidad







#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>504100</u>	LLAVE STILSON 10" ALUMINIO 104	1
<u>504140</u>	LLAVE STILSON 14" ALUMINIO 104	1
<u>504180</u>	LLAVE STILSON 18" ALUMINIO 104	1
<u>504240</u>	LLAVE STILSON 24" ALUMINIO 104	1
<u>504360</u>	LLAVE STILSON 36" ALUMINIO 104	1
<u>504480</u>	<b>LLAVE STILSON 48" ALUMINIO 104</b>	1

Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado. Mordazas con doble tratamiento térmico.

Diferentes aperturas de bocas para el mismo tamaño de mango. Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock.

Misma durabilidad que la llave 102 con mayor ligereza (40% más ligera). Mango con sección en doble "T".

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038106</u>	LLAVE TUERCA LAVABO 4 POSICIONES TELESCOPICA	6

Accesibilidad óptima en espacios estrechos

Llave telescópica con cuatro posiciones para tuercas de 10 a 32 mm de ancho

Mordazas con muelle y cabeza flexible Comercialización en embalaje en blíster individual

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>506118</u>	LLAVE STILLSON 18" 361-18 BHACO	1
<u>506136</u>	LLAVE STILLSON 36" 361-36 BHACO	1

Llave Stillson tradicional de sujeción única con una sola mano para facilitar

Cuerpo fabricado en acero forjado tradicional, tratado anticorrosión Mordazas templadas por inducción de larga duración

Con muelle con función de carraca

Cuerpo tratado anticorrosión

Llave de cuerpo de metal tradicional de uso cómodo

Normas: Norma US GGG-W-651, Tipo I Clase B, UNE 16554

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
501080	LLAVE DE CORREA 108	1

Llave de correa (Ø 3") de nylon para agarre sin dañar superficies. Variante elegida:Llave de correa nylon 3"

Número de artículo:108010000

Correa muy robusta de nylon especial que permite un agarre rápido sin dañar las superficies.

Fabricada en aluminio.

Pintura Duramant.

Sanlúcar s.l.





EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR





Grupo aValco

#### EURO-SUR

EURO-SUR

EURO-SUR

EURO-SUR



#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038079</u>	LLAVE SUECA TIPO "S" TIPO 145 -1/2"	1
<u>038080</u>	LLAVE SUECA TIPO "S" TIPO 145 -1"	1
038082	LLAVE SUECA TIPO "S" TIPO 145 -11/2"	1
<u>512001</u>	LLAVE SUECA TIPO "S" TIPO 145 -2"	1

La llave sueca "SUPER S" 1/2" indicada para apretar y girar tubos de hasta

Variante elegida:Llave sueca 45º "SUPER S", 1/2"

Número de artículo:070121X

3 puntos de agarre: sujeción segura y agarre perfecto para tubos de hasta el diámetro máximo.

Dentado escalonado. Agarre seguro y antideslizante, incluso contra el sentido de rotación. Sólida:

cuerpo forjado de acero y bocas endurecidas por inducción para gran resistencia

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>507120</u>	LLAVE CADENA 4" REVERSIBLE 107	1

Llave de cadena (Ø 1/4 - 4") con gran transmisión de torsión, completamente forjada y con doble tratamiento térmico.

Variante elegida:Llave de cadena reversible 1/4-4"

Número de artículo:107120000

Completamente forjada, con doble tratamiento térmico.

Cadena de acero templado de alta resiliencia y resistencia.

El diseño especial de los dientes permite apretar o aflojar alternativamente la tubería sin cambiar la posición de la llave.

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
508010	LLAVE TUERCA LAVABO 32mm	1

Llave de lavabo (Ø 3/4 - 1.1/4") forjada en acero especial.

Variante elegida:Llave de lavabo 32 mm

Número de artículo:118010000

Completamente forjada en acero especial para herremientas.

Espiga con mordaza integrada.

Pintura Duramant.

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038088	LLAVE STILLSON 18" ROTHENBERGER	1

La llave para tubo STILLSON 18" se utiliza para apretar, aflojar y amarrar tubos de hasta Ø 2" en múltiples aplicaciones. La tuerca de ajuste endurecida que impide el desajuste involuntario y el doble resorte optimizado, que garantiza la sujeción segura, garantizan una asistencia perfecta durante el trabajo.

Variante elegida:Llave STILLSON, 18"

Número de artículo:70354



avaict

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

19

FONTANERÍA - FERRETERÍA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

#### Familia 03805 - Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>510717</u>	MORDAZA DE CADENA 400 21/2	1
<u>510718</u>	MORDAZA DE CADENA 400-4"	1

Mordaza de cadena (Ø 2.1/2") de acero forjado y base de hierro fundido con apoyo en V.

Variante elegida: Mordaza de cadena 400 2.1/2"

Número de artículo:400010000

Mordazas especiales de acero forjado.

Base de hierro fundido con apoyo en V.

Base diseñada para su anclaje en el banco de trabajo.

#### Familia 03805 – Llaves y mordazas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>959997</u>	BANCO DE TRABAJO 464	1

Banco de trabajo portátil ligero y plegable, fabricado en aleación de aluminio. De gran utilidad tanto

en grandes como en pequeñas instalaciones, reparaciones y para mantenimiento.

Variante elegida:Banco de trabajo portátil de aluminio 464 Número de artículo:464000000

Banco de trabajo plegable en aluminio.

Válido para trabajar cualquier tipo de tubo.

Incluye bandeja plegable que facilita el transporte y el armado.

Incluye: Ranuras para colocar herramientas, tres apoyos para curvado de tubos y alojamientos para

uso de tornillos, mordazas y equipos SUPER-EGO como SUPERTRONIC o ROBEND.





#### Familia 03806 - Comprobación de tuberías

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>511005</u>	BOMBA COMPROBACION RP-30	1

La RP 30 destaca como una herramienta óptima para realizar pruebas rápidas de presión o de

fugas en sistemas de tuberías y recipientes más pequeños en instalaciones

calefacción. Diseño compacto ideal para su utilización en espacios reducidos Simple, ligera y

manejable, la RP 30 puede utilizarse en todas las aplicaciones habituales en edificios residenciales.

Variante elegida:Manual RP30

Número de artículo:61130

La manguera de prueba con malla de acero evita los errores de medición que pueden producirse

debido a la expansión de la manguera durante el funcionamiento Depósito de plástico ABS resistente a la corrosión y a los impactos con fondo reforzado







Udes/Caja





#### Familia 03806 - Comprobación de tuberías

Código **Denominación Articulo** 038064 BOMBA COMPROBACION TP 25

El diseño compacto de la bomba de comprobación TP 25 ofrece al instalador una solución práctica para realizar pruebas de presión en espacios reducidos. La acumulación de presión se puede reajustar con precisión con el sistema de doble válvula. Gracias al revestimiento DURAMANT resistente a la intemperie y al frío, se garantiza una vida útil extremadamente larga.

Variante elegida:Bomba de comprobación TP25, manual Número de artículo:60250

Resultados de medición fiables y precisos: El sistema de doble válvula (Twin Valve) permite la autocomprobación de la bomba, así como un ajuste preciso de la presión. La manguera de comprobación con malla de acero evita los errores de lectura, que pueden producirse cuando la manguera se expande durante el funcionamiento. Contenedor de acero con revestimiento DURAMANT resistente a la intemperie y al frío.

#### Familia 03806 - Comprobación de tuberías

**Denominación Articulo** Código Udes/Caja 511004 **BOMBA COMPROBACION RP-50S** 

Gracias al robusto revestimiento DURAMANT, la bomba de prueba RP 50 le ofrece una solución duradera para pruebas de presión de hasta 60 bar. Además del agua, el aceite y el glicol también se pueden usar para las pruebas.

Variante elegida: Bomba de comprobación RP 50-S Número de artículo:60200

Un indicador de arrastre muestra la presión preestablecida para que una pérdida de la presión en el sistema se pueda detectar más fácilmente. Resultados de medición fiables y precisos: El sistema de doble válvula (Twin Valve) permite la autocomprobación de la bomba, así como un ajuste preciso de la presión. Medición especialmente precisa si es necesario: manómetro de presión de escala fina (escala 0,1 bar) disponible como opción. La manguera de comprobación con malla de acero evita los errores de lectura, que pueden producirse cuando la manguera se expande durante el funcionamiento. Tipo 50-S: Contenedor de acero con revestimiento DURAMANT resistente a la intemperie y al frío

### Familia 03806 – Comprobación de tuberías

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
038063	BOMBA COMPROBACION ELECTRICA RP-PRO	1

Práctica, intuitiva, cómoda: la fuerza de la bomba de comprobación eléctrica RP PRO III reside en las pruebas automáticas de presión de sistemas de tuberías y contenedores de hasta 40 bar. Al mismo tiempo, el apagado térmico automático evita que la bomba se sobrecargue. El alto rendimiento combinado con un diseño compacto garantiza un funcionamiento adecuado para el instalador.

. Variante elegida:RP Pro III, eléctrico

Número de artículo:61185

Llenado y descarga automático de sistemas de tuberías y contenedores. Carcasa de plástico compacta y robusta para un fácil manejo en la obra. Suministro de líquido seleccionable: autocebado o desde una fuente de presión. La manguera de comprobación con malla de acero evita los errores de lectura que pueden producirse cuando la manguera se expande durante el funcionamiento El manómetro amortiguado con glicerina absorbe los golpes de presión, lo que facilita la lectura









21

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código Denominación Articulo Udes/Caja TAPON BOTELLA AZUL GAS 150909

Mango de rosca para las mundialmente famosas y populares botellas de gas butano de Campingaz.Práctico y seguro de llevar. Este portabotellas es para las botellas Campingaz del tipo: 901 904 907Este soporte de repuesto es original de Campingaz, que también recibimos de ellos.

Dependiendo del inventario, el artículo puede variar ligeramente en color, condición o mano de obra.

#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código **Denominación Articulo** Udes/Caja 102051 SOLDADOR MINI RECARGABLE

Mini soldador recargable. Recargable como un mechero con nuestro cartucho Power Equipado con punta Ø 9, 5 mm. Autonomía 40 minutos. Presentación en blister colgable.

#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código **Denominación Articulo** Udes/Caja 515573 **CARTUCHO BUTSIR MAXXGAS 300** 

Cartucho «MAXXGAS 300» de rosca 7/16 universal (75% butano, 25% propano). Para soldadura profesional blanda

Contenido: 330 q Medidas: Ø7 x 26 cm

Peso: 460 g

#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código **Denominación Articulo** Udes/Caia 515574 **BOTELLA MULTIGAS 300** 

Cartucho desechable BTP 300 con válvula de seguridad. Contiene combinación de 35% propano y 65% butano.

Variante elegida:Cartucho BTP 300 Número de artículo:SEH020300

Soldadura blanda, soldadura fuerte y termocontracción.

Conexión roscada al depósito de gas (7/16" x 28).

Estabilizador de consumo de energía.



















Grupo aValco

22



EURO-SUR



#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>515570</u>	BOTELLA DE GAS MAPP	1

Botella «PROPYLENE GAS» de gas propileno de alto rendimiento para aparatos de rosca de 1

pulgada americana, para soldadura dura profesional. Hasta 3600° F.

Contenido: 430 g

Medidas: Ø7,5 x 27,5 cm

Peso: 900 g



Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
038116	SOPLETE GAS NS1000 LANZA CANDILEJA BUTSIR - COCH0005	1

Soplete-candileja económico de fácil montaje. **ALIMENTACIÓN: CARTUCHO B-250 BUTSIR** 

POTENCIA: 3.100 W CONSUMO: 246 g/h CARTUCHO NO INCLUIDO



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038035	SOLDADOR GAS PISTOLA PIEZOEL BUTSIR	1

#### SOPLETE TECHNIC BUTSIR

Soplete portátil a cartucho de perforación y económico de gran fiabilidad y muy ligero. Encendido piezo eléctrico.

### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038036	SOLDADOR GAS PIEZOELECTRICO BUTSIR	1
		1,400

#### **SOLDADOR NS-230 BUTSIR**

Fácil montaje. Ligero, manejable y económico. Encendido mediante piezoeléctrico. Consumo 80 g / h.

#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>102041</u>	SOLDADOR S/GATILLO Y GRIFO 20 mm	1



BUTSIR

EURO-SUR

EURO-SUR

Kit soldador compuesto por:

Manguera 1,5 m

Grifo adaptable a botella popular (azul o rojo)

Boquilla Ø 20 mm. Potencia 3600 Kcal/h

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

FONTANERÍA - FERRETERÍA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código Denominación Articulo Udes/Caja 102158 SOLDADOR BOQ. 70 mm TELA ASFALT C/GOMA

Chamuscador alta potencia GLP

Conjunto Chamuscador con manguera blindada 3 mts.

Longitud caña 35 cm.

Boquilla Ø 70 mm.

Potencia 47.300 Kcal/h. Butano

63.340 Kcal/h. Propano.

Consumo 3,6 Kg./h

Presentado en estuche colgable.

#### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>150906</u>	BOTELLA AZUL MINI VACIA DE GAS	1

Para uso continuado o para utilizar en productos de gran autonomía. Las botellas recargables Campingaz están equipadas con una válvula de seguridad. Tienen la ventaja de estar disponibles y poderse intercambiar en la mayoría de los países europeos. Características: Capacidad 0,4 kg de Butano.

#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
036083	SOPLETE GAS GOMA 1,5MT+ BOQUILLA BUTSIR - SBCB5023	1

Tubo de goma 1,5 m. Empuñadura con gatillo de regulación 105 L. Kit soplete para botellas BUTSIR de gas propano. Se deberá utilizar el grifo azul (de rosca universal). GRIFO DE SALIDA LIBRE NO INCLUIDO

### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
038061	SOLDADOR GAS PIEZO+3 CARTUCHOS BUTSIR COCH0016	1

Kit de 1 soplete TECHNIC y 3 cartuchos B-190 BUTSIR incluidos. Soplete TECHNIC: portátil y económico de gran fiabilidad y muy ligero. Encendido piezoeléctrico.

**ALIMENTACIÓN: CARTUCHO B-190 BUTSIR** 

POTENCIA: 1.350 W CONSUMO: 123 a/h













Grupo aValco

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

24











#### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038043</u>	PACK SOLDADOR PIEZO +3 CARGAS SUPER EGO	1

Para aplicaciones de fontanería, decapado y calentamiento. Soldadura

blanda. Incluye 3 cartuchos de gas desechables BTP C200 PRO.

#### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>150907</u>	BOTELLA AZUL VACIA DE GAS	1

Botella de butano cargada de 2,8kg (botella de camping gaz, botella butano azul)

Características:

Carga máxima de butano: 3kg Peso vacío con válvula: 3,6kg

Mezclas de butano: A/A01/A02/A0/A1

Presión de servicio: 3 bar

Botella recargable.

Disponemos de servicio de recarga de gas en nuestra tienda de

Cornellà de Llobregat.

Las botellas vacías se pueden intercambiar por botellas llenas – por sólo el precio de la recarga.

Contáctenos para más información.

**Dimensiones** 

Altura máxima con válvula: 244mm

Diámetro exterior: 202mm

Botella Butano Cargada 2,8kg 907 (camping gas

### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038083	KIT SOLDADOR PROF+3 BOQUIL BUTSIR SBCB5021	1

Manguera de goma 1,5 m. Empuñadura con gatillo de regulación 105

Kit soplete para botellas BUTSIR. Para la botella de gas butano se deberá utilizar el grifo azul o

naranja, según corresponda. Para la de propano de 2,5 o de 5kg se deberá utilizar el grifo azul (de

rosca universal).

**GRIFO DE SALÍDA LIBRE NO INCLUIDO** 



25



#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código Udes/Caja **Denominación Articulo** 102040 **SOLDADOR C/GATILLO Y GRIFO 20 mm** 

Kit soplete c/tres boquillas 25, 35 y 50 mm + 1,5 metros de tubo de

Empuñadura con gatillo de regulación.

Boquilla 25 mm Ø - 3,7 Kw (3180 Kcal/h)

Boquilla 35 mm Ø - 6,3 Kw (5420 Kcal/h)

Boquilla 50 mm Ø - 28 Kw (24080 Kcal/h)

Presión de trabajo directo.

#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código Denominación Articulo Udes/Caja 038009 **ALFOMBRA IGNIFUGA 300X500 MM** 

La alfombra ignífuga ROTHENBERGER protege de manera fiable los componentes, paredes y superficies de quemaduras durante el trabajo de soldadura. El material es resistente a las temperaturas permanentes hasta 700 °C y ofrece una larga vida útil incluso bajo contacto de llama directa. Trabajar se vuelve más seguro y sin perjudicar el medio ambiente.

Variante elegida:Estera ignífuga, 33 x 50 cm

Número de artículo:31050

Termorresistente e ignífuga hasta 700 °C Termorresistencia permanente hasta 600 °C por llama directa y escoria fundida. No se deforma, larga vida útil, libre de amianto, sin cerámica y sin riesgos para la salud.

#### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>515520</u>	SOPLETE CARTUCHO PISTOLA PIEZO	1

Capacidad de trabajo a 360º previo calentamiento. Estabilizador de consumo de energía.

Se usa con cartucho de gas tipo C200 (no incluido).

Carcasa de plástico reforzado con firbra de vídrio, resistente a golpes.

Botón de encendido piezoeléctrico.

Regulador de llama.

Quemador de 22 mm Ø.

#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
515097	SOPLETE S/GATILLO S/EGO CHAMUSCADOR	1

Soplete de calentamiento ROMINI con boquilla roscada AIRPROP Ø 22 mm. Variante elegida:Soplete calentamiento ROMINI con boquilla 45mm y lanza 250mm

Número de artículo:253500100

Boquilla antiviento de 45 mm Ø.

Lanza 250 mm.

Mango ergonómico con regulador de llama y gatillo de seguridad para un control permanente de la

Manguera de 2 metros. Conexión R3/8"L-W21,8".









EURO-SUR









#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>515646</u>	SOPLETE SUPERFOGO	1

Soplete SUPERFOGO de llama tipo dardo para aplicaciones profesionales de fontanería, aircon y

soldadura de joyería.

Variante elegida:Soplete SUPER-FOGO

Número de artículo:254400000

Con válvula de seguridad.

Se puede conectar y desconectar fácilmente.

Mezcla estabilizada de gas metil-acetileno con propadieno.

35% más rápido que el propano.





#### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>515516</u>	SOPLETE CARTUCHO ROFIRE	1

El ROFIRE ofrece un trabajo cómodo y seguro gracias al fino ajuste válvula y al soporte incorporado.

Variante elegida: Set ROFIRE con Multigas, conexión de la UE de 7/16", versión de idioma A

Número de artículo:35428

Válvula de regulación fina para un ajuste preciso de la llama. Soplete con soporte integrado.

Finalizado el trabajo, el cartucho Multigas 300 se puede desconectar fácilmente del soplete, la válvula sella completamente el cartucho.

### EURO-SUR



#### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>515519</u>	SOPLETE CARTUCHO PISTOLA	1

Soplete multiusos, ideal para bricolaje. Ligero, seguro, resistente y

Variante elegida:Soplete de pistola conexión 7/16" EU

Número de artículo:1000000740

Con conexión roscada directa a botella azul con botella C470.

Quemador 22 mm Ø.

#### EURO-SUR



#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
038058	PACK SOPLETE PIEZOEL+3 CARGAS SEGOFIRE	4
	P00555500	ı

Pack de soplete SEGOFIRE con piezo eléctrico y 3 cartuchos BTP 300 para aplicaciones en

trabajos de fontanería, decapado, calentamiento y aplicaciones domésticas. Variante elegida: Set soplete SEGOFIRE con piezo + 3 cartuchos BTP 300 Número de artículo:P00555500

Soldadura blanda, soldadura fuerte y termocontracción.

Conexión roscada al depósito de gas (7/16" x 28).

Estabilizador de consumo de energía.







#### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

Código **Denominación Articulo** Udes/Caja <u>515517</u> **SOPLETE CARTUCHO ROFIRE PIEZO** 

Pack de soplete SEGOFIRE con piezo eléctrico y cartucho BTP 300 para aplicaciones en trabajos

de fontanería, decapado, calentamiento y aplicaciones domésticas. Variante elegida:Set soplete SEGOFIRE con piezo + cartucho BTP 300 Número de artículo:3555500

Soldadura blanda, soldadura fuerte y termocontracción.

Conexión roscada al depósito de gas (7/16" x 28).

Estabilizador de consumo de energía.

#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código **Denominación Articulo** Udes/Caja PACK SOPLETE PIEZO+2 CARGAS PROFIRE -038111 1500002772

**PACK SOPLETE PROFIRE + 2 BOTELLAS SUPER EGO** Encendido piezoelétrico y conexión US 1". Regulador y bloqueo de llama. Incluye 2 botellas Romassgas.

#### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

Udes/Caja Código **Denominación Articulo** <u>510253</u> **SOPLETE S/GATILLO S/EGO + LLAVE** 

Set de soplete MONOBLOCK compuesto por quemador Ø 22 mm, mango ergonómico (M14x1) con

regulador de llama, 2 m de manguera de alta presión y grifo para botella azul. Variante elegida:Set soplete MONOBLOCK 22mm

Número de artículo:253000900

Quemador Ø 22 mm.

Mango ergonómico (M14x1) con regulador de llama.

2 metros de manguera de alta presión y grifo para botella azul.

### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

**Denominación Articulo** Código Udes/Caja 510254 SOPLETE S/GATILLO S/EGO COMPLETO

Set de soplete ECO compuesto por quemador Ø 22 mm, lanza 100 mm, mango ergonómico (M14x1) con regulador de llama, 2 m de manguera de alta presión (W21,8"Iz.-R3/8"Iz.) y grifo para

Variante elegida:Set soplete ECO 22mm Número de artículo:253000600



EURO-SUR











C/ FRAY MANUEL MARIA 1



EURO-SUR

EURO-SUR

#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

**Denominación Articulo** Udes/Caia Código

515089 SOPLETE C/GATILLO S/EGO AIRPROP PLUS

La antorcha Airprop Plus 2 m R3/8 "L-W21,8" es una herramienta versátil con una longitud de 2 m y un diámetro de área de trabajo que oscila entre 22 y 54 mm. Está equipada con una boquilla de acero inoxidable, una tubería de gas de latón y un inyector de latón, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad. El soplete dispone de un mango ergonómico con regulador de llama piloto, regulador de gas y gatillo economizador (M14x1), que proporcionan facilidad de uso y control. Además, viene con una boquilla roscada AIRPROP de Ø 22 mm y 2 metros de manguera de alta presión, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Variante elegida:Soplete Airprop Plus de 2m R3/8"L-W21,8"

Número de artículo:P00508900

Boquilla roscada AIRPROP Ø 22 mm

Mango ergonómico con regulador de llama piloto, regulador de gas y gatillo economizador (M14x1)

2 metros de manguera de alta presión (W21,8"lz.-R3/8"lz.)

#### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

**Denominación Articulo** Código Udes/Caja

SOPLETE C/GATILLO S/EGO TURBOPROT 515094

Soplete Turboprop de conexión a manguera W21,8"L (inlet) R3/8"L (outlet) de alto rendimiento a butano-propano para soldadura blanda y dura y trabajo por calentamiento.

Variante elegida:Soplete TURBOPROP

Número de artículo:P00109200

Soldadura blanda, dura y trabajo por calentamiento.

Se usa con gas butano y propano.

Quemador de alto rendimiento, mango ergonómico.

#### Familia 03808 - Soldadura fontanería gas

Código **Denominación Articulo** Udes/Caja 514089 SOPLETE S/GATILLO S/EGO AIRPROP

El soplete Airprop W21,8 "L-R3/8 "L es un soplete de 2 m de longitud con un diámetro de área de trabajo de 22-54 mm, que incorpora una boquilla de acero inoxidable, un conducto de gas de tubo de latón y un inyector de latón, proporcionando una serie de ventajas. Diseñado para aplicaciones de soldadura blanda, apuntalamiento y calentamiento, ofrece una conexión roscada a una botella de gas a través de una manguera de alta presión, compatibilidad con gas butano y/o propano, un mango ergonómico y una llama envolvente. Con su construcción duradera y funcionalidad versátil, este soplete es perfecto para diversas tareas de soldadura y calentamiento. Variante elegida:Soplete Airprop W21,8"L-R3/8"L

Número de artículo:P00408900

Soldadura blanda y dura y trabajo por calentamiento.

Conexión roscada al depósito de gas (R3/81"L) en manguera de alta presión de 2 m.

Se usa con gas butano y propano.

Mango ergonómico.

Llama envolvente.









#### Familia 03808 – Soldadura fontanería gas

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>515645</u>	SOPLETE PIEZO ELC. POWER FIRE	1

Pack de soplete POWERFIRE COMPACT y botella ROMASS GAS para aplicaciones en trabajos de fontanería, decapado, calentamiento y aplicaciones domésticas.

Variante elegida:Set soplete POWER-FIRE COMPACT US 1" + cartucho ROMASSGAS

Número de artículo:254800100

Soplete profesional para soldadura fuerte de tuberías de cobre hasta 35 mm con alto contenido de plata en las varillas de soldar.

Recomendado para todo tipo de soldadura blanda.

Llama envolvente.

Quemador en acero inox de 16 mm Ø.

Efecto Venturi para una mezcla óptima de gas/aire.

Encendido inmediato al empuje del botón.

Piezo eléctrico.

Ajuste preciso de llama.

Diseño especial para un mejor agarre.



#### Familia 03809 - Desatascadores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>380116</u>	DESATASCADOR CAMPANA 110 mm	6
<u>117521</u>	DESATASCADOR CAMPANA 135 mm	6

Desatascador por ventosa. Ventosa de goma resistente y flexible. Mango de madera pulida. Ideal para uso doméstico.

#### Familia 03809 - Desatascadores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>038068</u>	ROLLO DESATASC. 7mmX1.5mt TUBERIA BOLSA	12
<u>592630</u>	ROLLO DESATASCADOR 7mmX3mt TUBERIA	1
<u>038005</u>	ROLLO DESATASCADOR 6mmX5mt TUBERIA	1

Material: Alambre acero 10270-1 "SH" - maneta plástico

Acabado: Recubrimiento metalizado de zinc plateado con protección

antioxidante

Descripción: Muelle tracción flexible con doble empuñadura

Medidas: Øext=6 mm; h=1 mm. Ver tabla

Envasado: Blister (1 unidad)

Aplicación: La solución definitiva para desatascar, desopturar o desatrancar tuberías, codos, sifones, canalones bajantes, desagües, etc para sanitarios,

lavabos, lavaderos, baños, fregaderos, bañeras, bidés, cocinas etc.

Observaciones: Muy perfeccionado en su uso. Incluye maneta adaptable, tratamiento especial anticorrosión para la humedad y extremo final en punta abierta que facilita el arrastre de los residuos eliminando el atasco de posos,

grasa o suciedad incrustada

















EURO-SUR



#### Familia 03809 - Desatascadores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038014</u>	-DESATASCADOR TUBERIAS 500 ml.	8
<u>960107</u>	-DESATASCADOR TUBERIAS 1000 ml.	8

Desatascador profesional líquido. Elimina rápidamente impurezas y residuos de las cañerías.

Porcentaje de ácido sulfúrico 98%. Autorizado conforme al REACH. Escenario de exposición registrado (uso como desatascador).

#### Familia 03809 - Desatascadores

Denominación Articulo Udes/Caja Código 021000 -BOTE DESATASCADOR 1000 ML. FAREN



\* Composición: 95% ácido sulfúrico (para PVC)

MELT Desatascador acción rápida

A base de ácido sulfúrico e inhibidores de corrosión.

Funciona en 2-5 minutos y no necesita agua caliente.

No daña la flora bacteriana ni la fauna de la fosa séptica ya que su acción se neutraliza a los 25

minutos, hasta que se vuelve inerte.

No afecta el PVC, plásticos, plomo, metales, gomas, etc.

Seguir escrupulosamente las instrucciones de la etiqueta.



#### Familia 03809 - Desatascadores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
038012	DESATASCADOR TAMBOR MANUAL/TALADRO	1

Desatascador de tambor para trabajar con taladro o manualmente, con espiral de 7,6 metros.

Variante elegida: Desatascador de tambor manual/eléctrico de 7,6 m Número de artículo:1500000484

Las espirales de 8 mm Ø son utilizados para limpiar tuberías de 20-75 mm Ø, con una longitud de limpieza de 7,6 metros, especialmente aplicable a tuberías complejas de pequeño diámetro como sifones.

Presione la conexión, la velocidad de rotación es de hasta 400 r.p.m. y la espiral se detiene cuando se suelta el mango.

### EURO-SUR



#### Familia 03809 - Desatascadores

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>038011</u>	DESATASCADOR POR GOLPE DE AIRE	1

Desatascador por golpe de aire con manómetro integrado para un desatasco seguro, con adaptador y tubo flexible para desatascos en lugares de difícil acceso.

Variante elegida:Desatascador por golpe de aire

Número de artículo:1500000485

Manómetro integrado para un desatasco seguro.

Incluye adaptador y tubo flexible para destascos en lugares de difícil acceso.

Dimensiones: 110 mm Ø x 550 mm.



C/ FRAY MANUEL MARIA 1

#### Familia 03809 - Desatascadores

Código **Denominación Articulo** Udes/Caja

DESATASC. MEC. ESPIRAL TUBERIA 20-150 MM R 592365

Herramienta ideal para fontaneros y mantenedores, así como limpiadores de desagües para eliminar de manera efectiva los atascos en tuberías de alcantarillado de hasta 150 mm de diámetro. Variante elegida:R600 Máquina de limpieza de tuberías con juego de espiral/herramienta 16-22 mm

Número de artículo:19173

Adecuado para uso en interiores y exteriores. El potente motor funciona de forma fiable incluso en los atascos más difíciles. Diseño compacto y robusto.

#### Familia 03809 - Desatascadores

Código Denominación Articulo Udes/Caja DESATASC. MEC. ESPIRAL TUBERIA 20-200 MM R

592369

Ideal para fontaneros, conserjes y limpiadores de tuberías para la eliminación de atascos en tuberías de aguas residuales de hasta 200 mm de diámetro.

Variante elegida:R750 230V/50Hz

Número de artículo:72910

Ideal para la limpieza de tuberías domésticas y tuberías principales El potente motor funciona de forma fiable incluso en los atascos más difíciles. Diseño compacto y robusto.







#### Familia 03810 - Bombas de vacio

**Denominacion Articulo** Udes/Caja Codigo 250600 **DETECTOR DE FUGAS** 

Detecta cualquier gas halógeno refrigerante

EURO-SUR



#### Familia 03810 - Bombas de vacio

Codigo **Denominacion Articulo** Udes/Caja 380602 **KIT GRUPO MANOMETRICO 4 VIAS PLUS** 

Juego de distribuidores y mangueras de presión Variante elegida:set de manómetros de 4 vías II Plus, R22-R407C

Manómetro de 80 mm con revestimiento de goma amortiguador Cuerpo de válvula fabricado en aluminio de alta calidad con mirilla Volantes de gran tamaño con codificación por colores para evitar confusiones4 vías para un control total

EURO-SUR



EUKU-SUK Sanlúcar s.l.

Grupo aValco

Número de artículo:170602

32





#### Familia 03811 - Rectificador de asientos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>109060</u>	FRESAS PARA RECTIFICADOR 14 mm (20 A)	5
<u>109061</u>	FRESAS PARA RECTIFICADOR 17 mm (20 B)	5
<u>109062</u>	FRESAS PARA RECTIFICADOR 24 mm (20 C)	5
109063	FRESAS PARA RECTIFICADOR 28 mm (20 D)	5

fresa intercambiable

sellos de seguridad para grifos que gotean





.....

Familia 03811 - Rectificador de asientos

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
109212	RECTIFICADOR ASIENTO GRIFO C/FRESAS (212)	1

con cono ø 28 x 25 mm

2 fresas de 24 cortes 3/8 - 1/2 y 2 zapatas de goma

#### EURO-SUR

EURO-SUR

EURO-SUR

33

#### Familia 03812 – Herramientas de calefacción

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<b>250303</b>	TERMOMETRO DIGITAL DE BOLSILLO	1

- Rango: -50º C a 300º C

- Escala: ° C y ° F



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<b>250301</b>	TERMOMETRO DIGITAL	1

- Rango: -50° C a 120° C

- Escala: ° C y ° F

#### Familia 03812 – Herramientas de calefacción

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038034	TERMOMETRO DIGITAL C/SONDA	1

Termómetro con sonda inoxidable de 120 mm. Función Hold. Funda de protección para la sonda.

Especificaciones técnicas

• Rango: -50+150°C

• Precisión: ±1°C -20+120°C resto escala ±2°C

• Resolución: 0,1°C

· Alimentación: 1 pila LR44

• Tamaño: 200x20x20 mm

• Peso: 15 g





Saniucar s.i.



#### Familia 03813 – Herramientas de polietileno electrodoldable

**Denominacion Articulo** Codigo Udes/Caia 401201 **RASCADOR MANUAL P.E. A/D** 

Rascador manual para polietileno 0,84Kg

#### Familia 03813 – Herramientas de polietileno electrodoldable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038113</u>	MAQUINA SOLDAR P.E. y PPR MSA 160 220 V.	1

La MSA 125 es una maquina electrosoldable universal que controla el voltaje, diseñada tanto para losámbitos de Edificación y distribución, Agua y Gas. Hasta un d125 - d160 mm. Los componentes electrónicos que la forman se encargan de que el proceso de fusión sea preciso para garantizar la mejor calidad de la unión.

En 2 versiones: modo automática, que está equipada con un robusto scanner, o la versión manual, si los instaladores prefieren introducir los datos manualmente.

Son capturados por la unidad en las dos opciones (automatice o manual y se guarda permanentemente en la unidad de memoria.

Se puede transferir a un lápiz de memoria o USB instalador o al servidor, para realizar un seguimiento del trabajo.

#### Familia 03813 – Herramientas de polietileno electrodoldable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038069</u>	MAQUINA SOLDAR P.E. y PPR MSA 315 220 V.	1

Rango soldadura hasta 315mm Peso moderado (17kg) simple escaner superior 500 protocolos de fusión en memoria.(ip65) protección contra polvo/agua

#### Familia 03813 - Herramientas de polietileno electrodoldable

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>401200</u>	MAQUINA SOLDAR P.E. FRIAMAT	1

Tensión De Soldadura: 8v / 48v Modo Operativo - Manual

Dimensiones: 300mm X 200 mm X 270 mm

Adaptadores: 4 / 4.7 mm

Peso: 16 kg

Sin Caja De Transporte





GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

EURO-SUR













EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR



### **EURO-SUR**



35

#### Familia 03814 – Herramientas press

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>041234</u>	<b>CALIBRADOR 16-20-25-32</b>	1

#### **BISELADOR CALIBRADOR 16-32 MULTICAPA**

#### Familia 03814 - Herramientas press

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
122273	INSERTO PRENSA MANUAL RF 16	1
122272	INSERTO PRENSA MANUAL RF 20	1
122299	INSERTO PRENSA MANUAL RF 25	1

INSERO 16 RF. PARA MAQUINA MANUAL INSERO 20 RF. PARA MAQUINA MANUAL INSERO 25 RF. PARA MAQUINA MANUAL

#### Familia 03814 - Herramientas press

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>038146</u>	CALIBRADOR-BISELADOR METALICO	1

ABOCARDADOR - BISELADOR METÁLICO (16-20-25-32) PARA TUBERÍA MULTICAPA

#### Familia 03814 - Herramientas press

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
122398	MORDAZA MULTIC. U 16MM SUPER EGO	1
122397	MORDAZA MULTIC. U 20MM SUPER EGO	1
<u>122396</u>	MORDAZA MULTIC. U 25MM SUPER EGO	1
122395	MORDAZA MULTIC. U 32MM SUPER EGO	1

Los casquillos universales, junto con las máquinas de prensado, los utilizan los instaladores de fontanería, calefaccón y aire acondicionado Variante elegida:Inserto intercambiable U16 -U20 - U25 - U32

Número de artículo:14833 - 14835 - 14836 - 14838

#### Familia 03814 – Herramientas press

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>122271</u>	PRENSA MANUAL	1

#### **EQUIPO COMPLETO SIN CUNAS**





GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

### Familia 03814 – Herramientas press

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038026</u>	MORDAZA PRENZA REMS RFZ Ø16 CABLE	1
<u>038027</u>	MORDAZA PRENZA REMS RFZ Ø20 CABLE	1
<u>038028</u>	MORDAZA PRENZA REMS RFZ Ø25 CABLE	1
038029	MORDAZA PRENZA REMS RFZ Ø32 CABLE	1

Art. nº. 571325 - 571330 - 571337 Alicates de prensar REMS con 2 mordazas de prensar monobloque pivotantes. Versión estándar más vendida.

### Familia 03814 – Herramientas press

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
122263	INSERTO PARA MORDAZA P.E. RETIC. RF 20	1

Los casquillos universales, junto con las máquinas de prensado, los utilizan los instaladores de fontanería, calefaccón y aire acondicionado Variante elegida:Inserto de repuesto RFz20 Número de artículo:14824

### Familia 03814 - Herramientas press

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038090</u>	TENAZA DE PRENSAR U 16	1
<u>038091</u>	TENAZA DE PRENSAR U 18	1
038092	TENAZA DE PRENSAR U 20	1
<u>038093</u>	TENAZA DE PRENSAR U 25	1
<u>038094</u>	TENAZA DE PRENSAR U 32	1
<u>038095</u>	TENAZA DE PRENSAR U 40	1
<u>038096</u>	TENAZA DE PRENSAR U 50	1
<u>038097</u>	TENAZA DE PRENSAR U 63	1

REMS Eco-Press ha sido diseñada para realizar uniones prensadas en tubos de plástico y tubos multicapa Ø 10 – 26 mm, Ø % –1" de los sistemas de pressfitting usuales. Cualquier otra utilización se considerará contraria a la finalidad prevista, quedando expresamente prohibida. Todas las REMS tenazas de prensar con orificios en la parte final de las mordazas de prensar están indicadas para su uso con el dispositivo accionador REMS Eco-Press. La longitud de la palanca del dispositivo accionador se podrá ajustar en el sitio, según fuerza del prensado necesaria y a la proporción de espacio disponible. Para su prolongación, utilizar únicamente los brazos tubulares con manguito que se suministran. No está permitido realizar una prolongación adicional de los brazos tubulares. Aumenta el riesgo de daños materiales y lesiones. Previa utilización, enroscar el brazo tubular siempre con fuerza (¡peligro de accidentes!). Para insertar / sustituir la tenaza de prensar, colocar el dispositivo accionador en la ranura "C" de unos 25 mm. Insertar la tenaza de prensar seleccionada en el dispositivo accionador y asegurar con pasadores. Colocar el accesorio de prensar, presionar los brazos tubulares hasta alcanzar el tope final "C". Solamente se obtendrá un prensado correcto como en "A" cuando la tenaza de prensar este totalmente cerrada. Es indispensable enviar las tenazas de prensar y el dispositivo accionador al menos una vez al año a REMS o a un centro de asistencia técnica autorizado por REMS, para comprobar así su correcto funcionamiento.





EURO-SUR



**EURO-SUR** 





EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR



### Familia 03814 - Herramientas press

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>038087</u>	EXPANDIDOR 16-20-25-32	1

Incluye expandidor y cabezales expansores para diámetros 16 mm, 20 mm, 25 mm y 32 mm.

### Familia 03814 – Herramientas press

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038140	EQUIPO 16-25 COMPLETO PRENSADO MANUAL	1

EQUIPO COMPLETO CON 3 CUNAS DE 16-20-25 REFERENCIA DE LAS CUNAS DMDUO16RF DMDUO20RF DMDUO25RF

### Familia 03814 - Herramientas press

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038141</u>	MORDAZA MULTIC. U 40MM SUPER EGO	1

mordazas ROTHENBERGER con material probado y fabricación de calidad para el prensado en plástico, multicapa o metal, dependiendo del sistema de accesorios. El tratamiento DURA LAZR

TEC y un endurecimiento parcial láser permiten prensados seguros y precisos mientras que simultáneamente aumenta la vida de las mordazas de prensar. El resultado es el desgaste mínimo y un 100% más de ciclos de prensado, comparados con su predecesora. Además una especial protección a la corrosión a largo plazo ayuda a aumentar la vida útil de la mordaza de prensar.

Gracias a un acero especial altamente resistente las mordazas de prensar son adecuadas para todas las máquinas de prensar con un empuje axial de 32-34 kN.

Variante elegida: Mordaza de prensar estándar, U40 Número de artículo:015318X

EURO-SUR



Familia 03814 – Herramientas press

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
123386	SET INSERTO 16-20-25-32 U MORDAZA	1

Las mordazas de presión de ROTHENBERGER con calidad demostrada del material y la manufactura son adecuadas para el prensado acorde con el sistema de acoplamientos hechos con sistemas de metal o plástico. Con el uso de un acero especial de alta resistencia, las mordazas de presión son adecuadas para todas las máquinas de prensado con una fuerza de empuje axial de 19 kN.

Variante elegida: Set de casquillos intercambiables U16-20-25-32, sin mordazas de repuesto

Número de artículo:14869



CP: 11540

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

avaicu

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

FUR

### Familia 03814 – Herramientas press

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038101</u>	TENAZA ADAPTADORA Z6 XL	1

Tenaza adaptadora Z6 XL para REMS Power-Press XL ACC Art. nº. 579120 R zum Antrieb der REMS Pressringe XL 64,0 - 108,0 (PR-3S) mit REMS Power-Press XL.

### Familia 03814 – Herramientas press

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038099</u>	TENAZS PREN.SETM15-18-22-28-35	1

REMS Tenaza prensar Set M 15+18+22+28+35 L-Boxx Art. nº. 571161 R REMS Tenaza prensar Set M 15+18+22+28+35 L-Boxx (Art. no. 571161 R) Accesorio para REMS Power-Press SE Accesorio para REMS Power-Press Accesorio para REMS Power-Press ACC REMS Power-Press XL ACC (Subgrupo de artículos) Accesorio para REMS Akku-Press Accesorio para REMS Akku-Press ACC Accesorio para REMS Akku-Press 22 V ACC Accesorio para REMS Akku-Press E 22 V ACC

Accesorio para REMS Akku-Press 22 V ACC Connected REMS Presszangen Set (Subgrupo de artículos)



EURO-SUR



### Familia 03814 – Herramientas press

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>038046</u>	MAQUINA PRENZA REMS Power-Press SE CABLE	1

Herramienta electroportátil universal y manejable para realizar uniones prensadas en tubo para todos los sistemas de Pressfitting usuales. Uniones prensadas de tubo Ø 10–108 mm (110), Ø ¾ – 4". Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales.

REMS Power-Press E - universal hasta Ø 110 mm.

Prensado rápido y seguro. Cierre automático de la tenaza de prensar.

### Familia 03814 - Herramientas press

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>038102</u>	ANILLO PRENS.M 66,7 XL (PR-3S)	1
<u>038103</u>	ANILLO PRENSARM 76,1 XL(PR-3S)	1
<u>038104</u>	ANILLO PRENS M88,9G XL (PR-3S)	1
<u>038105</u>	ANILLO PRENS M108,0G XL(PR-3S)	1

Anillo prens.M 66,7 XL (PR-3S)

-> Tenaza adaptadora necesario

Art. nº. 579107 R

38

Anillo prens.M 66,7 XL (PR-3S)

-> Tenaza adaptadora necesario (Art. nº. 579107 R)

REMS Power-Press XL ACC (Subgrupo de artículos)

Accesorio para REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC

REMS Presszangen/REMS Pressringe (Subgrupo de artículos)

EURO-SUR

EURO-SUR



GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

EURO-SUR



### Familia 03814 - Herramientas press

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038032	REMS MINI-PRESS ACC SUPER-AKTION 3 TENAZAS	4
	MINI HASTA 40 MM	1

Herramienta por acumulador universal, compacta y súper manejable, con retroceso automático, para uniones prensadas en tubo para todos los sistemas de prensar usuales. Para accionamiento por acumulador o red. Uniones prensadas de tubo Ø 10-40 mm Ø 3/8 - 1 1/4". REMS Mini-Press 14 V ACC Li-Ion – universal hasta Ø 40 mm. Súper ligera, súper pequeña, súper manejable. Con retroceso automático. Prensado rápido y seguro. Cierre automático de la tenaza de prensar. Surtido completo de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar usuales.

EURO-SUR





Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038100	REMS ANILLO DE PRENSAR SET M42+M54+Z2	1

REMS Anillo prensarConjunto M 42+54 (PR-3S), Z2Art. nº. 572060RJuego de anillos de presión, compuesto por: anillo de presión REMS M 42 (PR-3S), anillo de presión REMS M 54 (PR-3S),

tenaza intermedia Z2 para accionar los anillos de presión REMS (PR-3S) 42 - 54 mm, en un caja de chapa de acero

### EURO-SUR



### Familia 03814 - Herramientas press

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038098	POWER-PRESS XL ACC B/P L-BOXX	1

Herramienta electroportátil universal y potente para realizar uniones prensadas en tubo para todos los sistemas de Pressfi tting usuales. Uniones prensadas de tubo Ø 10 − 108 (110) mm Ø ¾ − 4' Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar/anillos de prensar XL REMS para todos los sistemas de prensar corrientes, consulte pág. 152 - 170.

REMS Power-Press XL ACC – universal hasta Ø 110 mm. Prensado hasta Ø 110 mm en un solo paso de trabajo. Ultrarrápido, p.ej. Geberit Mapress ACERO INOXIDABLE Ø 108 mm en sólo 15 s.

Con retroceso automático. Cierre automático de la tenaza de prensar.





### Familia 03815 – Herramientas ppr

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>146158</u>	MATRIZ SOLDAR 16 PPR	
<u>146208</u>	MATRIZ SOLDAR 20 PPR	1
<u>146210</u>	MATRIZ SOLDAR 25 PPR	1
146232	MATRIZ SOLDAR 32 PPR	1
<u>146325</u>	MATRIZ SOLDAR 40 PPR	1
<u>146307</u>	MATRIZ SOLDAR 50 PPR	1
<u>146519</u>	MATRIZ SOLDAR 63 PPR	1
<u>146522</u>	MATRIZ SOLDAR 75 PPR	1
<u>146575</u>	MATRIZ SOLDAR 90 PPR	1



Las tuberías PPR o tuberías de polipropileno han llevado consigo una revolución en el mundo de la fontanería, hasta tal punto que se han convertido en uno de los materiales preferidos por una gran parte de los profesionales del sector.

Las tuberías de PPR se caracterizan por su soldadura por termofusión en todas sus piezas y accesorios. A diferencia de otros tipos de tuberías cuyas uniones son mecánicas (dando posibilidad a escape a través de juntas y demás inconvenientes), estos tubos se funden con la pieza haciéndose una sola con el accesorio. Esto se consigue aplicando calor a ambas piezas (tubo con la pieza a unir), usando el equipo de soldadura por termofusión. Cuando se logra la temperatura idónea, ambas partes se fusionan quedando unidas en una sola.

EURO-SUR

### Familia 03815 – Herramientas ppr

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038048	BROCA INJERTO 25 PPR	1



### Familia 03815 - Herramientas ppr

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>146576</u>	MATRIZ SOLDAR INJERTO 50/25 PPR	1
<u>146577</u>	MATRIZ SOLDAR INJERTO 63/25 PPR	1
<u>146578</u>	MATRIZ SOLDAR INJERTO 75/25 PPR	1
<u>146579</u>	MATRIZ SOLDAR INJERTO 90/25 PPR	1

Las tuberías de PPR se caracterizan por su soldadura por termofusión en todas sus piezas y accesorios. A diferencia de otros tipos de tuberías cuyas uniones son mecánicas (dando posibilidad a escape a través de juntas y demás inconvenientes), estos tubos se funden con la pieza haciéndose una sola con el accesorio. Esto se consigue aplicando calor a ambas piezas (tubo con la pieza a unir), usando el equipo de soldadura por termofusión. Cuando se logra la temperatura idónea, ambas partes se fusionan quedando unidas en una sola.











40





### EURO-SUR



### EURO-SUR



### **EURO-SUR**



41

### Familia 03815 – Herramientas ppr

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>146360</u>	MATRIZ REPARACION 7 MM PPR	1
<u>146365</u>	MATRIZ REPARACION 11 MM PPR	1

Las tuberías PPR o tuberías de polipropileno han llevado consigo una revolución en el mundo de la fontanería, hasta tal punto que se han convertido en uno de los materiales preferidos por una gran parte de los profesionales del sector.

### Familia 03815 - Herramientas ppr

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>146159</u>	MAQUINA SOLDAR 16-63 PPR	1

Máquina manual polifusor para diámetros de 20 a 63 mm. Incluye matrices de 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm. Potencia 1.500W. 2 resistencias independientes. Termostato manual. Led de funcionamiento.

### Familia 03815 – Herramientas ppr

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>146508</u>	MAQUINA SOLDAR 50-125 PPR S/MATRICES	1

Máquina manual polifusor para diámetros de 75 a 125 mm. Incluye matrices de 75 - 90 - 110 mm. Potencia 1.500W. 2 resistencias independientes. Termostato manual. Led de funcionamiento. Para trabajar con diámetros de 125 mm, debe realizarse sin soporte.

### Familia 03815 - Herramientas ppr

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
146157	MAQUINA SOLDAR 20-32 PPR	1

La maquina comercializada por la marca EGB, se denomina correctamente como "PPR MAQUINA SOLDER HASTA 75MM En este caso, INCLUYE MATRICES DE-. 20, 25, 32, 40,50,63. MM Incluye: caja metálica, soporte de mesa, abrazadera para máquina, 2 llaves para matrices y 2 tornillos. Dimensiones: 460x270x270 mm Tolerancia temperatura +- 2°C Temperatura de trabajo 260°C Potencia 800W







### Familia 03815 – Herramientas ppr

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038135</u>	MAQUINA SOLDAR 75-110 PPR CON MATRICES	1

Máquina manual polifusor para diámetros de 75 a 125 mm. Incluye matrices de 75 - 90 - 110 mm.

Potencia 1.500W. 2 resistencias independientes.

Termostato manual. Led de funcionamiento.

Para trabajar con diámetros de 125 mm, debe realizarse sin soporte.

### Familia 03815 - Herramientas ppr

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038115	MAQUINA SOLDAR 20-63 PPR ROTHENBERGUER	1

La unidad de soldadura socket ROWELD P63 es adecuada para soldar juntas, tuberías y accesorios de hasta Ø 63 mm. Los componentes instalados se caracterizan por su durabilidad y facilidad de uso. Debido al diseño estrecho, los tubos también pueden soldarse en espacios reducidos. Todos los componentes instalados cumplen con la normativa DVS.

Variante elegida: ROWELD P 63 S-6 Juego de Espada de 20 - 63 mm, termostático

Número de artículo:053893X

### Familia 03815 – Herramientas ppr

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
146161	MAQUINA SOLDAR 20-32 PPR SUPER EGO	1

La unidad de soldadura socket ROWELD P63 es adecuada para soldar juntas, tuberías y accesorios de hasta Ø 63 mm. Los componentes instalados se caracterizan por su durabilidad y

facilidad de uso. Debido al diseño estrecho, los tubos también pueden soldarse en espacios reducidos. Todos los componentes instalados cumplen con la normativa DVS.

Variante elegida: ROWELD P 63 S-6 Juego de Espada de 20 - 32 mm, termostático

Número de artículo:053892X

### EURO-SUR



EURO-SUR



EURO-SUR



### Familia 03816 – Herramientas p.e.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>053023</u>	<b>LLAVE APRIETE 20-25-32 FITTING PE</b>	1
<b>053024</b>	<b>LLAVE APRIETE 40-50-63 FITTING PE</b>	1
053025	LLAVE APRIETE 75-90-110 FITTING PE	1

- → Llave utilizada para apretar fitting en sistemas de riego por goteo.
- → Material: PE reforzado.
- → Fácil manejo, podrás apretar el fitting de forma sencilla.





GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN







### Familia 03817 - Detectores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
038030	DETECTOR METAL Y CABLES 7CM BOSCH 3X1,5 V	1

### **DETECTOR TRUVO BOSCH**

Detecta metales férreos, no férreos y cables eléctricos. Profundidad de detección: hasta 7 cm.

Autocalibración.

Luz LED con tres colores.

Señal acústica. ¡Muy fácil de usar: sólo hay que levantar la tapa y listo! Muy compacto (14 cm) y ligero (115 g).



43




### Familia 03817 - Detectores

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>038107</u>	DETECTOR DIGITAL METAL Y CABLE BOSCH 9 V GMS120 PRO	1

DETECTOR DE METALES GMS 120 PROFESSIONAL BOSCH Detección: hasta 12 cm. Autocalibración. Autozoom. Display con iluminación. Detecta metales férreos, no férreos, madera y cables eléctricos. Orificio de marcado con led de 3 colores.

novedades 2024, pica en el codigo ver precios







Grupo aValco

## Notas


## Notas


CdFam	Nombre Familia	Pagina
03801	EXPANDIDORES	1-2
03802	CURVATUBOS	2-3
03803	ROSCADORAS	3-5
03804	CORTATUBOS	5-11
03805	LLAVES Y MORDAZAS	12-20
03806	COMPROBACION DE TUBERIA	20-21
03808	SOLDADURA DE FONTANERIA GAS	22-30
03809	DESATASCADORES	30-32
03810	BOMBA DE VACIO	32
03811	RECTIFICADOR DE ASIENTO	33
03812	HERRAMIENTAS CALEFACION	33
03813	HERAMIENTA POLETILENO ELECTRODOLDABLE	34
03814	HERRAMIENTAS PRESS	35-39
03815	HERRAMIENTAS DE PPR	40-42
03816	HERRAMIENTAS DE P.E.	42
03817	DETECTORES	43

Dist	ribui	dor		



FONTANERIA - FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION