



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

004

MONTAJE DE AGUA SANITARIA

2026-07

Índice de familias

Familia 00401 - ESTAÑO Y PLOMO	3
Familia 00402 - DECAPANTES Y LIMPIADORES	5
Familia 00403 - TEFLON Y ESTOPA	7
Familia 00404 - SOLDADURA QUIMICA METAL	11

Familia 00401 **ESTAÑO Y PLOMO**

EURO-SUR



020009

BARRA ESTAÑO PLOMO 33% (10 UDS/KG)

conforme a la norma UNE-EN-ISO 9453. Aleación 116. Aleación idónea para reparaciones de tuberías de plomo así como en soldadura de planchas de plomo, zinc y cobre, en general para soldaduras que requieren un material de aporte con un punto de fusión bajo. Intervalo de fusión: 183 -255°C.

Formatos:

n Varillas redondas de 6x400 mm....

EURO-SUR



020010

ESTERINA

Desoxidante en barra para aplicar sobre elementos de plomo y zinc antes de la soldadura de estos. Gracias a su forma cilíndrica permite una óptima manipulación.

EURO-SUR



004954

★ **ROLLO ESTAÑO 100 Grs. 6% PLATA**

020008

★ **ROLLO ESTAÑO 250 Grs. 6% PLATA**

Normativa no aplicable. LIBRE DE PLOMO. Aleación libre de plomo idónea para la soldadura blanda de tuberías de cobre de agua potable, calefacción y gas en combinación con empalmes de cobre o latón. De alta fluidez y excelente humectación permite una soldadura más rápida y se caracteriza por una resistencia mecánica elevada. Intervalo de fusión 221 -240 °C....

EURO-SUR



020007

ROLLO ESTAÑO PLATA 250 Grs. 3.5%

Conforme a la norma UNE-EN-ISO 9453. Aleación 702. LIBRE DE PLOMO. Aleación libre de plomo idónea para la soldadura blanda de tuberías de cobre de agua potable, calefacción y gas en combinación con empalmes de cobre o latón. De alta fluidez y excelente humectación permite una soldadura más rápida y se caracteriza por una resistencia mecánica elevada. Producto certificado por AENOR. Intervalo de fusión 221-224...

EURO-SUR



020005

ROLLO ESTAÑO TIPO 100 Grs.

conforme a la norma UNE-EN-ISO 9453. Aleación 136. Aleación idónea para reparaciones de tuberías de plomo así como en soldadura de planchas de plomo, zinc y cobre, en general para soldaduras que requieren un material de aporte con un punto de fusión bajo. Intervalo de fusión: 183 -255°C.

Diámetros en hilo: Desde ø0.5mm a ø6mm


Formatos: Carretes de plástico de 100gr.: 30 unidades/caja; 250gr.: 40...

EURO-SUR
Saldador S.L.**020006 ROLLO ESTAÑO TIPO 250 Grs.**

conforme a la norma UNE-EN-ISO 9453. Aleación 136. Aleación idónea para reparaciones de tuberías de plomo así como en soldadura de planchas de plomo, zinc y cobre, en general para soldaduras que requieren un material de aporte con un punto de fusión bajo. Intervalo de fusión: 183 -255°C.

Diámetros en hilo: Desde ø0.5mm a ø6mm

Formatos: Carretes de plástico de 100gr.: 30 unidades/caja; 250gr.: 40...

EURO-SUR
Saldador S.L.**004004 ROLLO PLANCHA 0,5 mm PLOMO 10X1 55 (KGRS.)****020020 ROLLO PLANCHA 1 mm PLOMO 5X1 57 (KGRS.)****004011 ROLLO PLANCHA 1.5 mm PLOMO 5X1 85 (KGRS.)****020022 ROLLO PLANCHA 2 mm PLOMO 5X1 115(KGRS.)****004005 ROLLO PLANCHA 2,5 mm PLOMO 5X1 142 (KGRS.)****020023 ROLLO PLANCHA 3 mm PLOMO 5X1 170 (KGRS.)****004001 ROLLO PLANCHA 5 mm PLOMO 5X1 175 (KGRS.)**

ESTE MATERIAL EL PRECIO ES ORIENTATIVO, CONSULTAR SIEMPRE ANTES. La plancha de plomo utilizada en la construcción es ideal por su impermeabilidad, resistencia a la

corrosión, maleabilidad, capacidad de insonorización, incombustibilidad y facilidad de acoplamiento y montaje.

Otra característica destacable es su resistencia a lo largo del tiempo. El plomo en lámina, como

revestimiento de tejados o de cúpulas, resiste a la corrosión atmosférica creando un film protector...

EURO-SUR
Saldador S.L.**020004 TUBO ESTAÑO PLATA 25 Grs. ELECTRONICA**

Estaño en tubo de plástico transparente para electrónica

Estaño 1,0mm y con núcleo de resina.

Ideal para reparaciones, bricolaje, escolares, etc.

EURO-SUR
Saldador S.L.**020104 VARILLA PLATA 30% 1,5 mm. (1Kg 124 UND.)**

Composición Ag

40 Cu 30 Zn 30 conforme a la norma UNE-EN 17672 aleación

Ag 140. Indicadas para la unión de cobre con cobre, latón y

bronce. Por su contenido en fósforo no incorporan recubrimiento

con flux. Utilizado principalmente para instalaciones

hidro-sanitarias, calefacción, refrigeración y gas. Sin cadmio....

EURO-SUR
Saldador S.L.**020109 VARILLA PLATA 30% 1,5 mm. RECUBIERTA**

Composición Ag

30 Cu 36 Zn 34, recubrimiento: BF4K 10

- 50 % / BH303 < 5,5% /FK 0,1 - 5 %. Conforme a la norma UNE-EN 17672

aleación Ag 130. Indicadas para la unión de cobre con cobre, latón y bronce.

Por su contenido en fósforo no incorporan recubrimiento con flux. Utilizado

principalmente para instalaciones hidro-sanitarias, calefacción,...

Familia 00402 **DECAPANTES Y LIMPIADORES**

102103

★ **BOTE DECAPANTE S-39 LIQUIDO (320ml)**

LÍQUIDO DE SOLDAR UNIVERSAL SIN ÁCIDOS.

Campo de aplicación

Para soldaduras blandas de todo tipo de metales (excepto el aluminio y sus aleaciones) en prácticamente todos los campos de aplicación. Para uso en combinación con todo tipo de soldaduras de estaño macizas.

EURO-SUR



119163

★ **BLISTER 2 ESTROPAJOS ACERO NAN**

Peso unitario 40 g Peso set 80 g Diámetro 70 mm Altura 60 mm No utilizar con sartenes con recubrimiento antiadherente tipo teflón.

EURO-SUR



020110

★ **BOTE DECAPANTE BORAX 60 Gr**

LACO SILVER BRAZING FLUX - DECAPANTE EN PASTA PARA SOLDADURA FUERTE
La pasta fundente para soldadura en plata es ideal para aplicaciones en las que los rangos de temperatura son de 538 °C a 927 °C (de 1000 °F a 1700 °F). Utilice este fundente para soldaduras en plata.

EURO-SUR



020101

★ **BOTE DECAPANTE GEL S-39**

Para soldaduras blandas de todo tipo de metales (excepto el aluminio y sus aleaciones) en prácticamente todos los campos de aplicación. Para uso en combinación con todo tipo de soldaduras de estaño macizas.

EURO-SUR



020106

★ **BOTE DECAPANTE LACO**

020185

★ **BOTE DECAPANTE LACO C/ PINCEL**

LACO FLUX PASTE 4 OZ

El fundente estándar de LA-CO es un fundente soluble en agua que cumple con la norma de la industria ASTM B813. Con las aprobaciones NSF y UPC, este fundente para todo tipo de clima es el máximo fundente para todas las soldaduras en cobre.


020103 BOTE DECAPANTE PASTA 140 g. KORMAN

020102 BOTE DECAPANTE S-39 LIQUIDO

APROPIADO PARA:

Para la soldadura blanda de todos los metales (a excepción del aluminio y sus aleaciones) en prácticamente todos los campos de aplicación. Adecuado para todo tipo de soldadura de estaño sólido.

NO APROPIADO PARA:

No apto para tuberías de agua potable. Esto requiere el uso de un fundente aprobado por KIWA...


102104 BOTE DECAPANTE S-39 PASTA

APROPIADO PARA:

Para soldaduras blandas de todo tipo de metales (excepto el aluminio y sus aleaciones) en prácticamente todos los campos de aplicación. Para uso en combinación con todo tipo de soldaduras de estaño macizas.


027019 ESTROPAJO ALUMINIO BOLSA 6 UND.

004006 LANA ACERO BOBINA N.1 BARLESA 2,25 KG 1001

MATERIAL: ACERO BAJO EN CARBONO

Peso: 1600 g/m² +/- 10%

Tipo de fibra: Lana de acero

Agujero central: Pre-cortado 90 mm

Espesor: 18 mm +/- 10%

Tamaños en pulgadas: 13', 14', 17', 18', 21'...

Familia 00403 **TEFLON Y ESTOPA**

025315

★ **SELLADOR TEFLON 19 Gm PASTA LOCTITE**

EURO-SUR



020107

ARO CERA SELLADORA INODOROS

LACO MASILLA SELLADORA ARO DE CERA PARA SELLAR UNIONES DE TUBOS, BAJANTES, MANGUETONES

Válido para aguas fecales y pluviales.

Válido para sellar tapas de arquetas, sifones, tapas de fosas sépticas, acequias de regado etc.

Rápido y fácil de montar. Crea un sellado hermético contra las fugas de agua evitando los malos

olores. Se mantiene flexible y adhesivo. NO SE SECA ni deteriora con el tiempo. NO deja...

EURO-SUR



141983

BOTE METALOK TANGIT

Sellado fácil - Este adhesivo sellador es ideal para la unión de roscas metálicas de hasta 3

pulgadas de diámetro, sella en cualquier posición y se endurece rápidamente.

Fácilmente desmontable - El sellador líquido se desmonta fácilmente en roscas de hasta 1,5

pulgadas y es adecuado para gas, fuel, calefacción y agua caliente o fría.

Alta resistencia - El eficaz sellador anaeróbico y polimerizado es resistente al choque, a las

vibraciones y a la mayoría de líquidos y gases, no migra y no se contrae....

EURO-SUR



142827

BOTE PLASTICLOCK TANGIT

Aplicaciones

Tangit Plasticlock es un sellador flexible adecuado para conseguir la estanqueidad de uniones roscadas

plástico/plástico y plástico/metal.

Se puede aplicar a roscas de tubos rígidos o flexibles, en instalaciones de agua fría o caliente. Su campo...

EURO-SUR



025300

CINTA TEFLON 12 Mt 12x0.07

Rollo 12 m x 12 mm x 0,075 mm. 0,35 g/cm3

**025301 CINTA TEFLON 12 Mt. 12x0.06**

Rollo 12 m x 12 mm x 0,075 mm. 0,28 g/cm3

**025305 CINTA TEFLON 12 Mtrs.12x0.1 GAS**

Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70 g/cm3 Especial GAS

**025333 CINTA TEFLON 15 Mt 19x0.2**

19 mm x 15 m x 0,2 mm

**025304 CINTA TEFLON 30 Mtrs. 19 mm**

Cinta de teflón 40 m x19 mm x 0,10 mm

**025303 ★ CINTA TEFLON 50 Mtrs. 19 mm**

Rollo 50m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40 g/cm3

**020100 ESTOPA DE CAÑAMO 220 Gr**

La estopa está hecha 100% de lino cardado y refinado, su uso principal es asegurar la estanqueidad en juntas y empalmes roscados de tuberías, conducciones metálicas o plásticas. Además, puede servir como complemento de pastas de junta para la estanqueidad de los racores roscados metálicos, para mejorar su resistencia a la presión. Se recomienda aplicar junto con la masilla...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

004007

LOCTITE 577 EPIG SELLADOR ROSCA GENERAL

Selladores para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia y con agua caliente. Parte 1: Selladores anaeróbicos. LOCTITE® 577™ ha sido ensayado y cumple con la norma EN 751-1 para compuestos de la clase H y cuenta con la certificación DVGW.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

025306

MASILLA SANITARIA 1 Kg.

Masilla no endurecible para la estanqueidad de inodoros, bañeras, lavabos, tuberías, manguitos y bajantes de metal, PVC o porcelana. Se puede aplicar con las manos. Impermeable y sin olor.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

004325

SELLADOR HILO 160 m ECO

Hilo Sellador indicado para la estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas hasta 4" de diámetro y cualquier presión, y en instalación de líneas de aire comprimido, creando uniones de sellado total e inmediato.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

025314

SELLADOR HILO 160 m LOCTITE 55

Características generales El sellador de roscas 55 es de la marca Loctite, empresa líder en adhesivos y siliconas. Sellado instantáneo a baja presión. Recomendable su uso hasta M36. Certificado según la norma NSF/ANSI, estándar 61. Homologación DVGW/KTW para gas y agua potable. Venta por unidades. Características de uso Es un sellador de uso general para tuberías y conexiones roscadas. En formato hilo. No necesita curado, sella de manera instantánea. Para reparaciones al instante. Ideal para:
Sellado de tuberías □ Sellado de roscas metálicas □ Sellado de roscas plásticas □ Sellado rápido, fácil...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

025316

★ SELLADOR HILO 160 m TANGIT

Tangit Uni-Lock es un sellador universal para todo tipo de roscas. Este sellador es apropiado para conseguir la estanqueidad inmediata de uniones de tuberías oscadas plásticas y/o metálicas. Sustituye de forma práctica las cintas de teflón o cáñamo, asegurando la estanqueidad entre las roscas. Permite desmontar y reutilizar las roscas. Es aplicable en instalaciones de agua caliente o fría, gas, aire comprimido y fluidos de refrigeración. Reajustable. Formato: 1x80m. PELIGROSIDAD: La sustancia o mezcla no es peligrosa según el Reglamento (CE) N°...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**004003 ★ SELLADOR HILO 80 m ECO**

Hilo Sellador indicado para la estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas hasta 4" de diámetro y cualquier presión, y en instalación de líneas de aire comprimido, creando uniones de sellado total e inmediato.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**023286 ★ SELLADOR HILO 80 m TANGIT**

Tangit Uni-Lock es un sellador universal para todo tipo de roscas. Este sellador es apropiado para conseguir la estanqueidad inmediata de uniones de tuberías oscadas plásticas y/o metálicas. Sustituye de forma práctica las cintas de teflón o cáñamo, asegurando la estanqueidad entre las roscas. Permite desmontar y reutilizar las roscas. Es aplicable en instalaciones de agua caliente o fría, gas, aire...

**004266 SELLADOR KOLMAT FIBRE SEAL 12MMX15MT**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Cinta de sellado impregnada y reforzada con fibras. CAMPO DE APLICACIÓN Para sellar conexiones roscadas cónicas y cilíndricas de metal y plástico. Adecuado, por ejemplo, para agua (potable), gas, GLP (gas) Y aire (comprimido). Aplicable, por ejemplo, a cobre, latón, acero (galvanizado), acero inoxidable, cromo, zinc, PVC, CPVC y ABS. Gas: hasta 5 bares de presión a -20°C - +70°C. Agua: hasta 16 bares de presión a +95 °C, hasta 7 bares de presión a...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**025317 SELLADOR TEFLON 175 m HILO**

El hilo de PTFE de MIARCO es un sellador para tubos roscados compuesto por un monofilamento de politetrafluoretileno (PTFE) al 100% y un fluido con dispensador para su aplicación. Se emplea para sellar juntas de tubos roscados de plástico y metal. Es dinámico, ajustándose a la rosca durante el proceso de instalación. Su presentación con sistema de corte a 360° protegido e integrado, con capucha independiente aplicadora del fluido lubricante hace que su aplicación sea más sencilla.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**025313 SELLADOR TEFLON 75 ML. LIQUIDO**

Sellador anaeróbico para uniones roscadas metálicas. PTFE-Líquido. Forma una película elástica que garantiza una perfecta estanqueidad y soporta presión vibración y temperatura. Se emplea como sustitución del cáñamo y la cinta de PTFE. Gran facilidad de aplicación y rapidez de ejecución de trabajos.

Familia 00404 **SOLDADURA QUIMICA METAL**



004002

SOLDADURA QUIMICA, METALICA bote 10 ml

Soldadura química en frío para tuberías y accesorios metálicos no roscados. Produce soldaduras rápidas y limpias.
SIN NECESIDAD DE SOPLETE NI CALOR



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>