



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

007

ACCESORIOS DE SANEAMIENTO

2026-07

Índice de familias

Familia 00701 - ACCESORIOS DE EVACUACION ENCOLAR	3
Familia 00702 - ACCESORIOS EVACUACION JUNTA ELASTICA	27
Familia 00703 - ACCESORIOS EVACUACION J/E TEJA	28
Familia 00704 - ACCESORIO DE EVACUACION CORRUGADO	34
Familia 00705 - ACCESORIOS TUBO CABLE	36
Familia 00709 - ACC. EVAC. INSONORIZADO J/ELAST.	37
Familia 00710 - VALVULA CLAPETA P.E.	43

Familia 00701 **ACCESORIOS DE EVACUACION ENCOLAR**EURO-SUR
Saneamiento**139110 AIREADOR MEMBRANA 110**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Saneamiento**139140 AIREADOR MEMBRANA Ø40-50 (Ø32 INTERIOR)**EURO-SUR
Saneamiento**007095 CODO 110 SECTOR 15º M/H****007096 CODO 125 SECTOR 15º M/H****007097 CODO 160 SECTOR 15º M/H**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Saneamiento**007098 CODO 110 SECTOR 22º M/H****007133 CODO 125 SECTOR 22º M/H**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Saneamiento**007134 CODO 110 SECTOR 30º M/H****007135 CODO 125 SECTOR 30º M/H****007136 CODO 160 SECTOR 30º M/H**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.**132887 CODO H PVC TUBOMETALICO 22-28/40 87°**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.**131032 CODO H/H 110-87° TRIPLE TOMA 50**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.**132287 CODO M PVC TUBOMETALICO 22-28/40 87°**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.**131042 CODO M/H 110-87° TRIPLE TOMA 50**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.**134510 CODO PVC 110-45° DOBLE TOMA 50****134512 CODO PVC 125-45° DOBLE TOMA 50****007140 CODO PVC 90-45° DOBLE TOMA 50**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris



131145	CODO PVC 110-45º H/H
007102	CODO PVC 125-45º H/H
007103	CODO PVC 160-45º H/H
007104	CODO PVC 200-45º H/H
007105	CODO PVC 250-45º H/H
007106	CODO PVC 315-45º H/H
139001	CODO PVC 32-45º H/H
139002	CODO PVC 40-45º H/H
139003	CODO PVC 50-45º H/H
007100	CODO PVC 75-45º H/H
007101	CODO PVC 90-45º H/H

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma:UNE-EN 1453

Unión:Por encolado

Color:Gris



139012	CODO PVC 110-45º M/H
139013	CODO PVC 125-45ºM/H
139014	CODO PVC 160-45ºM/H
131015	CODO PVC 200-45º M/H
131028	CODO PVC 250-45º M/H
131029	CODO PVC 315-45ºM/H
131133	CODO PVC 32-45º MH
131140	CODO PVC 40-45º MH
134004	CODO PVC 400-45º M/H
131151	CODO PVC 50-45º MH
131010	CODO PVC 75-45ºM/H
131011	CODO PVC 90-45º M/H

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma:UNE-EN 1453

Unión:Por encolado

Color:Gris



137023	CODO PVC 110-67º MH
131008	CODO PVC 125-67º M/H
131009	CODO PVC 160-67º M/H
131126	CODO PVC 200-67º M/H
131001	CODO PVC 32-67ºM/H
131002	CODO PVC 40-67º M/H
131003	CODO PVC 50-67º M/H
137010	CODO PVC 75-67º MH
131007	CODO PVC 90-67º M/H

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris



131110	CODO PVC 110-87º H/H
007109	CODO PVC 125-87º H/H
007110	CODO PVC 160-87º H/H
007111	CODO PVC 200-87º H/H
007112	CODO PVC 250-87º H/H
007113	CODO PVC 315-87º H/H
139007	CODO PVC 32-87º H/H
139008	CODO PVC 40-87º H/H
139009	CODO PVC 50-87º H/H
007107	CODO PVC 75-87º H/H
007108	CODO PVC 90-87º H/H

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris



007126	CODO PVC 110-87º H/H DOBLE TOMA 40
007425	CODO PVC 125-87º H/H DOBLE TOMA 50

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Saneamiento

131050	CODO PVC 110-87° INJERTO 50 FRON.
--------	--

131052	CODO PVC 90-87° INJERTO 50 FRON.
--------	---

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Saneamiento

139023	CODO PVC 110-87° M/H
--------	-----------------------------

139024	CODO PVC 125-87° M/H
--------	-----------------------------

139025	CODO PVC 160-87° M/H
--------	-----------------------------

131026	CODO PVC 200-87° M/H
--------	-----------------------------

131027	CODO PVC 250-87° M/H
--------	-----------------------------

131129	CODO PVC 315-87° M/H
--------	-----------------------------

131033	CODO PVC 32-87° MH
--------	---------------------------

131040	CODO PVC 40-87° MH
--------	---------------------------

134008	CODO PVC 400-87° M/H
--------	-----------------------------

131051	CODO PVC 50-87° MH
--------	---------------------------

131021	CODO PVC 75-87° M/H
--------	----------------------------

131022	CODO PVC 90-87° M/H
--------	----------------------------

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Saneamiento

131012	CODO PVC 32-67° H/H
--------	----------------------------

137008	CODO PVC 40-67° HH
--------	---------------------------

131013	CODO PVC 50-67° H/H
--------	----------------------------

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Saneamiento

007209	CODO PVC H/H 32-45° BLANCO
--------	-----------------------------------

007210	CODO PVC H/H 40-45° BLANCO
--------	-----------------------------------

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: BLANCO

EURO-SUR

007211 **CODO PVC H/H 32-87º BLANCO**007212 **CODO PVC H/H 40-87º BLANCO**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: BLANCO

EURO-SUR

131060 **CODO PVC M/H 110-87º DOBLE TOMA 50**135011 **CODO PVC M/H 125-87º DOBLE TOMA 50**007125 **CODO PVC M/H 90-87º DOBLE TOMA 50**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR

007033 **COLLARIN CORTA-FUEGO 110**007034 **COLLARIN CORTA-FUEGO 125**007035 **COLLARIN CORTA-FUEGO 160**007036 **COLLARIN CORTA-FUEGO 200**007037 **COLLARIN CORTA-FUEGO 250**007038 **COLLARIN CORTA-FUEGO 315**007032 **COLLARIN CORTA-FUEGO 90**

Los collarines Sleeve-it están certificados según la norma EN1366-3:2009 Warrington y según BS

476 Part.20:1987, para tiempos de resistencia de 2 a 4 horas según tubo.

- uPVC
- uPVC de alta presión
- Polipropileno
- Polietileno...

EURO-SUR

007006 **COLLARIN CORTA-FUEGO HASTA 2.25 mt.**

EURO-SUR
Saneamiento

130104	DERIV. DOBLE PVC H/H 40-45° S/40
--------	---

130107	DERIV. DOBLE PVC H/H 40-45° S/50
--------	---

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Saneamiento

007063	DERIVACION DOBLE 160-67 M/H
--------	------------------------------------

007064	DERIVACION DOBLE 200-67 M/H
--------	------------------------------------

007065	DERIVACION DOBLE 250-67 M/H
--------	------------------------------------

007066	DERIVACION DOBLE 315-67 M/H
--------	------------------------------------

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Saneamiento

131223	DERIVACION DOBLE 75-45° M/H
--------	------------------------------------

131232	DERIVACION DOBLE 90-45° M/H
--------	------------------------------------

131503	DERIVACION DOBLE PVC M/H 110-45°
--------	---

131504	DERIVACION DOBLE PVC M/H 125-45°
--------	---

131525	DERIVACION DOBLE PVC M/H 160-45°
--------	---

131526	DERIVACION DOBLE PVC M/H 200-45°
--------	---

131527	DERIVACION DOBLE PVC M/H 250-45°
--------	---

007062	DERIVACION DOBLE PVC M/H 315-45°
--------	---

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.

131251	DERIVACION DOBLE 75-87 M/H
131252	DERIVACION DOBLE 90-87 M/H
131423	DERIVACION DOBLE PVC M/H 110-87°
131524	DERIVACION DOBLE PVC M/H 125-87°
131520	DERIVACION DOBLE PVC M/H 160-87°
007067	DERIVACION DOBLE PVC M/H 200-87°
007068	DERIVACION DOBLE PVC M/H 250-87°
007069	DERIVACION DOBLE PVC M/H 315-87°

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.

131019	DERIVACION RINCON 110-45° M/H
131519	DERIVACION RINCON 125-45° M/H
007007	DERIVACION RINCON 160-45° M/H
007070	DERIVACION RINCON 200-45° M/H
131119	DERIVACION RINCON 90-45° M/H

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.

131518	DERIVACION RINCON 110-87° M/H
007009	DERIVACION RINCON 125-87° M/H
007008	DERIVACION RINCON 90-87° M/H
131621	DERIVACION RINCON PVC 160-87° M/H
007071	DERIVACION RINCON PVC 200-87° M/H

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.

007086	INJERTO CLIP 110-32 45° PARCHÉ
007087	INJERTO CLIP 110-40 45° PARCHÉ
007088	INJERTO CLIP 110-50 45° PARCHÉ

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris



007080	INJERTO CLIP 110-32 PARCHE
132020	INJERTO CLIP 110-40 PARCHE
132021	INJERTO CLIP 110-50 PARCHE
007085	INJERTO CLIP 125-110 PARCHE
007081	INJERTO CLIP 125-32 PARCHE
007082	INJERTO CLIP 125-40 PARCHE
007083	INJERTO CLIP 125-50 PARCHE
007084	INJERTO CLIP 160-32 PARCHE
132062	INJERTO CLIP 160-40 PARCHE
132030	INJERTO CLIP 160-50 PARCHE
007072	INJERTO CLIP 40-32 PARCHE
007073	INJERTO CLIP 50-32 PARCHE
007074	INJERTO CLIP 75-32 PARCHE
007075	INJERTO CLIP 75-40 PARCHE
007076	INJERTO CLIP 75-50 PARCHE
007077	INJERTO CLIP 90-32 PARCHE
007078	INJERTO CLIP 90-40 PARCHE
007079	INJERTO CLIP 90-50 PARCHE

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma:UNE-EN 1453

Unión:Por encolado

Color:Gris



132022	INJERTO DE SEGUR. TUBO 110-125 S/40
132023	INJERTO DE SEGUR. TUBO 110-125 S/50
132024	INJERTO DE SEGUR. TUBO 90 S/40
132025	INJERTO DE SEGUR. TUBO 90 S/50

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma:UNE-EN 1453

Unión:Por encolado

Color:Gris



007093	INJERTO PVC 110-125/40 ABRAZADERA SEGURIDAD
007094	INJERTO PVC 110-125/50 ABRAZADERA SEGURIDAD

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma:UNE-EN 1453

Unión:Por encolado

Color:Gris



007089	INJERTO PVC 110-125/40 CUATRO PATAS
007090	INJERTO PVC 110-125/50 CUATRO PATAS

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.
Norma:UNE-EN 1453
Unión:Por encolado
Color:Gris



131075	INJERTO PVC 110/75 TUBO
131090	INJERTO PVC 110/90 TUBO
132510	INJERTO PVC 125/110 TUBO
007016	INJERTO PVC 125/50 TUBO
132575	INJERTO PVC 125/75 TUBO
132590	INJERTO PVC 125/90 TUBO
136010	INJERTO PVC 160/110 TUBO
136025	INJERTO PVC 160/125 TUBO
007019	INJERTO PVC 160/50 TUBO
007020	INJERTO PVC 160/75 TUBO
136090	INJERTO PVC 160/90 TUBO
007023	INJERTO PVC 200/110 TUBO
130025	INJERTO PVC 200/125 TUBO
130060	INJERTO PVC 200/160 TUBO
007021	INJERTO PVC 200/90 TUBO
007025	INJERTO PVC 250/110 TUBO
007026	INJERTO PVC 250/125 TUBO
130074	INJERTO PVC 250/160 TUBO
007027	INJERTO PVC 250/200 TUBO
007024	INJERTO PVC 250/90 TUBO
130072	INJERTO PVC 315/110 TUBO
007029	INJERTO PVC 315/125 TUBO
130073	INJERTO PVC 315/160 TUBO
134401	INJERTO PVC 315/200 TUBO
007031	INJERTO PVC 315/250 TUBO
132580	INJERTO PVC 75/40 TUBO
007014	INJERTO PVC 75/50 TUBO
119050	INJERTO PVC 90/50 TUBO
139075	INJERTO PVC 90/75 TUBO

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.
Norma:UNE-EN 1453
Unión:Por encolado
Color:Gris

EURO-SUR
Soluciones S.L.

131904	INJERTO PVC 125 110/50 ABRAZADERA 2 PATAS
131903	INJERTO PVC 125-110/40 ABRAZADERA 2 PATAS
007091	INJERTO PVC 90/40 ABRAZADERA 2 PATAS
007092	INJERTO PVC 90/50 ABRAZADERA 2 PATAS

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Soluciones S.L.

007415	INJERTO PVC 160/90-45° TUBO
134561	INJERTO PVC 200/160-45° TUBO
134590	INJERTO PVC 200/90-45° TUBO
134525	INJERTO PVC 250/125-45° TUBO
134500	INJERTO PVC 250/200-45° TUBO
134560	INJERTO PVC 315/160-45° TUBO
134501	INJERTO PVC 315/200-45° TUBO

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Soluciones S.L.

070032	MANGUITO 32 H/H FLEXIBLE ENCOLAR
070040	MANGUITO 40 H/H FLEXIBLE ENCOLAR
070050	MANGUITO 50 H/H FLEXIBLE ENCOLAR

> El MAGICOUDE puede inclinarse de 0° a 180° y sobre 2 planos distintos del espacio gracias a su estructura flexible.

> Compensa los defectos de alineación entre 2 tubos. Puede comprimirse para instalarse sobre tubos existentes y de difícil acceso. Su cuerpo...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

007170	MANGUITO ALARGA H FIBROC M PVC 110-118
007171	MANGUITO ALARGA H FIBROC M PVC 125-143
007169	MANGUITO ALARGA H FIBROC M PVC 90-100

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris



007167	MANGUITO ALARGA H FIBROC M PVC 110-118
007168	MANGUITO ALARGA H FIBROC M PVC 125-143
007166	MANGUITO ALARGA H FIBROC M PVC 90-100

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.
 Norma:UNE-EN 1453
 Unión:Por encolado
 Color:Gris



007172	MANGUITO ALARGA H FIBROC M PVC 110-90
--------	--

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.
 Norma:UNE-EN 1453
 Unión:Por encolado
 Color:Gris



007158	MANGUITO ALARGADERA H/M 110-240 MM
007159	MANGUITO ALARGADERA H/M 125-240 MM
007160	MANGUITO ALARGADERA H/M 160-290 MM
007161	MANGUITO ALARGADERA H/M 200-352 MM
007156	MANGUITO ALARGADERA H/M 75-240 MM
007157	MANGUITO ALARGADERA H/M 90-240 MM

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.
 Norma:UNE-EN 1453
 Unión:Por encolado
 Color:Gris



007164	MANGUITO ALARGADERA H/M 110-400 MM
007165	MANGUITO ALARGADERA H/M 125-400 MM
007163	MANGUITO ALARGADERA H/M 90-400 MM

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.
 Norma:UNE-EN 1453
 Unión:Por encolado
 Color:Gris


007162 MANGUITO ALARGADERA H/M 75-400 MM

Manguito alargadera H-M (Interior). Válido para tubería Serie B y BD. Reparación Medida Ø

Ref. L U/ Caja 75 MA-75 400 15 90 MA-90 400 16 110 MA-110 400 12 125 MA-125 400 9 Extra...

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado...


131120 MANGUITO DILATACION 110
130212 MANGUITO DILATACION 125

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris


131306 MANGUITO PVC 110
131307 MANGUITO PVC 125
131308 MANGUITO PVC 160
131309 MANGUITO PVC 200
131310 MANGUITO PVC 250
131311 MANGUITO PVC 315
131301 MANGUITO PVC 32
131302 MANGUITO PVC 40
131312 MANGUITO PVC 400
131303 MANGUITO PVC 50
131304 MANGUITO PVC 75
131305 MANGUITO PVC 90

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris


007218 MANGUITO PVC H/H 32 BLANCO
007219 MANGUITO PVC H/H 40 BLANCO

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: BLANCO



013110	MANGUITO REPARACION SIN TOMA 110
013126	MANGUITO REPARACION SIN TOMA 125
007409	MANGUITO REPARACION SIN TOMA 160
007011	MANGUITO REPARACION SIN TOMA 200
007010	MANGUITO REPARACION SIN TOMA 75
013900	MANGUITO REPARACION SIN TOMA 90

PROLONGADOR DE BOTE SINFONICO.

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris



132232	MANGUITO UNION H TUBOMETALICO 22-28/40
132205	MANGUITO UNION H TUBOMETALICO 22-28/50

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris



132228	MANGUITO UNION M TUBOMETALICO 22-28/32
132240	MANGUITO UNION M TUBOMETALICO 22-28/40
070002	MANGUITO UNION M TUBOMETALICO 28-35/32
132250	MANGUITO UNION M TUBOMETALICO 35/40

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris



007124	RACOR CONEXION M40-H32-H1/2
007137	RACOR CONEXION M40-H32-H3/4

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR

007138 **RACOR CONEXION M40-H32-M1/2**007139 **RACOR CONEXION M40-H32-M3/4**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR

007220 **RED PVC M/H 40-32 BLANCO**007221 **RED PVC M/H 50-32 BLANCO**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: BLANCO

EURO-SUR

131420 **REDUCCION PVC 250-160**131407 **REDUCCION PVC M/H 110-75**131408 **REDUCCION PVC M/H 110-90**131411 **REDUCCION PVC M/H 125-110**131414 **REDUCCION PVC M/H 125-75**131418 **REDUCCION PVC M/H 125-90**131413 **REDUCCION PVC M/H 160-110**131412 **REDUCCION PVC M/H 160-125**131421 **REDUCCION PVC M/H 200-125**131415 **REDUCCION PVC M/H 200-160**131416 **REDUCCION PVC M/H 250-200**007195 **REDUCCION PVC M/H 315-200**131417 **REDUCCION PVC M/H 315-250**131419 **REDUCCION PVC M/H 40-32**131432 **REDUCCION PVC M/H 400-315**131409 **REDUCCION PVC M/H 50-32**131405 **REDUCCION PVC M/H 50-40**131403 **REDUCCION PVC M/H 75-50**131410 **REDUCCION PVC M/H 90-50**131406 **REDUCCION PVC M/H 90-75**

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris




007198	REDUCCION PVC H/M 110-75
007199	REDUCCION PVC H/M 110-90
007201	REDUCCION PVC H/M 125-110
007200	REDUCCION PVC H/M 125-90
007202	REDUCCION PVC H/M 160-110
007203	REDUCCION PVC H/M 160-125
007205	REDUCCION PVC H/M 200-125
007204	REDUCCION PVC H/M 200-160
007206	REDUCCION PVC H/M 250-200
007207	REDUCCION PVC H/M 315-250
007208	REDUCCION PVC H/M 400-315
007196	REDUCCION PVC H/M 75-50
007197	REDUCCION PVC H/M 90-75

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris




007293	SIFON 110 VERTICAL AGUAS PLUBIALES
007437	SIFON 160 VERTICAL AGUAS PLUVIALES

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris




133111	SIFON REGISTRO 110 ENCOLAR
133125	SIFON REGISTRO 125 ENCOLAR
133160	SIFON REGISTRO 160 ENCOLAR
133200	SIFON REGISTRO 200 ENCOLAR
007005	SIFON REGISTRO 250 ENCOLAR
732167	SIFON REGISTRO 315 ENCOLAR

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris



007429	SOMBRERETE AIREADOR 110
007430	SOMBRERETE AIREADOR 125
007408	SOMBRERETE AIREADOR 160
007438	SOMBRERETE AIREADOR 200
007740	SOMBRERETE AIREADOR 75

Sombrerete de ventilación
Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.
Norma:UNE-EN 1453
Unión:Por encolado
Color:Gris

EURO-SUR
Sistemas



139403	TAPON REDUCCION 50-32 PVC
131401	TAPON REDUCCION PVC 40-32
131402	TAPON REDUCCION PVC 50-40
131607	TAPON REDUCIDO PVC 110-32
131608	TAPON REDUCIDO PVC 110-40
131609	TAPON REDUCIDO PVC 110-50
131623	TAPON REDUCIDO PVC 110-75
131624	TAPON REDUCIDO PVC 110-90
131628	TAPON REDUCIDO PVC 125-110
131613	TAPON REDUCIDO PVC 125-32
131610	TAPON REDUCIDO PVC 125-40
131612	TAPON REDUCIDO PVC 125-50
131626	TAPON REDUCIDO PVC 125-75
013129	TAPON REDUCIDO PVC 125-90
013116	TAPON REDUCIDO PVC 160-110
131614	TAPON REDUCIDO PVC 160-125
007141	TAPON REDUCIDO PVC 200-110
131629	TAPON REDUCIDO PVC 200-125
131630	TAPON REDUCIDO PVC 200-160
132516	TAPON REDUCIDO PVC 250-160
133526	TAPON REDUCIDO PVC 250-200
133120	TAPON REDUCIDO PVC 315-200
133525	TAPON REDUCIDO PVC 315-250
131602	TAPON REDUCIDO PVC 75-32
131603	TAPON REDUCIDO PVC 75-40
131604	TAPON REDUCIDO PVC 75-50
131404	TAPON REDUCIDO PVC 90-32
131605	TAPON REDUCIDO PVC 90-40
131606	TAPON REDUCIDO PVC 90-50
131622	TAPON REDUCIDO PVC 90-75

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.
Norma:UNE-EN 1453
Unión:Por encolado
Color:Gris



131913	TAPON CIEGO PVC 110
131914	TAPON CIEGO PVC 125
131915	TAPON CIEGO PVC 160
131916	TAPON CIEGO PVC 200
132500	TAPON CIEGO PVC 250
131918	TAPON CIEGO PVC 315
131908	TAPON CIEGO PVC 32
131909	TAPON CIEGO PVC 40
131910	TAPON CIEGO PVC 50
131911	TAPON CIEGO PVC 75
131912	TAPON CIEGO PVC 90

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.
Norma:UNE-EN 1453
Unión:Por encolado
Color:Gris



013011	TAPON CIEGO PVC 110 HEMBRA
013012	TAPON CIEGO PVC 200 HEMBRA

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.
Norma:UNE-EN 1453
Unión:Por encolado
Color:Gris



007146	TAPON REDUCIDO PVC 110-32-32
131631	TAPON REDUCIDO PVC 110-40-32
131632	TAPON REDUCIDO PVC 110-40-40
007145	TAPON REDUCIDO PVC 110-50-32
131501	TAPON REDUCIDO PVC 110-50-40
007147	TAPON REDUCIDO PVC 125-40-32
007151	TAPON REDUCIDO PVC 125-40-40
007148	TAPON REDUCIDO PVC 125-50-32
007150	TAPON REDUCIDO PVC 125-50-40
007149	TAPON REDUCIDO PVC 125-50-50
007144	TAPON REDUCIDO PVC 90-32-32
007142	TAPON REDUCIDO PVC 90-40-32
007143	TAPON REDUCIDO PVC 90-40-40

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.
Norma:UNE-EN 1453
Unión:Por encolado
Color:Gris



131633	TAPON REDUCIDO PVC 110-40-40-40
007152	TAPON REDUCIDO PVC 110-50-40-40
007155	TAPON REDUCIDO PVC 125-40-40-40
007154	TAPON REDUCIDO PVC 125-50-40-32
007153	TAPON REDUCIDO PVC 125-50-40-40

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris



131920	TAPON REGISTRO PVC 110
131930	TAPON REGISTRO PVC 125
131950	TAPON REGISTRO PVC 160
131951	TAPON REGISTRO PVC 200
131952	TAPON REGISTRO PVC 250
131852	TAPON REGISTRO PVC 315
131940	TAPON REGISTRO PVC 40
131941	TAPON REGISTRO PVC 50
131942	TAPON REGISTRO PVC 75
131960	TAPON REGISTRO PVC 90

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris



007213	TE PVC H/H 32-87º BLANCO
007217	TE PVC H/H 40-87º BLANCO

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: BLANCO




007012	TE REDUCIDA M/H 110-40 45º
007127	TE REDUCIDA M/H 110-50 45º
007184	TE REDUCIDA M/H 125-110 45º
007185	TE REDUCIDA M/H 160-110 45º
007186	TE REDUCIDA M/H 160-125 45º
007187	TE REDUCIDA M/H 200-110 45º
007188	TE REDUCIDA M/H 200-125 45º
007189	TE REDUCIDA M/H 200-160 45º
007190	TE REDUCIDA M/H 250-160 45º
007191	TE REDUCIDA M/H 250-200 45º
007192	TE REDUCIDA M/H 315-160 45º
007193	TE REDUCIDA M/H 315-200 45º
007194	TE REDUCIDA M/H 315-250 45º

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma:UNE-EN 1453

Unión:Por encolado

Color:Gris



007128	TE REDUCIDA M/H 110-50 87º
013125	TE REDUCIDA M/H 125-40 87º
007129	TE REDUCIDA M/H 125-50 87º
139000	TE REDUCIDA M/H 90-40 87º

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma:UNE-EN 1453

Unión:Por encolado

Color:Gris



007173	TE REDUCIDA M/H 125-110 87º
007174	TE REDUCIDA M/H 160-110 87º
007175	TE REDUCIDA M/H 160-125 87º
007176	TE REDUCIDA M/H 200-110 87º
007177	TE REDUCIDA M/H 200-125 87º
007178	TE REDUCIDA M/H 200-160 87º
007179	TE REDUCIDA M/H 250-160 87º
007180	TE REDUCIDA M/H 250-200 87º
007181	TE REDUCIDA M/H 315-160 87º
007182	TE REDUCIDA M/H 315-200 87º
007183	TE REDUCIDA M/H 315-250 87º

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma:UNE-EN 1453

Unión:Por encolado

Color:Gris



131023	TES PVC 32-67º M/H
131024	TES PVC 40-67ºM/H
131025	TES PVC 50-67º M/H
131208	TES PVC M/H 110-67º
131218	TES PVC M/H 125-67º
131211	TES PVC M/H 160-67º
007061	TES PVC M/H 200-67º
131031	TES PVC M/H 75-67º
131203	TES PVC M/H 90-67º

Aplicación:Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma:UNE-EN 1453

Unión:Por encolado

Color:Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.

007116	TES PVC H/H 110-45º
007117	TES PVC H/H 125-45º
007118	TES PVC H/H 160-45º
007119	TES PVC H/H 200-45º
138051	TES PVC H/H 32-45º
131229	TES PVC H/H 40-45º
138053	TES PVC H/H 50-45º
007114	TES PVC H/H 75-45º
007115	TES PVC H/H 90-45º

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.

007123	TES PVC H/H 110-87º
007214	TES PVC H/H 125-87º
007215	TES PVC H/H 160-87º
007216	TES PVC H/H 200-87º
138071	TES PVC H/H 32-87º
131272	TES PVC H/H 40-87º
131273	TES PVC H/H 50-87º
007121	TES PVC H/H 75-87º
007122	TES PVC H/H 90-87º

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.

131267	TES PVC H/H 32-67º
131266	TES PVC H/H 40-67º
007120	TES PVC H/H 50-67º

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.

138003	TES PVC M/H 110-45°
131204	TES PVC M/H 125-45°
131205	TES PVC M/H 160-45°
131206	TES PVC M/H 200-45°
131209	TES PVC M/H 250-45°
131207	TES PVC M/H 315-45°
138054	TES PVC M/H 32-45°
138052	TES PVC M/H 40-45°
131212	TES PVC M/H 50-45°
131201	TES PVC M/H 75-45°
131202	TES PVC M/H 90-45°

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.

131219	TES PVC M/H 110-87°
131224	TES PVC M/H 125-87°
131225	TES PVC M/H 160-87°
131226	TES PVC M/H 200-87°
131227	TES PVC M/H 250-87°
131228	TES PVC M/H 315-87°
131271	TES PVC M/H 32-87°
131269	TES PVC M/H 40-87°
131268	TES PVC M/H 50-87°
131221	TES PVC M/H 75-87°
131222	TES PVC M/H 90-87°

Aplicación: Evacuación de aguas residuales domésticas a baja y alta temperatura dentro del edificio.

Norma: UNE-EN 1453

Unión: Por encolado

Color: Gris

EURO-SUR
Sistemas S.L.

130110	VALVULA ANTIRETORNO 110
131125	VALVULA ANTIRETORNO 125
130160	VALVULA ANTIRETORNO 160
130201	VALVULA ANTIRETORNO 200

Válvulas antirretorno encolar Medida Ø Ref. U/ Caja 110 VAT-110 1 125 VAT-125 1 160

VAT-160 1 200 VAT-200 1 Válvula antirretorno de una o dos clapetas. Protegen en inundaciones

por debajo del nivel del suelo, de la entrada de roedores y de los malos olores.


007292 VALVULA ANTIRETORNO 110 VERTICAL

Todas las válvulas anti-retorno existentes en el mercado están diseñadas para su instalación en una tubería horizontal, mientras que el único lugar para su montaje es a menudo un tubo vertical.

Una válvula anti-retorno montada en una tubería de desagüe vertical es más cómodo, barato y con frecuencia la única forma de proteger un edificio contra inundaciones....


007060 VALVULA ANTIRETORNO 160 DOBLE CLAPETA

Válvula Anti-retorno Doble Clapeta / Montaje Horizontal.

Válvula Anti-retorno máxima seguridad, aseguran de manera eficaz cualquier estancia situada en las plantas inferiores contra las inundaciones causadas por el refluo de aguas pluviales ó residuales. La instalación de dispositivos anti-retorno son requeridos por las regulaciones obligatorias requeridas por el Código Técnico de la Edificación (CTE)....

Familia 00702 ACCESORIOS EVACUACION JUNTA ELASTICA

134511 CODO PVC 110-45° J/ELASTICA GRIS

Fabricados en (PVC) de primera calidad.

- » Fabricados y ensayados según norma UNE ENISO 1329.
- » Clasificación con reacción al fuego B, s1, d0.
- » Accesorios de unión bivalente para unión por junta elástica.
- » fabricados en material alto impacto para mejor resistencia al choque....


007030 INJERTO A TUBO C/ JUNTA D 200/125-45°

Fabricados en (PVC) de primera calidad.

- » Fabricados y ensayados según norma UNE ENISO 1329.
- » Clasificación con reacción al fuego B, s1, d0.
- » Accesorios de unión bivalente para unión por junta elástica.
- » fabricados en material alto impacto para mejor resistencia al choque....

Familia 00703 **ACCESORIOS EVACUACION J/E TEJA**

007044	CODO PVC M/H 110-15º TEJA
007045	CODO PVC M/H 125-15º TEJA
007046	CODO PVC M/H 160-15º TEJA
007047	CODO PVC M/H 200-15º TEJA
007049	CODO PVC M/H 250-15º TEJA
007050	CODO PVC M/H 315-15º TEJA
007051	CODO PVC M/H 400-15º TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION



007225	CODO PVC M/H 110-30º TEJA
007226	CODO PVC M/H 125-30º TEJA
007227	CODO PVC M/H 160-30º TEJA
007228	CODO PVC M/H 200-30º TEJA
007229	CODO PVC M/H 250-30º TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION



137252	CODO PVC M/H 110-45º TEJA
137253	CODO PVC M/H 125-45º TEJA
131645	CODO PVC M/H 160-45º TEJA
131014	CODO PVC M/H 200-45º TEJA
137250	CODO PVC M/H 250-45º TEJA
137254	CODO PVC M/H 315-45º TEJA
137255	CODO PVC M/H 400-45º TEJA
007230	CODO PVC M/H 500-45º TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR



132401	CODO PVC M/H 110-87º TEJA
131686	CODO PVC M/H 125-87º TEJA
131687	CODO PVC M/H 160-87º TEJA
131451	CODO PVC M/H 200-87º TEJA
137251	CODO PVC M/H 250-87º TEJA
131315	CODO PVC M/H 315-87º TEJA
131400	CODO PVC M/H 400-87º TEJA
007231	CODO PVC M/H 500-87º TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR



132041	INJERTO 315-200 TEJA
--------	-----------------------------

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR



139111	MANGUITO PVC H/H 110 TEJA
139125	MANGUITO PVC H/H 125 TEJA
139160	MANGUITO PVC H/H 160 TEJA
139200	MANGUITO PVC H/H 200 TEJA
139250	MANGUITO PVC H/H 250 TEJA
139315	MANGUITO PVC H/H 315 TEJA
139400	MANGUITO PVC H/H 400 TEJA
007265	MANGUITO PVC H/H 500 TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR



131422	RED PVC M/H 125-110 TEJA
131116	RED PVC M/H 160-110 TEJA
131425	RED PVC M/H 160-125 TEJA
007039	RED PVC M/H 200-110 TEJA
131426	RED PVC M/H 200-125 TEJA
131427	RED PVC M/H 200-160 TEJA
007040	RED PVC M/H 250-110 TEJA
007271	RED PVC M/H 250-125 TEJA
007041	RED PVC M/H 250-160 TEJA
131429	RED PVC M/H 250-200 TEJA
007043	RED PVC M/H 315-200 TEJA
131385	RED PVC M/H 315-250 TEJA
131383	RED PVC M/H 315-400 TEJA
007266	RED PVC M/H 400-315 TEJA
007267	RED PVC M/H 500-315 TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR



132123	SIFON REGISTRO 110 TEJA CON JUNTA
132124	SIFON REGISTRO 125 TEJA CON JUNTA
132127	SIFON REGISTRO 160 TEJA CON JUNTA
132128	SIFON REGISTRO 200 TEJA CON JUNTA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR



007268	TAPON CIEGO PVC 110 TEJA
007269	TAPON CIEGO PVC 125 TEJA
131919	TAPON CIEGO PVC 160 TEJA
131921	TAPON CIEGO PVC 200 TEJA
007295	TAPON CIEGO PVC M 250 TEJA
007416	TAPON CIEGO PVC M 315 TEJA
007294	TAPON CIEGO PVC M 400 TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR



131961	TAPON REGISTRO PVC 160 TEJA
131962	TAPON REGISTRO PVC 200 TEJA
131968	TAPON REGISTRO PVC 250 TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR



007525	TAPON REGISTRO PVC 315 TEJA
--------	------------------------------------

Colector inspección 4 bocas.

EURO-SUR



131316	TES PVC M/H 315-87º TEJA
131317	TES PVC M/H 110-87º TEJA
131318	TES PVC M/H 125-87º TEJA
131319	TES PVC M/H 160-87º TEJA
131210	TES PVC M/H 200-87º TEJA
138250	TES PVC M/H 250-87º TEJA
131460	TES PVC M/H 400-87º TEJA
007261	TES PVC M/H 500-87º TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR



134517	TES PVC M/H 110-45º TEJA
134518	TES PVC M/H 125-45º TEJA
134516	TES PVC M/H 160-45º TEJA
131213	TES PVC M/H 200-45º TEJA
134519	TES PVC M/H 250-45º TEJA
134520	TES PVC M/H 315-45º TEJA
007052	TES PVC M/H 400-45º TEJA
131428	TES PVC M/H 500-45º TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR



007232	TES RED PVC M/H 125-110 45º TEJA
007233	TES RED PVC M/H 160-110 45º TEJA
007234	TES RED PVC M/H 160-125 45º TEJA
007235	TES RED PVC M/H 200-110 45º TEJA
007236	TES RED PVC M/H 200-125 45º TEJA
007237	TES RED PVC M/H 200-160 45º TEJA
007238	TES RED PVC M/H 250-110 45º TEJA
007239	TES RED PVC M/H 250-125 45º TEJA
007240	TES RED PVC M/H 250-160 45º TEJA
007241	TES RED PVC M/H 250-200 45º TEJA
007242	TES RED PVC M/H 315-110 45º TEJA
007243	TES RED PVC M/H 315-125 45º TEJA
007244	TES RED PVC M/H 315-160 45º TEJA
007245	TES RED PVC M/H 315-200 45º TEJA
007246	TES RED PVC M/H 315-250 45º TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR



007247	TES RED PVC M/H 125-110 87º TEJA
007248	TES RED PVC M/H 160-110 87º TEJA
007249	TES RED PVC M/H 160-125 87º TEJA
007250	TES RED PVC M/H 200-110 87º TEJA
007251	TES RED PVC M/H 200-125 87º TEJA
007252	TES RED PVC M/H 200-160 87º TEJA
007253	TES RED PVC M/H 250-110 87º TEJA
007254	TES RED PVC M/H 250-125 87º TEJA
007255	TES RED PVC M/H 250-160 87º TEJA
007256	TES RED PVC M/H 250-200 87º TEJA
132344	TES RED PVC M/H 315-110 87º TEJA
007257	TES RED PVC M/H 315-125 87º TEJA
007258	TES RED PVC M/H 315-160 87º TEJA
007259	TES RED PVC M/H 315-200 87º TEJA
007260	TES RED PVC M/H 315-250 87º TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR

007262 **TES REGISTRO PVC M/H 160-87° TEJA**007263 **TES REGISTRO PVC M/H 200-87° TEJA**007264 **TES REGISTRO PVC M/H 250-87° TEJA****ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA**

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR

132028 **VALVULA ANTIRETORNO 110 TEJA**132029 **VALVULA ANTIRETORNO 125 TEJA**132121 **VALVULA ANTIRETORNO 160 TEJA**132122 **VALVULA ANTIRETORNO 200 TEJA**130250 **VALVULA ANTIRETORNO 250 TEJA**130251 **VALVULA ANTIRETORNO 315 TEJA**

Peso: 7,269 Kg Color: Teja

Válvula Antirretorno para su instalación en Tubo Horizontal, protección eficaz asegura las

estancias situadas en las plantas bajas contra las inundaciones causadas por el reflujo de

las aguas pluviales, residuales, roedores, cucarachas y los malos olores

EURO-SUR

007280 **VALVULA ANTIRETORNO DE DOS CLAPETAS 110 TEJA**007281 **VALVULA ANTIRETORNO DE DOS CLAPETAS 125 TEJA**007282 **VALVULA ANTIRETORNO DE DOS CLAPETAS 160 TEJA**007283 **VALVULA ANTIRETORNO DE DOS CLAPETAS 200 TEJA****ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA**

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

EURO-SUR

007286 **VALVULA ANTIRETORNO FINAL 160 TEJA**007410 **VALVULA ANTIRETORNO FINAL 200 TEJA**

Válvula Terminal final Arqueta / Registro

La solución ideal para su instalación en Arquetas ó conexiones último tramo tubería,

evitan la entrada de roedores, insectos así como el reflujo de aguas pluviales ó

residuales, también evita los molestos olores en la instalación...

EURO-SUR

007451 **VALVULA ANTIRETORNO FINAL 315 TEJA**

Válvula Terminal final Arqueta / Registro

La solución ideal para su instalación en Arquetas ó conexiones último tramo tubería,

evitan la entrada de roedores, insectos así como el reflujo de aguas pluviales ó

residuales, también evita los molestos olores en la instalación...

EURO-SUR



007284	VALVULA ANTIRETORNO SANEAMIENTO 400 TEJA
007285	VALVULA ANTIRETORNO SANEAMIENTO 500 TEJA

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA

Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color

teja con junta incorporada. Accesorio conforme a Norma UNI EN 1401-1.

Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

Familia 00704 ACCESORIO DE EVACUACION CORRUGADO

EURO-SUR



111045	CLIP ELASTOMERICO 90º 315/160
110045	CLIP ELASTOMERICO 90º 315/200
007439	CLIP ELASTOMERICO 90º 400/160
007059	CLIP ELASTOMERICO 90º 400/200

Los clips elastoméricos también son estancos para acometidas de la tubería lisa Compact SN4, y de tuberías de PVC compacto en general, salvo para el diámetro DN630 mm en el cual el diámetro de la tubería compacta es inferior al de la tubería SANECOR®. Por tanto, los clips DN1000/630 y 1200/630...

EURO-SUR



150200	CODO 200-45º H/H PVC CORRUGADO
150250	CODO 250-45º H/H PVC CORRUGADO
150315	CODO 315-45º H/H PVC CORRUGADO
150400	CODO 400-45º H/H PVC CORRUGADO
150500	CODO 500-45º H/H PVC CORRUGADO

Uso en sistemas de canalización para saneamiento, principalmente usado para trasiego de agua rodada, conducciones subterráneas sin presión de aguas residuales y pluviales, conducciones de electricidad, cruces de carreteras y caminos, futuras canalizaciones...

EURO-SUR



151200	CODO 200-87º H/H PVC CORRUGADO
151251	CODO 250-87º H/H PVC CORRUGADO
151315	CODO 315-87º H/H PVC CORRUGADO
151400	CODO 400-87º H/H PVC CORRUGADO
151500	CODO 500-87º H/H PVC CORRUGADO

Uso en sistemas de canalización para saneamiento, principalmente usado para trasiego de agua rodada, conducciones subterráneas sin presión de aguas residuales y pluviales, conducciones de electricidad, cruces de carreteras y caminos, futuras canalizaciones...

EURO-SUR



155160	MANGUITO 160 PVC CORRUGADO
155200	MANGUITO 200 PVC CORRUGADO
155250	MANGUITO 250 PVC CORRUGADO
155315	MANGUITO 315 PVC CORRUGADO
155400	MANGUITO 400 PVC CORRUGADO
155500	MANGUITO 500 PVC CORRUGADO
155630	MANGUITO 630 PVC CORRUGADO

Uso en sistemas de canalización para saneamiento, principalmente usado para trasiego de agua rodada, conducciones subterráneas sin presión de aguas residuales y pluviales, conducciones de electricidad, cruces de carreteras y caminos, futuras canalizaciones...

EURO-SUR



152201	TE 200-45° H/H PVC CORRUGADO
152251	TE 250-45° M/M PVC CORRUGADO
152315	TE 315-45° H/H PVC CORRUGADO
152401	TE 400-45° H/H PVC CORRUGADO

Uso en sistemas de canalización para saneamiento, principalmente usado para trasiego de agua rodada, conducciones subterráneas sin presión de aguas residuales y pluviales, conducciones de electricidad, cruces de carreteras y caminos, futuras canalizaciones...

EURO-SUR



154200	TE 200-87° H/H PVC CORRUGADO
--------	-------------------------------------

Uso en sistemas de canalización para saneamiento, principalmente usado para trasiego de agua rodada, conducciones subterráneas sin presión de aguas residuales y pluviales, conducciones de electricidad, cruces de carreteras y caminos, futuras canalizaciones...

EURO-SUR



154250	TE 250-87° M/M PVC CORRUGADO
154315	TE 315-87° H/H PVC CORRUGADO
154400	TE 400-87° H/H PVC CORRUGADO

Uso en sistemas de canalización para saneamiento, principalmente usado para trasiego de agua rodada, conducciones subterráneas sin presión de aguas residuales y pluviales, conducciones de electricidad, cruces de carreteras y caminos, futuras canalizaciones...

Familia 00705 **ACCESORIOS TUBO CABLE**

EURO-SUR



101917	MANGUITO 110 TUBO CABLE CORRUGADO
101900	MANGUITO 125 TUBO CABLE CORRUGADO
101903	MANGUITO 160 TUBO CABLE CORRUGADO
101904	MANGUITO 200 TUBO CABLE CORRUGADO
101908	MANGUITO 40 TUBO CABLE CORRUGADO
101911	MANGUITO 50 TUBO CABLE CORRUGADO
101912	MANGUITO 63 TUBO CABLE CORRUGADO
101913	MANGUITO 75 TUBO CABLE CORRUGADO
101915	MANGUITO 90 TUBO CABLE CORRUGADO

La conexión de conducto corrugado es un producto sumamente versátil y puede ser utilizado por diferentes segmentos, como industrias, carreteras, empresas mineras, aeropuertos e incluso en zonas portuarias. Es importante recordar que cada una de estas ramas tiene normas específicas que deben seguirse obligatoriamente durante la producción y fabricación de la conexión para conducto corrugado!

EURO-SUR

**101445 PLACA 100X25 CM PROTECCIÓN CABLE PLEN**

Placa de señalización y protección mecánica de cables aislados en redes subterráneas. Para cables a instalar en redes de telecomunicaciones, redes eléctricas de media y baja tensión. De acuerdo con la norma DMA-C68-040/N-2002. Con dimension 1000x250 mm y temperatura de uso entre -5°C y + 20°C. Las placas deben instalarse en el relleno de arena que funciona como cama de tendido de cables en las zanjas....

EURO-SUR



101907	SEPARADOR TUBO CABLE 110-4 CAVIDADES
101909	SEPARADOR TUBO CABLE 110-8 CAVIDADES
101910	SEPARADOR TUBO CABLE 125-4 CAVIDADES
101914	SEPARADOR TUBO CABLE 160-4 CAVIDADES
101916	SEPARADOR TUBO CABLE 200-4 CAVIDADES
101901	SEPARADOR TUBO CABLE 50-8 CAVIDADES
101902	SEPARADOR TUBO CABLE 63-8 CAVIDADES
101905	SEPARADOR TUBO CABLE 90-4 CAVIDADES

Separación o Distancia Recomendada entre Separadores de Tubo
Las Empresas de Telecomunicaciones aconsejan las siguientes DISTANCIAS ENTRE SEPARADORES: Para Separadores de 63 Ø al 125 Ø la distancia recomendada sería de 70 centímetros. Para Soportes de 160 Ø, 1 metro y para los de 200 Ø, la separación sería de 1,5 metros entre ellos. También es muy importante tener en cuenta que estas distancias deben reducirse en

EURO-SUR
Soluciones S.L.**007056 TAPON CIEGO 110 HEMBRA NO ENCOLABLE**

Tapon Pvc 110 Ø Hembra Tapón ciego para obra

Familia 00709 **ACC. EVAC. INSONORIZADO J/ELAST.**EURO-SUR
Soluciones S.L.**131747 CODO PVC INSON. 110-45º M-H J/ELAST.****131587 CODO PVC INSON. 125-45º M-H J/ELAST.****131586 CODO PVC INSON. 160-45º M-H J/ELAST.****131588 CODO PVC INSON. 200-45º M-H J/ELAST.****007434 CODO PVC INSON. 75-45º M-H J/ELAST.****131585 CODO PVC INSON. 90-45º M-H J/ELAST.**

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma.

Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**131579 CODO PVC INSON. 110-87º M-H J/ELAST.****131580 CODO PVC INSON. 125-87º M-H J/ELAST.****007433 CODO PVC INSON. 75-87º M-H J/ELAST.****131748 CODO PVC INSON. 90-87º M-H J/ELAST.****131581 CODO PVC INSON. 160-87º M-H J/ELAST.****131582 CODO PVC INSON. 200-87º M-H J/ELAST.**

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma.

Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR



131583	CODO PVC INSON. 40-45º H-H
--------	-----------------------------------

131584	CODO PVC INSON. 50-45º H-H
--------	-----------------------------------

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma.

Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR



131756	CODO PVC INSON. 40-87º H-H
--------	-----------------------------------

131757	CODO PVC INSON. 50-87º H-H
--------	-----------------------------------

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma.

Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR



007417	CODO PVC INSON.315-87º M-H ENCOLAR
--------	---

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma.

Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR



131593	MANGUITO PVC INSON. 110 H-H J/ELAST.
131594	MANGUITO PVC INSON. 125 H-H J/ELAST.
007854	MANGUITO PVC INSON. 75 H-H J/ELAST.
131601	MANGUITO PVC INSON. 90 H-H J/ELAST.
007003	MANGUITO PVC INSON.160- H-H J/ELAST.

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR



131595	MANGUITO PVC INSON. 40 H-H ENCOLAR
131600	MANGUITO PVC INSON. 50 H-H ENCOLAR

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR



007421	MANGUITO PVC INSON.315- H-H ENCOLAR
--------	--

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR
Saneamiento

007002	RED PVC INSON. 110-160 M-H J/ELAST.
007055	RED PVC INSON. 125-160 M-H J/ELAST.
007057	RED PVC INSON. 125-200 M-H J/ELAST.
007058	RED PVC INSON. 160-200 M-H J/ELAST.
007432	RED PVC INSON. 75-90 M-H J/ELAST.
007053	RED PVC INSON. 90-110 M-H J/ELAST.
007054	RED PVC INSON. 90-125 M-H J/ELAST.
007099	RED. PVC INSON 125-110 M-H J/ELAST.

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR
Saneamiento

007419	RED PVC INSON. 200-250 M-H ENCOLAR
007420	RED PVC INSON. 250-315 M-H ENCOLAR

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR
Saneamiento

007004	TAPON REGIS. PVC INSON.110- H-H J/ELAST.
--------	---

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR
Sistemas S.A.**007542 TAPON REGIS. PVC INSON.125- H-H J/ELAST.**

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y...

EURO-SUR
Sistemas S.A.**007290 TE DOBLE PVC INSON. 110-45º M-H J/ELAST.**

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR
Sistemas S.A.**007001 TE DOBLE PVC INSON. 110-87º M-H J/ELAST.****007431 TE DOBLE PVC INSON. 125-87º M-H J/ELAST.**

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR
Sistemas S.A.**007436 TE DOBLE PVC INSON. 125-45º M-H J/ELAST.**

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR...

EURO-SUR



131598	TE PVC INSON. 125-45º M-H J/ELAST.
131599	TE PVC INSON. 160-45º M-H J/ELAST.
131560	TE PVC INSON. 200-45º M-H J/ELAST.
131597	TE PVC INSON. 90-45º M-H J/ELAST.
131476	TE PVC INSON.110-45º M-H J/ELAST.

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR



131590	TE PVC INSON. 160-87º M-H J/ELAST.
131591	TE PVC INSON. 200-87º M-H J/ELAST.
131589	TE PVC INSON. 90-87º M-H J/ELAST.
131477	TE PVC INSON.110-87º M-H J/ELAST.
131478	TE PVC INSON.125-87º M-H J/ELAST.

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR



007418	TE PVC INSON. 315-45º M-H ENCOLAR
--------	--

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR

131592 **TE PVC INSON. 40-45° H-H**131596 **TE PVC INSON. 50-45° H-H**

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

EURO-SUR

131456 **TE PVC INSON. 50-87° H-H**131455 **TE PVC INSON. 40-87° H-H**

El artículo 14 del Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación nos advierte que con la finalidad de limitar el riesgo de molestias a los usuarios de las viviendas, los elementos de las instalaciones reducirán la emisión de ruidos durante su funcionamiento, afectando tanto a la obra nueva como a la obra de rehabilitación y reforma. Pensemos que para un valor índice de ruido día de 60 dB(A), el Documento Básico HR del CTE permite en el recinto del edificio un máximo de 30 dB(A), ya sea el edificio para uso...

Familia 00710 **VALVULA CLAPETA P.E.**

EURO-SUR

007442 **VÁLVULA Ø1000MM CLAPETA 10º HPDE+AISI316 ANCLAJE PARED**007443 **VÁLVULA Ø1500MM CLAPETA 10º HPDE+AISI316 ANCLAJE PARED**007440 **VÁLVULA Ø600MM CLAPETA 10º HPDE+AISI316 ANCLAJE PARED**007441 **VÁLVULA Ø800MM CLAPETA 10º HPDE+AISI316 ANCLAJE PARED**

Válvula de Clapeta 10º Conexión Muro, fabricadas en polietileno y reforzada con nervios de acero inoxidable 316, según diámetro. Ideales para una fácil instalación y una larga vida de producto, sin necesidad de mantenimiento.



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>