



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

014

CONTADORES Y BATERIAS

2026-08

Índice de familias

Familia 01401 - ARMARIO Y PUERTAS DE CONTADORES	3
Familia 01402 - CONTADORES ESFERA SECA	7
Familia 01403 - CONTADORES CHORRO MULTIPLE	8
Familia 01404 - CONTADORES WOLTMAN	8
Familia 01405 - MINIBATERIAS DE CONTADORES	9
Familia 01406 - BATERIAS DE CONTADORES	12
Familia 01407 - CUADROS DE CLASIFICACION	15
Familia 01408 - VALVULAS ENTRADA CONTADOR	17
Familia 01409 - VALVULAS DE SALIDA CONTADOR	22
Familia 01410 - ACCESORIOS Y MANGUITOS CONTADOR	25
Familia 01420 - CAUDALIMETROS	27
Familia 01421 - CONTADORES DE KILO CALORIAS	27

Familia 01401 **ARMARIO Y PUERTAS DE CONTADORES**

EURO-SUR




163450

ARMARIO DE HORMIGON 30X45

Armario fabricado con hormigón reforzado con fibra de vidrio ofreciendo una gran resistencia al impacto.

La base del armario completamente abierta permite la colocación de tubos de entrada y salida al contador, u otros mecanismos.

La pared trasera del armario viene prevista de unos orificios fácilmente practicables para otro tipo de montajes....



EURO-SUR



014021

ARMARIO GALVANIZADO 300x250x200 PROTECCIÓN VÁLVULAS 1 1/2 a 2

1. Se pueden acoplar indistintamente tres tipos de cerraduras: JIS, Triangular o Moneda.

2. Fácil instalación, taladros pasatubos realizados sobre la chapa.

EURO-SUR



160035

ARMARIO POLIES. ACOMET S/SOPORTE EXTES

014009

ARMARIO POLIES. AG. HUESNA C/LLAVES NEGRA

MEDIDAS : 434X315X180

- Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, moldeado en caliente y fabricado mediante compresión.


- Armario con gran resistencia a los agentes atmosféricos, y una alta resistencia al calor y al fuego.

- La puerta se han diseñado para ser cerada del armario facilitando el montaje...

EURO-SUR



014022

CAJA CONTADOR AGUA 50X30X14 CON VISOR

EURO-SUR



373157

CERRADURA TAPA CONTADOR CUADRADILLO

014354

CERRADURA TAPA CONTADOR TRIANGULAR

Tipo de cierre de triángulo.


Cierre de muelle.

Medidas: Para llave 7mm u 8mm.

Modelo de llave: 03018T.

Lengüeta C-55.

Material de cierre: Zamak....



014222

CERRADURA TRIANGULAR PUERTA RELLENABLE

Medidas (mm)

b x h

300 x 400

300 x 500

400 x 500

500 x 500

500 x 600

EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.


014223

LLAVE RECTANGULAR PUERTA RELLENABLE

Medidas (mm)

b x h

300 x 400

300 x 500

400 x 500

500 x 500

500 x 600

EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.


373108

LLAVE TAPA CONTADOR CUADRADA

373188

LLAVE TAPA CONTADOR TRIANGULAR

Llave para apertura de armarios de contadores de agua, gas, eléctricos...
 Las medidas son normalizadas.

EURO-SUR
 Sanlúcar s.l.


163245

LLAVE UNIVERSAL 4 USOS

Llave puerta de contador Universal
 Abre los armarios eléctricos, contadores de agua, ascensores y todas las instalaciones técnicas Llave universal: 5 puntas: 3 cuadrados, 1 triángulo y 1 cilindro de Ø 9 mm



014028	PUERTA 30x40 RELLENABLE GALVANIZADA
014029	PUERTA 30x50 RELLENABLE GALVANIZADA
014030	PUERTA 40x50 RELLENABLE GALVANIZADA
014031	PUERTA 50x50 RELLENABLE GALVANIZADA
014018	PUERTA 60x50 RELLENABLE GALVANIZADA
014033	PUERTA 60x50 RELLENABLE GALVANIZADA LLAVE TRIANGULAR

las puertas con cierre y llave de triangulo son bajo pedido,
plazo de entrega: 1 mes.
Compuerta rellenable para contador de agua, gas o electricidad.
Con marco, cerradura y llave TRIANGULAR
Embalada en caja.
Fabricado en España....

Medidas (mm)

b x h
300 x 400
300 x 500
400 x 500
500 x 500
500 x 600



173040	★ PUERTA GALV. CONTADOR AGUA 30X40
174051	★ PUERTA GALV. CONTADOR AGUA 40X50
175060	★ PUERTA GALV. CONTADOR AGUA 50X60

Puerta para contadores de agua
Elaborada en acero galvanizado
Muy resistente a la intemperie
Incluye marco, cerradura y llave



014010	PUERTA REGISTRO 120X50 TRIANG
014027	PUERTA REGISTRO 40X30 STD LLAVE ALLEN
166150	PUERTA REGISTRO 50 ALTURA X 60 ANCHO STD
165040	PUERTA REGISTRO 50X40 STD LLAVE ALLEN
014034	PUERTA REGISTRO 50X90 STD HORIZONTAL
165060	PUERTA REGISTRO 60 ALTURA X 50 ANCHO STD 50
014023	PUERTA REGISTRO 80X80 LLAVE ALLEN
169050	PUERTA REGISTRO 90X50 STD VERTICAL

Armarios utilizados para el alojamiento de contadores de agua, electricidad y gas.
Construidos en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor.
Las bisagras tienen el eje de acero inoxidable.
El acabado es en polvo epoxi secado al horno, tras un proceso de limpieza industrial, desengrasado y fosfatado.
Cada puerta puede ser entregada provista de la correspondiente cerradura homologada por las...



014035

PUERTA REGISTRO 50X90 2 PUERTAS SGAB HORIZONTAL

Puerta de registro metálica fabricadas en chapa de acero con acabado en pintura de poliéster gofrado
70-100 micras
de espesor
Diseño estético con bisagras interiores, sin soldaduras visibles y puerta extraíble
Rejillas de ventilación
Rotulaciones especiales y marcado de logo personalizado bajo demanda...



014032

REGISTRO VALVULA REDONDO

373109

TAPA CONTADOR 22X35 ALUMINIO

373110

TAPA CONTADOR 30X40 ALUMINIO

373111

TAPA CONTADOR 30X50 ALUMINIO

Tapa de contador Aluminio Agua potable
Fabricado en Aluminio fundido
Incluye: Cerradura y llave.
Empotrar en obra.
Puerta contador de aluminio 220x350 c/llave
Interior: 22x35 - Exterior: 23.5x36 - Altura: 23.5



014135

TAPA CONTADOR 25X35 INOX

014136

TAPA CONTADOR 30X45 INOX

014137

TAPA CONTADOR 60X50 INOX

Tapa de contador agua de acero para pared con marco. El cierre de la puerta es por cerradura. Tiene una apertura de 90 grados que facilita la instalación de contadores y tuberías. Puerta con marco para contador de agua a pared, fabricada en acero inoxidable.



373210

TAPA CONTADOR 30X40 PVC

Puerta contador PVC Ref. A B C D e Color U/ Caja PRA-11 300 400 350 250 35 Blanco
12 Puerta y marco fabricado de PVC-Titanio para ofrecer máxima protección a los rayos UV Cierre y llave hexagonales fabricados de poliamida Logotipo central, rotulación estándar...


373112 TAPA CONTADOR 30X45 POLIPROPILENO PGP3045

Puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, moldeado en caliente y fabricada por compresión.

Resistencia a los impactos IK09, al fuego, Álcalis, niebla salina y rayos UV.

La puerta standard lleva un pictograma de grifo indicativo de agua potable.

Son posible otros pictogramas bajo demanda.

El cierre, pestillo es de acero inox. Accionado por un eje de latón....


131132 TRAMPILLON CONTADOR 1" DOBLE VALVUL
131134 TRAMPILLON SIN CONTADOR 3/4" DOBLE VALVUL

Arqueta con montaje interior fabricada en material HDPE con fibra de vidrio:

Tapa fabricada en material COMPOSITE de alta resistencia según UNE-EN124 B125, certificada por laboratorio acreditado por ENAC.

Cierre fabricado en polietileno y pestillo en acero Inox.

Aislamiento interno completo fabricado en poliestireno expandido.

Arqueta para instalación de contadores de agua DN13-DN15-DN20 (longitudes 100...

Familia 01402 CONTADORES ESFERA SECA

163258 CONTADOR 13 AGUA CALIENTE 1/2 A 3/4-7/8
161511 CONTADOR 13 ESFERA SECA 1/2 A 3/4-7/8
161315 CONTADOR 15 AGUA CALIENTE 1/2 A 3/4-3/4
161113 CONTADOR 15 ESFERA SECA 1/2 A 3/4-3/4
162013 CONTADOR 20 AGUA CALIENTE 1"X1"
161120 CONTADOR 20 ESFERA SECA A 1"X1"

CONTADOR DE AGUA DE CHORRO UNICO "EBRO". CON DOS PUNTOS DE RODAMIENTOS Y LECTURA DIRECTA POR SEGMENTOS ROTATORIOS.

CONSTRUCCION: MECANISMO DE LECTURA TOTALMENTE SECO, POR

TRANSMISION MAGNETICA. CONTADOR ORIENTABLE A 360º. MONTAJE

HORIZONTAL O VERTICAL. CONSTRUCCION COMPACTA Y RESISTENTE. MINIMA SUCEPTIBILIDAD A POSIBLES PROBLEMAS DEBIDO A SU DIAL TOTALMENTE...


166045 ★ TAPA CONTADOR EBRO

Construcción en plástico ABS color azul. Compatible con los contadores de chorro único código 6110C, 6115C y 6120C

Familia 01403 **CONTADORES CHORRO MULTIPLE**EURO-SUR
Sistemas S.L.

163006	CONTADOR 20 1" CHORRO MULTIPLE
163007	CONTADOR 25 1"1/4 CHORRO MULTIPLE
163008	CONTADOR 30 1"1/2 CHORRO MULTIPLE
163009	CONTADOR 40 2" CHORRO MULTIPLE

CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MULTIPLE "MAGNUM". CONTADOR DE DIAL HUMEDO PARA AGUA FRIA. CONSTRUCCION: MNR QN 1.5 -15. PRESION DE FUNCIONAMIENTO: PN 16. TEMPERATURA 30°C. HOMOLOGACION UE.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

014002	CONTADOR IMPULSO 1" 4 imp/L
166037	CONTADOR IMPULSO 1"1/2
014015	CONTADOR IMPULSO 1"1/4
230402	CONTADOR IMPULSO 3/4"

Cuerpo en latón. Según su tipo de conexión, se dividen en 2 tipos:

- ROSCA: se suministran con tuerca y racord macho. Relojería perfectamente sellada. Transmisión magnética. Aptos para agua fría (30°C) y caliente (90°C). Aprobado CE Clase B.
- BRIDAS: garantizan el máximo grado de sensibilidad, precisión y resistencia. Cabezal en...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

014026	CZ3000. DN20, R200. Q3. 4 m³/h. Q4. 5 m³/h L 190 mm, roscas 1" - 1"
014226	CZ3000. DN32, Q3. 10 m³/h. Q4. 12.5 m³/h L 260 mm, roscas 1 1/2 " - 1 1/2 "

Familia 01404 **CONTADORES WOLTMANN**

EURO-SUR



166009	CONTADOR 2"- 50 BRIDA WOLTMANN
166010	CONTADOR 2 1/2"-65 BRIDA WOLTMANN
166011	CONTADOR 3"- 80 BRIDA WOLTMANN
166012	CONTADOR 4"- 100 BRIDA WOLTMANN
166013	CONTADOR 5"- 125 BRIDA WOLTMANN

CONTADOR A BRIDA "WOLTMANN". PRECISIÓN MEDICIÓN CONFORME A LA NORMA

ISO 4064, CLASE B. REGISTRO SECO, TRANSMISIÓN MAGNÉTICA. FÁCIL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SIN NECESIDAD DE DESMONTAR EL CONTADOR.

POSICIÓN DE MONTAJE HORIZONTAL (RECOMENDADA), VERTICAL O INCLINADA. CONDICIONES DE TRABAJO: 30 °C PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 10 BAR. TEMPERATURA: AGUA FRÍA 30°C MÁXIMA.

EURO-SUR

**014025 CONTADOR 3"- 80 BRIDA digital CZUS/OCTAVE**

- RATIO 500
- Estanqueidad IP68
- Sin necesidad de tramos rectos (U0/D0)
- Pérdida de carga mínima
- Paso libre de agua
- Caudal de arranque a partir de 25 litros/hora...


EURO-SUR

**235400 CONTADOR EMISOR IMPULSO 80Mn 3"**


Disponible en tamaños NB 40 mm a 500 mm,
Medidor de tipo de velocidad\ Precisión superior
Muy sensible a caudales bajos y muy preciso en todo su rango de caudal.
Fiabilidad y estabilidad a largo plazo de los resultados de medición.
Estos se fabrican estrictamente de acuerdo con los últimos estándares internacionales que confirman la norma ISO 4064 Clase B...

Familia 01405 **MINIBATERIAS DE CONTADORES**

EURO-SUR

**014017 MINIBATERIA 2" CANDELABRO 6 - 3 FILAS**

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52
Curvas 90° N-5 ANSI B 16.9
Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42
Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002
Soldadura férrea
Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...




Ref. 10062

EURO-SUR



160001 MINIBATERIA N.1 3/4" HORZ/ VERTI 1 CONTADOR

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52
Curvas 90º N-5 ANSI B 16.9
Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42
Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002
Soldadura férrica
Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...




Ref. 10011

EURO-SUR



160010 MINIBATERIA N.10 1 2" ARBOL 2 CONTA

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52
Curvas 90º N-5 ANSI B 16.9
Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42
Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002
Soldadura férrica
Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...




Ref. 10021

EURO-SUR



160012 MINIBATERIA N.12 2" ARBOL 4 CONTA

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52
Curvas 90º N-5 ANSI B 16.9
Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42
Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002
Soldadura férrica
Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...




Ref. 10041

EURO-SUR




160011 MINIBATERIA N.3-3-1 1/2" ARBOL 3 CONTA

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52
Curvas 90º N-5 ANSI B 16.9
Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42
Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002
Soldadura férrica
Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...




Ref. 10031

EURO-SUR




160004 MINIBATERIA N.4 3/4" HORIZONTAL 3 CONTA

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52
Curvas 90º N-5 ANSI B 16.9
Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42
Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002
Soldadura férrica
Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...



Ref. 11003


EURO-SUR
Sistemas S.L.



Ref. 12002


160006 MINIBATERIA N.6 1 1/2" 2 CONTADORES

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52
Curvas 90° N-5 ANSI B 16.9
Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42
Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002
Soldadura férrica
Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...



Ref. 12002


EURO-SUR
Sistemas S.L.



Ref. 12003

160007 MINIBATERIA N.7 1 1/2" 3 CONTADORES

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52
Curvas 90° N-5 ANSI B 16.9
Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42
Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002
Soldadura férrica
Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...




Ref. 12003

EURO-SUR
Sistemas S.L.



160008 MINIBATERIA N.8 1 1/2" CANDELABRO 2 CONTA

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52
Curvas 90° N-5 ANSI B 16.9
Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42
Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002
Soldadura férrica
Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...




Ref. 10042

EURO-SUR
Sistemas S.L.



160009 MINIBATERIA N.9 2" CANDELABRO 4 CONTA

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52
Curvas 90° N-5 ANSI B 16.9
Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42
Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002
Soldadura férrica
Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...



Ref. 10042

EURO-SUR
Sistemas S.L.



160874 PIPA AMPLIACION 1 CONTADOR

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52
Curvas 90° N-5 ANSI B 16.9
Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42
Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002
Soldadura férrica
Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...

**160199****PIPA AMPLIACION BAHISA 2 CONTADORES**

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52

Curvas 90º N-5 ANSI B 16.9

Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42

Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002

Soldadura férrica

Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos...

Familia 01406 **BATERIAS DE CONTADORES**

EURO-SUR



162010	BATERIA 10 CONTADOR 2 FILA 20102
162012	BATERIA 12 CONTADOR 2 FILA 20122
162312	BATERIA 12 CONTADOR 3 FILA 30123
162014	BATERIA 14 CONTADOR 2 FILA 20142
162315	BATERIA 15 CONTADOR 3 FILA 30153
162016	BATERIA 16 CONTADOR 2 FILA 20162
162018	BATERIA 18 CONTADOR 2 FILA 20182
162318	BATERIA 18 CONTADOR 3 FILA 30183
162020	BATERIA 20 CONTADOR 2 FILA 20202
162321	BATERIA 21 CONTADOR 3 FILA 30213
162022	BATERIA 22 CONTADOR 2 FILA 20222
162024	BATERIA 24 CONTADOR 2 FILA 20242
162324	BATERIA 24 CONTADOR 3 FILA 30243
162026	BATERIA 26 CONTADOR 2 FILA 20262
162327	BATERIA 27 CONTADOR 3 FILA 30273
162028	BATERIA 28 CONTADOR 2 FILA 20282
162030	BATERIA 30 CONTADOR 2 FILA 20302
162330	BATERIA 30 CONTADOR 3 FILA 30303
162333	BATERIA 33 CONTADOR 3 FILA 30333
162336	BATERIA 36 CONTADOR 3 FILA 30363
162339	BATERIA 39 CONTADOR 3 FILA 30393
162004	BATERIA 4 CONTADOR 2 FILA 20042
162342	BATERIA 42 CONTADOR 3 FILA 30423
162345	BATERIA 45 CONTADOR 3 FILA 30453
162306	BATERIA 6 CONTADOR 3 FILA 30063
162008	BATERIA 8 CONTADOR 2 FILA 20082
162309	BATERIA 9 CONTADOR 3 FILA 30093


Totalmente exenta de roscas y galvanizada al fuego por inmersión

Modelos desde 4 hasta 45 contadores

Batería dispuesta siempre en circuito cerrado y con un máximo de tres filas

Todas las baterías se suministran con la contrabrida. (4-2-2") hace referencia a (nº contadores - nº filas - diámetro de pletina)


Batería reversible, sirve tanto para entrada por el lado izquierdo o el derecho



EURO-SUR
Sistemas S.L.


014062	BATERIA 10 CONTADOR 2 FILAS PPR71102
142229	BATERIA 12 CONTADOR 2 FILAS PPR 71122
142227	BATERIA 12 CONTADOR 3 FILAS PPR72123
162116	BATERIA 16 CONTADOR 2 FILA PPR71162
142228	BATERIA 18 CONTADOR 3 FILAS PPR72183
162338	BATERIA 20 CONTADOR 2 FILAS PPR71202
014061	BATERIA 21 CONTADOR 3 FILAS PPR72213
142004	BATERIA 4 CONTADOR 2 FILAS PPR71042
142006	BATERIA 6 CONTADOR 2 FILAS PPR71062
142008	BATERIA 8 CONTADOR 2 FILAS PPR71082
014011	BATERIA 9 CONTADOR 3 FILAS PPR72093

Totalmente exenta de roscas y fabricada en PPR
Modelos desde 4 hasta 45 contadores
Batería dispuesta siempre en circuito cerrado y con un máximo de tres filas
Todas las baterías se suministran con la contrabrida. (4-2-2") hace referencia a (nº contadores - nº filas - diámetro de pletina)
Batería reversible, sirve tanto para entrada por el lado izquierdo o el derecho...

EURO-SUR
Sistemas S.L.


162112 BATERIA 12 CONTADOR 2 FILA E/ SUPERIOR 201225

Totalmente exenta de roscas y galvanizada al fuego por inmersión
Modelos desde 4 hasta 45 contadores
Batería dispuesta siempre en circuito cerrado y con un máximo de tres filas
Todas las baterías se suministran con la contrabrida. (4-2-2") hace referencia a (nº contadores - nº filas - diámetro de pletina)
Batería reversible, sirve tanto para entrada por el lado izquierdo o el derecho

EURO-SUR
Sistemas S.L.

162038 BATERIA 28 CONT. 2 FILA ENTR. SUP. LAT. DCHA 20282LS


Totalmente exenta de roscas y galvanizada al fuego por inmersión
Modelos desde 4 hasta 45 contadores
Batería dispuesta siempre en circuito cerrado y con un máximo de tres filas
Todas las baterías se suministran con la contrabrida. (4-2-2") hace referencia a (nº contadores - nº filas - diámetro de pletina)
Batería reversible, sirve tanto para entrada por el lado izquierdo o el derecho



EURO-SUR


162006 BATERIA 6 CONTADOR 2 FILA 20062

Totalmente exenta de roscas y galvanizada al fuego por inmersión
 Modelos desde 4 hasta 45 contadores
 Batería dispuesta siempre en circuito cerrado y con un máximo de tres filas
 Todas las baterías se suministran con la contrabrida.
 (4-2-2") hace referencia a (nº contadores - nº filas - diámetro de pletina)
 Batería reversible, sirve tanto para entrada por el lado izquierdo o el derecho



EURO-SUR


160002 BRIDA BATERIA DIN 2573 11/2"
160000 BRIDA BATERIA DIN 2573 21/2"

Familia 01407 **CUADROS DE CLASIFICACION**EURO-SUR
Soluciones S.L.

161010	CUADRO CLASIFICACION 10 - 2 Filas
161012	CUADRO CLASIFICACION 12 - 2 Filas
161013	CUADRO CLASIFICACION 12 - 3 Filas
161014	CUADRO CLASIFICACION 14 - 2 Filas
161015	CUADRO CLASIFICACION 15 - 3 Filas
161016	CUADRO CLASIFICACION 16 - 2 Filas
161018	CUADRO CLASIFICACION 18 - 2 Filas
161019	CUADRO CLASIFICACION 18 - 3 Filas
161020	CUADRO CLASIFICACION 20 - 2 Filas
161021	CUADRO CLASIFICACION 21 - 3 Filas
161022	CUADRO CLASIFICACION 22 - 2 Filas
161024	CUADRO CLASIFICACION 24 - 2 Filas
161025	CUADRO CLASIFICACION 24 - 3 Filas
161026	CUADRO CLASIFICACION 26 - 2 Filas
161027	CUADRO CLASIFICACION 27 - 3 Filas
161028	CUADRO CLASIFICACION 28 - 2 Filas
161030	CUADRO CLASIFICACION 30 - 2 Filas
161031	CUADRO CLASIFICACION 30 - 3 Filas
161033	CUADRO CLASIFICACION 33 - 3 Filas
161036	CUADRO CLASIFICACION 36 - 3 Filas
161039	CUADRO CLASIFICACION 39 - 3 Filas
161004	CUADRO CLASIFICACION 4 - 2 Filas
161042	CUADRO CLASIFICACION 42 - 3 Filas
161045	CUADRO CLASIFICACION 45 - 3 Filas
161057	CUADRO CLASIFICACION 57 - 3 Filas
161006	CUADRO CLASIFICACION 6 - 2 Filas
161007	CUADRO CLASIFICACION 6 - 3 Filas
161008	CUADRO CLASIFICACION 8 - 2 Filas
161009	CUADRO CLASIFICACION 9 - 3 Filas

El cuadro está fabricado en aluminio anodizado (anticorrosivo) de 1 mm de espesor. Instalación en pared sobre batería de contadores mediante cuatro tornillos y tacos

EURO-SUR
Soluciones S.L.

161083	CUADRO CLASIFICACION 16-2 A 45-3 FILAS
161082	CUADRO CLASIFICACION 4-2 A 21-3 FILAS

El cuadro está fabricado en aluminio anodizado (anticorrosivo) de 1 mm de espesor. Instalación en pared sobre batería de contadores mediante cuatro tornillos y tacos

Familia 01408 **VALVULAS ENTRADA CONTADOR**

EURO-SUR



161589

JUNTA VALVULA ENT.DN 15 D/PLETINA ORIENT. BH102

JUNTA VALVULA ENTRADA PLETINA ORIENTABLE

EURO-SUR



014108

VALV C/MANG BATSUR ENT.DN 20 C/PLETINA OR.-AUT. BH103

014102

VALV ENT.C/MANG BATSUR DN 13 C/PLETINA OR.-AUT. BH103

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Cámara de control CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- Tapón de cierre CW617 N, UNE-EN 12165
- 4.- Pistón reversible decoletaje en latón, norma UNE-EN 12166
- 5.- Puntera antirretorno latón CW617 N, UNE-EN 12165...

EURO-SUR



014109

VALV C/MANG BATSUR ENT.DN 20 C/PLETINA ORIENT. BH102

014104

VALV. C/MANG BATSUR ENT.DN 15 C/PLET. ORIENT. BH102

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Prensa-estopas CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- Volante aluminio ADC12 lacado color azul
- 4.- Husillo decoletaje en latón, norma UNE-EN 12166
- 5.- Tornillo latón M-4 DIN 267...

EURO-SUR



014110

VALV C/MANG BATSUR ENT.DN 20-1" INDIV.ROSC. BH105

014106

VALV. C/MANG BATSUR ENT.DN 15-3/4 INDIV.ROSC. BH105

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Prensa-estopas CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- Volante aluminio ADC12 lacado azul
- 4.- Husillo decoletaje en latón, norma UNE-EN 12166
- 5.- Tornillo latón M-4 DIN 267...

EURO-SUR



014111

VALV C/MANG BATSUR ENT.DN 20-32 ENCHUF.PLAST. BH106

014105

VALV. C/MANG BATSUR ENT.DN 15-25 ENCHUF.PLAST. BH106

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Prensa-estopas CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- Volante aluminio ADC12 lacado azul
- 4.- Husillo decoletaje en latón, norma UNE-EN 12166
- 5.- Tornillo latón M-4 DIN 267...

EURO-SUR



014103

VALV ENT. C/MANG BATSUR DN 13-3/4 INDIV.ROSC.AUT. BH107

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Cámara de control CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- Tapón de cierre CW617 N, UNE-EN 12165
- 4.- Pistón reversible decoletaje en latón, norma UNE-EN 12166
- 5.- Puntera antirretorno latón CW617 N, UNE-EN 12165...

EURO-SUR



014101

VALV ENT.C/MANG BATSUR DN 13-25 AUT ENCHUF.PLAST. BH109

014100

VALV ENT.C/MANG BATSUR DN 20-32 AUT ENCHUF.PLAST. BH109

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Cámara de control CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- Tapón de cierre CW617 N, UNE-EN 12165
- 4.- Pistón reversible decoletaje en latón, norma UNE-EN 12166
- 5.- Puntera antirretorno latón CW617 N, UNE-EN 12165...

EURO-SUR



160109

VALV ENT.DN 15-25 AUT ENCHUF.PLAST. BH109

161109

VALV ENT.DN 20-32 AUT ENCHUF.PLAST. BH109

Cuerpo de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165.

Manecilla de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165. Con taladro para precinto.

Eje montura decoletaje de latón según norma UNE-EN 12166.

Juntas tóricas de EPDM según UNE-EN 681-1.

Junta tórica montura de EPDM según UNE-EN681-1....

EURO-SUR



161111

VALVULA 1"H-1"H ESFERA ROSCADA

161212

VALVULA 1/2H-1/2H ESFERA ROSCADA

163441

VALVULA 11/2H-11/2H ESFERA ROSCADA

163440

VALVULA 11/4H-11/4H ESFERA ROSCADA

163435

VALVULA 3/4H-3/4H ESFERA ROSCADA

Se presentan dos series de válvulas antifraude que mediante el uso de una llave especial bloquea la válvula en posición cerrada. Estas válvulas bloqueables están dirigidas a empresas proveedoras de válvulas, tuberías y contadores de agua a las compañías de distribución de agua.

Estas series incorporan válvulas de esfera rectas y de escuadra con...

EURO-SUR



161311	VALVULA 1"H-1"H ESFERA ROSCADA BAHISA
014020	VALVULA 1/2H-1/2H ESFERA ROSCADA BAHISA
163635	VALVULA 3/4H-3/4H ESFERA ROSCADA BAHIS

Cuerpo en latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165.
 Bola de latón CW617N según norma UNE-EN 12165 teflonada.
 Eje de latón CW617N según norma UNE-EN 12165.
 Junta tórica eje de EPDM según norma UNE-EN 681-1.
 Rosca de latón CW617N según norma UNE-EN 12165.
 Cuadradillo de latón CW617N según norma UNE-EN 12165....

EURO-SUR



160132	VALVULA 1"H-32 ESFERA MIXTA
163525	VALVULA 3/4H-25 ESFERA MIXTA

Se presentan dos series de válvulas antifraude que mediante el uso de una llave especial bloquea la válvula en posición cerrada. Estas válvulas bloqueables están dirigidas a empresas proveedoras de válvulas, tuberías y contadores de agua a las compañías de distribución de agua.
 Estas series incorporan válvulas de esfera rectas y de escuadra con...

EURO-SUR



160232	VALVULA 1"H-32 ESFERA MIXTA BAHISA
161220	VALVULA 1/2H-20 ESFERA MIXTA BAHISA

VÁLVULA DE ESFERA PARA ACOMETIDA EN LÍNEA (ROSCA-PE)

EURO-SUR



162021	VALVULA 20-20 ESFERA PARA P.E. BAHISA
162625	VALVULA 25-25 ESFERA PARA P.E. BAHISA
163332	VALVULA 32-32 ESFERA PARA P.E. BAHISA

Cuerpo en latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165.
 Bola de latón CW617N según norma UNE-EN 12165 teflonada.
 Eje de latón CW617N según norma UNE-EN 12165.
 Fitting de latón CW617N según norma UNE-EN 12165.
 Cuadradillo de latón CW617N según norma UNE-EN 12165.
 Junta tórica eje de EPDM según norma UNE-EN 681-1....

EURO-SUR



162525	VALVULA 25-25 ESFERA PARA P.E.
163232	VALVULA 32-32 ESFERA PARA P.E.
163331	★ VALVULA 40-40 ESFERA PARA P.E.

Se presentan dos series de válvulas antifraude que mediante el uso de una llave especial bloquea la válvula en posición cerrada. Estas válvulas bloqueables están dirigidas a empresas proveedoras de válvulas, tuberías y contadores de agua a las compañías de distribución de agua.
 Estas series incorporan válvulas de esfera rectas y de escuadra con...

EURO-SUR
Soluciones**160111 VALVULA BOLA ENT.DN 15 C/PLET ORIENT. BH111**

VÁLVULA DE ESFERA ENTRADA ORIENTABLE

EURO-SUR
Soluciones**160212 VALVULA BOLA INDIV. ENT.DN 15 BH111**

VÁLVULA DE ESFERA ENTRADA INDIVIDUAL (VÁLVULA ACODADA. ESFERA CROMADA)

EURO-SUR
Soluciones**160103 VALVULA ENT.DN 13 C/PLETINA OR.-AUT. BH103****161103 VALVULA ENT.DN 20 C/PLETINA OR.-AUT. BH103**

Cuerpo: Latón estampado CW617N
 Eje: Latón mecanizado CW614N
 Prensaestopas: Latón estampado CW617N
 Juntas teóricas: NBR 70 SH
 Obturador: Latón vulcanizado EPDM 70 SH
 Asiento: poliacetal...

EURO-SUR
Soluciones**160107 VALVULA ENT.DN 13-3/4 INDIV.ROSC.AUT. BH107**

Cuerpo: Latón estampado CW617N
 Eje: Latón mecanizado CW614N
 Prensaestopas: Latón estampado CW617N
 Juntas teóricas: NBR 70 SH
 Obturador: Latón vulcanizado EPDM 70 SH
 Asiento: poliacetal...

EURO-SUR
Soluciones**161544 VALVULA ENT.DN 15 C/PLETINA ORIENT. BH102****160102 VALVULA ENT.DN 20 C/PLETINA ORIENT. BH102**

Cuerpo: Latón estampado CW617N
 Eje: Latón mecanizado CW614N
 Prensaestopas: Latón estampado CW617N
 Juntas teóricas: NBR 70 SH
 Obturador: Latón vulcanizado EPDM 70 SH
 Asiento: poliacetal...

EURO-SUR



162106	VALVULA ENT.DN 15-20 ENCHUF.PLAST. BH106
160106	VALVULA ENT.DN 15-25 ENCHUF.PLAST. BH106
161106	VALVULA ENT.DN 20-32 ENCHUF.PLAST. BH106

Cuerpo: latón estampado CW617N.
 Eje: latón mecanizado CW614N
 Prensaestopas: latón estampado CW617N
 Juntas tóricas: NBR 70 SH
 Obturador: latón vulcanizado EPDM 70 SH
 Asiento: poliacetal...

EURO-SUR



160105	VALVULA ENT.DN 15-3/4 INDIV.ROSC. BH105
161105	VALVULA ENT.DN 20-1" INDIV.ROSC. BH105

Cuerpo: Latón estampado CW617N
 Eje: Latón mecanizado CW614N
 Prensaestopas: Latón estampado CW617N
 Juntas teóricas: NBR 70 SH
 Obturador: Latón vulcanizado EPDM 70 SH
 Asiento: poliacetal...

EURO-SUR



160203	VALVULA ENTRA. DN-15 TUERCA SAL.7/8"
--------	---

"VALVULA ESFERA EN ESCUADRA PARA CONTADORES AGUA POTABLE PN 16 BAR." norma UNE 19804.
 ENTRADA: Brida batería
 SALIDA: 7/8"
 TIPO VALVULA: entrada

EURO-SUR



167834	VALVULA ESF PLETINA. 7/8-3/4 E/ANTIRET. BASUR
--------	--

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
 2.- Maneta aluminio pintada a epoxi
 3.- Tornillo acero inox. AISI 430
 4.- Junta tórica NBR shore 70
 5.- Eje decoletaje en latón, norma UNE 12166...

EURO-SUR



165601	VALVULA ESF. 1" T/LOCA ENTRADA 1" M.
--------	---

Cuerpo: Latón estampado CW617N
 Eje: Latón mecanizado CW614N
 Juntas tóricas: NBR 70 SH
 Esfera: Latón revestido con PTFE color rojo
 Asiento válvula en PTFE
 Cuadradillo antifraude: Latón...

EURO-SUR



014036	VALVULA ESFERA 1" - 20 DN TEFLONADA
--------	--

Válvula de entrada esfera teflonada manual

Familia 01409 **VALVULAS DE SALIDA CONTADOR**EURO-SUR
Subsistema 1.1**014115 VALV SAL.ROSC.DN 15-3/4 C/MANG BATSUR BH201****014118 VALVULA SAL.ROSC.DN 20-1" C/MANG BATSUR BH201**

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Prensa-estopas CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- Volante aluminio ADC12 lacado azul
- 4.- Husillo decoletaje en latón, norma UNE-EN 12166
- 5.- Tornillo latón M-4 DIN 267...

EURO-SUR
Subsistema 1.1**014116 VALV SAL.ROSC.DN 15-3/4 C/MANG BATSUR C/PURGA BH205****014119 VALV SAL.ROSC.DN 20-1" C/MANG BATSUR C/PURGA BH205**

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Cuerpo de purga CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- Prensa-estopas CW617 N, UNE-EN 12165
- 4.- Volante aluminio ADC12 lacado azul
- 5.- Husillo decoletaje en latón, norma UNE 12166...

EURO-SUR
Subsistema 1.1**014117 VALV SAL.ROSC.DN 15-3/4 C/MANG BATSUR VERTICAL BH207****014120 VALV SAL.ROSC.DN 20-1" C/MANG BATSUR VERTICAL BH207**

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Prensa-estopas CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- Volante aluminio ADC12 lacado azul
- 4.- Husillo decoletaje en latón, norma UNE 12166
- 5.- Tornillo latón M-4 DIN 267...

EURO-SUR
Subsistema 1.1**014112 VALV.SAL. C/MANG BATSUR DN 15-25 ENCH.PLAST VERT BH208**

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Prensa-estopas CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- Volante aluminio ADC12 lacado azul
- 4.- Husillo decoletaje en latón, norma UNE 12166
- 5.- Tornillo latón M-4 DIN 267...

EURO-SUR
Subsistema 1.1**161208 VALV.SAL.ENCH.PLAST DN 15-20 VERTICAL BH208****160208 VALV.SAL.ENCH.PLAST DN 15-25 VERTICAL BH208**

- Cuerpo de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165.
 Manecilla de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165. Con taladro para precinto.
 Eje montura decoletaje de latón según norma UNE-EN 12166.
 Juntas tóricas de EPDM según UNE-EN 681-1.
 Junta tórica montura de EPDM según UNE-EN-681-1....

EURO-SUR

**160202 VALV.SAL.ENCH.PLAST DN 15-25 BH202**

VÁLVULA DE ASIENTO DE SALIDA A PE

EURO-SUR

**014113 VALV.SAL.ENCH.PLAST DN 15-25 C/MANG BATSUR C/PURGA BH206****014114 VALV.SAL.ENCH.PLAST DN 20-32 C/MANG BATSUR C/PURGA BH206**

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Prensa-estopas CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- Volante aluminio ADC12 lacado azul
- 4.- Husillo decoletaje en latón, norma UNE-EN 12166
- 5.- Tornillo latón M-4 DIN 267...

EURO-SUR

**160206 VALV.SAL.ENCH.PLAST DN 15-25 C/PURGA BH206**

VÁLVULA DE ASIENTO SALIDA A PE CON PURGA

EURO-SUR

**014037 ★ VALVULA BOLA SAL. 1" DN20 3/4" C/ PURGA**

Válvula de salida esfera teflonada manual antirretorno con purga

EURO-SUR

**014013 VALVULA BOLA SAL.RL 1" C/ PURGA BH213RL**

VÁLVULA DE ESFERA DE SALIDA CON ANTIRRETORNO Y PURGA CON RACORD LOCO

EURO-SUR

**160209 VALVULA BOLA SAL.ROSC.DN 15-3/4 BH209**

VÁLVULA DE ESFERA DE SALIDA CON ANTIRRETORNO

EURO-SUR
Soluciones S.L.**163434 VALVULA ESF. 3/4-3/4 S/ANTIRET. CON TOMA PURGA**

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Maneta de aluminio pintada a epoxi
- 3.- Tornillo acero inox. AISI 430
- 4.- Junta tórica NBR shore 70
- 5.- Eje decoletaje en latón, norma UNE 12166...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**163535 VALVULA ESF. RECTA 3/4-3/4 S/ANTIRET.**

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- Cuerpo CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- Maneta aluminio pintada a epoxi
- 3.- Tornillo acero inox. AISI 430
- 4.- Junta tórica NBR shore 70
- 5.- Eje decoletaje en latón, norma UNE 12166...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**160201 VALVULA SAL.ROSC.DN 15-3/4 BH201****161201 VALVULA SAL.ROSC.DN 20-1" BH201**

Cuerpo de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165. Con oreja taladrada para precintar.

Manecilla de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165. Con taladro para precinto.

Eje montura decoletaje de latón según norma UNE-EN 12166.

Juntas tóricas de EPDM según UNE-EN 681-1....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**160205 VALVULA SAL.ROSC.DN 15-3/4 C/PURGA BH205****161205 VALVULA SAL.ROSC.DN 20-1" C/PURGA BH205**

Cuerpo de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165. Con oreja taladrada para precintar.

Manecilla de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165. Con taladro para precinto.

Eje montura decoletaje de latón según norma UNE-EN 12166.

Juntas tóricas de EPDM según UNE-EN 681-1....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**160207 VALVULA SAL.ROSC.DN 15-3/4 VERTICAL BH207****161207 VALVULA SAL.ROSC.DN 20-1" VERTICAL BH207**

Cuerpo de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165.

Manecilla de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165. Con taladro para precinto.

Eje montura decoletaje de latón según norma UNE-EN 12166.

Juntas tóricas de EPDM según UNE-EN 681-1.

Junta tórica montura de EPDM según UNE-EN-681-1....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**161203 VALVULA SAL.ROSC.DN 20-1" AUTOM. BH203**

VÁLVULA DE ASIENTO DE SALIDA AUTOMÁTICA (CON SISTEMA ANTIFRAUDE)

Familia 01410 **ACCESORIOS Y MANGUITOS CONTADOR**

EURO-SUR



160200

BRIDA CIEGA BAHISA

Brida de 8 mm de grueso de acero F111 bicromatado.

Se suministra con junta y dos tornillos con protección anticorrosiva DACROMET + PLUS

Posibilidad de grabado personalizado

EURO-SUR



014081

LLAVE ACCIONAMIENTO ANTIFRAUDE GENEVE

Llave de accionamiento para las válvulas de "servicios de aguas".

2. Construcción en acero galvanizado.

EURO-SUR



161501

MANGUITO DN 15 LL13-1"

161512

MANGUITO DN 15 LL13-1/2"

161534

MANGUITO DN 15 LL13-3/4"

161578

MANGUITO DN 15 LL13-7/8"

161513

MANGUITO DN 15 LL13-LL13

162513

MANGUITO DN 20 1" LL13

162534

MANGUITO DN 20 1"- 3/4"

162578

MANGUITO DN 20 1"- 7/8"

162503

MANGUITO DN 20 1"-1 1/2"

162502

MANGUITO DN 20 1"-1 1/4"

162501

MANGUITO DN 20 1"-1"

Manguito

EURO-SUR



014121

MANGUITO DN 15 LL13-1" BATSUR

014122

MANGUITO DN 15 LL13-1/2" BATSUR

014123

MANGUITO DN 15 LL13-3/4" BATSUR

014124

MANGUITO DN 15 LL13-7/8" BATSUR

014125

MANGUITO DN 20 1"- 3/4" BATSUR

014126

MANGUITO DN 20 1"- 7/8" BATSUR

014127

MANGUITO DN 20 1"-1" BATSUR

014130

MANGUITO DN 20 7/8"-1" BATSUR

014128

MANGUITO DN 20 7/8"-3/4" BATSUR

014129

MANGUITO DN 20 7/8"-7/8" BATSUR

MANGUITOS PARA CONEXIÓN A CONTADOR


EURO-SUR
Soluciones s.l.

160116	MONTURA VALV. ENT.DN 15-25 E. PLAST. PISONC.
--------	---

160120	MONTURA VALV. ENT.DN 20-32 E. PLAST. PISONC.
--------	---

Montura manual antirretorno (pisoncillo metálico)

Recambio antirretorno para válvulas con pisoncillo metálico

EURO-SUR
Soluciones s.l.

160408	PURGA VALVULA SALIDA DN-15
--------	-----------------------------------

160508	★ PURGA VALVULA SALIDA DN-20
--------	-------------------------------------

Cuerpo de latón estampado CW617N según norma UNE-EN 12165.

Juntas tóricas de EPDM según UNE-EN 681-1.

Salida tapa para purgado: 1/2" DN15 y 1" DN20

EURO-SUR
Soluciones s.l.

014131	PURGA VALVULA SALIDA DN-15 BATSUR
--------	--

014132	PURGA VALVULA SALIDA DN-20 BATSUR
--------	--

PURGA VÁLVULA DE SALIDA PARA ACOPLAR EN VÁLVULA REF. 103011
PARA INSTALAR EN CENTRALIZACIONES DE CONTADORES DE AGUA

EURO-SUR
Soluciones s.l.

160119	ZAPATA LLAVE BAHISA 15 mm GOMA
--------	---------------------------------------

Pisoncillo EPDM

EURO-SUR
Soluciones s.l.

160115	ZAPATA LLAVE BAHISA 15 mm.METALICA
--------	---

160125	ZAPATA LLAVE BAHISA 20 mm.METALICA
--------	---


Pisoncillo EPDM/metálico

Familia 01420 **CAUDALIMETROS**

EURO-SUR



014201

CAUDALIMETRO PC 150-1200 R/H 3/4"

018127

MIRILLA DE TURBULENCIA 3/4" DOBLE CRISTAL INOX

Construcción: cuerpo inox. AISI 316. Extremos rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Cristal: normal con tratamiento térmico bajo demanda: cristal "pyrex" (2240P).
Presión máx. de trabajo: 16 BAR. Temp. máx. de trabajo: 160°C.

Familia 01421 **CONTADORES DE KILO CALORIAS**

EURO-SUR



014019

CONTADOR DE KILO-CALORIAS (3/4") 1/2" 110mm 1,5 m3/h

El contador de calorías compacto SENSOSTAR® E con el módulo calculador no desmontable, está disponible en la versión básica de chorro único o coaxial chorro múltiple en los caudales nominales qp 0.6, 1.5 y 2.5 m3/h.
Lectura rápida y fácil en la amplia pantalla de alto...



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>