



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

016

VALVULERIA

2026-07

Índice de familias

Familia 01602 - LLAVES ECUADRAS	3
Familia 01603 - GRIFOS LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS	5
Familia 01604 - GRIFOS DECORATIVOS JARDIN	7
Familia 01605 - GRIFOS ESFERAS Y ZAPATILLA	8
Familia 01606 - LLAVES ESFERA	12
Familia 01607 - LLAVES COMPUERTA	18
Familia 01608 - LLAVES ESFERA EMPOTRAR	18
Familia 01609 - LLAVES EMPOTRAR ZAPATILLA	21
Familia 01610 - VALVULAS DE EMPOTRAR CERAMIC	23
Familia 01611 - VALVULA RETENCION YOR Y EUROPA	24
Familia 01612 - VALVULA RETENCION CLAPETA	25
Familia 01613 - VALVULAS DE PIE Y TIPO YOR	25
Familia 01614 - FILTRO VALVULAS YOR Y EUROPA	26
Familia 01616 - MONTURAS DE GRIFOS	27
Familia 01617 - VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION	28
Familia 01618 - VALVULAS DE SEGURIDAD	29
Familia 01619 - BOCAS DE RIEGO	30
Familia 01620 - FLOTADOR CAZOLETA Y BOYA ESPUMA	31
Familia 01622 - FLOTADOR TODO PASO Y BOYA NYLON	32
Familia 01623 - FLOTADOR Y BOLLA INOX ASI 316	33
Familia 01624 - BOYA DE LATON	33
Familia 01626 - VALVULAS DE BOLA CON ACTUADOR	33
Familia 01627 - VALVULAS DE ASPIRACION PVC	34
Familia 01628 - VALVULAS DE PVC	34
Familia 01629 - VALVULA DE MARIPOSA PVC	38
Familia 01630 - ELECTROVALVULAS METALICAS	39
Familia 01631 - LLAVES DE EMPOTRAR CERAMIC	41
Familia 01643 - VALVULA RETENCION PVC	41
Familia 01647 - VALVULAS MOTORIZADA CON SERVO	42

Familia 01602 **LLAVES ECUADRAS**EURO-SUR
Sustituye a L

170725	LLAVE ESCUADRA 1/2-1/2 M/ABS ECON.
016098	LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 M/ABS ANTICAL ECO
170720	LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 M/ABS ECON.
170789	LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 M/METAL ANTICAL ECO

- * Cuerpo: latón cromado
- * Maneta: ABS
- * Eje: latón
- * Tuerca: latón
- * Junta: goma
- * Junta tórica: goma...

EURO-SUR
Sustituye a L**016071 LLAVE ESCUADRA 1/2Mx3/8Mx3/8M ARCO**

Válvula escuadra PN10 Roscar VITAQ Mando ABS cromo - A-80 Twin

EURO-SUR
Sustituye a L**170067 LLAVE ESCUADRA 1/2x3/8" CUADRADA**

Fabricada en latón.
Montura cerámica.
Cierre de vuelta de 1/4".
Temperatura de uso: mín.: -10°C / máx.: 120°C.
Presión nominal: PN16.
Medidas: 1/2" x 3/8"

EURO-SUR
Sustituye a L**016956 LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 CERAMIC LINE**

Fabricada en latón CW617N
Cierre y apertura 1/4 de vuelta
PN16 bar
Mando metálico cromado
Rosca de entrada gas(BSP)
según ISO 228/1...

EURO-SUR
Sustituye a L**016133 LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 CERAMIC LINE NEGRA**

Fabricada en latón CW617N
Cierre y apertura 1/4 de vuelta
PN16 bar
Mando metálico negro mate
Rosca de entrada gas(BSP)
según ISO 228/1...

EURO-SUR
Soluciones**170723 LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 CERAMICO**

Horizontal
Acero Inoxidable 304
Cuerpo y Montura
Acero inoxidable

EURO-SUR
Soluciones**170721 LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 ARCO A-80**

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar Mando nova ABS cromo - A-80

EURO-SUR
Soluciones**170722 LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 ARCO A-80 ANTICAL**

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova metal cromo - A-80

EURO-SUR
Soluciones**016134 LLAVE ESCUADRA 3/8-1/2 COMPOSITE NEGRA**

La descripción técnica "Llave Escuadra 3/8-1/2 Composite Negra" se refiere a una herramienta utilizada en sistemas de fontanería. Aquí está el desglose de la información proporcionada:

1. ****Tipo de Producto:****


- Se trata de una llave escuadra, una herramienta que generalmente se utiliza para apretar o aflojar conexiones en sistemas de fontanería....

EURO-SUR
Soluciones**160034 LLAVE ESCUADRA LARGA 3/8-1/2 M/ABS ECON.**

* Cuerpo: latón cromado
* Maneta: ABS
* Eje: latón
* Tuerca: latón
* Junta: goma
* Junta tórica: goma...

EURO-SUR
Soluciones**016088 LLAVE ESCUEDRA 1/2-3/8 CON FILTRO 9134525**

Llave de escuadra con filtro-9134525
R.1/2" - R.3/8" + info
Acabado: Cromo



Familia 01603 **GRIFOS LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS**

EURO-SUR



016097

GRIFO LAVADORA 1/2-3/4 LARGO M/METAL A-97 ANTICAL

- * Cuerpo: latón cromado
- * Maneta: metal
- * Eje: POM
- * Tuerca: latón
- * Junta: goma
- * Junta tórica: goma...

EURO-SUR



190050

GRIFO LAVADORA 2 BOCAS V/METAL

Entrada M1/2".
Salidas M3/4".
Volante metálico con índice azul.
Montura cierre soleta.


EURO-SUR



170730

GRIFO LAVADORA CORTO 1/2 - 3/4 A-98

Fabricada en latón.
Eje de latón.
Temperatura de uso: mín.: -10°C / máx.: 120°C.
Presión nominal: PN16.
Juntas interiores de EPDM.
Cierre de vuelta de 1/4"...



EURO-SUR



190030

GRIFO LAVADORA DOBLE ALFA 1/2 3/4 3/4 ABS

Instalación mural
Conexión 1/2"
Con 2 salidas de 3/4"
Fabricado en latón cromado

EURO-SUR



190020


GRIFO LAVADORA DOBLE ALFA ABS

Tipo de producto Válvula de paso de roscar
Tipo de cierre Con válvula
Material principal Latón
Tratamiento del cuerpo Cromado
Roscado de entrada (en pulgada) 1/2"
Roscado de salida (en pulgada) 3/4...

EURO-SUR

**173092 GRIFO LAVADORA ESCUADRA 1/2 3/4 3/8 ECONOM.**

- Acabado cromado.
- Fabricada en latón CW617N.
- Medida: M1/2" x M3/4 x M3/8".
- Juntas interiores EPDM.
- Presión nominal: PN16.
- Temperatura de uso: mín.: -10°C / máx.: 120°C....



EURO-SUR


**170005 GRIFO LAVADORA ESCUADRA A-80 ARCO**

Válvula escuadra doble PN16 Roscar VITAQ Mando nova metal - Lavadora Combi

EURO-SUR

**016072 GRIFO LAVADORA ESCUADRA 1/2 3/4-3/8 ECO**

- Acabado cromado.
- Mando independiente.
 - Cierre 1/4" de vuelta.
 - Fabricada en latón CW617N.
 - Eje de latón.
 - Temperatura de uso: mín.: -10°C / máx.: 120°C....



EURO-SUR

**170728 GRIFO LAVADORA L-85 ARCO FRIA**

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova ABS - Lavadora L·85

EURO-SUR

**170729 GRIFO LAVADORA L-86 ARCO**

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova ABS - Lavadora L·86

EURO-SUR

**016875 GRIFO LAVADORA L-94 DELTA ARCO**

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova ABS - Lavadora L·94

EURO-SUR


**170731 GRIFO LAVADORA LARGO 1/2-3/4 M/ABS A-97**

- * Cuerpo: latón cromado
- * Maneta: ABS
- * Eje: POM
- * Tuerca: latón
- * Junta: goma
- * Junta tórica: goma...

EURO-SUR

**192318 GRIFO LAVADORA PILA V/METAL**

- Fabricado en latón
- Entrada 1/2"



EURO-SUR

**190010 GRIFO LAVADORA SIMPLE ALFA ABS****190011 GRIFO LAVADORA SIMPLE V/METAL**

Válvulas metálicas de accionamiento manual.
Para función de aislamiento o corte.
Regulación hidráulica.
Purga y llenado de la instalación.
Temperatura máxima 90°C
PN16 medidas de 1/2" - 3/4 "

EURO-SUR

**192315 GRIFO LAVAVAJILLA DOBLE V/METAL**

Entrada Macho 1/2" - 2 Salidas Macho 3/4".
Volante metálico con índice azul.

Familia 01604 GRIFOS DECORATIVOS JARDIN

EURO-SUR

**176456 GRIFO JARDIN GALLINA BR/VIEJO**

- * Íntegramente en latón
- * Racor manguera

EURO-SUR
Soluciones S.L.**176452 GRIFO JARDIN PATO BR/VIEJO**

- * Íntegramente en latón
- * Racor manguera

EURO-SUR
Soluciones S.L.**176464 GRIFO JARDIN PEZ BR/VIEJO**

- * Íntegramente en latón
- * Racor manguera

EURO-SUR
Soluciones S.L.**176458 GRIFO JARDIN RANA BR/VIEJO**

- * Íntegramente en latón
- * Racor manguera

Familia 01605 GRIFOS ESFERAS Y ZAPATILLA

EURO-SUR
Soluciones S.L.**042587 GRIFO 1/2 PULIDO CURVO****042297 GRIFO 3/4 PULIDO CURVO**

Grifo curvo para jardín
Latón pulido

EURO-SUR
Soluciones S.L.**016178 GRIFO ESFERA 1" X 1 1/4"****179232 GRIFO ESFERA 1" X 1"**

PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión manguera. Temp. máx. 100°C. Mando manual por palanca de acero. Precintable en posición de apertura y cierre.

EURO-SUR



016081	GRIFO ESFERA 1" X 1 1/4" KORMAN
016079	GRIFO ESFERA 1/2X3/4 KORMAN
016080	GRIFO ESFERA 3/4X1" KORMAN

Los grifos curvos son válvulas metálicas de esfera de apertura manual, aptos para ser usados

en instalaciones exteriores de fontanería.

APLICACIONES

CONDICIONES DE SERVICIO

Presión nominal: 16 bar...

EURO-SUR



016012	GRIFO ESFERA 1"X1" MANG. RAPID. M/ INOX
016010	GRIFO ESFERA 1/2X3/4 MANG. RAPID. M/ INOX
016011	GRIFO ESFERA 3/4X1" MANG. RAPID. M/ INOX

PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor Rapid-Ge conexión manguera. Temp. máx. 100°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable. Precintable en posición de apertura y cierre.

EURO-SUR



179215	GRIFO ESFERA 1/2X3/4
179315	GRIFO ESFERA 1/2X3/4 PARA CANDADO

- * PN16
- * Temperatura máxima 75°C
- * Juntas NBR, asiento teflón
- * Entrada rosca gas
- * Cierre 1/4 vuelta
- * Cuerpo: latón niquelado...

EURO-SUR



016210	GRIFO ESFERA 1/2X3/4 INOX 316
--------	--------------------------------------

PN 16. Paso estándar. Construcción en acero inoxidable AISI 316. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor Rapid-Ge conexión manguera. Temp. máx. 100°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable. Precintable en posición de cierre.

EURO-SUR



016117	GRIFO ESFERA 1/2X3/4 PALOMILLA
016118	GRIFO ESFERA 3/4X1" PALOMILLA

- PN16
- Paso total
- Mando palomilla aluminio
- Cuerpo de latón CW617N cromado
- UNE-EN 228/1
- Asientos de PTFE...

EURO-SUR

**016148 GRIFO ESFERA 1/2X3/4 S/PRENSA**

Grifo clásico, grifo de jardín con válvula de bola. Para instalación y uso en huertos, casas de verano, sótanos, garajes, terrazas y balcones. Accesorio universal para manguera de jardín. Es resistente a las heladas y a las condiciones climáticas desfavorables. Conector estándar de 1/2 pulgada.

EURO-SUR

**179225 GRIFO ESFERA 3/4X1"**

Descripción Cromado REFERENCIA ROSCA ENTRADA ROSCA SALIDA M1/2" M3/4"

EURO-SUR

**016073 GRIFO ESFERA DOBLE MAC 1/2-3/4-3/4 ECO**

-PN16
-Paso total
-Palanca ergonómica color azul
-Cuerpo de latón CW617N cromado
UNE-EN 228/1
-Asientos de PTFE...

EURO-SUR


**170401 GRIFO JARDIN 1/2M - 1/2M X 15 CURVO****170402 GRIFO JARDIN 1/2M - 3/4M X 20 CURVO****170405 GRIFO JARDIN 1M - 1M X 25 CURVO****170403 GRIFO JARDIN 3/4M - 3/4M X 20 CURVO**

Grifo curvo PN16 Roscar Palanca funda azul - Jardín

EURO-SUR

**047199 GRIFO JARDIN C/AIREADOR 03450101**


Grifo mural de 1 agua para jardín
·con aireador
Acabado Cromo



EURO-SUR

**196133 GRIFO JARDIN CR CLEVER 96133**


Grifo individual de un solo tipo de agua ideal para fregadero o lavadero. De instalación a pared con salida de conexión a riego.



EURO-SUR

**047200 GRIFO JARDIN PARA MANGUERA 03450102**

COLECTIVIDADES Grifo mural de 1 agua con conexión rápida a manguera-03450102



EURO-SUR

**042230 GRIFO MANGUERA 1/2 PULIDO CURVO****042231 GRIFO MANGUERA 3/4 PULIDO CURVO**

Montura cierre soleta.
Prensa-estopa.
Disponible en diferentes medidas.

EURO-SUR

**179472 GRIFO NANO DOBLE MAC 1/2-3/4-3/4**

Grifo curvo doble PN16 Roscar VITAQ Mando verde - Jardín Nano doble

EURO-SUR

**179333 VALVULA 1/2-3/4 MANGUERA 2 SALIDAS GIRATORIAS**

PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado y pulido. Asientos PTFE.
Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Una salida racor Rapid-Ge conexión manguera. Salidas giratorias 360° e independientes una de la otra. Mando palomilla de aluminio.

Familia 01606 **LLAVES ESFERA**

EURO-SUR



016108	LLAVE ESFERA 1" (3 VIA L)
016113	LLAVE ESFERA 1" (3 VIA T)
016013	LLAVE ESFERA 1/2 (3 VIA L)
178006	LLAVE ESFERA 1/2 (3 VIA T)
016105	LLAVE ESFERA 1/4 (3 VIA L)
016111	LLAVE ESFERA 1/4 (3 VIA T)
173078	LLAVE ESFERA 1 1/2 (3 VIA L)
178004	LLAVE ESFERA 1 1/2 (3 VIA T)
016109	LLAVE ESFERA 1 1/4 (3 VIA L)
016114	LLAVE ESFERA 1 1/4 (3 VIA T)
016110	LLAVE ESFERA 2" (3 VIA L)
016115	LLAVE ESFERA 2" (3 VIA T)
016107	LLAVE ESFERA 3/4 (3 VIA L)
178005	LLAVE ESFERA 3/4 (3 VIA T)
016106	LLAVE ESFERA 3/8 (3 VIA L)
016112	LLAVE ESFERA 3/8 (3 VIA T)

Latón niquelado según EN 12165. Prensa estopa con guarnición de PTFE. Maneta de acero con PVC rojo.

EURO-SUR



175032	LLAVE ESFERA 1" BALLSTOP
175015	LLAVE ESFERA 1/2 BALLSTOP
175025	LLAVE ESFERA 3/4 BALLSTOP

Válvula esfera con retención PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos roscados H-H ISO 228/1. Temp. máx. 90°C. Accionamiento esfera palomilla. Cierre retención NBR vulcanizado. Muelle acero inox AISI 304. Presión mínima trabajo 0,03 bar.

EURO-SUR



174032	LLAVE ESFERA 1" CUADRADILLO
174050	LLAVE ESFERA 1 1/2 CUADRADILLO
174020	LLAVE ESFERA 1/2 CUADRADILLO
174063	LLAVE ESFERA 2" CUADRADILLO
174064	LLAVE ESFERA 2 1/2 CUADRADILLO
016140	LLAVE ESFERA 3" CUADRADILLO
174025	LLAVE ESFERA 3/4 CUADRADILLO
016116	LLAVE ESFERA 4" CUADRADILLO

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Accionamiento mediante cuadradillo.



016029	LLAVE ESFERA 1" H/H P/ INOX
016027	LLAVE ESFERA 1/2 H/H P/ INOX
016028	LLAVE ESFERA 3/4 H/H P/ INOX

1. Extremos rosca gas H-H
2. Asiento esfera PTFE
3. Esfera: latón cromado
4. Cuerpo: latón
5. Eje: latón
6. Junta cierre: PTFE...



170926	LLAVE ESFERA 1" H/H PALOMILLA
170920	LLAVE ESFERA 1/2 H/H PALOMILLA
170925	LLAVE ESFERA 3/4 H/H PALOMILLA

- PN25
- Paso estándar
- Mando palomilla aluminio
- Cuerpo de latón CW617N cromado
- UNE-EN 228/1
- Asientos de PTFE...



016025	LLAVE ESFERA 1" M/H PALOMILLA
--------	--------------------------------------

1. Extremos rosca gas M-H
2. Asiento esfera PTFE
3. Esfera: latón cromado
4. Cuerpo: latón
5. Eje: latón
6. Junta cierre: PTFE...



016031	LLAVE ESFERA 1"1/2 H/H P/ INOX
016030	LLAVE ESFERA 1"1/4 H/H P/ INOX
016032	LLAVE ESFERA 2" H/H P/ INOX

PN 40. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable AISI 304 .



174040	LLAVE ESFERA 1"1/4 CUADRADILLO
--------	---------------------------------------

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Accionamiento mediante cuadradillo.

EURO-SUR



016001	LLAVE ESFERA 1/2 H/H CORTE MINI
016020	LLAVE ESFERA 1/4 H/H CORTE MINI
016018	LLAVE ESFERA 1/8 H/H CORTE MINI
016021	LLAVE ESFERA 3/4 H/H CORTE MINI
173859	LLAVE ESFERA 3/8H/H CORTE MINI

PN 16. Paso reducido. Construcción en latón cromado UNE-EN 12165 . Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H según ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando palomilla aluminio

EURO-SUR



173879	LLAVE ESFERA 1/2 M/H CORTE MINI
--------	--

- Fabricado en latón.
- Esfera de latón.
- Mando de aluminio lacado en negro.

EURO-SUR



016023	LLAVE ESFERA 1/2 M/H PALOMILLA
016024	LLAVE ESFERA 3/4 M/H PALOMILLA

Fabricado en latón.
Esfera de latón.
Mando de aluminio pintado en azul.
Prensa-estopa.
Disponible en diferentes medidas.

EURO-SUR



173855	LLAVE ESFERA 1/4" M/H CORTE MINI
--------	---

Válvula Esfera 1/4" Mini Roscar M-H Granallada Maneta Azul

EURO-SUR



016016	LLAVE ESFERA 1/8" M/H CORTE MINI
016017	LLAVE ESFERA 3/4" M/H CORTE MINI
173854	LLAVE ESFERA 3/8M/H CORTE MINI

PN 16. Paso reducido. Construcción en latón cromado UNE-EN 12165 . Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) M-H según ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando palomilla aluminio.

EURO-SUR



016139	LLAVE ESFERA 1 1/2" BALLSTOP
016138	LLAVE ESFERA 1 1/4" BALLSTOP
175033	LLAVE ESFERA 2" BALLSTOP

La gama Ballstop Caleffi es un dispositivo con más de 40 años en el mercado. Es una válvula de esfera con retención en su interior. Evita espacio, tiempo y multiplicidad de errores en la instalación. Conexión Hembra-Hembra. Desde 1/2" a 2"..

EURO-SUR



179115	LLAVE ESFERA 15 mm SOLDAR
179125	LLAVE ESFERA 18 mm SOLDAR
179132	LLAVE ESFERA 22 mm SOLDAR
179133	LLAVE ESFERA 28 mm SOLDAR

Fabricado en latón.
Esfera de latón.
Mando de acero cromado pintado en azul.
Prensa-estopa.
Disponible en diferentes medidas.

EURO-SUR



016099	LLAVE ESFERA 15 mm SOLDAR MARIPOSA
016100	LLAVE ESFERA 18 mm SOLDAR MARIPOSA
016101	LLAVE ESFERA 22 mm SOLDAR MARIPOSA

Latón niquelado según EN 12165. Prensa estopa con guarnición de PTFE. Maneta de mariposa de aluminio roja.

EURO-SUR



170915	LLAVE ESFERA 3/8 H/H PALOMILLA
--------	---------------------------------------

1. Extremos rosca gas H-H
2. Asiento esfera PTFE
3. Esfera: latón cromado
4. Cuerpo: latón
5. Eje: latón
6. Junta cierre: PTFE...

EURO-SUR



179134	LLAVE ESFERA 35 mm SOLDAR
179135	LLAVE ESFERA 42 mm SOLDAR
179136	LLAVE ESFERA 54 mm SOLDAR

PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos para soldar. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca acero.

EURO-SUR



179042	LLAVE ESFERA H/H 2"
179015	LLAVE ESFERA H/H 1/2
179041	LLAVE ESFERA H/H 1 1/2
179043	LLAVE ESFERA H/H 2" 1/2
179044	LLAVE ESFERA H/H 3"
179038	LLAVE ESFERA H/H 3/8
117904	LLAVE ESFERA H/H 4"

1. Extremos rosca gas H-H
2. Asiento esfera PTFE
3. Esfera: latón cromado
4. Cuerpo: latón
5. Eje: latón
6. Junta cierre: PTFE...

EURO-SUR



179032	LLAVE ESFERA H/H 1"
179040	LLAVE ESFERA H/H 1 1/4

PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

EURO-SUR



179025	LLAVE ESFERA H/H 3/4
--------	-----------------------------

- PN25
- Paso estándar
- Palanca ergonómica color azul
- Cuerpo de latón CW617N cromado
- UNE-EN 228/1
- Asientos de PTFE...

EURO-SUR



173432	LLAVE ESFERA M/H 1"
173404	LLAVE ESFERA M/H 1/2
173408	LLAVE ESFERA M/H 1 1/2
173407	LLAVE ESFERA M/H 1 1/4
174309	LLAVE ESFERA M/H 2"
173405	LLAVE ESFERA M/H 3/4

- PN25
- Paso estándar
- Palanca ergonómica color azul
- Cuerpo de latón CW617N cromado
- UNE-EN 228/1
- Asientos de PTFE...

EURO-SUR
Soluciones

016124	LLAVE ESFERA M/M 1" M. AZUL
179061	LLAVE ESFERA M/M 1/2 M. AZUL
016123	LLAVE ESFERA M/M 3/4 M. AZUL

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) M-M - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca acero.

EURO-SUR
Soluciones

179062	LLAVE ESFERA M/M 1" M. ROJA
179060	LLAVE ESFERA M/M 1/2 M. ROJA

Latón niquelado según EN 12165. Prensa estopa con guarnición de PTFE. Maneta de acero con PVC roja.

EURO-SUR
Soluciones

016104	LLAVE TAJO 2000 11/2 H/H
--------	---------------------------------

Válvula esfera PN50 H-H Roscar Palanca Inox funda negra - Tajo 2000

EURO-SUR
Soluciones

171209	LLAVE TURIA 1" H/H
171205	LLAVE TURIA 1/2 H/H
171213	LLAVE TURIA 11/2 H/H
171211	LLAVE TURIA 11/4 H/H
171214	LLAVE TURIA 2" H/H
171215	LLAVE TURIA 21/2 H/H
171207	LLAVE TURIA 3/4 H/H
171203	LLAVE TURIA 3/8 H/H

Válvula esfera PN40 H-H Roscar Palanca negra funda roja - Turia

EURO-SUR
Soluciones

016122	VALVULA ESFERA 3/4 H/H C/ PORTA SONDA
--------	--

Válvula de paso total.
Permite alojar la sonda cerrándola válvula y evitándola fuga de fluido.

Familia 01607 **LLAVES COMPUERTA**EURO-SUR
Calidad a 100%

170102	LLAVE COMPUERTA 1" LATON
170100	LLAVE COMPUERTA 1/2 LATON
170104	LLAVE COMPUERTA 1 1/2 LATON
170103	LLAVE COMPUERTA 1 1/4 LATON
170105	LLAVE COMPUERTA 2" LATON
170106	LLAVE COMPUERTA 2 1/2 LATON
170107	LLAVE COMPUERTA 3" LATON
170101	LLAVE COMPUERTA 3/4 LATON
170108	LLAVE COMPUERTA 4" LATON

PN 16. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165. Temp. máx. 110°C.
Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1.
También disponible con rosca NPT (3222)

EURO-SUR
Calidad a 100%

179237	VALVULA COMP/GOMA 1 1/4 ROSCAR LATON
179236	VALVULA COMP/GOMA 1" ROSCAR LATON
179234	VALVULA COMP/GOMA 1/2 ROSCAR LATON
179238	VALVULA COMP/GOMA 1 1/2 ROSCAR LATON
179239	VALVULA COMP/GOMA 2" ROSCAR LATON
179240	VALVULA COMP/GOMA 2 1/2 ROSCAR LATON
179241	VALVULA COMP/GOMA 3" ROSCAR LATON
179235	VALVULA COMP/GOMA 3/4 ROSCAR LATON
179242	VALVULA COMP/GOMA 4" ROSCAR LATON

Latón cromado según EN 12165. Cierre compuerta latón más NBR vulcanizado.
Maneta roja de acero.

Familia 01608 **LLAVES ESFERA EMPOTRAR**EURO-SUR
Calidad a 100%**178542 ALARGADERA Y TORNILLO TEXA**

Alargadera y tornillo Eje Texas

EURO-SUR
Calidad a 100%**160801 ANTIGUO MANDO Y PLAFON PALANCA MAGA**

Mando + Plafón metálico palanca válvulas empotrar

EURO-SUR
Soluciones S.L.**170201 KIT PROLONGADOR VALVUL. EMPOT.GORA**

Construcción en latón según UNE-EN 12165. Tornillo de fijación incluido.
Referencia: K3052P

EURO-SUR
Soluciones S.L.**170345 LLAVE TEXA 15 SOLDAR****170347 LLAVE TEXA 18 SOLDAR****170348 LLAVE TEXA 22 SOLDAR**

Válvula esfera Empotrar PN30 Soldar - Texas

**016137 MANDO TEXA ABS OCULTO NEGRO**

Mando metal oculto con plafón negro
pulido extra - Texas

EURO-SUR
Soluciones S.L.**178203 MANDO TEXA OCULTO**

Mando metal oculto con plafón Cromo pulido extra - Texas

EURO-SUR
Soluciones S.L.**178201 MANDO TEXA PALANCA**

Mando metal Palanca con plafón Cromo pulido extra - Texas

**016136 MANDO TEXA PALANCA NEGRA PULIDO**

Mando metal Palanca con plafón negro pulido extra - Texas

EURO-SUR
Soluciones S.L.**178202 MANDO TEXA REDONDO**

Mando metal Máster con plafón Cromo pulido extra - Texas

EURO-SUR
Soluciones S.L.**170220 MANDO Y PLAFON OCULTO GENEBRE**

Permite ocultar eje accionador de llaves de paso empotradas. Maneta adaptable a todas las medidas de nuestras válvulas 3056, 3083, 3183, 3183B, 3184 y 3184B. Construcción de maneta en latón según UNE-EN 12165 acabado cromado pulido y florón en zamak, acabado cromado pulido.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**170219 MANDO Y PLAFON PALANCA MAGA**

Maneta adaptable a todas las medidas de nuestras válvulas 3056, 3083, 3183, 3183B, 3184 y 3184B. Construcción de maneta y florón en zamak, acabado cromado pulido. Con refuerzo en el aro de sujeción al grafilado del eje. Incluye juego de tapones rojo y azul.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**170218 MANDO Y PLAFON REDONDO GORA**

Maneta adaptable a todas las medidas de nuestras válvulas 3056, 3083, 3183, 3183B, 3184 y 3184B. Construcción de maneta y florón en zamak, acabado cromado y pulido. Con refuerzo en el aro de sujeción al grafilado del eje. Incluye juego de tapones rojo y azul.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**016015 VALVULA ESFERA 1" mm GORA****170112 VALVULA ESFERA 1/2 mm GORA****170134 VALVULA ESFERA 3/4 mm GORA**

PN 25. Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos roscados gas (BSP) H-H ISO 228/1. Temp. máx. 110 °C.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**170015 VALVULA ESFERA 15 mm GORA****170018 VALVULA ESFERA 18 mm GORA****170022 VALVULA ESFERA 22 mm GORA**

PN 16. Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos para soldar. Temp. máx. 110°C.

EURO-SUR
Sistemas s.l.**170128 VALVULA ESFERA 28 EMPOTRAR BK CARLA**

VÁLVULA ESFERA EMPOTRAR SOLDAR S/VOLANTE Ø 28

EURO-SUR
Sistemas s.l.**170125 VOLANTE CON PLAFON OCULTO BK**

VOLANTE OCULTO Y PLAFON V/EMPOTRAR

EURO-SUR
Sistemas s.l.**170124 VOLANTE CON PLAFON PALANCA BK**

VOLANTE PALANCA Y PLAFON V/EMPOTRAR

EURO-SUR
Sistemas s.l.**170123 VOLANTE CON PLAFON REDONDO BK**

VOLANTE REDONDO Y PLAFON V/EMPOTRAR

Familia 01609 **LLAVES EMPOTRAR ZAPATILLA**EURO-SUR
Sistemas s.l.

016058	ALARGADERA MONTURA 28mm
016059	ALARGADERA MONTURA 32mm
016060	ALARGADERA MONTURA 40mm
177042	ALARGADERA MONTURA 45mm
016061	ALARGADERA MONTURA 50mm
016062	ALARGADERA MONTURA 57mm
016063	ALARGADERA MONTURA 67mm
016064	ALARGADERA MONTURA 97mm

ALARGO

EURO-SUR
Sistemas S.L.**174832 ALARGO + TORNILLO LLAVE O MONTURA**

ALARGO LLAVE SOLDAR (ALARGO + TORNILLO)

EURO-SUR
Sistemas S.L.**178418 TORNILLO MANDO V. CONTROL M 4 X 6**EURO-SUR
Sistemas S.L.**173615 VALVULA CONTROL 15 mm V/M LARGA****173618 VALVULA CONTROL 18 mm V/M LARGA****173622 VALVULA CONTROL 22 mm V/M LARGA****173492 VALVULA CONTROL V/M 22 CORTA**

VÁLVULA CONTROL SOLDAR VOLANTE 3 PUNTAS METÁLICO

EURO-SUR
Sistemas S.L.**172715 VALVULA CONTROL ABS 15 mm M/O LARGA****172718 VALVULA CONTROL ABS 18 mm M/O LARGA****172722 VALVULA CONTROL ABS 22 mm M/O LARGA**

MODELO SCALA (MANDO OCULTO ABS) SOLDAR

EURO-SUR
Sistemas S.L.**173691 VALVULA CONTROL M/O 18 CORTA V/M****173692 VALVULA CONTROL M/O 22 CORTA V/M**

MODELO REGINA (MANDO OCULTO LATÓN CROMADO) SOLDAR CORTA

EURO-SUR
Sistemas S.L.**173590 VALVULA CONTROL M/O V/M 15 LARGA****173591 VALVULA CONTROL M/O V/M 18 LARGA****173592 VALVULA CONTROL M/O V/M 22 LARGA**

VÁLVULA CONTROL SOLDAR VOLANTE OCULTO METÁLICO


Familia 01610 **VALVULAS DE EMPOTRAR CERAMIC**

EURO-SUR



016145	CAJA IKANSAS 1 VIAS 1" CON TAPA COLOR BLANCO
016127	CAJA IKANSAS 1 VIAS 3/4 CON TAPA COLOR BLANCO
016142	CAJA IKANSAS 1 VIAS 3/4 CON TAPA COLOR NEGRO

Características y ventajas
 Utiliza 1 montura (sistema 1 vía) o 2 monturas (sistema 2 vías) de cierre cerrámico con un giro suave de 90º.
 2 salidas 3/4" Y 1" para el sistema 1 vía y 4 salidas para el sistema 2 vías.
 iKANSAS Box sólo 70mm de profundidad.
 Es de fácil y rápida instalación en un lugar accesible para el usuario final....




EURO-SUR



016125	CAJA IKANSAS 2 VIAS 3/4 CON TAPA COLOR BLANCO
016126	CAJA IKANSAS 2 VIAS 3/4 CON TAPA COLOR PLATA

Características y ventajas
 Utiliza 1 montura (sistema 1 vía) o 2 monturas (sistema 2 vías) de cierre cerrámico con un giro suave de 90º.
 2 salidas 3/4" para el sistema 1 vía y 4 salidas para el sistema 2 vías.
 iKANSAS Box sólo 70mm de profundidad.
 Es de fácil y rápida instalación en un lugar accesible para el usuario final....




EURO-SUR



016144	CAJA IKANSAS 2 VIAS 3/4 CON TAPA COLOR NEGRO
--------	---

Características y ventajas
 Utiliza 1 montura (sistema 1 vía) o 2 monturas (sistema 2 vías) de cierre cerrámico con un giro suave de 90º.
 2 salidas 3/4" para el sistema 1 vía y 4 salidas para el sistema 2 vías.
 iKANSAS Box sólo 70mm de profundidad.
 Es de fácil y rápida instalación en un lugar accesible para el usuario final....



016143	TAPA IKANSAS 1 VIAS COLOR NEGRO
--------	--

Familia 01611 **VALVULA RETENCION YOR Y EUROPA**

EURO-SUR



016095

ESTABILIZADOR 3/4 AUTOM. CAUDAL C/ CARTUCHO EN POLÍMERO**Función**

Los estabilizadores automáticos AUTOFLOW mantienen constante el caudal de fluido aunque varíen las condiciones de funcionamiento del circuito hidráulico. Se utilizan para equilibrar automáticamente el circuito hidráulico y garantizar el caudal de diseño en todos los terminales....

EURO-SUR



016087

VALVULA 1" RETENCION VITON INOX 304

Construcción: AISI 304 - asiento vitón. Extremos roscados ISO 228. Temp. de trabajo, mín. -25°C máx. +150°C. Presión de trabajo, 16 bar. Presión de apertura, 0,03 bar.

EURO-SUR



173102

VALVULA RETENCION 1" EUROPA

173104

VALVULA RETENCION 1"1/2 EUROPA

173109

VALVULA RETENCION 1/2 EUROPA

173105

VALVULA RETENCION 1 1/4 EUROPA

173111

VALVULA RETENCION 2" EUROPA

173112

VALVULA RETENCION 2"1/2 EUROPA

173113

VALVULA RETENCION 3" EUROPA

173110

VALVULA RETENCION 3/4 EUROPA

173108

VALVULA RETENCION 3/8 EUROPA

173114

VALVULA RETENCION 4" EUROPA

PN 25 - PN 18 - PN 12. Construcción en latón UNE-EN 12165. Cierre en NBR (goma) 65 sh. Muelle en acero inox. AISI 302. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 100°C. Montaje en cualquier posición.

EURO-SUR



016068

VALVULA RETENCION 1" LARGA

016069

VALVULA RETENCION 1"1/2 LARGA

016119

VALVULA RETENCION 1/2 LARGA

Las válvulas de retención Kent ofrecen una solución para garantizar el no retroceso del agua en todo tipo de instalaciones. Puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones: sistemas de agua fría y caliente, de rociadores, de calefacción y líneas de proceso, equipos de bombeo, etc.

La instalación de la válvula puede ser tanto en posición vertical como horizontal. La válvula permite el paso del fluido en un sentido y lo restringe en sentido inverso. Es...

EURO-SUR



173002	VALVULA RETENCION 1" YORK
173004	VALVULA RETENCION 1"1/2 YORK
173003	VALVULA RETENCION 1"1/4 YORK
173000	VALVULA RETENCION 1/2 YORK
173005	VALVULA RETENCION 2" YORK
173006	VALVULA RETENCION 2"1/2 YORK
173007	VALVULA RETENCION 3" YORK
173001	VALVULA RETENCION 3/4 YORK
173115	VALVULA RETENCION 4" YORK

Fabricado en latón.
 Pistón interior de latón.
 Muelle de acero inoxidable 304.
 Disponible en diferentes medidas.

Familia 01612 VALVULA RETENCION CLAPETA

EURO-SUR



173132	VALVULA RETENCION 1" CLAPETA
173142	VALVULA RETENCION 1"1/2 CLAPETA
173140	VALVULA RETENCION 1"1/4 CLAPETA
173121	VALVULA RETENCION 1/2 CLAPETA
016121	VALVULA RETENCION 2 1/2" CLAPETA
173163	VALVULA RETENCION 2" CLAPETA
173126	VALVULA RETENCION 3/4 CLAPETA

PN 12/10/8. Construcción en latón UNE-EN 12165. Cierre NBR (goma) 65 sh.
 Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 100°C. Montaje en horizontal.
 También disponible con rosca NPT (3180N)

Familia 01613 **VALVULAS DE PIE Y TIPO YOR**EURO-SUR
Soluciones S.L.

173203	VALVULA PIE 1" LATON
173205	VALVULA PIE 1"1/2 LATON
173204	VALVULA PIE 1"1/4 LATON
173201	VALVULA PIE 1/2 LATON
173206	VALVULA PIE 2" LATON
173207	VALVULA PIE 2"1/2 LATON
016175	VALVULA PIE 3" LATON
173202	VALVULA PIE 3/4 LATON
173208	VALVULA PIE 4" LATON

PN 10 - PN 8 - PN 6. Construcción en latón UNE-EN 12165. Cierre en NBR 65 sh.
Extremos rosca gas (BSP) H - ISO 228/1. Temp. máx. 90°C.
También disponible con rosca NPT (3145N)

EURO-SUR
Soluciones S.L.

173103	VALVULA PIE YORK 1"
016120	VALVULA PIE YORK 1 1/4"

PN 12 - PN 10 - PN 6. Construcción en latón UNE-EN 12165. Cierre en NBR (goma)
65 sh. Muelle en acero inox. AISI 302. Extremo rosca gas (BSP) H - ISO 228/1. Temp.
máx. 100°C.

Familia 01614 **FILTRO VALVULAS YOR Y EUROPA**EURO-SUR
Soluciones S.L.

172022	FILTRO VALVULA 1" RETENCION
172020	FILTRO VALVULA 1/2 RETENCION
172024	FILTRO VALVULA 1 1/2 RETENCION
172023	FILTRO VALVULA 1 1/4 RETENCION
172025	FILTRO VALVULA 2" RETENCION
172026	FILTRO VALVULA 2 1/2 RETENCION
016085	FILTRO VALVULA 3" RETENCION
172021	FILTRO VALVULA 3/4 RETENCION
016086	FILTRO VALVULA 4" RETENCION

FILTRO VÁLVULA RETENCIÓN TAMIZ ACERO INOX. AISI 304 L. RACOR NYLON 6.6.
EXTREMOS ROSCA GAS M, ISO 228/1.

Familia 01616 **MONTURAS DE GRIFOS**EURO-SUR
Sustituir a L174212 **MONTURA 1/2 V/FACETADO**174021 **MONTURA 17/150 V/FACETADO**174022 **MONTURA 18/150 V/FACETADO**174023 **MONTURA 19/150 V/FACETADO**174026 **MONTURA 20/150 V/FACETADO**172008 **MONTURA 21/150 V/FACETADO**172009 **MONTURA 22/150 V/FACETADO**174024 **MONTURA 3/8 V/FACETADO**

CABEZAL UNIVERSAL VISTO VOLANTE FACETADO METÁLICO

EURO-SUR
Sustituir a L175322 **MONTURA MULETILLA 18/150**175320 **MONTURA MULETILLA 20/150**

Montura para grifo presión pulida Perteneciente a la gama de Llaves de regulación.
Fabricación
bajo Norma EN-816 con latón según Normas EN12164, EN12165 y EN1982.

EURO-SUR
Sustituir a L178502 **MONTURA UNIVERSAL 1/2**178503 **MONTURA UNIVERSAL 16/150**178504 **MONTURA UNIVERSAL 17/150**178505 **MONTURA UNIVERSAL 18/150**178506 **MONTURA UNIVERSAL 19/150**178507 **MONTURA UNIVERSAL 20/150**178508 **MONTURA UNIVERSAL 21/150**178222 **MONTURA UNIVERSAL 22/150**178501 **MONTURA UNIVERSAL 3/8**

Recambio cabeza de llave de paso
Pomo triangular metal cromado
con montura de latón completa.
Montura con partes planas para ajustar llave de instalación.
Pomo y montura fijados por las estrías y tornillo.
medidas disponibles:...



178602	MONTURA UNIVERSAL 1/2 EMPOTRAR
178603	MONTURA UNIVERSAL 16/150 EMPOTRAR
178604	MONTURA UNIVERSAL 17/150 EMPOTRAR
178605	MONTURA UNIVERSAL 18/150 EMPOTRAR
178606	MONTURA UNIVERSAL 19/150 EMPOTRAR
178607	MONTURA UNIVERSAL 20/150 EMPOTRAR
178608	MONTURA UNIVERSAL 21/150 EMPOTRAR
178609	MONTURA UNIVERSAL 22/150 EMPOTRAR
016149	MONTURA UNIVERSAL 23/150 EMPOTRAR
016094	MONTURA UNIVERSAL 26/150 EMPOTRAR
016092	MONTURA UNIVERSAL 3/4 EMPOTRAR
178601	MONTURA UNIVERSAL 3/8 EMPOTRAR

Montura universal empotrar, sustituye a cualquier montura de cualquier marca de grifo, que tenga el mismo paso de rosca, fabricada en latón cromado.



179233	PLACA DE CONTROL MIDE MONTURAS
--------	---------------------------------------

(Accionamientos Control Empotrar)

Válvulas de corte (Accionamientos Control Empotrar)

Instalación empotrada (Accionamientos Control Empotrar)

Familia 01617 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION



173326	VALVULA 1" REDUCTORA DE 25 BAR PRESION
173328	VALVULA 1"1/2 REDUCTORA DE 25 BAR PRESION
162804	VALVULA 1/2 REDUCTORA DE 25 BAR PRESION
173329	VALVULA 2" REDUCTORA DE PRESION
162805	VALVULA 3/4 REDUCTORA DE 25 BAR PRESION

PN 25. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelada. Cierre acero inox. AISI 303. Muelle en acero zincado EN-10270. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. trabajo 130°C. También disponible con rosca NPT (3318N)

EURO-SUR



016035	VALVULA 1" REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPACION
016037	VALVULA 1"1/2 REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPACION
016036	VALVULA 1"1/4 REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPACION
016033	VALVULA 1/2 REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPACION
016038	VALVULA 2" REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPACION
016034	VALVULA 3/4 REDUCTORA PRESION 25 BAR COMEPACION

Descripción:

Reductor de presión prerregulable con cartucho monobloque extraíble.

Cuerpo en aleación antidezincificación.

Con indicador de prerregulación.

Conexiones macho con enlace.

Presión máxima aguas arriba: 25 bar....

EURO-SUR



173327	VALVULA 1"1/4 REDUCTORA DE 25 BAR PRESION
173340	VALVULA 2"1/2 REDUCTORA DE PRESION
173341	VALVULA 3" REDUCTORA DE PRESION 25 BAR

Válvula reductora de presión para servicio de agua potable, calefacción, aire acondicionado y aire comprimido.

Se puede instalar en posición horizontal, vertical u oblicua.

- Regulable de 1 a 4 bar (Dn15)...

EURO-SUR



173324	VALVULA 1/2 REDUCTORA DE 15 BAR PRESION
173325	VALVULA 3/4 REDUCTORA DE 15 BAR PRESION

Válvula reductora de presión para agua potable, calefacción, aire acondicionado y comprimido. Portamanómetro vertical • Regulable de 1 a 4 bar (Dn15)

- Pre-ajuste de fábrica 3 bares.
- Cuerpo en latón niquelado.
- Salida de portatermómetro 1/4" H.
- Temperatura de trabajo 361 0 a 80°C....

Familia 01618 **VALVULAS DE SEGURIDAD**

EURO-SUR



016147

GRUPOS SEGURIDAD 3/4" M-H VERT. A.C.S. C/ESPECIAL

El Grupo de Seguridad es un completo Dispositivo que incluye los siguientes elementos:

- a) Válvula de Seguridad por Presión (7/8 bar)
- b) Válvula de Corte para Descarga Manual.
- c) Retención Interna.

Disponible en 2 medidas: 3/4"H y 1/2"H.

EURO-SUR



016146

GRUPOS SEGURIDAD 3/4" M-H VERT. CALENTADORES DE AGUA

Grupo de Seguridad para Calentadores de agua de Acumulación con corte y válvula de retención controlable.

Con asiento en Acero Inoxidable.

Cuerpo en latón.

Cromado.

Presión máxima de servicio: 10 bar....

EURO-SUR



175141

VALVULA 2" ALIBIO DE PRESION

175140

VALVULA 1"1/4 ALIBIO DE PRESION

PN 16 / 10. Cierre PTFE. Construcción en latón UNE-EN 12165. Muelle de acero galvanizado. Regulación: 0 - 10 bar (3/8" a 2") y 5 - 10 bar (4"). Extremos en escuadra rosca Gas (BSP) H-H -ISO 228/1. Temperatura de trabajo de 0°C a 180°C. También disponible con rosca NPT (3190N)

EURO-SUR



173120

VALVULA SEGURIDAD 1/2 C/PURGA tara 8 BAR

173125

VALVULA SEGURIDAD 3/4 C/PURGA tara 8 BAR

Con dispositivo de descarga manual por palanca. PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Extremos rosca M-H, ISO 228/1. Muelles acero inox. Taraje estándar fijo a 8 bar. Cierre NBR. Temperatura máxima 110°C.

Familia 01619 **BOCAS DE RIEGO**

EURO-SUR



170642

BOCA RIEGO BOLA 1"-11/4

170640

BOCA RIEGO BOLA 1/2-3/4

170641

BOCA RIEGO BOLA 3/4-1"

PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor "Rapid-Ge" para 1/2" y 3/4" y conexión manguera en 1". Temp. máx. 100°C. Accionamiento mediante maneta T.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**173065 BOCA RIEGO BOLA 3/4-1\"C/ARQUETA**

Arqueta circular Cepex con válvula de 3/4" hidrante ideal para conectar la manguera y obtener acceso a la red de agua en cualquier punto del jardín donde se instale.

Fabricada en polipropileno de alta resistencia al impacto.

Arqueta perfecta para su uso como punto hidrante en sistemas de riego residenciales.

Incluye válvula de esfera metálica 3/4" macho en su interior....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**174644 BOCA RIEGO HORIZONTAL 1"****174642 BOCA RIEGO HORIZONTAL 1/2****174643 BOCA RIEGO HORIZONTAL 3/4**

GRIFO BOCA RIEGO HORIZONTAL (Disponible Hasta Agotar Existencias)

EURO-SUR
Sistemas S.L.**174654 BOCA RIEGO VERTICAL 1"****174656 BOCA RIEGO VERTICAL 1"1/2****174655 BOCA RIEGO VERTICAL 1"1/4****174652 BOCA RIEGO VERTICAL 1/2****174653 BOCA RIEGO VERTICAL 3/4**

GRIFO BOCA RIEGO VERTICAL (Disponible Hasta Agotar Existencias)

Familia 01620 **FLOTADOR CAZOLETA Y BOYA ESPUMA**

EURO-SUR
Sistemas S.L.**016222 BOYA 1/2 ESPUMA 3/16 (5/100)****041008 BOYA 1/2 ESPUMA 6/100****041109 BOYA 3/4 ESPUMA 6/100**

Boya espuma porexpan (para flotador) en el catálogo de Boya Espuma Porispan

**041007 BOYA 3/8 ESPUMA 3/16 (5/100)**

Boya espuma porexpan (para flotador) en el catálogo de Boya Espuma Porispan

EURO-SUR
Sistemas S.L.**042244 FLOTADOR 1/2 CAZOLETA LATON****042245 FLOTADOR 3/4 CAZOLETA LATON****042243 FLOTADOR 3/8 CAZOLETA LATON**

Fabricada en latón.

Disponible en diferentes medidas.

Compatible con boya redonda de espuma de la misma métrica.

Familia 01622 **FLOTADOR TODO PASO Y BOYA NYLON**EURO-SUR
Sistemas S.L.

043003	ARANDELA HIERRO 1"
043001	ARANDELA HIERRO 1/2
043006	ARANDELA HIERRO 1 1/2"
043004	ARANDELA HIERRO 1 1/4"
043005	ARANDELA HIERRO 2"
043002	ARANDELA HIERRO 3/4

FABRICADO POR EL SISTEMA DE EMBUTICIÓN, PARTIENDO DE CHAPA DE HIERRO ZINCADO.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

041009	BOYA 1" PVC 8/100
041011	BOYA 1" 1/2 PVC 9/100
041010	BOYA 1" 1/4 PVC 9/100
042259	BOYA 1/2" PVC 6/100
041012	BOYA 2" PVC 9/100
042261	BOYA 3/4 PVC 6/100
016710	BOYA 3/4 PVC 7/100

Boya para cisterna.

Material plástico.

Artículo también conocido como recambio cisterna universal.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

048158	FLOTADOR 2" T/PASO ASI/NYLON 9/100
048157	FLOTADOR 1 1/2" T/PASO ASI/NYLON 9/100
048156	FLOTADOR 1 1/4" T/PASO ASI/NYLON 9/100
016287	FLOTADOR 3/4" T/PASO ASI/LATON 7/100
048152	FLOTADOR 3/8" T/PASO ASI/NYLON 6/100

La función de una válvula de flotador para depósitos, es regular el nivel del agua dentro de ellos, reduciendo el volumen de entrada a medida que el nivel asciende, y cerrando totalmente la entrada cuando se alcanza el máximo nivel deseado. Así mismo, permite nuevas entradas cuando ese nivel baja como consecuencia de consumos.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

042250	FLOTADOR 1" TODO PASO LATON 8/100
042248	FLOTADOR 1/2" TODO PASO LATON 6/100
042252	FLOTADOR 1 1/2" TODO PASO LATON 9/100
042251	FLOTADOR 1 1/4" TODO PASO LATON 9/100
042253	FLOTADOR 2" TODO PASO LATON 9/100
042249	FLOTADOR 3/4" TODO PASO LATON 6/100

Fabricada en latón.

Disponible en diferentes medidas.

Compatible con boya redonda de PVC o espuma de la misma métrica.

Familia 01623 **FLOTADOR Y BOLA INOX ASI 316**EURO-SUR
Sistemas S.L.016159 **BOYA ESFERICA INOX 316 D/110mm**016157 **BOYA ESFERICA INOX 316 D/90 mm**

Construcción: inox. AISI 316. Cierre silicona. Presión máx.: 10 bar.
 Conexión: DN 10 - DN65: rosca gas ISO 228/1 y
 DN80 - DN100: Brida EN 1092 PN 10/16

EURO-SUR
Sistemas S.L.016156 **FLOTADOR S/BOYA 1/2" INOX AISI 316**016158 **FLOTADOR S/BOYA 3/4" INOX AISI 316**

Construcción: inox. AISI 316. Cierre silicona. Presión máx.: 10 bar.
 Conexión: DN 10 - DN65: rosca gas ISO 228/1 y
 DN80 - DN100: Brida EN 1092 PN 10/16

Familia 01624 **BOYA DE LATON**EURO-SUR
Sistemas S.L.041013 **BOYA 1" LATON 8/100**041014 **BOYA 2" LATON 9/100**041015 **BOYA 2 1/2" LATON**041016 **BOYA 3" LATON**

Boya de latón para depósito o tanque W.C. para enroscar a válvula flotador.

Familia 01626 **VALVULAS DE BOLA CON ACTUADOR**EURO-SUR
Sistemas S.L.016014 **VALVULA DE BOLA 160 ENCOL. PVC 220V. C/ACTUADOR**

Actuadores eléctricos multivoltaje rotativos de 1/4" de vuelta.
 Control electrónico del par para obtener un funcionamiento suave y suspendiendo la alimentación en caso de ser sobrepasado el par máximo (obstrucciones), protegiendo el mecanismo del actuador.
 Control visual de operación mediante un led externo indicador del estado del actuador....

Familia 01627 **VALVULAS DE ASPIRACION PVC**

EURO-SUR



016077	VALVULA DE ASPIRACION 110 ENCOLAR PVC
016078	VALVULA DE ASPIRACION 125 ENCOLAR PVC
016002	VALVULA DE ASPIRACION 160 ENCOLAR PVC

La válvula de aspiración Netwell, presenta características que la hacen un producto único en el mercado. Su fabricación en plástico le otorga un magnífico comportamiento frente a la corrosión.

Además el uso del SNS® en sus conexiones permite que las operaciones de mantenimiento sean...

Familia 01628 **VALVULAS DE PVC**

EURO-SUR



221709	CUERPO VALVULA 110 EPDM
221701	CUERPO VALVULA 20 EPDM
221702	CUERPO VALVULA 25 EPDM
221703	CUERPO VALVULA 32 EPDM
221704	CUERPO VALVULA 40 EPDM
221705	CUERPO VALVULA 50 EPDM
221706	CUERPO VALVULA 63 EPDM
221707	CUERPO VALVULA 75 EPDM
221708	CUERPO VALVULA 90 EPDM

Cuerpo central válvula basic PE

EURO-SUR



222502	CUERPO VALVULA 20 EPDM JIMTEN
221788	CUERPO VALVULA 32 EPDM JIMTEN
016003	CUERPO VALVULA 40 EPDM JIMTEN
221897	CUERPO VALVULA 50 EPDM JIMTEN
165256	CUERPO VALVULA 63 EPDM JIMTEN
221877	CUERPO VALVULA 90 EPDM JIMTEN

CUERPO CENTRAL VÁLVULA ESFERA

EURO-SUR



016742	JUNTA CUERPO VALVULA 20 EPDM
016743	JUNTA CUERPO VALVULA 25 EPDM
016744	JUNTA CUERPO VALVULA 32 EPDM
016745	JUNTA CUERPO VALVULA 40 EPDM
016746	JUNTA CUERPO VALVULA 50 EPDM
016747	JUNTA CUERPO VALVULA 63 EPDM
016748	JUNTA CUERPO VALVULA 75 EPDM
228166	JUNTA CUERPO VALVULA 90 EPDM



162802	MANETA CUERPO VALVULA BASIC 40-50
162801	MANETA CUERPO VALVULA BASIC 75-90

Maneta modelo Basic



221823	SALIDA VALVULA 1" ROSCAR
221821	SALIDA VALVULA 1/2 ROSCAR
221825	SALIDA VALVULA 1 1/2 ROSCAR
221824	SALIDA VALVULA 1 1/4 ROSCAR
221826	SALIDA VALVULA 2" ROSCAR
221827	SALIDA VALVULA 2 1/2" ROSCAR
221828	SALIDA VALVULA 3" ROSCAR
221822	SALIDA VALVULA 3/4 ROSCAR
221819	SALIDA VALVULA 4" ROSCAR

SALIDA ROSCA HEMBRA



221840	SALIDA VALVULA 1 1/2" R/M
--------	----------------------------------

salida rosca macho



221809	SALIDA VALVULA 110 ENCOLAR
221801	SALIDA VALVULA 20 ENCOLAR
221802	SALIDA VALVULA 25 ENCOLAR
221803	SALIDA VALVULA 32 ENCOLAR
221804	SALIDA VALVULA 40 ENCOLAR
221805	SALIDA VALVULA 50 ENCOLAR
221806	SALIDA VALVULA 63 ENCOLAR
221807	SALIDA VALVULA 75 ENCOLAR
221808	SALIDA VALVULA 90 ENCOLAR

SALIDA ENCOLAR

EURO-SUR



221850	SALIDA VALVULA 110 PE
221841	SALIDA VALVULA 20 PE
221842	SALIDA VALVULA 25 PE
221843	SALIDA VALVULA 32 PE
221844	SALIDA VALVULA 40 PE
221845	SALIDA VALVULA 50 PE
221846	SALIDA VALVULA 63 PE
221847	SALIDA VALVULA 75 PE
221848	SALIDA VALVULA 90 PE

SALIDA VALVULA ENLACE FITTING

EURO-SUR



222503	SALIDA VALVULA 20-1/2" R/H JIMTEN
221874	SALIDA VALVULA 32-1" R/H JIMTEN
016004	SALIDA VALVULA 40-1 1/4" R/H JIMTEN
016005	SALIDA VALVULA 50-1 1/2" R/H JIMTEN
165255	SALIDA VALVULA 63-2" R/H JIMTEN

ACCESORIO HEMBRA ROSCAR VÁLVULA ESFERA

EURO-SUR



221893	SALIDA VALVULA 32 PE JIMTEN
221896	SALIDA VALVULA 50 PE JIMTEN
221856	SALIDA VALVULA 90 PE JIMTEN

ACCESORIO ENLACE PE VÁLVULA ESFERA

EURO-SUR



221875	SALIDA VALVULA 32-1" R/M JIMTEN
--------	--

ACCESORIO MACHO ROSCAR VÁLVULA ESFERA

EURO-SUR



221814	SALIDA VALVULA 90 ENCOLAR JIMTEN
--------	---

ACCESORIO ENCOLAR VÁLVULA ESFERA


EURO-SUR
Security 1.1

016150	VALVULA 20 ENLACE PE PE JIMTEN
016151	VALVULA 25 ENLACE PE PE JIMTEN
016152	VALVULA 32 ENLACE PE PE JIMTEN
016153	VALVULA 40 ENLACE PE PE JIMTEN
016154	VALVULA 50 ENLACE PE PE JIMTEN

Enlace tubo polietileno.

EURO-SUR
Security 1.1**016132 VALVULA 25 ASIENTO INCLINADO**

Las válvulas de asiento inclinado están especialmente indicadas para aplicaciones de control de caudal. La linealidad de la relación entre la apertura de la válvula y el caudal las hace más apropiadas para la regulación que otros tipos de válvulas como las de bola o mariposa.

EURO-SUR
Security 1.1

221710	VALVULA ENCOLAR 125 PVC
222501	VALVULA ENCOLAR 20 PVC
016039	VALVULA ENCOLAR 25 PVC
016055	VALVULA ENCOLAR 32 PVC
222504	VALVULA ENCOLAR 40 PVC
225205	VALVULA ENCOLAR 50 PVC
222568	VALVULA ENCOLAR 63 PVC
222569	VALVULA ENCOLAR 75 PVC
222570	VALVULA ENCOLAR 90 PVC

Válvula de bola salida encolar - PE - Sistema Basic®

EURO-SUR
Security 1.1**016135 VALVULA ENCOLAR 50 PVC ACTUADOR ELECT 220**EURO-SUR
Security 1.1**016281 VALVULA ESFERA 3 VIAS 50 S/ENCOLAR MODELO L**

Válvulas de bola tres vías "Security"

EURO-SUR
Sistema R

225201	VALVULA PE-PE 20 PVC
225202	VALVULA PE-PE 25 PVC
225203	VALVULA PE-PE 32 PVC
225207	VALVULA PE-PE 40 PVC
225206	VALVULA PE-PE 50 PVC
225257	VALVULA PE-PE 63 PVC
225258	VALVULA PE-PE 75 PVC
225259	VALVULA PE-PE 90 PVC

Salida fittings/fittings - PE - Sistema Basic®

EURO-SUR
Sistema R

222605	VALVULA ROSCAR 1 1/2 PVC
222604	VALVULA ROSCAR 1 1/4 PVC
222603	VALVULA ROSCAR 1" PVC
222601	VALVULA ROSCAR 1/2 PVC
222606	VALVULA ROSCAR 2" PVC
222607	VALVULA ROSCAR 2 1/2 PVC
222602	VALVULA ROSCAR 3/4 PVC

Salida R/Hembra - PE - Sistema Basic®

Familia 01629 VALVULA DE MARIPOSA PVC

EURO-SUR
Sistema R

222077	VALVULA PVC 110 MARIPOSA C/EMBRAGUE
222078	VALVULA PVC 125 MARIPOSA C/EMBRAGUE
016075	VALVULA PVC 140 MARIPOSA C/EMBRAGUE
220160	VALVULA PVC 160 MARIPOSA C/EMBRAGUE
220200	VALVULA PVC 200 MARIPOSA C/EMBRAGUE
222073	VALVULA PVC 75 MARIPOSA C/EMBRAGUE
222090	VALVULA PVC 90 MARIPOSA C/EMBRAGUE

Medidas Ø 63 a Ø 315 con y sin bridas.

- Once posiciones de regulación de fluido con sistema gatillo.
- Cuerpo realizado por inyección directa en una sola pieza.
- Eje de gran calibre, máxima durabilidad y respuesta de trabajo.
- Nervaduras de seguridad en todo el perímetro del cuerpo.
- Estanqueidad total mediante junta estanca perimetral alojada...

EURO-SUR
Sistema R

221160	VALVULA PVC 160 MARIPOSA IMPLEX
--------	--

- Opción en PPFV. Adaptable a condiciones adversas.
- Medidas Ø 63 a 315, con y sin bridas.
- Apertura y cierre mediante gatillo o embrague.
- Eje H. Bicromatado. Opción Acero INOX (A2) e INOX (A4)
- Opción VITON. Maneta negra.
- Medida de Ø 250 doble posicionamiento de maneta....

EURO-SUR
Sistema 1.1**222160 VALVULA PVC 160 MARIPOSA NETVITC**

- Las valvulas de mariposa aplican el Sistema Netvitc System®:
- Sustitucion del sistema tradicional de bridas y tornilleria.
- Once posiciones diferentes para conseguir una perfecta regulacion del fluido.
- Eje de gran calibre, maxima durabilidad y respuesta de trabajo....

Familia 01630 ELECTROVALVULAS METALICASEURO-SUR
Sistema 1.1**241025 CONECTOR 8 WATS TRIPOLAR**

Conector de 3 polos. Potencia 5W. DIN 43650. Grado de protección IP65. Multitensión, para corriente alterna y continua.

EURO-SUR
Sistema 1.1**241034 ELECTROVALVULA 1" 220V ABIERTA****241120 ELECTROVALVULA 1/2 220V ABIERTA****247104 ELECTROVALVULA 1 1/4 220V ABIERTA****241130 ELECTROVALVULA 3/4 220V ABIERTA**

PN 16 - PN 25. Normalmente abierta. Acción indirecta. Temperatura del fluido -10°C / +90°C.

Cuerpo en laton UNE-EN 12165. Piloto mando Acero Inox. Membrana de NBR (bajo demanda

FKM). Asiento cierre laton UNE-EN 12165. Bobina 8W.

EURO-SUR
Sistema 1.1**241032 ELECTROVALVULA 1" 220V CERRADA****241020 ELECTROVALVULA 1/2 220V CERRADA****241050 ELECTROVALVULA 1 1/2 220V CERRADA****241040 ELECTROVALVULA 1 1/4 220V CERRADA****241063 ELECTROVALVULA 2" 220V CERRADA****241021 ELECTROVALVULA 3/4 220V CERRADA****016254 ELECTROVALVULA 3/4 24V CERRADA**

También disponible con rosca NPT (ref. 4022)

PN 16 - PN 23 - PN 25. Normalmente cerrada. Acción indirecta. Temperatura del fluido -10°C /

+90°C. Cuerpo en laton UNE-EN 12165. Piloto mando Acero Inox. Membrana de NBR (bajo

demanda FKM). Asiento cierre laton UNE-EN 12165. Bobina 8W.

EURO-SUR
Soluciones**164032 ELECTROVALVULA 1/4 220V CERRADA**

PN 40. Normalmente cerrada. Acción directa. Temperatura del fluido -10°C / +140°C. Cuerpo en latón UNE-EN 12165. Piloto mando Acero Inox. Cierre de FKM (otros cierres consultar). Bobina 8W.

EURO-SUR
Soluciones**016177 ELECTROVALVULA 40 INOX 24VDC CERRADA EMBRIDADA**

Especificaciones técnicas
Mando_ Eléctrico
Función_ Normalmente cerrada // Normalmente abierta
Rosca_DN (EMBRIDADAS)
Temperatura fluido NBR y VITÓN (-5 -80°C); EPD 8 -5 -150°C)
Indicada para fluidos corrosivos, Gas, productos de alimentación...etc...

EURO-SUR
Soluciones**016155 SOLENOIDE ELECTROVALVULA 220 VCA 14W****241022 SOLENOIDE ELECTROVALVULA CA 220V-8W****244808 SOLENOIDE ELECTROVALVULA CC 12V 8W****244809 SOLENOIDE ELECTROVALVULA CC 24V 8W**

Potencia 14W. Tolerancia de tensión en corriente alterna (+10% - 15%) y en corriente continua (+10% - 5%). Encapsulado PET - Polietileno negro clase H (180°C) para voltajes corriente alterna 24V - 48V - 110V - 230V y corriente continua 24V. Encapsulado PPS - Polisulfuro de fenileno negro clase N (200°C) para voltaje corriente continua 12V - 24V. Grado de protección IP65. Aprobación CE y CE - UL - CSA - VDE (ver ficha técnica). Bobina de ancho 52mm para tubo guía Ø13mm.

EURO-SUR
Soluciones**241230 SOLENOIDE ELECTROVALVULA CA 220V-5W****241023 SOLENOIDE ELECTROVALVULA CA 24V-5W**


Potencia 5W. Tolerancia de tensión en corriente alterna (+10% - 15%) y en corriente continua (+10% - 5%). Encapsulado PET - Polietileno negro clase H (180°C) para voltajes 12V - 24V - 230V. Encapsulado PA - Poliamida negra clase F (155°C) para voltaje 110V. Grado de protección IP65. Aprobación CE. Bobina de ancho 22mm para tubo guía Ø10mm.

Familia 01631 **LLAVES DE EMPOTRAR CERAMIC**EURO-SUR
Soluciones S.L.

016128

LLAVE DE PASO 1/2" KROSS CERAMIC


Llave de paso 1/2" fabricado en latón CC754S acabado cromado de alta calidad. Conexión estándar G1/2". Diseño contundente y compacto, que fusiona la elegancia y la tecnología en los más altos estándares de calidad.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

016129

LLAVE DE PASO 1/2" NEW REGENT CERAMIC

Llave de paso 1/2" fabricado en latón CC754S acabado cromado de alta calidad. Conexión estándar G1/2". Diseño contundente y compacto, que fusiona la elegancia y la tecnología en los más altos estándares de calidad.

Familia 01643 **VALVULA RETENCION PVC**EURO-SUR
Soluciones S.L.

016056

CESTA VALVULA 50 RETENCION

016096

CESTA VALVULA 63 RETENCION

Recambios Cesta

EURO-SUR
Soluciones S.L.

016102

CUERPO VALVULA 20 RETENCION EPDM

016090

CUERPO VALVULA 32 RETENCION EPDM

016103

CUERPO VALVULA 40 RETENCION EPDM

016054

CUERPO VALVULA 50 RETENCION EPDM

016008

CUERPO VALVULA 63 RETENCION EPDM

016009

CUERPO VALVULA 75 RETENCION EPDM

Cuerpo central válvula antirretorno- junta EPDM

EURO-SUR
Soluciones S.L.

102505

VALVULA ANTIRRETORNO DE BOLA 50"

VÁLVULA ANTIRRETORNO DE BOLA "BALL" PVC S/ENCOLAR

EURO-SUR



016076	VALVULA RETENCION 125 PVC ENCOLAR
016074	VALVULA RETENCION 140 PVC ENCOLAR
016057	VALVULA RETENCION 160 PVC ENCOLAR
165025	VALVULA RETENCION 200 PVC ENCOLAR
222563	VALVULA RETENCION 63 PVC ENCOLAR
165013	VALVULA RETENCION 75 PVC ENCOLAR
165020	VALVULA RETENCION 90 PVC ENCOLAR

Salida encolar - cuerpo PPFV
ITEM 300

Familia 01647 VALVULAS MOTORIZADA CON SERVO

EURO-SUR



016141

ACTUADOR WIFI 11/4" DETECTOR DE FUGAS L1 Y VÁLVULA DE BOLA

Gracias al avance de la tecnología, es posible disfrutar de viviendas más seguras, más inteligentes y mejor conectadas. La válvula de interrupción de fugas de agua Resideo Braukmann L5 WiFi es un ejemplo perfecto de ello. Cuando el detector de fugas de agua L1

WiFi incluido detecta una fuga de agua, el dispositivo interrumpe automáticamente el caudal de agua en su origen y de esa manera protege a la vivienda frente a daños potencialmente costosos.

EURO-SUR



016041

KIT SERVO COMPACT 1" -2 VIAS 230V

016043

KIT SERVO COMPACT 1"1/2 -2 VIAS 230V

016042

KIT SERVO COMPACT 1"1/4 -2 VIAS 230V

168221

KIT SERVO COMPACT 2"-2 VIAS 230V

016040

KIT SERVO COMPACT 3/4 -2 VIAS 230V

DESCRIPCIÓN:

Válvula motorizada de esfera, de dos vías.

Con microinterruptor auxiliar.

Alimentación: 230 V (ac) o 24 V (ac).

Presión máxima de servicio: 16 bar.

?p máx: 10 bar....

EURO-SUR



016045

KIT SERVO COMPACT 1" -3 VIAS "L" 230V

016047

KIT SERVO COMPACT 1"1/2 -3 VIAS "L" 230V

016046

KIT SERVO COMPACT 1"1/4 -3 VIAS "L" 230V

016048

KIT SERVO COMPACT 2" -3 VIAS "L" 230V

016044

KIT SERVO COMPACT 3/4 -3 VIAS "L" 230V

DESCRIPCIÓN:

Válvula de esfera de tres vías desviadora motorizada.

Presión máxima de servicio: 10 bar.

?p máx.: 10 bar.

Campo de temperatura: -5÷110 °C....

EURO-SUR



016050	KIT SERVO COMPACT 1" -3 VIAS "T" 230V
016052	KIT SERVO COMPACT 1"1/2 -3 VIAS "T" 230V
016051	KIT SERVO COMPACT 1"1/4 -3 VIAS "T" 230V
016053	KIT SERVO COMPACT 2" -3 VIAS "T" 230V
016049	KIT SERVO COMPACT 3/4 -3 VIAS "T" 230V

DESCRIPCIÓN:

Válvula motorizada de esfera, de tres vías.

Con microinterruptor auxiliar.

Alimentación: 230 V (ac) o 24 V (ac).

Presión máxima de servicio: 16 bar.

?p máx: 10 bar....

EURO-SUR

**168220 SERVO DIAMANT 2-3V 90° 230V**

ACCIONAMIENTO MANUAL SUPERIOR (A.M.)

Disponibles modelos con diferentes tiempos de apertura y con micros auxiliares.

Las válvulas de 3 vías 2 agujeros <) 180°, son necesarias cuando las vías desviadas (derecha e izquierda) no deban jamás comunicarse entre sí.

EURO-SUR

**168212 VALV. DIAMANT. 2 VIAS 3/4**

CUERPO DE VÁLVULA

l Cuerpo: Latón CW617N. l Esfera: Latón CW617N cromado - niquelado.

l Guarnición: PTFE, O-RING EPDM. l Asta: Latón CW617N.

l PN/Presión de prueba: 16 bar / 45 bar. l Presión máxima diferencial: 16 bar.

l Temperatura del fluido: -10°C hasta 110°C.

l Fluido: Compatible con teflón y EPDM....

EURO-SUR

**016007 VALVULA 1" MOTOR. ZONA 3 VIAS C/CABLE 2 HILOS**

Construcción en latón. Extremos rosca GAS hembra ISO 228/1. Aplicación agua fría o caliente.

Temperatura fluido <94°C. Temperatura ambiente <40°C. Tensiones 220-240 VAC (±10%) 50-60

Hz. Presión nominal 16 bar. Clase de protección IP20. Palanca para accionamiento manual con muelle de retorno.



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>