



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

021

ACUMULADORES

2026-07

Índice de familias

Familia 02102 - ACUMULADOR INDIRECTO INERCIA INOX	3
Familia 02103 - ACUMULADOR INDIRECTO 1 SERPENTIN	3
Familia 02104 - DEPOSITOS DE INERCIA	4
Familia 02105 - INACUMULADOR INOX INDIRECTO 1 SERPENTIN	4
Familia 02106 - INTERACUMULADORES MURAL	5

Familia 02102 **ACUMULADOR INDIRECTO INERCIA INOX**



021049

ACUMULADOR INERCIA 25L inox 444

Familia 02103 **ACUMULADOR INDIRECTO 1 SERPENTIN**



021048

INTERACUMULADOR FERCO BW 1000 litros

Calderín: VITRIFICADO , capacidad: 932 litros , 1 serpentín de 3,50 m2 , Medidas: 215x100cm , tipo soporte: Suelo , Resistencia: No

[illegible]

021034

INTERACUMULADOR VERTICAL ACS 1000 L

Interacumulador de acero al carbono con revestimiento idoneo para instalaciones de ACS, según normativa DIN 4753 - 3. Temperatura máxima de trabajo de ACS 95ºC (vitrificado) y 70ºC (epoxídico). Presión máxima de trabajo 8 bar. Temperatura máxima de trabajo de Serpentin 95ºC. Presión máxima de trabajo de Serpentin 6 bar....



021044

INTERACUMULADOR VERTICAL ACS 500 L VITRIFICADO

021035

INTERACUMULADOR VERTICAL ACS 800 L VITRIFICADO

Producción y almacenamiento de agua caliente sanitaria (ACS). Todas las conexiones
hidráulicas en la
parte trasera, conexiones delanteras y el anillo C.
Volumen 100-3000 L
Potencia máxima de calefacción 243 kWh
Temperatura máxima de funcionamiento del intercambiador de calor 110 °C
Presión máxima de funcionamiento del intercambiador de calor 8 bar...

Familia 02104 **DEPOSITOS DE INERCIA**EURO-SUR
Sistemas S.L.

021036	ACUMULADOR 1000 Lts. ACERO VITRIFICADO INERCIA
021028	ACUMULADOR 500 Lts. ACERO VITRIFICADO INERCIA
021041	ACUMULADOR 750 Lts. ACERO VITRIFICADO INERCIA
021033	ACUMULADOR VERTICAL VIT ACS 3000L

Acumulador de acero al carbono con revestimiento de resina epoxídica o vitrificado adecuado para instalaciones de ACS, según normativa DIN 4753 - 3. Temperatura máxima de trabajo ACS 95°C (vitrificado), 80°C (esmaltec) y 70°C (epoxídico). Presión máxima de trabajo 8 bar.

- Para modelos especiales consultar disponibilidad.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

021031	ACUMULADOR INERCIA VERTICAL 800L
043091	INTERACUMULADOR INERCIA VERTICAL 1000L

PARA AGUA DE CALEFACCIÓN Y FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA. Depósito de inercia de acero al carbono. Temperatura máxima de trabajo 95°C. Presión máxima de trabajo 6 bar.

EURO-SUR
Sistemas S.L.


210080	INERCIA 50 LITROS DE ACERO MURAL
--------	---

Familia 02105 **INACUMULADOR INOX INDIRECTO 1 SERPENTIN**EURO-SUR
Sistemas S.L.

021051	INTERACUMULADOR ACERO INOX 444. 300L CON 1 SERPENTÍN
--------	---

Familia 02106 **INTERACUMULADORES MURAL**EURO-SUR
Sistemas S.L.**021045****INTERACUMULADOR MURAL 100 SERPENTIN****021046****INTERACUMULADOR MURAL 150 SERPENTIN**

Interacumulador de acero con tratamiento vitrificado idóneo para instalaciones de ACS. Temperatura máxima de trabajo 60°C. Presión máxima de trabajo 8 bar. Incluye kit eléctrico. INTERACUMULADORES MURALES GRAN SUPERFICIE DE INTERCAMBIO (BOMBAS DE CALOR)

EURO-SUR
Sistemas S.L.**021026****INTERACUMULADOR MURAL 100 SERPENTIN VITRIFICADO**

Depósito mural con 1 serpentín para producción de ACS, fabricado en acero al carbono con tratamiento Vitrificado. Incluye ánodo de magnesio, válvula de seguridad (8bar), depósito con resistencia incluye termostato interno y selector ON/OFF. Con dos salidas de 1/2" para la conexión de vaina, sonda, etc.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**021043****INTERACUMULADOR MURAL 80 SERPENTIN**

Interacumulador de acero con tratamiento vitrificado idóneo para instalaciones de ACS. Temperatura máxima de trabajo 60°C. Presión máxima de trabajo 8 bar. Incluye kit eléctrico.

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>