



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

037

**GRIFOS
TEMPORIZADOS**

2026-07

Índice de familias

Familia 03701 - TEMPORIZADOS DE LAVABOS	3
Familia 03702 - TEMPORIZADOS DE PIE	7
Familia 03703 - TEMPORIZADOS DE DUCHAS	9
Familia 03704 - TEMPORIZADOS W.C. FLUXOMETROS	15
Familia 03705 - TEMPORIZADOS DE URINARIOS	18
Familia 03706 - GRIFOS DE FUENTES	20
Familia 03707 - GRIFERIA ELECTRONICA	21
Familia 03708 - MEZCLADORASTERMOSTATICAS TEMPORIZADO	22
Familia 03798 - RECAMBIOS DE TEMPORIZADO	22

Familia 03701 **TEMPORIZADOS DE LAVABOS**EURO-SUR
Sistemas S.L.**181040 CAÑO FIJO LAVABO TEMPORIZADO (PARED)**

Caño fundido a pared. ■ Con atomizador.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**181041 CAÑO FUNDI LAVABO TEMPORIZADO**


Caño fundido a encimera. ■ Con atomizador.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**037058 CAÑO FUNDIDO 1/2 ENCIMERA ATOMIZADOR**

Caño fundido a encimera. ■ Con atomizador.


EURO-SUR
Sistemas S.L.**037007 CAÑO TUBO GIRATORIO FREG. TEMPORIZADO**

Caño giratorio realizado en tubo de latón pulido y cromado especialmente pensado para la colocación en muebles realizados en chapa.


EURO-SUR
Sistemas S.L.**181042 CAÑO/F GIRATORIO FUND TEMPORIZADO**

Caño de llenado giratorio profesional para instalar sobre la encimera. Caño y soporte en latón CW617N cromado según EN 248. Aireador plástico antical. Incluye todos los elementos de fijación.

Referencia: 1250 04




EURO-SUR



037076

**GRIFO DE LAVABO CAÑO CURVO ALTO SIMPLE
(Encimera) LV33**

Latón cromado
Cierre automático temporizado (Temporización ecológica, 5-10 segundos)
Filtro integrado en el propio Cabezal
Aireador con regulador de caudal de 3,5 litros/minuto




EURO-SUR




037075

**GRIFO DE LAVABO CAÑO CURVO SIMPLE (Encimera)
LV39**

Latón cromado
Cierre automático temporizado (Temporización ecológica, 5-10 segundos)
Filtro integrado en el propio Cabezal
Aireador con regulador de caudal de 3,5 litros/minuto




EURO-SUR



037078

**GRIFO DE LAVABO CAÑO RECTO ALTO SIMPLE
(Encimera) LV33.1**

Latón cromado
Cierre automático temporizado (Temporización ecológica, 5-10 segundos)
Filtro integrado en el propio Cabezal
Aireador con regulador de caudal de 3,5 litros/minuto




EURO-SUR



037077

**GRIFO DE LAVABO CAÑO RECTO SIMPLE (Encimera)
LV39.1**


Latón cromado
Cierre automático temporizado (Temporización ecológica, 5-10 segundos)
Filtro integrado en el propio Cabezal
Aireador con regulador de caudal de 3,5 litros/minuto



EURO-SUR

**138112 GRIFO LAVABO TEMPO-TRES 112103**


Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático:
10,8 seg. Caudal: 1,2 l x ciclo.
Acabado Cromo.
Acabado Cromo.



EURO-SUR

**138096 GRIFO LAVABO TEMPO-TRES MURAL 112100**

Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático:
14 seg. Caudal: 1,5 l x ciclo.
Acabado Cromo.
Acabado Cromo.



EURO-SUR


**182356 GRIFO TEMPORIZADO LAVABO**

Acabado cromado.
Cartucho temporizado.
Atomizador de latón M24/100.
Filtro para impurezas.
Duración del caudal: entre 8 y 12 seg.

EURO-SUR

**037019 GRIFO TEMPORIZADO LAVABO 3500 MEZCLADOR PRESTO**


^Cierre automático: 30s (10s/+5s).
^Entrada macho G3/4.
^Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180º.
*Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y en latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Temperatura regulable por el instalador a 40º C en posición de...



EURO-SUR


**037049 GRIFO TEMPORIZADO LAVABO 605 ECO PRESTO**

^Cierre automático: 10 ± 2s.
^Entrada G1/2 macho.
^Con Aireador. *Apertura por pulsador. Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Peso bruto: 0,730 Kg. *Consumo: 0,33 l por cada uso....




EURO-SUR
Sistemas S.L.**037051 GRIFO TEMPORIZADO LAVABO 605PN PRESTO**


- Cierre automático: $15 \pm 5s$.
- Entrada macho $\frac{1}{2}"$.
- Con rompeaguas.
- Apertura por pulsador.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**037263 GRIFO TEMPORIZADO LAVABO GENEVRE**


Grifo de lavabo temporizado para instalar sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador antivandálico plástico antical y un filtro plástico antipartículas.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**037059 GRIFO TEMPORIZADO LAVABO MURAL 504XL PRESTO**


- ^Cierre automático: $15 \pm 5s$.
- ^Entrada G1/2 macho.
- ^con rompeaguas apertura por pulsador cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo cuerpo y pulsador con embellecedor en latón cromado piezas interiores en materiales resistentes
- ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**181003 GRIFO TEMPORIZADO LAVABO PARED**

- Acabado cromado.
- Cartucho temporizado.
- Atomizador de latón M24/100.
- Filtro para impurezas.
- Duración del caudal: entre 8 y 12 seg.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**037026 TEMPORIZADO LAVABO 105-LM PRESTO**


- ^Cierre automático: $10 \pm 2s$.
- ^Entrada G1/2 hembra.
- ^Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- *Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente.
- *Selección de temperatura por maneta lateral. *Peso bruto: 0,840 kg....



EURO-SUR

**037027 TEMPORIZADO LAVABO MEZCLADOR**


Grifo de lavabo temporizado mezclador para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos y de un mezclador manual en latón. Provisto de un aireador antivandálico plástico antical y un filtro plástico antipartículas. Incluye válvulas antirretorno y conexiones flexibles.



EURO-SUR

**037028 TEMPORIZADO LAVABO MEZCLADOR**


Grifo de lavabo temporizado mezclador para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos y de un mezclador manual en latón. Provisto de un aireador plástico antical economizador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas. Incluye válvulas antirretorno y conexiones flexibles.



EURO-SUR

**037006 TEMPORIZADO LAVABO MURAL REGULABLE**


DESCRIPCIÓN: Grifo temporizado para fuente, en latón cromado, con tiempo de cierre graduable (mínimo 4 seg., máximo 25 seg., pre-regulado por el fabricante) Entrada con rosca de 1/2" de solo un agua.



EURO-SUR

**158800 TEMPORIZADO LAVABO REGULABLE**

Grifo temporizado para lavabo con tiempo de cierre graduable (mínimo 4 seg. máximo 25 seg. pre-regulado por el fabricante). Entrada con rosca de 1/2" de solo un agua.



Familia 03702 **TEMPORIZADOS DE PIE**

EURO-SUR



180323

GRIFO PEDAL 1 AGUA TEMPORIZADO

Grifo pedal horizontal

EURO-SUR




037008

GRIFO PEDAL 1 AGUA TEMPORIZADO ECO

DESCRIPCIÓN: Grifo de superficie, accionado con el pie y de solo un agua. La entrada y la salida son con rosca de 1/2" Macho

UTILIDADES: G. ACCIONADOS CON EL PIE, FUENTES, LAVABOS, G. MUEBLES LAVAMANOS



EURO-SUR




180306

GRIFO PEDAL 1 AGUAS EMPOT. PULSADOR

DESCRIPCIÓN: Grifo de pie para empotrar en el suelo. De cierre inmediato (no temporizado) y de solo un agua. Grifo de gran resistencia al uso por su sistema de protección del mecanismo interior mediante una membrana de goma de gran calidad y una placa de 2.5 mm.

UTILIDADES: G. ACCIONADOS CON EL PIE, DUCHAS, FUENTES, LAVABOS, G. MUEBLES LAVAMANOS, URINARIO PUBLICO



EURO-SUR




037009

GRIFO PEDAL 2 AGUA TEMPORIZADO ECO

DESCRIPCIÓN: Grifo de superficie; es accionado con el pie y la temperatura de salida del agua es regulable. La regulación se realiza por medio de adelantar o atrasar la pulsación de los pistones del grifo. Se puede conseguir dos tipos de temperatura del agua, d


UTILIDADES: G. ACCIONADOS CON EL PIE, FUENTES, LAVABOS, G. MUEBLES LAVAMANOS



EURO-SUR

**138117 GRIFO PEDAL 2 AGUAS PARED TEMPO-TRES 112370**

Grifo de pedal con mezclador de 2 aguas
 · Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.
 Acabado Cromo




EURO-SUR

**037016 GRIFO PEDAL 2 AGUAS TEMPORIZ. 630 PRESTO**

Características

- Cierre automático: $4 \pm 2s$
- Caudal: 6 l/min
- Entrada y salida con juntas y tuercas racor para tubo de $\varnothing 10 \times 12 \text{ mm}$
- Apertura por pedal
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo...



EURO-SUR

**180322 GRIFO PEDAL 2 AGUAS TEMPORIZADO**

Mezclador Pedal Horizontal [Agua Fría-Caliente]

EURO-SUR

**037048 MEZCLADOR DOBLE PEDAL HORIZONTAL TEMPORIZADO**

Mezclador Doble Pedal Horizontal [Agua Fría-Caliente]

Familia 03703 **TEMPORIZADOS DE DUCHAS**


EURO-SUR



138094

CONJUNTO DUCHA 3/4" TEMPO-TRES VISTA 112161

Regulador automático de caudal incorporado en el rociador. Caudal: 8-10 l/min.



EURO-SUR




180701

DIFUSOR DUCHA ANTIVANDALICO

Rociador para ducha antivandálico. Fabricado en latón CC754S y cromado según EN 248.

Dotado de sistema de turbina anticalcáreo. Conexión mural estándar G 1/2". Incluye un limitador de caudal a 9 l/m.




EURO-SUR



138610

GRIFO DUCHA EMPOTRAR TEMPO-TRES 1/2 112177

Entrada y salida con rosca G1/2. Caudal: 16 l/min.




EURO-SUR




138212

GRIFO DUCHA EMPOTRAR TEMPO-TRES 112178

Entrada y salida con rosca G3/4. Caudal: 20 l/min.






037053

**GRIFO DUCHA JARDIN PISCINA TEMPO-TRES
01299601**


Ducha monomando temporizada de exterior con pulsador, para un agua; ducha fija redonda. Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.



138162

GRIFO MEZCLADOR PARA DUCHA TRES 112162


Entradas opuestas con racores extensibles y válvulas antirretorno. Caudal: 16 l/min.



037020

GRIFO TEMPORIZADO DUCHA ALPA 80 MEZCLADOR PRESTO


^Entrada y salida macho G3/4.
^Gran sensibilidad de reglaje de la temperatura sobre un recorrido de 180°. *Apertura por pulsador para seleccionar la temperatura del agua y accionar la apertura del grifo. *Válvulas de retención incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente.
*Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40° C la...



180305

GRIFO TEMPORIZADO DUCHA EMPOTRAR

DESCRIPCIÓN: Grifo temporizado empotrado para ducha, con el tiempo de cierre fijo (aprox. 20 seg.). Se suministra con floron plano de latón, pulido y cromado, y con dos tornillos para sujetarlo en acero inox. Entrada y salida con rosca Hembra de 1/2"




EURO-SUR

**183004 GRIFO TEMPORIZADO DUCHA EMPOTRAR REGUL**

SALIDA 1/2"Ref: 305

DESCRIPCIÓN: Grifo temporizado para ducha, urinario, etc. Con tiempo de cierre graduable (mínimo 4 seg., máximo 25 seg., pre-regulado por el fabricante) Se suministra con florón en latón pulido y cromado, y con dos tornillos para sujetarlos en acero inox. Con e

UTILIDADES: G. ACCIONADOS CON EL PIE, DUCHAS, FUENTES, LAVABOS, G. MUEBLES...



EURO-SUR

**037021 GRIFO TEMPORIZADO DUCHA PLANO 55 PRESTO**


Descripción

Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón y embellecedor plano.

Características

Cierre automático a los 30 +5s -10s

Caudal: 15 l/min (caudal regulable en función de la presión)...




EURO-SUR

**180303 GRIFO TEMPORIZADO DUCHA VISTO**

Grifo de ducha temporizada para instalar pared.

Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 25 a 30 segundos. Sistema de conexión rápido. Incluye elementos de fijación.



EURO-SUR

**037010 GRIFO TEMPORIZADO DUCHA VISTO PRESTO**


^Cierre automático: 30s (10s/+5s).

^Entrada y salida macho G3/4.

^Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.

*Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Regulador de caudal incorporado. *Peso bruto: 2,240 Kg.

^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden...




EURO-SUR

**037005 GRIFO TEMPORIZADO EMPOTRADO PARA CHAPA**

GRIFO TEMPORIZADO EMPOTRADO ESPECIAL PARA CHAPA Ref: 326

DESCRIPCIÓN: Grifo temporizado de cierre graduable, (mínimo 4 seg., máximo 25 seg., pre-regulado por el fabricante). Especialmente diseñado para una rápida instalación en muebles de chapa en acero inox. Se sujeta, exteriormente, mediante un aro de latón cromado


UTILIDADES: G. ACCIONADOS CON EL PIE, FUENTES, LAVABOS, G. MUEBLES...



EURO-SUR

**037046 ROCIADOR ANTIVANDALICO8 ARTE ECO PRESTO**


- ^Entrada G1/2 macho.
- ^Rociador en latón cromado de fácil instalación.
- ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
- ^No aplica...



EURO-SUR

**013813 ROCIADOR ANTIVANDALICO 13416803**


Regulador automático de caudal incorporado en el rociador. Caudal: 6 l/min.



EURO-SUR

**037022 ROCIADOR ANTIVANDALICO 29305 PRESTO**


- ^Entrada G1/2 macho.
- ^Rociador en latón cromado con embellecedor. *Peso bruto: 0,750 kg.
- ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
- ^No aplica...



EURO-SUR

**049035 ROCIADOR ANTIVANDALICO ARU**


Detalle de producto
Latón cromado. Entrada posterior, rosca macho 1/2"
G. Con economizador de agua en la salida.
Regulador automático de caudal de agua a 8 l/min.



EURO-SUR

**138300 ROCIADOR DUCHA TEMPO-TRES 13416703**


Regulador automático de caudal incorporado en el rociador. Caudal: 8-10 l/min. Conexión roscada macho G1/2.



EURO-SUR

**037029 TEMPORIZADO DUCHA EMPOT. TEMPR. TERMOSTA**


Grifo mezclador termostático temporizado de ducha para instalar empotrado en pared. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 25 a 30 segundos. Cartucho termostático de latón dotado de sistema de seguridad antiescaldamiento según EN 1111. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248. Incluye válvulas antirretorno, filtros desmontables y placa deslizante de latón cromado.



EURO-SUR

**037025 TEMPORIZADO DUCHA EMPOTR. ALPA 90 ARTE-E PRESTO**


^Cierre automático: 30s (10s/+5s).
^Entrada y salida G3/4.
^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
^Presión de uso recomendada: 1.5 bar.
^Accionamiento mediante pulsador....



EURO-SUR

**037030 TEMPORIZADO DUCHA VISTA ALPA 90 ARTE-V PRESTO**

^Cierre automático: 30s (10s/+5s).
^Entrada y salida macho G3/4.
^Apertura y selección de temperatura por medio de un único pulsador. *Cuerpo y pulsador en latón cromado. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180°. *Válvulas...




Familia 03704 **TEMPORIZADOS W.C. FLUXOMETROS**

EURO-SUR

**037031 FLUXOMETRO DE WC. 1 1/4 VISTO PRESTO EYREM**

^Cierre automático: $7 \pm 2s$.
 ^Entrada G1/4 macho.
 ^Apertura por maneta con rótula. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Peso bruto: 0,950 Kg. *Sin llave de paso...



EURO-SUR


**037073 FLUXOMETRO DE WC. 3/4 1000 M TC PRESTO**

^Cierre automático: $7 \pm 2s$.
 ^Entrada macho G3/4.
 ^Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Cuerpo y maneta en latón sin cromar, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 0,530 Kg. *Nivel de ruido categoría II según normativa vigente EN 200. ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar...

EURO-SUR

**184013 FLUXOMETRO DE WC. 3/4 VISTO ECO SANIBER**


Fluxómetro para taza de W.C. con entrada de Rosca 3/4" Macho, con salida para tubo de 28 mm. Grifo de extraordinario caudal para asegurar la limpieza total del inodoro. Tiempo de cierre fijo (aprox. 6 seg.)



EURO-SUR


**037018 FLUXOMETRO DE WC. 3/4 VISTO PRESTO 1000 M**

^Cierre automático: $7 \pm 2s$.
 ^Entrada macho G3/4.
 ^Dispositivo antisifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Apertura por maneta con rótula. *Cuerpo y embellecedor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 0,790 Kg....




EURO-SUR
Santúcar s.l.**037035 FLUXOMETRO DE WC. 3/4 VISTO PRESTO XT-I**


^Cierre automático: $7 \pm 2s$.
 ^Entrada macho G3/4.
 ^Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Dispositivo antisifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 0,900 bar. *Peso bruto: 0,790 kg.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden...

EURO-SUR
Santúcar s.l.**181067 FLUXOMETRO DE WC. EMPOTRAR 1"S/T GENEBRE**


Válvula de descarga temporizada para instalar empotrada en pared sobre el inodoro. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 5 a 8 segundos (a 3 bares de presión dinámica) fabricado en latón CW617N con casquillo en POM, pulsador y cobertor en latón cromado CW617N. Cuerpo en latón CC754S. Provisto de un sistema de rotura de vacío. Incluye placa deslizante de latón cromado asegurada mediante tornillos.

EURO-SUR
Santúcar s.l.**181065 FLUXOMETRO DE WC. VISTO S/T 1" GENEBRE**

Válvula de descarga temporizada para instalar en pared sobre el inodoro. Dotada de un cartucho de cierre automático temporizado de 5 a 8 segundos (a 3 bares de presión dinámica) fabricado en latón CW617N con casquillo en POM, pulsador y cobertor en latón cromado CW617N. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248. Provisto de un sistema de rotura de vacío.

EURO-SUR
Santúcar s.l.**037041 FLUXOMETRO VISTO 1 1/4" M PRESTO ECLAIR**

^Cierre automático: $7 \pm 2s$.
 ^Entrada macho G1 1/4.
 ^Dispositivo antisifónico incorporado. *Apertura por pulsador. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 1 bar. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor. *Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 1,050 Kg. *Sin llave de paso....




EURO-SUR



037042

FLUXOMETRO WC. 3/4 VISTO PRESTO 1000 M C/LLAVE

^Cierre automático: $7 \pm 2s$.
 ^Entrada macho G3/4.
 ^Dispositivo antisifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el Fluxor: 0,900 bar. *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del Fluxor.
 *Apertura por maneta con rótula. *Cuerpo y embellecedor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 0,790 Kg...




EURO-SUR



138205

GRIFO INODORO TEMPO-TRES 112205

Conexión roscada macho G3/4. Salida de agua para tubo 26x28. Cierre automático: 3,5 seg.
 Caudal: 5,3 l x ciclo.




EURO-SUR



037072

LLAVE PASO INODORO 1000 M PRESTO

^Entrada G3/4 hembra y salida G3/4 hembra.
 ^Llave de paso
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^No



EURO-SUR



037074

RACOR UNIÓN TUBO DESCARGA DTR E 28 MM Y DTR TAPÓN 55 MM

^Racores de unión para tubo de descarga exterior 28 mm, de tapón 55 mm.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^No

EURO-SUR



181066

TUBO 25X3/4 FLUXOMETRO DE WC. MEVAL

181166

TUBO 30X1" FLUXOMETRO DE WC. GENEVRE

Medidas GENEVRE:
 - Rosca.....1"
 - DN.....27
 - Diámetro.....30 mm
 - Longitud.....750cm (máx.)
 - Ancho.....205 cm...



EURO-SUR



037036	TUBO CURVO DE 28 MM 620X200 CROMADO PRESTO
037037	TUBO DE 28 MM 620X200 CROMADO PRESTO

Descripción

Válido para Fluxores 1000 M, 1000 E XL, 1000 A, 1000 C y serie

ARTE

Características

^Tubo de 28 mm. 520x200.

^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden...



EURO-SUR




138206	TUBO DESCARGA GRIFO INODORO TEMPO-TRES 13420503
--------	--

Tubo descarga

(para ref: 1.12.205) 60 x 20 cm. Ø 28 mm: con acabado cromo

COLECTIVIDADES Tubo de descarga para grifo temporizado mural de urinario-13420503



EURO-SUR



037040	TUBO FLUXOMETRO DE WC. 3/4 PRESTO 1000 M
--------	---

Tubo para instalar un 1000 M con llave donde antes había un antiguo 1000 R

Tubo de 28 mm sustitucion 1000R a nuevo 1000M, con/sin llave de paso.

^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

^No aplica

^No



Familia 03705 TEMPORIZADOS DE URINARIOS


EURO-SUR



182007	ENLACE URINARIO URITO GENEBRE
--------	--------------------------------------

Accesorio curvado para válvula temporizada de urinario. Diseño excéntrico para permitir un mejor ensamblaje. 155 mm de longitud. Fabricado en latón CW617N cromado según EN 248.


Incluye tuerca y junta



EURO-SUR

**037052 GRIFO TEMPORIZADO URINARIO 12A PN PRESTO**


^Cierre automático: 6 ± 2 s.
 ^Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo $\varnothing 10 \times 12$ mm.
 ^Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Peso bruto: 0,420 Kg....



EURO-SUR

**182350 GRIFO TEMPORIZADO URINARIO CIS**


- Acabado cromado.
- Cartucho temporizado.
- Filtro para impurezas.
- Duración del caudal: entre 8 y 12 seg.



EURO-SUR

**185400 GRIFO TEMPORIZADO URINARIO EMPOTRAR**

GRIFO TEMPORIZADO EMPOTRADO PARA DUCHA
 Serie "ECO" Ref: 605/URI
 DESCRIPCIÓN: Grifo temporizado empotrado para ducha, con el tiempo de cierre fijo (aprox. 6 seg.). Se suministra con florón de latón pulido y cromado, y dos tornillos para sujetarlos en acero inox.




UTILIDADES: URINARIO PUBLICO

EURO-SUR

**138207 GRIFO URINARIO TEMPO-TRES 112200**


Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 4,8 seg. Caudal: 0,9 l x ciclo.



EURO-SUR


**037060 TUBO EMBELLECEDOR TEMPORIZ. URINARIO PRESTO**

^Sin Tuerca.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^No aplica
 ^No




Familia 03706 **GRIFOS DE FUENTES**EURO-SUR
Castellón S.L.**037004 GRIFO FUENTE PUBLICA CON ENTRADA DE 1"****037003 GRIFO FUENTE PUBLICA CON ENTRADA DE 3/4"**

DESCRIPCIÓN: Grifo especial para fuente y pilas. Con entrada posterior en rosca de 3/4". Realizado en latón pulido. Tiempo de cierre inmediato.

EURO-SUR
Castellón S.L.**037002 GRIFO FUENTE PUBLICA CON ENTRADA DE 1/2"**

DESCRIPCIÓN: Grifo especial para fuente pública y pilas. Realizado en latón pulido. El tiempo de cierre es inmediato.

EURO-SUR
Castellón S.L.**181033 GRIFO FUENTE TEMPORIZADO**

- Acabado cromado.
- Cartucho temporizado.
- Rosca 3/8".
- Altura chorro de agua a 1,5 Bar = 6-8 cm.
- Duración del caudal: entre 8 y 12 seg.

EURO-SUR
Castellón S.L.**181034 GRIFO FUENTE TEMPORIZADO C/ALTO**


- Tiempo de apertura estándar de 8 a 12 segundos.
- Cuerpo fabricado en latón según EN 1982.
- Cromado.

Familia 03707 **GRIFERIA ELECTRONICA**




037056 GRIFO LAVABO ELECTRONICO PRESTO XT ELEC L

^Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Aclarado automático cada 24h.
^Entrada G1/2 hembra.
^*Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Aclarado automático cada 24h.
*Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de pila. *Peso bruto: 1,808 kg. Modelo disponible versión Pila CR P2...




037011	GRIFO LAVABO ELECTRONICO TRESTRONIC 19290603
--------	---

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles (ref.: 19250730).
Acabado Cromo.
Alimentación a pilas.
Alimentación eléctrica.




037057 GRIFO LAVABO ELECTRONICO UN AGUA

Grifo automatico de agua para lavabo
 Instalación sobre encimera con sistema de activación
 automática a través de un sensor de
 infrarojos incorporado al mismo
 Funcionamiento mediante energía eléctrica a 220V
 50/60 Hz o mediante 4 baterías tipo AA que
 proporcionan 6V en caso de un corte de corriente
 Caudal 6l/min con 3 bares de presión...




037062 V. ELECT. P/URINARIO EXTERNO , ALIMENTADA MEDIANTE BATERIA

Dotada de un sistema de detección por infrarrojos.
Programada para cierre automático tras 8 segundos.
Fabricada en latón CW617N, cromado según EN 248,
alimentada por 1 pila 9V. 100,000 usos
(2 años). Posibilidad de regulación del caudal o
cierre del suministro de agua para realizar cualquier...




Familia 03708 **MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS TEMPORIZADO****022047 VALVULA MEZCLADORA PRESTO 960**


- ^El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Con sistema de cierre automático de seguridad.
- ^Entradas y salida hembra G1.
- ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar....

**037081 VALVULA TERMOSTATICA PRESTO 940**


- ^El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Con sistema de cierre automático de seguridad.
- ^Entradas y salida hembra G3/4.
- ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar....

**022048 VALVULA TERMOSTATICARADA 320 IF PRESTO**


- ^El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente.
- ^Entradas y salida macho G1.
- ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
- ^Accionamiento mediante maneta monomando....

Familia 03798 **RECAMBIOS DE TEMPORIZADO****037068 CABEZAL 112/127 TC PRESTO**

- ^Cierre automático: 10 ± 2s.
- ^Recambios: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN 12164, EN 12165 y EN 1982. Niquelado y cromado conforme a la norma EN 248. Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO 922 7 Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70° C. Todos los grifos descritos en este capítulo tienen visible en su exterior la marca "PRESTO. Del mismo modo, se puede observar su...




EURO-SUR

**037099 CABEZAL 556/575 TF PRESTO****037069 CABEZAL 565/555 TC PRESTO**

^Cierre automático: 30s (10s/+5s).

^Recambios: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN 12164, EN 12165 y EN 1982. Niquelado y cromado conforme a la norma EN 248. Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO 922 7 Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70º C. Todos los grifos descritos en este capítulo tienen visible en su exterior la marca "PRESTO. Del mismo modo, se puede observar su...



EURO-SUR

**037014 CABEZAL GRIFO TEMPORIZADO 504 XL PRESTO**


^Vista agua caliente

^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.

^Accionamiento mediante pulsador.

^No



EURO-SUR


**037061 CABEZAL PARA FLUXOR XT U VERTICAL / XT I**

Cabeza para Fluxor temporizado Presto XT U VERTICAL / Presto XT I. *Fabricación en latón con acabado cromado.

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

Presión de uso recomendada: 1 5 bar.

Accionamiento mediante pulsador....

**037047 CABEZAL TEMPORIZADO 605-504 XL-3000 PRESTO**


^Cierre automático: 15 ± 5s.

^Agua fría. Pulsación Normal.

^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.


^Accionamiento mediante pulsador....



EURO-SUR

**370162 CARTUCHO TEMPORIZADO LAVABO 1160 GENEVRE**


- 1) Cuerpo y eje realizados en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Cromado según EN 248.
- 3) Caudal mínimo: 0,15 l/s (3 bar)
- 4) Tarado a 11-14 segundos (3 bar)
- 5) Temp. máxi. recomendada: 65º C....



EURO-SUR

**003726 CONJUNTO MANETA PRESTO 1000M**


- ^ Conjunto maneta.
- ^ Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- ^ Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
- ^ Accionamiento mediante pulsador.
- ^ No



EURO-SUR

**037071 MANETA 1000 e/a PRESTO**


- ^ Conjunto maneta.
- ^ Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- ^ Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
- ^ Accionamiento mediante pulsador.
- ^ No



EURO-SUR

**037070 MANETA 1000 m/r TC PRESTO**

^ Recambios: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN 12164, EN 12165 y EN 1982. Niquelado y cromado conforme a la norma EN 248. Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO 922 7 Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70º C. Todos los grifos descritos en este capítulo tienen visible en su exterior la marca "PRESTO. Del mismo modo, se puede observar su código de fabricación. Diseño antivandálico, los grifos descritos en este capítulo están diseñados para...




EURO-SUR



037023	MARCO PULSADOR EMPOT. C/ BRILLO PRESTO 1000 A
037064	MARCO PULSADOR PRESTO 1000 A

^Marco pulsador. Cromo brillo.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^No aplica
 ^No




EURO-SUR



037013	MONTURA DE FLUXOMETRO DE WC. 3/4 VISTO FEF. 319
--------	--

DESCRIPCIÓN: Recambio del mecanismo de cierre para cualquiera de nuestros fluxómetros, Ref.315 y Ref.319. Características: - Gran caudal de salida de agua. - Tiempo de cierre fijo, entre 3 y 6 segundos.




EURO-SUR



037067	MONTURA TEMPORIZADO NOFER 97001.07.N
--------	---

Tiempo de actuación 7 ± 3 s.
 Según norma UNE-EN 816
 Temperatura máxima 85°C.
 Temperatura máxima recomendada 60° C
 Presión de trabajo entre...

EURO-SUR




EURO-SUR



037015	MONTURA TEMPORIZADO URINARIO FEF. 604
--------	--

DESCRIPCIÓN: Recambio del cartucho para toda la serie de grifería de la serie graduable. Fabricada con posterioridad a Junio del 2002. Características: - Tiempo de cierre graduable por el cliente. - Tiempo de cierre máximo aproximado 20 seg. - Tiempo de cierre




EURO-SUR



003725	PISTON INTERCAMBIABLE PRESTO 1000M
--------	---

^Pistón intercambiable.
 ^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
 ^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.
 ^No aplica
 ^No



Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>