



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

043

ENERGIA SOLAR

2026-07

Índice de familias

Familia 04301 - COMPACTOS SOLARES	3
Familia 04303 - CALDERINES SOLAR	3
Familia 04304 - SISTEMAS DE CONTROL SOLAR	3
Familia 04305 - ACCESORIOS DE SOLAR	4
Familia 04306 - VALVULAS TERMOS. MEZCLADORA SOLAR	4
Familia 04307 - VALVULAS DE SEGURIDAD SOLAR	4
Familia 04308 - VALVULAS SOLAR	5
Familia 04309 - VALVULAS DE EQUILIBRADO SOLAR	6
Familia 04313 - DEPOSITOS EQUIPOS SOLARES	6
Familia 04314 - GRUPOS DE IMPULSION SOLAR	7
Familia 04318 - AEROTERMO DICIPACION	7
Familia 04398 - RECAMBIOS DE SOLAR	7


Familia 04301 COMPACTOS SOLARES

EURO-SUR



145821 TERMOSIFÓN SELECTIVO 300L + FCS 2.0X2 FERCO

Termosifón de captador plano y depósito bajo, de elevada producción gracias a la alta eficiencia y rendimiento de colectores selectivos. Interacumulador de doble envoltente con gran superficie de intercambio, con vaso de expansión integrado..



Familia 04303 CALDERINES SOLAR

EURO-SUR



220101 CALDERIN 100 Ltrs. MEMB VERTI SOLAR 130º

220019 CALDERIN 12 Ltrs. MEMB. VERT SOLAR 130º

220018 CALDERIN 18 Ltrs. MEMB VERTI SOLAR 130º

043875 CALDERIN 24 Ltrs. MEMB VERTI SOLAR 130º

220050 CALDERIN 50 Ltrs. MEMB VERTI SOLAR 130º

145818 CALDERIN 8 Ltrs. MEMB. VERT SOLAR 130º

Vasos de expansión multifunción precargados con membrana recambiable con brida para su montaje, fabricado en acero al carbono con pintura epoxi anti-corrosión. Color blanco. Con membrana tipo BUTYL (120ºC).

Modelo	Capacidad (L)	P (°C)	Presión Máx. (Bar)	Presión Trabajo (Bar)	Conexiones (")	Altura (mm)	Ø (mm)
VAS8	8	130	1.5	1.5	1"	160	200
VAS12	12	130	1.5	1.5	1"	200	250
VAS18	18	130	1.5	1.5	1"	250	300
VAS24	24	130	1.5	1.5	1"	300	350
VAS50	50	130	1.5	1.5	1"	500	500
VAS100	100	130	1.5	1.5	1"	1000	1000



Familia 04304 SISTEMAS DE CONTROL SOLAR

EURO-SUR



043110 CENTRALITA STDC CON 2 SONDAS PT1000. CONTROL DE ACS O PISCINA

Estas instrucciones de instalación y operación contienen instrucciones básicas e información importante sobre la seguridad, la instalación, la puesta en marcha, el mantenimiento y el uso óptimo de la unidad. Por lo tanto, estas instrucciones deben leerlas y comprenderlas completamente el especialista/técnico de instalación y el usuario del sistema antes de la instalación, la puesta en marcha y la operación de la unidad. El dispositivo es automático, eléctrico Regulador diferencial para/en Sistema de calefacción solar y...

Familia 04305 **ACCESORIOS DE SOLAR**EURO-SUR
Santúcar s.l.

239111

PURGADOR AUTOMATIC 1/2 SOLAR

239110

PURGADOR AUTOMATIC 3/8 SOLAR

Cuerpo en latón. Sistema de flotador en PP. Junta de cierre en elastómero. Extremo rosca macho

ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Presión máxima de trabajo 10 bar.

Familia 04306 **VALVULAS TERMOS. MEZCLADORA SOLAR**EURO-SUR
Santúcar s.l.

168634

MEZCLADOR TERMOSTATICO H/H 3/4 SOLAR C/ RACORES

Válvula mezcladora termostática solar.

Conexiones con racores.

Los racores incluyen filtros, junta y retenciones en el interior.

Conexiones macho en las 3 vías. Conexiones de 1/2" a 2".

EURO-SUR
Santúcar s.l.

168534

VALVULA MEZCLA TERMOSTA 3/4 M/M/M S/RAC.SOLAR

043061

VALVULA MEZCLA TERMOSTA "T" 1" M/M/M S/RAC.SOLAR

Mezcladoras

Termostáticas sin racores. Versiones en 3/4" M y 1" M.

Se suministran los Kits con racores por separado e incluyen : Racor, Retención, Juntas y Filtro.

Familia 04307 **VALVULAS DE SEGURIDAD SOLAR**EURO-SUR
Santúcar s.l.

161470

GRUPO SEGUR. 3/4 RECTO D/VERTICAL

El Grupo de Seguridad es un completo Dispositivo que incluye los siguientes elementos:

a) Válvula de Seguridad por Presión (7/8 bar)

b) Válvula de Corte para Descarga Manual.

c) Retención Interna.

Disponible en 2 medidas: 3/4"H y 1/2"H.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

043118

VALVULA MIXTA SEG SOLAR R/M 3/4 6 BAR PRESION/TEMPERATURA

Válvula de seguridad mixta.

Previene a las instalaciones de una acción mixta de sobre-presión y sobre-temperatura.

Conexiones macho 1/2" y 3/4".

Presiones de trabajo de 3 y 6BAR. Temperatura de seguridad:

90°C / 100 °c.

EURO-SUR



161471	VALVULA SEG SOLAR R/H 1/2-3/4 6 BAR
161474	VALVULA SEG SOLAR R/H 1/2-3/4 3 BAR
165880	VALVULA SEGURIDAD 1/2H-3/4H 8 BAR SOLAR

Válvula de Seguridad por presión.
 Apta para sistemas de calefacción, climatización y A.C.S.
 Versiones en Rosca Hembra y Rosca Macho.
 Versiones con toma Manómetro, sin toma, y con Manómetro incluido.
 Rango de Tarados de Presión desde 1,5 a 10 BAR.

EURO-SUR



043113	VALVULA SEGURIDAD 1"H-1"1/4H 8 BAR SOLAR
--------	---

- Cuerpo en latón.
- Temp. trabajo: -10° C + 120 °C.
- Fluido compatible: agua y soluciones glicoladas, máx. 50 % glicol.
- Fabricadas conforme directiva europea PED 2014/68/EU, apartados B-D.

EURO-SUR



043112	VALVULA SEGURIDAD 3/4H-1"H 9 BAR SOLAR
--------	---

- Cuerpo en latón.
- Temp. trabajo: -10° C + 120 °C.
- Fluido compatible: agua y soluciones glicoladas, máx. 50 % glicol.
- Fabricadas conforme directiva europea PED 2014/68/EU, apartados B-D.

Familia 04308 VALVULAS SOLAR

EURO-SUR



161116	LLAVE MARIPOSA M/H 1/2 SOLAR T.MAX 180°
--------	--

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Juntas PTFE.
 Extremos rosca
 gas M-H, ISO 228/1. Temp. máx. 150°C. Mando manual por palomilla aluminio..

EURO-SUR



043077	LLAVE PALANCA INOX 1" H/H SOLAR
043046	LLAVE PALANCA INOX 1"1/2 H/H SOLAR
161115	LLAVE PALANCA INOX 1"1/4 H/H SOLAR
043047	LLAVE PALANCA INOX 1/2 H/H SOLAR

Las válvulas de la serie TAJO 2000 SOLAR son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual, que por sus características constructivas y materias primas están diseñadas para instalaciones donde se requiera una válvula para trabajar con elevadas temperaturas.

EURO-SUR

**161117 LLAVE PALANCA M/H 3/4 SOLAR T.MAX 180º**

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Juntas PTFE. Extremos rosca gas M-H, ISO 228/1. Temp. máx. 150°C. Mando manual por palanca acero.

Familia 04309 **VALVULAS DE EQUILIBRADO SOLAR**

EURO-SUR

**043044 CAUDALIMETRO M/H 1" 4-16 L/M SOLAR**

La válvula TacoSetter Inline es el talento polivalente de las válvulas de compensación. Con ella se puede regular, visualizar y bloquear directamente el flujo en los más variados sistemas. Se emplea en sistemas de calefacción de suelo radiante, distribuidores de circuitos de calefacción, instalaciones sanitarias, circuitos de refrigeración, bombas de calor e instalaciones solares.

EURO-SUR

**043043 VALVULA EQUILIB. 3/4 H 3-10 L/M C/CAUDALIM. SOLAR**

Válvula de equilibrado con caudalímetro by-pass. Conexiones hembra 3/4" y 1". By-pass para visualización de caudal y regulación in situ. El caudalímetro trabaja en seco, evitando que la suciedad entre.

Familia 04313 **DEPOSITOS EQUIPOS SOLARES**

EURO-SUR

**043117 ACUMULADORES 300 L. HORIZON. HD300 VITRIFICADO**

El Interacumulador Horizontal FERCO HD 300 es una solución eficiente y duradera para sistemas solares térmicos por termosifón, especialmente diseñado como recambio. Con una capacidad de 7273 litros, este interacumulador está fabricado con un calderín de acero vitrificado tratado a 800 °C, lo que le proporciona una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Su diseño de doble envolvente incluye un serpentín interno de 15.9 litros que permite una excelente transferencia térmica, optimizando el rendimiento del sistema solar

Familia 04314 GRUPOS DE IMPULSION SOLAR

EURO-SUR




043075

GRUPO IMPUL. SOLAR 1 VIAS CAUDALI. 3.9M3/H A 7 MCA

Grupo Solar Compacto de una vía con centralita
 Grupo solar compacto de 1 vía de impulsión con válvula reguladora de caudal; válvula de llenado;
 termómetro; grupo de seguridad formado por manómetro, válvula de presión y salida para conexión
 vaso de expansión y; Bomba Solar (con o sin señal PWM según modelo).
 Incluye centralita solar STDC.
 Incluye aislamiento EPP adaptable a una o dos vías.

EURO-SUR



043074

GRUPO IMPUL. SOLAR 2 VIAS CAUDALI. 3.9M3/H A 7 MCA

Grupo Solar Compacto de dos vías con centralita
 Grupo solar compacto de dos vías de impulsión con válvula reguladora de caudal; válvula de llenado;
 termómetro; grupo de seguridad formado por manómetro, válvula de presión y salida para conexión
 vaso de expansión y; Bomba Solar (con o sin señal PWM según modelo). Vía de retorno con válvula
 termómetro. Opcional Desaireador.
 Incluye centralita solar STDC....

Familia 04318 AEROTERMO DICIPACION


EURO-SUR



043102

AEROTERMO 16,2 KW DICIPACION

Aerotermo fabricado en chapa galvanizada pintada con tratamiento epoxi anticorrosión. Se puede suministrar con batería de cobre.
 Condiciones de funcionamiento para cálculo de potencia: Temperatura ambiente 35°C, humedad relativa 50%, temperatura del fluido en la entrada de agua 105°C, temperatura de salida 95°C, Glicol 30%....



Familia 04398 RECAMBIOS DE SOLAR

EURO-SUR



043009

ANTICONGELANTE SOLAR DE 2 LTROS 95%

043010

ANTICONGELANTE SOLAR DE 25 LTROS 95%

Anticongelante solar 90% pureza.
 Densidad 1.11 kg/l
 Solubilidad en agua : Total
 Aspecto:Líquido rosaceo

EURO-SUR

**043550 RESISTENCIA Y TERMOST. 3000W 11/4"**

Gama de resistencias para acumuladores de gran capacidad.

Incorporan:

Termostato de rueda (regulación), termostato de seguridad y cable de conexionado eléctrico completo.

Potencias desde 2000W hasta 9000W.

Versiónes Monofásica y Trifásica....

EURO-SUR


**043116 RESISTENCIA Y TERMOST. 9000W 11/2" TRIFASICA 700 mm**

Resistencia eléctrica con termostato exterior incluido. Fabricada en acero Inox. Protección IP65

EURO-SUR

**043125 RESISTENCIA Y TERMOST. 9000W 11/2" TRIFASICA 750 mm**

EURO-SUR

**043126 TERMOSTATO 110º TRIFASICO RESISTENCIA**

TERMOSTATO BAÑO MARIA 30-110°C TRIFASICO

Datos Técnicos: CAPILAR=1500 mm BULBO Ø6x130 mm

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>