



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

056

**TUBO Y ACCESORIO
GALVANIZADO O
NEGRO**

2026-07

Índice de familias

Familia 05602 - ACCESORIOS GALVANIZADO	3
Familia 05603 - ACCESORIOS GALVANIZADO GEBO	12
Familia 05604 - ACCESORIOS RANURADO ROJO	15
Familia 05605 - ACCESORIO ACERO SOLDAR	15

Familia 05602 **ACCESORIOS GALVANIZADO**

EURO-SUR



056064	BRIDA GALV. 1"
080305	BRIDA GALV. 1"1/2
056052	BRIDA GALV. 1"1/4
056063	BRIDA GALV. 1/2"
080306	BRIDA GALV. 2"
080307	BRIDA GALV. 2"1/2
080308	BRIDA GALV. 3"
056050	BRIDA GALV. EN NEGRO 1/2"

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR



056024	CODO 45º GALV. H/H 1"
056020	CODO 45º GALV. H/H 1/2
056026	CODO 45º GALV. H/H 11/2"
056025	CODO 45º GALV. H/H 11/4"
056027	CODO 45º GALV. H/H 2"
056028	CODO 45º GALV. H/H 21/2"
056029	CODO 45º GALV. H/H 3"
056023	CODO 45º GALV. H/H 3/4
056061	CODO 45º GALV. H/H 3/8

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR
Soluciones

080037	CODO GALV. H/H 1"
080035	CODO GALV. H/H 1/2
056019	CODO GALV. H/H 1/4
080039	CODO GALV. H/H 1 1/2
080038	CODO GALV. H/H 1 1/4
080040	CODO GALV. H/H 2"
080041	CODO GALV. H/H 2" 1/2
080042	CODO GALV. H/H 3"
080036	CODO GALV. H/H 3/4
080034	CODO GALV. H/H 3/8
080043	CODO GALV. H/H 4"

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR
Soluciones

080059	CODO GALV. M/H 1"
080057	CODO GALV. M/H 1/2
080061	CODO GALV. M/H 1 1/2
080060	CODO GALV. M/H 1 1/4
080062	CODO GALV. M/H 2"
080063	CODO GALV. M/H 2" 1/2
080064	CODO GALV. M/H 3"
080058	CODO GALV. M/H 3/4
080065	CODO GALV. M/H 4"

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR
Soluciones

056030	CODO RED. 90° GALV. H/H 1 1/4"-1/2
--------	---

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR

056007 **CRUZ GALV. 1/2" H/H/H/H**056051 **CRUZ GALV. 1 1/4" H/H/H/H**056248 **CRUZ GALV. 2" H/H/H/H**

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR

080506 **CURVA GALV. H/H 1"**080504 **CURVA GALV. H/H 1/2**080508 **CURVA GALV. H/H 1 1/2**080507 **CURVA GALV. H/H 1 1/4**080509 **CURVA GALV. H/H 2"**080505 **CURVA GALV. H/H 3/4**

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR

084105 **CURVA GALV. H/H 1" 45º**084103 **CURVA GALV. H/H 1/2 45º**084107 **CURVA GALV. H/H 1 1/2 45º**084106 **CURVA GALV. H/H 1 1/4 45º**084108 **CURVA GALV. H/H 2" 45º**084104 **CURVA GALV. H/H 3/4 45º**

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR

080406 **CURVA GALV. M/H 1"**080404 **CURVA GALV. M/H 1/2**080408 **CURVA GALV. M/H 1 1/2**080407 **CURVA GALV. M/H 1 1/4**080409 **CURVA GALV. M/H 2"**080405 **CURVA GALV. M/H 3/4**

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR



080005	CURVA GALV. M/H 1" 45º
080003	CURVA GALV. M/H 1/2 45º
080007	CURVA GALV. M/H 1 1/2 45º
080006	CURVA GALV. M/H 1 1/4 45º
080008	CURVA GALV. M/H 2" 45º
080004	CURVA GALV. M/H 3/4 45º

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm2.
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm2.
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR



080114	MACHON GALV. 1"
080112	MACHON GALV. 1/2
080116	MACHON GALV. 1 1/2
080115	MACHON GALV. 1 1/4
080117	MACHON GALV. 2"
080118	MACHON GALV. 2" 1/2
080119	MACHON GALV. 3"
080113	MACHON GALV. 3/4
080111	MACHON GALV. 3/8
080120	MACHON GALV. 4"

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm2.
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm2.
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR



056053	MACHON RED GALV. 1" 1/2-1" 1/4
056055	MACHON RED GALV. 1/2-1"
056054	MACHON RED GALV. 1/2-3/4
056057	MACHON RED GALV. 1 1/2"-1"
056056	MACHON RED GALV. 1 1/4"-1"
056049	MACHON RED GALV. 2 1/2"-1 1/2"
056249	MACHON RED GALV. 2"-1"
056058	MACHON RED GALV. 2"-1 1/2"
056001	MACHON RED GALV. 3/4-1"
056059	MACHON RED GALV. 3/8"-1 1/2"

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm2.
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm2.
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR
Soluciones

051001	MANGUITO 65 B-B ELESTICO ANTIVIBRA.
--------	--

EURO-SUR
Soluciones

056225	MANGUITO D.N.40 -1 1/2" UNION ELAST ANTIVIBRA
--------	--

051234	MANGUITO D.N.50-2" UNION ELAST ANTIVIBRA.
--------	--

Unión mediante accesorios maleables roscados. Polímero base: EPDM en interior y exterior, refuerzo de Nylon con cable de acero y accesorios rosca BSPT de fundición maleable electrozincado.

EURO-SUR
Soluciones

080103	MANGUITO GALV. H/H 1"
080101	MANGUITO GALV. H/H 1/2
080099	MANGUITO GALV. H/H 1/4
080105	MANGUITO GALV. H/H 1 1/2
080104	MANGUITO GALV. H/H 1 1/4
080106	MANGUITO GALV. H/H 2"
080107	MANGUITO GALV. H/H 2" 1/2
080108	MANGUITO GALV. H/H 3"
080102	MANGUITO GALV. H/H 3/4
080100	MANGUITO GALV. H/H 3/8
080109	MANGUITO GALV. H/H 4"

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%...

EURO-SUR
Soluciones

056047	★ MANGUITO REDUC. 1 H -3/4 M GALV.
--------	---

080210	★ MANGUITO REDUC. 1 1/2 H -1 1/4 M GALV.
--------	---

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%...

EURO-SUR



080211	MANGUITO REDUC. 1"-1/2 GALV. H/H
080201	MANGUITO REDUC. 1"-3/4 GALV. H/H
056022	MANGUITO REDUC. 1/2-1/4" GALV. H/H
080205	MANGUITO REDUC. 1 1/2-1" GALV. H/H
056065	MANGUITO REDUC. 1 1/2-1/2" GALV. H/H
080203	MANGUITO REDUC. 1 1/2-1 1/4 GALV. H/H
080202	MANGUITO REDUC. 1 1/4-1" GALV. H/H
056048	MANGUITO REDUC. 1 1/4-1/2 GALV. H/H
080215	MANGUITO REDUC. 1 1/4-3/4 GALV. H/H
080209	MANGUITO REDUC. 2"-1" GALV. H/H
080204	MANGUITO REDUC. 2"-1 1/2 GALV. H/H
080207	MANGUITO REDUC. 2" 1/2-2" GALV. H/H
056021	MANGUITO REDUC. 2 1/2-1 1/2" GALV. H/H
080206	MANGUITO REDUC. 3"-2" GALV. H/H
080208	MANGUITO REDUC. 3"-2" 1/2 GALV. H/H
080200	MANGUITO REDUC. 3/4-1/2 GALV. H/H
056004	MANGUITO REDUC. 4"-3" GALV. H/H

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR



080012	PUENTE GALV. H/H 1/2
056062	PUENTE GALV. H/H 3/4

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR
Sistemas


080191	TAPON GALV. H 1"
080189	TAPON GALV. H 1/2
080193	TAPON GALV. H 1 1/2
080192	TAPON GALV. H 1 1/4
080194	TAPON GALV. H 2"
080195	TAPON GALV. H 2 1/2
080196	TAPON GALV. H 3"
080190	TAPON GALV. H 3/4
080197	TAPON GALV. H 4"

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....

EURO-SUR
Sistemas

080125	TAPON GALV. M 1"
080123	TAPON GALV. M 1/2
080121	TAPON GALV. M 1/4
080127	TAPON GALV. M 1 1/2
080126	TAPON GALV. M 1 1/4
080128	TAPON GALV. M 2"
080129	TAPON GALV. M 2 1/2
080130	TAPON GALV. M 3"
080124	TAPON GALV. M 3/4
080122	TAPON GALV. M 3/8
080131	TAPON GALV. M 4"

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%....



DIMENSIONES - (MILIMETROS) (mm)	
L	Ø max.
20	7
25	8
25	10
30	11
35	13
35	15
40	17
45	19
50	22
60	27
70	32
80	38
90	45

EURO-SUR



080070	TE GALV. H/H/H 1"
080068	TE GALV. H/H/H 1/2
080072	TE GALV. H/H/H 1 1/2
080071	TE GALV. H/H/H 1 1/4
080073	TE GALV. H/H/H 2"
080074	TE GALV. H/H/H 2"1/2
080075	TE GALV. H/H/H 3"
080069	TE GALV. H/H/H 3/4
080067	TE GALV. H/H/H 3/8
080076	TE GALV. H/H/H 4"

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%...

EURO-SUR



080643 **TE RED GALV. H/H/H 2"-1"**

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%...

EURO-SUR



080312 **TUERCA HEXAGONAL GALV. 1/2**

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%...

EURO-SUR



056002 **TUERCA HEXAGONAL GALV. 3/4**

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%...

EURO-SUR



080242	TUERCA REDUC. 1"-1/2 GALV. M/H
080231	TUERCA REDUC. 1"-3/4 GALV. M/H
080228	TUERCA REDUC. 1 1/2-1" GALV. M/H
080225	TUERCA REDUC. 1 1/2-1/2 GALV. M/H
080233	TUERCA REDUC. 1 1/2-1 1/4 GALV. M/H
080224	TUERCA REDUC. 1 1/2-3/4 GALV. M/H
080232	TUERCA REDUC. 1 1/4-1" GALV. M/H
080220	TUERCA REDUC. 1 1/4-1/2 GALV. M/H
080221	TUERCA REDUC. 1 1/4-3/4 GALV. M/H
080226	TUERCA REDUC. 2"-1" GALV. M/H
080237	TUERCA REDUC. 2"-1/2 GALV. M/H
080234	TUERCA REDUC. 2"-1 1/2 GALV. M/H
080227	TUERCA REDUC. 2"-1 1/4 GALV. M/H
080223	TUERCA REDUC. 2"-3/4 GALV. M/H
080235	TUERCA REDUC. 2" 1/2-2" GALV. M/H
056018	TUERCA REDUC. 2 1/2"-1 1/2" GALV. M/H
056017	TUERCA REDUC. 3"-1" GALV. M/H
080236	TUERCA REDUC. 3"-2" 1/2 GALV. M/H
056016	TUERCA REDUC. 3"-2" GALV. M/H
080230	TUERCA REDUC. 3/4-1/2 GALV. M/H
080239	TUERCA REDUC. 4"-3" GALV. M/H

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%...

EURO-SUR



080169	UNION 3 PIEZAS GALV. 1"
080171	UNION 3 PIEZAS GALV. 1" 1/2
080170	UNION 3 PIEZAS GALV. 1" 1/4
080167	UNION 3 PIEZAS GALV. 1/2
080172	UNION 3 PIEZAS GALV. 2"
056008	UNION 3 PIEZAS GALV. 2" 1/2
056009	UNION 3 PIEZAS GALV. 3"
080168	UNION 3 PIEZAS GALV. 3/4
056010	UNION 3 PIEZAS GALV. 4"

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%...

EURO-SUR



080183	UNION 3 PIEZAS GALV. M/H 1"
080185	UNION 3 PIEZAS GALV. M/H 1"1/2
080184	UNION 3 PIEZAS GALV. M/H 1"1/4
080181	UNION 3 PIEZAS GALV. M/H 1/2
080186	UNION 3 PIEZAS GALV. M/H 2"
080182	UNION 3 PIEZAS GALV. M/H 3/4

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%...

Familia 05603 **ACCESORIOS GALVANIZADO GEBO**

EURO-SUR



341033	ABRAZADERA TAPAPOROS 1" DC
341040	ABRAZADERA TAPAPOROS 1"1/4 DC
341050	ABRAZADERA TAPAPOROS 1-1/2 DC
341020	ABRAZADERA TAPAPOROS 1/2 DC
341063	ABRAZADERA TAPAPOROS 2" DC
341025	ABRAZADERA TAPAPOROS 3/4 DC

Agua: máx. 25°C / máx. 16 bar
 Calefacción: máx. 90°C / máx. 6 bar
 Aire comprimido (libre de aceites): máx. 10 bar

EURO-SUR



341032	ABRAZADERA TAPAPOROS 1" DS
341012	ABRAZADERA TAPAPOROS 1/2 DS
341112	ABRAZADERA TAPAPOROS 1 1/2 DS
341114	ABRAZADERA TAPAPOROS 1 1/4 DS
341200	ABRAZADERA TAPAPOROS 2" DS
341212	ABRAZADERA TAPAPOROS 2 1/2 DS
341300	ABRAZADERA TAPAPOROS 3" DS
341034	ABRAZADERA TAPAPOROS 3/4 DS
341400	ABRAZADERA TAPAPOROS 4" DS

Agua: máx. 25°C / máx. 16 bar
 Calefacción: máx. 90°C / máx. 6 bar
 Aire comprimido (libre de aceites): máx. 10 bar

EURO-SUR



340905	CODO R/M (WA) 1 1/2 GEB0
--------	---------------------------------

Agua PN 10 (hasta 3/4"), PN 16 (a partir de 1"), gas PN 5, aire comprimido PN 12,5, combustible de calefacción PN 6

EURO-SUR



343032	MANGUITO 1" "O" GEBO
343012	MANGUITO 1/2 "O" GEBO
343112	MANGUITO 1 1/2 "O" GEBO
343114	MANGUITO 1 1/4 "O" GEBO
343200	MANGUITO 2" "O" GEBO
343034	MANGUITO 3/4 "O" GEBO
343038	MANGUITO 3/8 "O" GEBO

Esta Junta Rápida Ref. 770 está diseñada para la unión de tubos mediante el ajuste a compresión, este sistema simplifica y optimiza tanto el montaje de nuevas instalaciones como el mantenimiento y modificación de instalaciones ya existentes. Compresión mediante tuerca o brida.

EURO-SUR



560301	MANGUITO BRIDA 3" GEBO
--------	-------------------------------

Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10, redes contraincendio PN 16

EURO-SUR



344032	TE 1" "T" GEBO R/H
344012	TE 1/2 "T" GEBO R/H
344112	TE 1 1/2 "T" GEBO R/H
344114	TE 1 1/4 "T" GEBO R/H
344200	TE 2" "T" GEBO R/H
344034	TE 3/4 "T" GEBO R/H
344038	TE 3/8 "T" GEBO R/H

Esta Junta Rápida Ref. 730 está diseñada para la unión de tubos mediante el ajuste a compresión, este sistema simplifica y optimiza tanto el montaje de nuevas instalaciones como el mantenimiento y modificación de instalaciones ya existentes. Compresión mediante tuerca o brida.

EURO-SUR



344300	TE BRIDA 3" "TF" ACERO
--------	-------------------------------

Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10



346032	UNION HEMBRA 1" GEBO
346112	UNION HEMBRA 1"1/2 GEBO
346114	UNION HEMBRA 1"1/4 GEBO
346012	UNION HEMBRA 1/2 GEBO
346200	UNION HEMBRA 2" GEBO
346201	UNION HEMBRA 2"1/2 GEBO
346034	UNION HEMBRA 3/4 GEBO
346038	UNION HEMBRA 3/8 GEBO

Esta Junta Rápida Ref. 740 está diseñada para la unión de tubos mediante el ajuste a compresión, este sistema simplifica y optimiza tanto el montaje de nuevas instalaciones como el mantenimiento y modificación de instalaciones ya existentes. Compresión mediante tuerca o brida.



346118	UNION HEMBRA 3" GEBO
--------	----------------------

Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10, redes contraincendio PN 16



345032	UNION MACHO 1" GEBO
345112	UNION MACHO 1"1/2 GEBO
345114	UNION MACHO 1"1/4 GEBO
345012	UNION MACHO 1/2 GEBO
345200	UNION MACHO 2" GEBO
345201	UNION MACHO 2"1/2 GEBO
345034	UNION MACHO 3/4 GEBO
345038	UNION MACHO 3/8 GEBO

Esta Junta Rápida Ref. 746 está diseñada para la unión de tubos mediante el ajuste a compresión, este sistema simplifica y optimiza tanto el montaje de nuevas instalaciones como el mantenimiento y modificación de instalaciones ya existentes. Compresión mediante tuerca o brida.



345203	UNION MACHO 3" GEBO
--------	---------------------

Agua PN 16, gas PN 5, aire comprimido PN 10, redes contraincendio PN 16

Familia 05604 **ACCESORIOS RANURADO ROJO**EURO-SUR
Sistemas S.L.

056012

BRIDA ACOPLAMIENTO 2"1/2 RIGIDO

Fabricados en hierro dúctil según ASTM A-536 grado 65-45-12, con junta de estanqueidad y sus

correspondientes elementos de apriete. Se presentan galvanizados en caliente o pintados en rojo.

Estos acoplamientos de ranurado son aptos para el transporte de fluidos tales como agua, aire exento

de aceite y una amplia gama de productos químicos, están certificados para instalaciones

contraincendios según los estándares FM Approvals 1920, UL 213 y VdS 2100-06 / 2344.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

056013

BRIDA ACOPLAMIENTO 3" FLEXIBLE

056014

BRIDA ACOPLAMIENTO 4" FLEXIBLE

056015

BRIDA ACOPLAMIENTO 6" FLEXIBLE

Fabricados en hierro dúctil según ASTM A-536 grado 65-45-12, con junta de estanqueidad y sus

correspondientes elementos de apriete. Se presentan galvanizados en caliente o pintados en rojo.

Estos acoplamientos de ranurado son aptos para el transporte de fluidos tales como agua, aire exento

de aceite y una amplia gama de productos químicos, están certificados para instalaciones

contraincendios según los estándares FM Approvals 1920, UL 213 y VdS 2100-06 / 2344.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

056011

CODO RANURADO 2"1/2 ROJO

El Accesorio Ranurado de ATUSA se presenta como galvanizado en caliente o pintado en rojo. Apto

para el transporte de fluidos tales como agua, aire exento de aceite y una amplia gama de productos

químicos, está certificado para instalaciones contraincendios según los estándares FM Approvals 1920,

UL 213 y VdS 2100-06 / 2344.

Familia 05605 **ACCESORIO ACERO SOLDAR**EURO-SUR
Sistemas S.L.

056044

BRIDAS FORJADAS PLANA 200 PN 10 EN 1092-1 01

056045

BRIDAS FORJADAS PLANA 250 PN 10 EN 1092-1 01

056043

BRIDAS FORJADAS PLANA 300 PN 10 EN 1092-1 01

Los artículos marcados con * son Bridas Plana de cuatro agujeros.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

056035	CODO 90º ACERO SOLDAR 10"
056036	CODO 90º ACERO SOLDAR 12"
056031	CODO 90º ACERO SOLDAR 2"

Los artículos marcados con * dentro de Curva 90° 3D para soldar NO corresponden a la Norma EN 10253.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

056042	REDUCION CONSENTRI. SOLDAR 12" A 6" STD
056038	REDUCION CONSENTRI. SOLDAR 12" A 8" STD
056040	REDUCION CONSENTRI. SOLDAR 3" A 11/2" STD
056041	REDUCION CONSENTRI. SOLDAR 6" A 3" STD
056039	REDUCION CONSENTRI. SOLDAR 8" A 3" STD

Descubre nuestra familia de accesorios para soldar de acero al carbono, cumpliendo con la norma ASTM A-420. Desde codos hasta tes, garantizamos conexiones seguras y duraderas para tus instalaciones.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

056037	REDUCION EXENTRI. SOLDAR 12" A 8" STD
--------	--

Descubre nuestra familia de accesorios para soldar de acero al carbono, cumpliendo con la norma ASTM A-234 STD. Desde codos hasta tes, garantizamos conexiones seguras y duraderas para tus instalaciones.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

056046	TE SOLDAR 12" STD
--------	--------------------------

TE PARA SOLDAR - NORMA ASTM A-234 STD

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>