



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

057

TUBO Y ACCESORIO ACERO INOXIDABLE

2026-07

Índice de familias

Familia 05701 - TUBO ACERO INOXIDABLE CORRUGADO	3
Familia 05702 - BITUBO ACERO INOXIDABLE CORRUGADO	3
Familia 05703 - ACCESORIOS TUBO CORRUGADO INOXIDABLE	4
Familia 05712 - ACCESORIO ROSCAR INOX 316	5
Familia 05713 - LLAVES ESFERA INOX	14

Familia 05701 **TUBO ACERO INOXIDABLE CORRUGADO**

057001	MTRS. TUBO ACERO 12X3mm CORRUGADO (inox 316)
057002	MTRS. TUBO ACERO 16X3mm CORRUGADO (inox 316)
202001	MTRS. TUBO ACERO 20X3mm CORRUGADO (inox316)
057003	MTRS. TUBO ACERO 25X3mm CORRUGADO (inox 316)

Tubería de acero inoxidable flexible con hendidura de gran profundidad para realizar curvas cerradas.

Temperatura hasta 300°C

Familia 05702 **BITUBO ACERO INOXIDABLE CORRUGADO**

057015	ROLLO BITUBO ACERO 16X13 CORRU. (10 MT) C/SONDA
057016	ROLLO BITUBO ACERO 16X13 CORRU. (20 MT) C/SONDA
057017	ROLLO BITUBO ACERO 16X20 CORRU. (10 MT) C/SONDA
057240	ROLLO BITUBO ACERO 16X20 CORRU. (20 MT) C/SONDA
057018	ROLLO BITUBO ACERO 20X13 CORRU. (10 MT) C/SONDA
057241	ROLLO BITUBO ACERO 20X13 CORRU. (20 MT) C/SONDA
057239	ROLLO BITUBO ACERO 20X20 CORRU. (10 MT) C/SONDA
057019	ROLLO BITUBO ACERO 20X20 CORRU. (20 MT) C/SONDA
057020	ROLLO BITUBO ACERO 25X13 CORRU. (10 MT) C/SONDA
057242	ROLLO BITUBO ACERO 25X13 CORRU. (15 MT) C/SONDA
057243	ROLLO BITUBO ACERO 25X20 CORRU. (10 MT) C/SONDA
057021	ROLLO BITUBO ACERO 25X20 CORRU. (15 MT) C/SONDA

Sistema de dos tuberías de acero inoxidable con aislamiento térmico con protección UV para trabajar con temperatura de 180°C y punta de 200°C, con cable de silicona para sondas de trabajo y tuercas en los extremos.

Familia 05703 **ACCESORIOS TUBO CORRUGADO INOXIDABLE**

EURO-SUR



057007	ARANDELA INOX 12-1/2 H CORRUGADO INOX
057008	ARANDELA INOX 16-3/4 H CORRUGADO INOX
057009	ARANDELA INOX 20-1" H CORRUGADO INOX
057010	ARANDELA INOX 25-11/4" H CORRUGADO INOX

Arandela fabricada en acero inoxidable para tubería flexible inox

EURO-SUR



053203	CODO DOBLE 16-22 COBRE Y CORRUGADO INOX 3203X
--------	--

EASYSOLAR racor codo doble en acero inoxidable/cobre
Las uniones « » representan la solución innovadora, veloz y fiable para las conexiones del tubo corrugado de acero inoxidable. Es suficiente insertar el tubo en la unión completamente y proceder al ajuste a través de llaves (tal como se indica en la pág.4). La junta o-ring en la tuerca impedirá al tubo la extracción involuntaria...

EURO-SUR



053204	CODO R/M COMPRESION 16-1/2" JUNTA PLANA 3204X
--------	--

EASYSOLAR racor codo doble en acero inoxidable/cobre
Las uniones « » representan la solución innovadora, veloz y fiable para las conexiones del tubo corrugado de acero inoxidable. Es suficiente insertar el tubo en la unión completamente y proceder al ajuste a través de llaves (tal como se indica en la pág.4). La junta o-ring en la tuerca impedirá al tubo la extracción involuntaria...

EURO-SUR



057022	MACHON DOBLE 1"-1" ASIENTO PLANO
--------	---

Machón ala plana

EURO-SUR



057023	MACHON DOBLE RED.1"-3/4 ASIENTO PLANO
--------	--

Machón reducido ala plana

EURO-SUR



057004	TUERCA MOVIL 12-1/2 H CORRUGADO INOX
057005	TUERCA MOVIL 16-3/4 H CORRUGADO INOX
132010	TUERCA MOVIL 20-1"H CORRUGADO INOX
057006	TUERCA MOVIL 25-11/4 H CORRUGADO INOX

Tuerca móvil para tubería flexible inox

EURO-SUR



057024

TUERCA RED.1"-3/4 ASIENTO PLANO

Tuerca reducción ala plana

Familia 05712 **ACCESORIO ROSCAR INOX 316**

EURO-SUR



057238

BRIDA CIEGA 1" DN 15 AISI 316

057235

BRIDA CIEGA 1/2" DN 15 AISI 316

EURO-SUR



057236

BRIDA LOCA 1/2" DN 15 AISI 316

EURO-SUR



057227

BRIDA ROSCADA 1" DN 25 AISI 316

057225

BRIDA ROSCADA 1/2" DN 15 AISI 316

057229

BRIDA ROSCADA 1 1/2" DN 40 AISI 316

057228

BRIDA ROSCADA 1 1/4" DN 32 AISI 316

057230

BRIDA ROSCADA 2" DN 50 AISI 316

057231

BRIDA ROSCADA 2 1/2" DN 65 AISI 316

057232

BRIDA ROSCADA 3" DN 80 AISI 316

057226

BRIDA ROSCADA 3/4" DN 20 AISI 316

057233

BRIDA ROSCADA 4" DN 100 AISI 316



057062	CODO 45º H/H 1" ROSCAR AISI 316
057064	CODO 45º H/H 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057063	CODO 45º H/H 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057060	CODO 45º H/H 1/2" ROSCAR AISI 316
057058	CODO 45º H/H 1/4" ROSCAR AISI 316
057065	CODO 45º H/H 2" ROSCAR AISI 316
057066	CODO 45º H/H 2"1/2 ROSCAR AISI 316
057061	CODO 45º H/H 3/4" ROSCAR AISI 316
057059	CODO 45º H/H 3/8" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.



057040	CODO 90º H/H 1" ROSCAR AISI 316
057042	CODO 90º H/H 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057041	CODO 90º H/H 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057038	CODO 90º H/H 1/2" ROSCAR AISI 316
057036	CODO 90º H/H 1/4" ROSCAR AISI 316
057043	CODO 90º H/H 2" ROSCAR AISI 316
057044	CODO 90º H/H 2"1/2 ROSCAR AISI 316
057045	CODO 90º H/H 3" ROSCAR AISI 316
057039	CODO 90º H/H 3/4" ROSCAR AISI 316
057037	CODO 90º H/H 3/8" ROSCAR AISI 316
057046	CODO 90º H/H 4" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

057051	CODO 90º M/H 1" ROSCAR AISI 316
057053	CODO 90º M/H 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057052	CODO 90º M/H 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057049	CODO 90º M/H 1/2" ROSCAR AISI 316
057047	CODO 90º M/H 1/4" ROSCAR AISI 316
057054	CODO 90º M/H 2" ROSCAR AISI 316
057055	CODO 90º M/H 2"1/2 ROSCAR AISI 316
057056	CODO 90º M/H 3" ROSCAR AISI 316
057050	CODO 90º M/H 3/4" ROSCAR AISI 316
057048	CODO 90º M/H 3/8" ROSCAR AISI 316
057057	CODO 90º M/H 4" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

057104	CRUZ H 1" ROSCAR AISI 316
057106	CRUZ H 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057105	CRUZ H 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057102	CRUZ H 1/2" ROSCAR AISI 316
057100	CRUZ H 1/4" ROSCAR AISI 316
057107	CRUZ H 2" ROSCAR AISI 316
057103	CRUZ H 3/4" ROSCAR AISI 316
057101	CRUZ H 3/8" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR
Sistemas

057209	ENLACE 3 PIEZAS H/H 1" ROSCAR AISI 316
057211	ENLACE 3 PIEZAS H/H 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057210	ENLACE 3 PIEZAS H/H 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057207	ENLACE 3 PIEZAS H/H 1/2" ROSCAR AISI 316
057205	ENLACE 3 PIEZAS H/H 1/4" ROSCAR AISI 316
057212	ENLACE 3 PIEZAS H/H 2" ROSCAR AISI 316
057213	ENLACE 3 PIEZAS H/H 2"1/2 ROSCAR AISI 316
057208	ENLACE 3 PIEZAS H/H 3/4" ROSCAR AISI 316
057206	ENLACE 3 PIEZAS H/H 3/8" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 (microfusión).
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Cierre con junta de PTFE.
5. Presión máxima de trabajo 20 bar (S-150).
6. Temperatura de trabajo -25 °C a 180 °C



057214	ENLACE 3 PIEZAS H/H 3" ROSCAR AISI 316
--------	---

1. Construcción en Inoxidable 316 (microfusión).
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Cierre con junta de PTFE.
5. Presión máxima de trabajo 20 bar (S-150).
6. Temperatura de trabajo -25 °C a 180 °C

EURO-SUR
Sistemas

057093	ENTRONQUE M/M 1" x60 ROSCAR AISI 316
057095	ENTRONQUE M/M 1"1/2 x80 ROSCAR AISI 316
057094	ENTRONQUE M/M 1"1/4 x80 ROSCAR AISI 316
057091	ENTRONQUE M/M 1/2" x60 ROSCAR AISI 316
057089	ENTRONQUE M/M 1/4" x40 ROSCAR AISI 316
057096	ENTRONQUE M/M 2" x100 ROSCAR AISI 316
057097	ENTRONQUE M/M 2"1/2 x100 ROSCAR AISI 316
057098	ENTRONQUE M/M 3" x120 ROSCAR AISI 316
057092	ENTRONQUE M/M 3/4" x60 ROSCAR AISI 316
057090	ENTRONQUE M/M 3/8" x40 ROSCAR AISI 316
057099	ENTRONQUE M/M 4" x150 ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 L (Tubo Soldado).
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
4. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.



057219	ENTRONQUE MANGUERA 1" ROSCAR AISI 316
057221	ENTRONQUE MANGUERA 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057220	ENTRONQUE MANGUERA 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057217	ENTRONQUE MANGUERA 1/2" ROSCAR AISI 316
057215	ENTRONQUE MANGUERA 1/4" ROSCAR AISI 316
057222	ENTRONQUE MANGUERA 2" ROSCAR AISI 316
057223	ENTRONQUE MANGUERA 2"1/2 ROSCAR AISI 316
057224	ENTRONQUE MANGUERA 3" ROSCAR AISI 316
057218	ENTRONQUE MANGUERA 3/4" ROSCAR AISI 316
057216	ENTRONQUE MANGUERA 3/8" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.



057082	ENTRONQUE SOLDAR 1" ROSCAR AISI 316
057084	ENTRONQUE SOLDAR 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057083	ENTRONQUE SOLDAR 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057080	ENTRONQUE SOLDAR 1/2" ROSCAR AISI 316
057078	ENTRONQUE SOLDAR 1/4" ROSCAR AISI 316
057085	ENTRONQUE SOLDAR 2" ROSCAR AISI 316
057086	ENTRONQUE SOLDAR 2"1/2 ROSCAR AISI 316
057087	ENTRONQUE SOLDAR 3" ROSCAR AISI 316
057081	ENTRONQUE SOLDAR 3/4" ROSCAR AISI 316
057079	ENTRONQUE SOLDAR 3/8" ROSCAR AISI 316
057088	ENTRONQUE SOLDAR 4" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR



057163	MACHON 1" ROSCAR AISI 316
057165	MACHON 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057164	MACHON 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057161	MACHON 1/2" ROSCAR AISI 316
057159	MACHON 1/4" ROSCAR AISI 316
057167	MACHON 2"1/2 ROSCAR AISI 316
057168	MACHON 3" ROSCAR AISI 316
057162	MACHON 3/4" ROSCAR AISI 316
057160	MACHON 3/8" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.



057166	MACHON 2" ROSCAR AISI 316
--------	----------------------------------

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR



057145	MACHON RED. 1"1/2X1" ROSCAR AISI 316
057146	MACHON RED. 1"1/2X1"1/4 ROSCAR AISI 316
057144	MACHON RED. 1"1/4X1" ROSCAR AISI 316
057143	MACHON RED. 1"1/4X3/4" ROSCAR AISI 316
057141	MACHON RED. 1"X1/2" ROSCAR AISI 316
057142	MACHON RED. 1"X3/4" ROSCAR AISI 316
057138	MACHON RED. 1/2"X1/4" ROSCAR AISI 316
057139	MACHON RED. 1/2"X3/8" ROSCAR AISI 316
057136	MACHON RED. 1/4"X1/8" ROSCAR AISI 316
057148	MACHON RED. 2"X1"1/2 ROSCAR AISI 316
057147	MACHON RED. 2"X1"1/4 ROSCAR AISI 316
057140	MACHON RED. 3/4"X1/2" ROSCAR AISI 316
057137	MACHON RED. 3/8"X1/4" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR



057153	MANGUITO H/H 1" ROSCAR AISI 316
057155	MANGUITO H/H 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057154	MANGUITO H/H 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057151	MANGUITO H/H 1/2" ROSCAR AISI 316
057149	MANGUITO H/H 1/4" ROSCAR AISI 316
057156	MANGUITO H/H 2" ROSCAR AISI 316
057157	MANGUITO H/H 2"1/2 ROSCAR AISI 316
057158	MANGUITO H/H 3" ROSCAR AISI 316
057152	MANGUITO H/H 3/4" ROSCAR AISI 316
057150	MANGUITO H/H 3/8" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR



057115	MANGUITO RED. H/H 1"1/2X1" ROSCAR AISI 316
057116	MANGUITO RED. H/H 1"1/2X1"1/4 ROSCAR AISI 316
057114	MANGUITO RED. H/H 1"1/4X1" ROSCAR AISI 316
057113	MANGUITO RED. H/H 1"X3/4" ROSCAR AISI 316
057110	MANGUITO RED. H/H 1/2"X1/4" ROSCAR AISI 316
057111	MANGUITO RED. H/H 1/2"X3/8" ROSCAR AISI 316
057108	MANGUITO RED. H/H 1/4"X1/8" ROSCAR AISI 316
057118	MANGUITO RED. H/H 2"1/2X2" ROSCAR AISI 316
057117	MANGUITO RED. H/H 2"X1"1/2 ROSCAR AISI 316
057112	MANGUITO RED. H/H 3/4"X1/2" ROSCAR AISI 316
057109	MANGUITO RED. H/H 3/8"X1/4" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR



057172	RACOR DEPOSITO 1" ROSCAR AISI 316
057174	RACOR DEPOSITO 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057173	RACOR DEPOSITO 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057170	RACOR DEPOSITO 1/2" ROSCAR AISI 316
057175	RACOR DEPOSITO 2" ROSCAR AISI 316
057171	RACOR DEPOSITO 3/4" ROSCAR AISI 316
057169	RACOR DEPOSITO 3/8" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 228/1.
3. Presión máxima de trabajo 20 bar (S-150).
4. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

057190	TAPON H 1" ROSCAR AISI 316
057192	TAPON H 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057191	TAPON H 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057188	TAPON H 1/2" ROSCAR AISI 316
057186	TAPON H 1/4" ROSCAR AISI 316
057193	TAPON H 2" ROSCAR AISI 316
057194	TAPON H 2"1/2 ROSCAR AISI 316
057195	TAPON H 3" ROSCAR AISI 316
057189	TAPON H 3/4" ROSCAR AISI 316
057187	TAPON H 3/8" ROSCAR AISI 316
057196	TAPON H 4" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

057180	TAPON M 1" ROSCAR AISI 316
057182	TAPON M 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057181	TAPON M 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057178	TAPON M 1/2" ROSCAR AISI 316
057176	TAPON M 1/4" ROSCAR AISI 316
057183	TAPON M 2" ROSCAR AISI 316
057184	TAPON M 2"1/2 ROSCAR AISI 316
057185	TAPON M 3" ROSCAR AISI 316
057179	TAPON M 3/4" ROSCAR AISI 316
057177	TAPON M 3/8" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

057071	TES H/H/H 1" ROSCAR AISI 316
057073	TES H/H/H 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057072	TES H/H/H 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057069	TES H/H/H 1/2" ROSCAR AISI 316
057067	TES H/H/H 1/4" ROSCAR AISI 316
057074	TES H/H/H 2" ROSCAR AISI 316
057075	TES H/H/H 2"1/2 ROSCAR AISI 316
057076	TES H/H/H 3" ROSCAR AISI 316
057070	TES H/H/H 3/4" ROSCAR AISI 316
057068	TES H/H/H 3/8" ROSCAR AISI 316
057077	TES H/H/H 4" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

057201	TUERCA 1" ROSCAR AISI 316
057203	TUERCA 1"1/2 ROSCAR AISI 316
057202	TUERCA 1"1/4 ROSCAR AISI 316
057199	TUERCA 1/2" ROSCAR AISI 316
057197	TUERCA 1/4" ROSCAR AISI 316
057204	TUERCA 2" ROSCAR AISI 316
057200	TUERCA 3/4" ROSCAR AISI 316
057198	TUERCA 3/8" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

EURO-SUR



057129	TUERCA RED. M/H 1"1/2X1" ROSCAR AISI 316
057130	TUERCA RED. M/H 1"1/2X1"1/4 ROSCAR AISI 316
057128	TUERCA RED. M/H 1"1/4X1" ROSCAR AISI 316
057127	TUERCA RED. M/H 1"1/4X3/4" ROSCAR AISI 316
057125	TUERCA RED. M/H 1"X1/2" ROSCAR AISI 316
057126	TUERCA RED. M/H 1"X3/4" ROSCAR AISI 316
057121	TUERCA RED. M/H 1/2"X1/4" ROSCAR AISI 316
057122	TUERCA RED. M/H 1/2"X3/8" ROSCAR AISI 316
057119	TUERCA RED. M/H 1/4"X1/8" ROSCAR AISI 316
057134	TUERCA RED. M/H 2"1/2X2" ROSCAR AISI 316
057131	TUERCA RED. M/H 2"X1" ROSCAR AISI 316
057133	TUERCA RED. M/H 2"X1"1/2 ROSCAR AISI 316
057132	TUERCA RED. M/H 2"X1"1/4 ROSCAR AISI 316
057135	TUERCA RED. M/H 3"X2"1/2 ROSCAR AISI 316
057124	TUERCA RED. M/H 3/4"X1/2" ROSCAR AISI 316
057123	TUERCA RED. M/H 3/4"X3/8" ROSCAR AISI 316
057120	TUERCA RED. M/H 3/8"X1/4" ROSCAR AISI 316

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

Familia 05713 LLAVES ESFERA INOX

EURO-SUR



172104	LLAVE ESFERA 1/2 INOX (316)
160603	LLAVE ESFERA 1 1/2 INOX (316)
016093	LLAVE ESFERA 3/4 INOX (316)


Const. acero inox. CF8M (316) microfusión. Extremos: rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). Juntas y asiento: PTFE + 15% FV tórica eje vitón PN 63, Temp: -25°C + 180°C. Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.

EURO-SUR




016130	VALVULA ESFERA 1/2" INOX 306 2PZS. RG PN140
--------	--

Const.: acero inox. CF8M (316) microfusión. Juntas y asientos: PTFE+FV extremos: rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1). PN 140 temp. -25°C +180°C. Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.




016131 ★ VALVULA ESFERA 1/2" INOX 316 1PZS. RG

Rosca gas ISO 7-1 (EN 10226-1).
Const. acero inox CF8M (316) Microfusión. Asientos:
PTFE. PN 63. Temp. -25°C +180°C. Mando manual
por palanca.


057244 VALVULA ESFERA CON BRIDAS INOX-316 1 1/4" ANSI

Válvula esfera paso total 2 piezas bridas ANSI B-16.5 S-150, Certificación "FIRE SAFE"

Montaje directo de actuadores S/ISO 5211.

Cuerpo: inox. CF8M (316). Asientos: PTFE +25% Grafito. Presión máx.: 19
kg/cm². Temp.:

-30°C +220°C. Mando manual por palanca.



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>