



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

080

**BOMBAS DE
SUPERFICIE Y GRUPOS
DE PRESION**

2026-07

Índice de familias

Familia 08001 - BOMBAS PERIFERICAS	3
Familia 08002 - BOMBAS MULTICELULARES	3
Familia 08003 - BOMBAS TIPO JET	5
Familia 08004 - BOMBAS CENTRIFUGAS	6
Familia 08005 - BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES	9
Familia 08006 - BOMBAS TRASIEGO	10
Familia 08007 - MOTOBOMBAS	11
Familia 08008 - BOMBAS DE RECIRCULACION	12
Familia 08009 - BOMBAS DE FUENTE	14
Familia 08010 - GRUPOS DE PRESURIZACIÓN	15
Familia 08012 - BOMBAS DE MEMBRANA	16
Familia 08020 - CALDERINES DE BOMBAS	16
Familia 08021 - CUADROS ELECTRICOS DE BOMBAS SUPERFICIE	17
Familia 08022 - GRUPOS DE BOMBAS	20
Familia 08023 - ACCESORIOS DE BOMBAS	21

Familia 08001 **BOMBAS PERIFERICAS**

EURO-SUR



027001

BOMBA PERIFERICA 0.5 CV. PE-50 M eco

Electrobomba periférica especialmente concebida para suministros de pequeñas aplicaciones industriales y sanitarias, así como para grupo de presión.

EURO-SUR



360075

BOMBA PERIFERICA 0.70 CV. PM 65 MONOF

Las bombas con rodete periférico modelo PM, son recomendadas para bombear agua limpia sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos para los materiales que componen la bomba.

Debido a su fiabilidad, facilidad de uso y rentabilidad, son adecuados para aplicaciones domésticas y, en particular, para la distribución de agua en combinación con pequeños tanques de autoclave, para el riego de huertos y jardines.

Familia 08002 **BOMBAS MULTICELULARES**

362005

★ **BOMBA MULTICELULAR 1,5 CV. MH-200/4M**

EURO-SUR



364107

★ **BOMBA MULTICELULAR 1,5 CV. MH-145/6M**

027062

BOMBA MULTICELULAR 0.8 CV. CMH 24.80

360273

BOMBA MULTICELULAR 0.8 CV. CMH 23.75

360275

BOMBA MULTICELULAR 1,5 CV. CMH 27.150

Las bombas multicelulares horizontales modelo CMH del fabricante Portugués OLIJU, destacan por su construcción compacta y buen rendimiento hidráulico. Son especialmente indicadas para el uso doméstico e industrial en grupos de presión para viviendas, riego de jardines, etc.

EURO-SUR



027061

BOMBA MULTICELULAR 0.5 CV. AVMS-100 ECO

Descripción

Motor

Materiales

Área de trabajo

Suministro de agua doméstica, aspersores de jardín, etc.

Autoaspirante hasta 5 m con válvula de pie....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**360453 BOMBA MULTICELULAR 0.8 CV. ECO****360454 BOMBA MULTICELULAR 1 CV. ECO**

Se puede utilizar para transferir agua limpia u otros líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua.

Es adecuado para la elevación de agua del pozo, riego por aspersión en jardín, impulsando a presión la corriente de agua, como equipo de apoyo, etc.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**080145 BOMBA MULTICELULAR 1 CV. HMP 15-5****080146 BOMBA MULTICELULAR 1.25 CV. HMP 25-4****080151 BOMBA MULTICELULAR 1.5 CV. HMP 45-2****080147 BOMBA MULTICELULAR 1.50 CV. HMP 25-5****080148 BOMBA MULTICELULAR 2 CV. HMP 35-3****080152 BOMBA MULTICELULAR 2 CV. HMP 45-3****080149 BOMBA MULTICELULAR 2.5 CV. HMP 35-4****080150 BOMBA MULTICELULAR 3 CV. HMP 35-5****080153 BOMBA MULTICELULAR 3 CV. HMP 45-5**

La bomba de agua serie HMP es ideal para aplicaciones domésticas, riego y conjuntos hidroneumáticos. Su diseño horizontal y multicelular garantiza un rendimiento confiable con aguas limpias, mientras que su característica más destacada es su funcionamiento completamente silencioso, perfecto...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**360455 BOMBA MULTICELULAR 1.5 CV. ECO**

Potencia: 1100 W - 1.5 hp

Tensión: 230V~ 50Hz

Caudal: 90 L/min

Altura De Elevación: 46 m

Succión: 8m (Max.)...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**080173 BOMBA MULTICELULAR 0.75 CV. 4CRm 80**

CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta 130 l/min (7.8 m3/h)
- Altura hasta 67 m


USOS E INSTALACIONES

Se recomienda para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba....

EURO-SUR

**360252 BOMBA MULTICELULAR 1.2 CV. MP120**

Bombas centrífugas multicelulares horizontales, para trabajar con aguas limpias en aplicaciones domésticas, riego y conjuntos hidroneumáticos de presión, completamente silenciosas. Para suministro de agua doméstica, aspersores para jardín, riego, etc.



EURO-SUR

**080097 ELECTROBOMBA A L H:34M 6000LH HIDROBEX 750 W MH 100**

POTENCIA 750 W
CAUDAL MÁX. 6.000 l/h
ALTURA MÁX. 45 m
ASPIRACIÓN MÁX. 8 m
EXTRAS Extremadamente silenciosa. Cuerpo en fundición gris, eje y carcasa INOX, rodetes y difusores en NORYL,...

Familia 08003 BOMBAS TIPO JET**027152 ★ ELECTROBOMBA JET H:45M 3750L/H CAMPEON 1100 W**

ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE SUPERFICIE
IJET-1200 CAMPEÓN
230V/50Hz P1: 1100W Bomba. Autoaspirante 8 m (en menos 3') Conexión de asp. e imp. Orientables. Válvula anti retorno integrada. Pies de apoyo anti vibrantes. Caudal máx. 3.750 l/h - Altura máx. 45m R.1□.

EURO-SUR

**360301 BOMBA JET 0.8 CV. ECO**

Se puede utilizar para transferir agua limpia u otros líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua. Es adecuado para la elevación de agua del pozo, riego por aspersión enl jardín, impulsando agua corriente, como equipo de apoyo, etc.

EURO-SUR

**360190 BOMBA JET 0.85 CV. CAM 75N****360101 BOMBA JET 1 CV. CAM 100N****360150 BOMBA JET 1,5 CV. CAM 140****080082 BOMBA JET 1.5 CV. CAMT 140 trif 400 w****272200 BOMBA JET 2 CV. CAM 150**

La serie está formada por bombas centrífugas autocebantes ideales para suministro de agua (incluso mezclada con gas) en pequeños sistemas domésticos, conectadas a tanques autoclave, para la transferencia de líquidos y el vaciado de tanques; también utilizadas para jardinería. Su instalación se deberá realizar adecuadamente, en lugares...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**360302 BOMBA JET 1 CV. ECO**

Electrobomba centrífuga autoaspirante tipo jet, con sistema eyector incorporado y capacidad de aspiración hasta 8m, especialmente concebida para suministros de pequeñas aplicaciones industriales y sanitarias, así como para grupo de presión.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**360303 BOMBA JET 1.5 CV. ECO**

Bomba centrífuga autoaspirante para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Autoaspirante hasta 7 m si está perfectamente cebada.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**080142 BOMBA JET 2 CV. JET-201-M**EURO-SUR
Soluciones S.L.**027157 ELECTROBOMBA SUP H:40M 3200L/H HIDROBEX JPG 800**

BOMBA DE SUPERFICIE
AUTOASPIRANTE JPG-800
Ideal para el suministro de agua para uso doméstico y para jardinería, excelente resistencia a las bajas temperaturas, 800 W.
Caudal máx: 3.200 l/h. Altura máx: 40 m....

Familia 08004 **BOMBAS CENTRIFUGAS****365220 ★ BOMBA CENTRIFUGA 1.5 CV. DPT-15 trif.****365852 ★ BOMBA CENTRIFUGA 2 CV. HFm6B**

EURO-SUR

**366231 BOMBA CENTRIF. 2 CV. DPM-20****364215 BOMBA CENTRIFUGA 1 CV. DPM-10**

Las bombas centrífugas multicelulares horizontales modelo CB son especialmente recomendadas para bombear agua limpia y líquidos que no son químicamente agresivos para los materiales que componen la bomba. Por su fiabilidad y silencio, son muy utilizados en el sector doméstico y en particular para la distribución de agua en combinación con depósitos pequeños o medianos, autoclaves, para el riego de huertos o jardines, etc.

EURO-SUR

**027043****BOMBA CENTRIF. 4 CV. 2CP32/200CTRIF**

CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta 450 l/min (27 m³/h)
- Altura hasta 112 m

USOS E INSTALACIONES

Se recomienda para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba....

EURO-SUR

**080157****BOMBA CENTRIF. 4 CV. CBT 400 TRIF**

Prestaciones Características de construcción

- Altura manométrica hasta 98 m
- Caudal hasta 550 l/min (33 m³/h)

Límites de empleo

- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Temperatura del líquido: hasta +50°C rodete Noryl...

EURO-SUR

**360141****BOMBA CENTRIFUGA 2 CV. TRIF ECO**

Bombas centrífugas monoturbina, adecuadas para trabajar en suministros domésticos e industriales, sistemas de riego, grupos de presión,...

EURO-SUR

**360142****BOMBA CENTRIFUGA "GUT" 3 CV. TRIF eco****360143****BOMBA CENTRIFUGA "GUT" 4 CV. TRIF eco**

Bombas centrífugas biturbina

n Bomba centrífuga biturbina diseñada para su empleo en grupos de presión para el suministro de agua en instalaciones domésticas, civiles e industriales. Apta para el riego por aspersión y otras aplicaciones para el suministro de agua en general.

n Cuerpo de la bomba y soporte motor de hierro fundido....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**027003 BOMBA CENTRIFUGA 1 CV. CM-100 M ECO**

Bombas centrífugas monoturbina, adecuadas para trabajar en suministros domésticos e industriales, sistemas de riego, grupos de presión,...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**080154 BOMBA CENTRIFUGA 1 CV. DPM-10 ECO**

La serie ZH consta de una bomba centrífuga con dos turbinas trabajando en serie. Se puede utilizar para transferir agua limpia u otros líquidos con propiedades físicas y químicas similares al agua. Es apta para uso industrial y abastecimiento urbano de agua, abastecimiento de edificios altos y extinción de incendios, riego de jardines, transferencia de agua a larga distancia, calefacción, ventilación y control del aire, la circulación para agua fría y caliente, y como equipo de soporte, etc.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**360181 BOMBA CENTRIFUGA 1,5 CV. CPM-15**

Las bombas centrífugas horizontales modelo CM son recomendadas para bombear agua limpia sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos para los materiales que componen la bomba. Debido a su fiabilidad, facilidad de uso y rentabilidad, son adecuados para aplicaciones domésticas y, en particular, para la distribución de agua en combinación con pequeños tanques de autoclave, para el riego de huertos y jardines.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**360140 BOMBA CENTRIFUGA 1.5 CV. ECO**

Aplicaciones: Electrobombas centrífugas Multicelulares Horizontales para agua limpia, sin sólidos en suspensión y no agresivo, bomba muy silenciosa, ideal para su uso en equipos de presión domésticos y pequeños riegos por aspersión. Aspiración máxima 7 mts, en aspiraciones de más de 4 m.c.a. recomendamos...

Modelo	Voltage	C.V.	Caudal m³/h					
			1.5	3.6	7.5	9	7.2	9.6
CL 100 M	220 V	3	48	22	20			
CL 150 M	220 V	4.5	44	41	40	15		
CL 200 M	220 V	7	35	33	30	45	39	15
CL 250 T	230/100	3	60	39	37	35	49	32

EURO-SUR
Soluciones S.L.**080156 BOMBA CENTRIFUGA 4 CV. CMT 400**

- Altura manométrica hasta 53 m
- Caudal hasta 130 l/min (7,8 m³/h)
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Temperatura del líquido: hasta +50°C rodete Nory

Características de empleo e instalación
La serie está formada por bombas periféricas de desplazamiento positivo con succión lateral para...

Familia 08005 **BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES**EURO-SUR
Soluciones S.L.

080252

★ **BOMBA CENTRIFUGA 2 CV. MV 3/5T 220/380V**EURO-SUR
Soluciones S.L.

080177

★ **BOMBA MULTIC. VERT. 3 CV. GVM 85/6 trif**

n Bombas centrífugas multicelulares ideales para grupos de presión y presurización en el suministro de agua en instalaciones domésticas, civiles e industriales. Apts para el riego y el suministro de agua en general.
 n Cuerpo de aspiración e impulsión en fundición, tratamiento antioxidante.
 Turbinas, cuerpos difusores y difusores en tecnopolímero.
 n Camisa bomba, eje y casquillos de fricción en acero inoxidable....

EURO-SUR
Soluciones S.L.

080176

★ **BOMBA MULTIC. VERT. 3 CV. MULTI 35 ESPA**

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
 Silenciosa.
 Materiales
 Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
 Eje bomba en AISI 420....

EURO-SUR
Soluciones S.L.

080141

★ **BOMBA MULTIC. VERT. 3 CV. V-NOX 307 T**

Turbinas, eje bomba, cuerpo bomba en acero inoxidable ISO 431, difusores en tecnopolímero inyectado con fibra de vidrio, contrabridas de aspiración e impulsión, base aspiración y cuerpo de impulsión en fundición GG-20 con tratamiento de pintura epoxi-poliéster interior y exterior para ofrecer mas resistencia a la oxidación. Cierre mecánico en...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

080096

★ **BOMBA VERTICAL ROMA 5.5 M 1,3 CV II 230 V.**

Serie ROMA 5-9 TURBINA INOX
 Electrobombas centrífugas multicelulares verticales
 Electrobombas ideales por su posición vertical y reducido tamaño para instalaciones de grupos de presión y grupos contra incendios.
 Cuerpo bomba: Fundición.
 Cuerpo aspiración: Fundición....

Familia 08006 **BOMBAS TRASIEGO**

EURO-SUR



362055

BOMBA TRASIEGO BEM 20 IP-55

Electrobomba autoaspirante BIDIRECCIONAL de anillo líquido lateral y con turbina en estrella. Este particular tipo de sistema hidráulico le confiere una extraordinaria capacidad de autocebado, incluso en casos de discontinua disponibilidad del líquido a trasvasar en aspiración (presencia de aires o de otros gases). Líquidos previamente decantados como: AGUA, VINO, MOSTO,...

EURO-SUR



362555

BOMBA TRASIEGO BEM 25 IP-55

Electrobomba autoaspirante BIDIRECCIONAL de anillo líquido lateral y con turbina en estrella. Este particular tipo de sistema hidráulico le confiere una extraordinaria capacidad de autocebado, incluso en casos de discontinua disponibilidad del líquido a trasvasar en aspiración (presencia de aires o de otros gases). Líquidos previamente decantados como: AGUA, VINO, MOSTO, LECHE, AGUA DE MAR, GASÓLEO, ADBLUE, ACEITE, etc. cuya viscosidad no sea superior de 4º Engler. Los líquidos a trasvasar deben...

EURO-SUR



080564

BOMBA TRASIEGO GASOIL 50 L/MIN

Cuerpo bomba 220 V 50 L
Bomba centrífuga eléctrica portátil de 220 V equipada con bypass, para trasvase de gasoil y biodiesel.
Presión Máxima 2,5 Bar. Cable eléctrico 220 V y conmutador.
Máxima altura de trasvase: con un equipamiento habitual como manguera, pistola manual o automática y contador, su altura puede llegar a 4-5 m....

EURO-SUR



027020

BOMBA TRASIEGO NOVAX 20 3000 rpm

Electrobomba autoaspirante BIDIRECCIONAL de anillo líquido lateral y con turbina en estrella. Las partes hidráulicas que están en contacto con el líquido se fabrican en una aleación especial con tratamiento resistente a la corrosión idela para la industria alimentaria. Este particular tipo de sistema hidráulico le confiere una extraordinaria capacidad de autocebado, incluso en casos de discontinua disponibilidad del líquido a trasvasar en aspiración (presencia de aires o de otros gases). Líquidos previamente decantados como: AGUA, VINO, MOSTO, LECHE, AGUA DE MAR, GASÓLEO,...

EURO-SUR

**027072 BOMBA TRASIEGO NOVAX 25 1500 rpm**

Electrobomba autoaspirante BIDIRECCIONAL de anillo líquido lateral y con turbina en estrella. Las partes hidráulicas que están en contacto con el líquido se fabrican en una aleación especial con tratamiento resistente a la corrosión idela para la industria alimentaria. Este particular tipo de sistema hidráulico le confiere una extraordinaria capacidad de autocebado, incluso en casos de discontinua disponibilidad del líquido a trasvasar en aspiración (presencia de aires o de otros gases). Líquidos previamente decantados como: AGUA, VINO, MOSTO, LECHE, AGUA DE MAR,...

EURO-SUR

**621121 ★ BOMBA TRASVASE 10L/M ELECT. PROD. QUIMICOS 220V**

Una bomba de trasvase autoaspirante eléctrica AC para productos químicos es un dispositivo mecánico que utiliza energía eléctrica de corriente alterna (AC) para trasvasar sustancias químicas de un lugar a otro. Gracias a su capacidad autoaspirante, esta bomba puede iniciar el proceso de bombeo automáticamente, succionando el producto...

Familia 08007 MOTOBOMBAS

EURO-SUR

**027153 MOTOBOMBA 2T 6600L/H ASP 7MT CAMPEON 0,95 CV AT 25/SEM25E**

MOTOBOMBA AT-25 CAMPEÓN
Motor 2 tiempos de 26 cm³. Caudal máx: 6.600 l/h. Altura manométrica 32 m. Autoaspirante 7 m. Bomba en aluminio ASP e IMP 1"-25 mm. Peso 5,5 kg.

EURO-SUR

**080047 MOTOBOMBA 4T H:5M 15000L/H ASP CAMPEON 2,3 CV MRC 40**

MOTOBOMBA MRC-40 CAMPEÓN
Motor 4 tiempos 80 cc. Potencia 2,3 CV. Caudal máximo 15.000 ltr/h. Altura manométrica 20 m. Auto-aspirante 5 m. Bomba en aluminio ASP e IMP 1 1/2-40 mm....


EURO-SUR

**027136 MOTOBOMBA 4T H:7M 36000L/H 6,5 CV CAMPEON MRX 50**

MOTOBOMBA MRX-50 CAMPEÓN
Motor 4 tiempos 212 cc. Potencia 6,5 CV. Caudal máximo 36.000 ltr/????. Altura manométrica 25 m. Auto-aspirante 7m. Bomba en aluminio ASP e IMP 2??-50 mm. Incluye Kit de protector. Alerta de aceite. Peso 25 kg.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**107500 MOTOBOMBA 50 MM ST2.36H MOTOR HONDA**

Código: 5419250
 MOTOR: HONDA GP-160
 Bomba: CENTRIF. S3
 Manguera: 1,5" (40 mm.)
 Altura máx. (presión) 50 m. (5 BAR)
 Caudal: 30.000 L/H...

Familia 08008 **BOMBAS DE RECIRCULACION****272772 ★ JUEGO RACOR WILO 1"1/2 WILO**EURO-SUR
Soluciones S.L.**080020 BOMBA CIRCULA 1" SAN 25/35-180 ACS****027076 BOMBA CIRCULA 1" SAN 25/60-180 mm ACS**

Aplicaciones
 Bomba para la recirculación del
 agua caliente sanitaria, en circuitos
 cerrados y presurizados, o con
 depósito abierto.
 Su funcionamiento, es...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**080055 BOMBA CIRCULA 28W_0,3A_3/4" _0,7m3/h max_1,5 kg ACS**

Bomba para la recirculación del
 agua caliente sanitaria, en circuitos
 cerrados y presurizados, o con
 depósito abierto.
 Ideal para instalaciones en
 apartamentos domésticos.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**080137 BOMBA CIRCULA Con Reloj Programador_230V_25W_1/2"G ACS**

Aplicaciones
 Bomba para la recirculación del
 agua caliente sanitaria, en circuitos
 cerrados y presurizados, o con
 depósito abierto.
 Su funcionamiento es...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**080092 BOMBA CIRCULA EGHN 25/60 -180**

BOMBAS CIRCULADORAS DE CALEFACCIÓN

SERIE ECONÓMICA - MONOFÁSICA

Máxima Presión trabajo: 10 bar / IP 44

NO INCLUYE RACORES

Circuladoras para Circuitos de calefacción y climatización...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**080136 BOMBA CIRCULA Sin Reloj Programador_230V_25W_1/2\"G ACS**

Las bombas circuladoras de la serie SAN, están diseñadas para la recirculación del agua caliente sanitaria, tanto en circuitos cerrados y presurizados, o con depósito abierto, como en instalaciones de energía solar. Gracias a su funcionamiento, extremadamente silencioso, estas bombas son ideales para su funcionamiento en viviendas....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**080017 BOMBA CIRCULADORA GHN 25/55 180****080132 BOMBA CIRCULADORA GHN 25/55- 130 1"****080019 BOMBA CIRCULADORA GHN 25/65 180****080175 ★ BOMBA CIRCULADORA GHN 32/80-180 1 1/4"**

Serie GHN

Ficha técnica

Medidas GHN Gráfica GHN 32/80

Gráfica GHN 32/120

Materiales

Instalación...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**027030 BOMBA CIRCULADORA GHN 25/55- 130 1 1/2"**

- * Conforme a la norma VDI 2035
- * Clase de aislamiento: F.
- * Grado de protección: IP 44 (IEC 144)
- * Máxima presión de servicio: 10bar.
- * Temperatura del líquido +10°C. - + 110°C.
- * Cuerpo de la bomba en fundición gris....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**027031 JUEGO RACORES 1" HIERRO CALEFACCION**

027080

JUEGO RACORES 1" LATON CIRCULADORAFamilia 08009 **BOMBAS DE FUENTE**

EURO-SUR



241560

BOMBA FUENTE 1300 L/H IDRA

Bombas sumergibles para fuentes SICCE. Serie EASY LINE. Ajuste variable del caudal. Adaptadores para conectar la tubería flexible desde 13 a 20 milímetros. Alimentación eléctrica 230 VCA 50 hz.

EURO-SUR



241659

BOMBA FUENTE 2700 L/H SYNCRA

SYNCRA NANO incorpora todas las características de la línea SYNCRA y es la bomba más pequeña y compacta presente en el mercado. La única que puede ser utilizada tanto sumergida como en línea, gracias a una intercambiable precámara en dotación que la hace idónea para múltiples usos.

EURO-SUR



241558

BOMBA FUENTE 400 L/H MICRA

ASY LINE es una serie completa de bombas sumergibles que utilizan la tecnología del motor síncrono y que se han impuesto en el mercado mundial hace muchos años por las características intrínsecas de confiabilidad, buenas prestaciones, diseño compacto y funcional. Son bombas altamente confiables para aplicaciones sumergidas donde se requieran dimensiones reducidas y buena relación capacidad prevalencia. Se prestan para el uso en los acuarios, en las fuentes, y donde se requiera la recirculación del agua en modalidad bomba sumergida.

EURO-SUR



241559

BOMBA FUENTE 800 L/H NOVA

Bomba de recirculación de agua para fuentes y acuarios.
Para agua dulce y salina.
Ajusta del caudal/flujo de agua.
800 litros/hora.
Vatios: 10
Silenciosa....

EURO-SUR



027048	BOMBA FUENTE FON 20-12M (FG)
027051	BOMBA FUENTE FON 30-34M (ACE)
027052	BOMBA FUENTE FON 36-40M (ACE)

Aplicaciones
Bombas sumergibles diseñadas especialmente para su empleo en fuentes decorativas, cascadas, estanques...
Materiales...

EURO-SUR



241561	BOMBA FUENTE MULTI 2500 L/H
275800	BOMBA FUENTE MULTI 5800 L/H

Bomba multifunción.
Bomba sumergible y de uso en seco.
Caudal máximo: 2450 l/h.
Altura manométrica: 308 cm.
Puede trabajar con agua de mar.
Alimentación monofásica 230V con un consumo de 50W....

EURO-SUR



080094	BOMBA FUENTES SUMERGIBL 750L/H AQUACENTER - D0453
--------	--

BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE ALTADEX
750 l/h. Altura máx. 1,5 m.
Potencia 12 W/h. Conexion 5/16" media.

Familia 08010 GRUPOS DE PRESURIZACIÓN

EURO-SUR



080163	BOMBA 0.09 CV DE PRESURIZACIÓN INTELIGENTE
--------	---

Potencia 60/80/110 w
Altura máxima 22 Metros
Temp.del agua 0 a 60°C
Temp.ambiente 0 a 40°C
Caudal máximo 2,1 m3/h
DC 24 V

EURO-SUR



080164	BOMBA 0.15 CV DE PRESURIZACIÓN INTELIGENTE
--------	---

Potencia 60/80/110 w
Altura máxima 22 Metros
Temp.del agua 0 a 60°C
Temp.ambiente 0 a 40°C
Caudal máximo 2,1 m3/h
DC 24 V

Familia 08012 **BOMBAS DE MEMBRANA**EURO-SUR
Soluciones S.L.

080093

★ **BOMBA MEMBRANA WP1213 12 V. 13 L/MIN 3,1 BAR**

080051

★ **BOMBA MEMBRANA WP2413 24 V. 13 L/MIN 3,1 BAR**

Bombas diseñadas para sistemas de agua a presión, lavado, trasvase de líquidos, etc. Es silenciosa, de bajo consumo y puede funcionar en seco sin dañarse. Está equipada con una protección de sobrecarga térmica, dispone de una válvula de control e incorpora un interruptor de presión de auto demanda. Se suministra con 2 conexiones en ángulo y 2 rectas para tubo...

Familia 08020 **CALDERINES DE BOMBAS**EURO-SUR
Soluciones S.L.

360100

CALDERIN 100 Ltrs. MEMBRANA VERTICAL

360050

CALDERIN 25 Ltrs. MEMBRANA 8 BAR

361050

CALDERIN 50 Ltrs. MEMBRANA VERTICAL

361150

CALDERIN HORIZON 50 Ltrs. C/ PATAS MEMBRANA

Aplicaciones

Vasos de expansión aptos para instalaciones de agua fría, ACS o calefacción con membrana recambiable.

El vaso de expansión sirve para absorber el aumento de presión del agua que se origina en el circuito de ACS o calefacción cuando se calienta el agua. ¿Cómo funciona? Muy sencillo: al calentarse, el agua...

EURO-SUR
Soluciones S.L.

360151

CALDERIN 150 Ltrs. MEMBRANA VERTICAL

360201

CALDERIN 200 Ltrs. MEMBRANA VERTICAL

360300

CALDERIN 300 Ltrs. MEMBRANA VERTICAL

360005

CALDERIN 5 Ltrs. MEMBRANA 10 BAR

361051

CALDERIN 50 Ltrs. MEMBRANA VERTICAL C/ PATAS

360501

CALDERIN 500 Ltrs. MEMBRANA VERTICAL

Agua fría (Grupos de presión) -10°C +100°C

- Conexión en acero galvanizado.
 - Presión máxima 10 bar.
 - Superficie exterior con pintura epoxi de doble capa y poliuretano.
- Membrana...

EURO-SUR




080158	CALDERIN ANTICORROSION 100 L.-1" 10 BAR
320024	CALDERIN ANTICORROSION 24 L.-1" 10 BAR
080174	CALDERIN ANTICORROSION 60 L.-1" 10 BAR
320080	CALDERIN ANTICORROSION 80 L.-1" 10 BAR
320060	CALDERIN HORIZ. ANTICORR. 50 L.-1" 10 BAR

Agua fría (Grupos de presión) -10°C +100°C

- Conexión en acero inoxidable.
- Presión máxima 10 bar.
- Superficie exterior con pintura epoxi de doble capa y poliuretano.
- Membrana...

EURO-SUR



027025	MEMBRANA CALDERIN 25 Ltrs. VERTICAL
027050	MEMBRANA CALDERIN 50 Ltrs. VERTICAL

Membranas para Calderines e Hidrosferas de 25 Litros (Vertical)

La membrana para calderines e hidrosferas de 25 litros es un componente esencial para garantizar un rendimiento eficiente y una larga vida útil en sistemas de acumulación y presurización de agua.

Fabricada en EPDM sanitario, esta membrana asegura una mayor durabilidad y resistencia, siendo...

Familia 08021 CUADROS ELECTRICOS DE BOMBAS SUPERFICIE

EURO-SUR



027160	COMPACT 22 RMC S KORMAN
--------	--------------------------------

Sistema para el control y la protección de electrobombas monofásicas de hasta 3 HP. Incluye leds de encendido, fallo y bomba en marcha. Botón de rearme manual. Aspiración e impulsión a 180° para minimizar las pérdidas de carga y permitir un mayor paso de caudal. La presión de arranque regulable entre 1,5 y...

EURO-SUR



360068	CONTROLMATIC
--------	---------------------

Parámetros técnicos:

1. Tensión nominal: 220V-240V/110V-120V
2. Frecuencia: 50/60 Hz
3. Corriente máxima: 10A
4. Max. potencia: 1.1kw/1.5kw
5. Presión de trabajo: 1.5 bar, 2.2 bar...

EURO-SUR



027170	CONTROLMATIC GENEVRE
--------	-----------------------------

Para activar/desactivar el funcionamiento de una bomba en instalaciones y suministros. Tensión de conexión 110V-220V 50-60Hz. Intensidad máx. 10(6)A. Presión de arranque ajustable entre 1,5- 3 bar. Potencia 1,5 CV. Máx. presión de trabajo 10 bar. Máx. temp. trabajo 60°C. Protección IP 65. Manómetro 0-10 bar incorporado.

EURO-SUR



080077	CUADRO CDM 7-8 DOBLE C/ALTERNANCIA
027026	CUADRO CDM 9-13 Amp.. DOBLE C/ALTERNANCIA
027024	CUADRO CDT 4-6 AMP. DOBLE C/ALTERNANCIA
364690	★ CUADRO CSM 2.5-4 AMP.ELECTRICO SIMPLE
364630	★ CUADRO CSM 4-6 AMP.ELECTRICO SIMPLE
360040	★ CUADRO CSM 7-10 AMP.ELECTRICO SIMPLE
360003	★ CUADRO CSM 9-13 AMP.ELECTRICO SIMPLE
274630	★ CUADRO CST 2.5-4 AMP.ELECTRICO SIMPLE
080050	★ CUADRO CST 7-8 AMP.ELECTRICO SIMPLE

DE 0.33 A 0.55 CV

Cuadros eléctrico, simple o doble, para equipos de presión, o bombas aguas fecales, con contactor con

relé térmico

SCHNEIDER, magnetotérmico, interruptor M-o-A, relé de alternancia (dobles), pilotos tensión marcha y

disparo térmico. (Fecales

piloto alarma). Bajo demanda se pueden suministrar con reloj programador.

EURO-SUR

**360067 MAXIPRESS HASTA 3 CV**

Automatismo de control con salida superior para bombas hasta 2,2 Kw.

Se utilizan para realizar el arranque y parada de las bombas, sustituyendo al presostato, manómetro y vaso de expansión, manteniendo una presión...

EURO-SUR

**360055 PRESCONTROL PRESS**

Parámetros técnicos:

1. Tensión nominal: 220V-240V/110V-120V
2. Frecuencia: 50/60 Hz
3. Corriente máxima: 10A
4. Max. potencia: 1.1kw/1.5kw
5. Presión de trabajo: 1.5 bar, 2.2 bar...

EURO-SUR

**360069 PRESSMATIC BOMBA HASTA CV.2**

Los reguladores electrónicos modelo OPTIMATIC del fabricante Español COELBO, son la solución ideal

para grupos de presión domésticos para electrobombas con motores hasta 2,2 KW.



364622

SPEEDBOX 1010 MT + TR10 PARA INSTALAR EN PARED

Bomba monofásica controlada por INVERTER. La alimentación eléctrica de los dispositivos es monofásica a 230V.

Aparato ideal para bombas sumergibles al disponer de un interruptor automático integrado y de un alojamiento interior para el condensador de arranque necesario en las bombas monofásicas.



080087

SPEEDBOX 1305TT + TRANSDUCTOR 380V

080088

SPEEDBOX 1309TT 380 V.

Driver de montaje mural para el control de una electrobomba con variador de frecuencia.

Bomba trifásica o monofásica controlada por INVERTER. La alimentación eléctrica de los dispositivos es monofásica a 230V o 400V - según modelo. Pueden ser montados de forma individual (una bomba) o en grupos de 4 electrobombas comunicados en régimen MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado



080140

VARIADOR ECODRIVE MM II 230 V

- Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
- Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de agua....



262201

VERIADOR SPEEDMATIC 1 BOMBA NONOF.

La alimentación eléctrica del dispositivo es monofásica a 230V. Destacan la simplicidad de configuración y puesta en marcha, en cuanto se conecta el aparato a la red eléctrica únicamente es necesario seleccionar la presión de consigna. Pueden ser montados de forma individual (una electrobomba) o en grupos de 2 electrobombas comunicados en régimen MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado.

Familia 08022 **GRUPOS DE BOMBAS**

EURO-SUR



080159

DAB GRUPO BOMBEO ELECTRONICO E-SYBOX MINI3 1,1CV

ESYBOX mini 3 es el sistema de presurización automático compacto DAB para el suministro hidráulico en viviendas unifamiliares.

ESYBOX MINI 3 garantiza el confort de la presión constante (regulable de 1 a 5,5 bar) en la instalación y el ahorro energético gracias a la tecnología inverter. Apto para su utilización con agua potable, en instalaciones domésticos y en aplicaciones de riego....

EURO-SUR



080161

GRUPO 0.75 CV PRESIÓN C/VARIADOR DE FRECU. COMPACTO

Grupo de presión compacto con variador de frecuencia incorporado. Permite un ahorro energético del 30-60% respecto a los equipos de presión convencionales....

EURO-SUR



080162

GRUPO 1 CV PRESIÓN C/VARIADOR DE FRECU. COMPACTO

Grupo de presión compacto con variador de frecuencia incorporado, ideal para suministrar una presión constante independientemente de la demanda de agua. Permite un...

EURO-SUR



080089

GRUPO 1 CV PRESIÓN C/VARIADOR FRECU. INTEGRADO

080160

GRUPO 1,5 CV PRESIÓN C/VARIADOR DE FRECU. INTEGRADO

Grupo de presión compacto con variador de frecuencia incorporado, ideal para suministrar una presión constante independientemente de la demanda de agua. Permite un...

EURO-SUR



027151

GRUPO PRESION H:46M 3700L/H HIDROBEX PRESX 1200

GRUPO DE PRESIÓN PRESX-1200

Ideal para el suministro automático de agua para uso doméstico, cuerpo bomba en acero inoxidable, presostato y manómetro montados. Depósito 20 l, 1.200 W. Caudal máx: 3.700l/h. Altura máx: 46 m. Aspiración máx: 8 m, racor 1. 1,2 m de cable. Peso: 13,6 kg.



362225 GRUPO PRESION SIMPLE C/CALDERIN

Familia 08023 **ACCESORIOS DE BOMBAS**



027090 ★ CONDENSADOR 2.5 MF MOTOR

EURO-SUR



027081 ★ CONDENSADOR 1 MF/450V

027093 ★ CONDENSADOR 1.5 MF/450V

027089 CONDENSADOR 10 MF/450 V

361113 CONDENSADOR 12 MF/450 V

027092 CONDENSADOR 14 MF/450 V

027094 ★ CONDENSADOR 16 MF/450 V

027095 CONDENSADOR 18 MF/450 V

027082 CONDENSADOR 2 MF/450 V

361112 CONDENSADOR 20 MF/450 V

361114 CONDENSADOR 25 MF/450 V

027083 ★ CONDENSADOR 3 MF/450 V

027091 CONDENSADOR 3.5 MF/450 V

361115 CONDENSADOR 30 MF/450 V

361120 CONDENSADOR 35 MF/450 V

027084 CONDENSADOR 4 MF/450 V

361121 CONDENSADOR 40 MF/450 V

361122 CONDENSADOR 45 MF/450 V

027085 CONDENSADOR 5 MF/450 V

361123 CONDENSADOR 50 MF/450 V

027086 CONDENSADOR 6 MF/450 V

027097 CONDENSADOR 60 MF/450 V

027087 ★ CONDENSADOR 7 MF/450 V

027088 CONDENSADOR 8 MF/450 V

027098 CONDENSADOR 80 MF/450 V

Condensador 1,5 micro farad 450v

EURO-SUR
Soluciones S.L.**112086 INTERRUPTOR DE FLUJO 1"**

Caja acero pintado. Racor latón. Lengüetas en acero inox incluidas de diferentes medidas para tuberías de 1" a 8". Conexión rosca 1" ISO 7/1 (EN 10226-1). Temp. máx. 110°C. Presión máx. 10 bar. 250V - 10A. Protección IP-54.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**270050 MANOMETRO COLUMNA DE AGUA 250-0-250****360098 MANOMETRO COLUMNA DE AGUA 750-0-750**

Columna manométrica de lectura directa de la altura de la columna de agua, base de aluminio, escala graduada en mm.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**271700 MANOMETRO DIAM. 100 1/2 0-16 GLICEL. INOX****273824 MANOMETRO DIAM. 100 1/2 0-25 GLICEL. INOX**

Caja acero inox AISI 304, tubo bourdon y racor en acero inox. AISI 304. Rosca 1/2" macho gas (BSP). Graduaciones disponibles 0 a 2,5-4-6-10-16-25-40-60-100 bar. Salida inferior (radial). Clase de precisión 1,6.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**362301 MANOMETRO DIAM. 53 RADIAL 0-10**

Caja ABS. Tubo bourdon y racor latón UNE-EN 12165. Rosca 1/4" macho gas (BSP). Graduaciones disponibles 0 a 2,5-4-6-10-16-25 bar. Salida inferior (radial). Clase de precisión 2,5.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**027171 MANOMETRO DIAM. 53 RADIAL 0-10 S/ POSTERIOR**

MANOMETRO CON CAJA METALICA
Diámetro 50 mm.
Rosca: 3/8".
Presión máxima de trabajo: 10 bars.

EURO-SUR



364227	MANOMETRO DIAM. 63 1/4 0-10 GLICEL. INOX
273822	MANOMETRO DIAM. 63 1/4 0-100 GLICEL. INOX
364225	MANOMETRO DIAM. 63 1/4 0-2,5 GLICEL. INOX
364228	MANOMETRO DIAM. 63 1/4 0-25 GLICEL. INOX
364226	MANOMETRO DIAM. 63 1/4 0-6 GLICEL. INOX

Caja acero inox. AISI 304. Tubo bourdon y racor latón UNE-EN 12165. Rosca 1/4" macho gas (BSP).

Graduaciones disponibles 0 a 2,5-4-6-10-16-25-60-100 bar. Salida inferior (radial). Clase de precisión 2,5.

EURO-SUR



080028	MANOMETRO SALIDA POST DIAM. 63 1/4 0-10 GLICEL. INOX
080029	MANOMETRO SALIDA POST DIAM. 63 1/4 0-16 GLICEL. INOX

Caja acero inox. AISI 304. Tubo bourdon y racor latón UNE-EN 12165. Rosca 1/4" macho gas (BSP). Graduaciones disponibles 0 a 2,5-4-6-10-16-25-60-100 bar. Salida posterior. Clase de precisión 2,5.

EURO-SUR



362300 **PRESOSTATO 1-4 Kg**

Para controlar presión de bombas de agua. Tensión de conexión 230V 50-60 Hz. Potencia máxima conexión 1,5 KW. Presión máxima trabajo 4 bar. Regulación de 0 a 4 bar. Tiempo máximo de maniobras 60 ciclos/min. Diferencial variable.

EURO-SUR



362323 **PRESOSTATO XMP12M- 4-10 Kg**

Para controlar presión de bombas de agua. Tensión de conexión 230V 50-60 Hz. Potencia máxima conexión 1,5 KW. Presión máxima trabajo 10 bar. Regulación de 4 a 10 bar. Tiempo máximo de maniobras 60 ciclos/min. Diferencial variable.

EURO-SUR



362303 **RACOR DE 5 VIAS CORTO 80 mm**

PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165. Extremos roscados ISO 228/1. Temperatura máxima de trabajo 180°C



362302	RACOR DE 5 VIAS LARGO 100 mm
--------	-------------------------------------

PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165. Extremos roscados ISO 228/1.
Temperatura máxima de trabajo 180°C

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>