



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

429

TELA ASFALTICA

2026-07

Índice de familias

Familia 00307 - PLANCHA O MANTA AISLANTE	3
Familia 42901 - EMULSION ASFALTICA	3
Familia 42902 - ASFALTICA APP PLASTOMERICA NO PROTEGIDA	3
Familia 42903 - ASFALTICA APP PLASTOMERICA AUTOPROTEG.	4
Familia 42904 - OXIASFALTICA NORMAL	5
Familia 42905 - OXIASFALTICA PROTEGIDA	5
Familia 42906 - ASFALTICA SBS ELASTOMERICA NO PROTEG.	6
Familia 42907 - ASFALTICA SBS ELASTOMERICA AUTOPROTEGIDA	6
Familia 42910 - AISLAMIENTO TERMICO	7
Familia 42911 - LAMINAS DE PVC	7
Familia 42920 - COMPLEMENTOS DE TELA ASFALTICA	7

Familia 00307 **PLANCHA O MANTA AISLANTE**

003071

MT2. LAMINA PE EXPANDIDO TEXSILEN 5MM 1.6X100

TEXSILEN es una lámina de polietileno expandido no reticulado de celda cerrada, para aislamiento a los ruidos de impacto en todo tipo de forjados y suelos.

Ventajas...

Familia 42901 **EMULSION ASFALTICA**

EURO-SUR



429002

AGLOMERADO ASFALTICO 25 Kg. EN FRIO (BOTE)

Aglomerado asfáltico, formado por una mezcla de agregados minerales y ligantes bituminosos, especialmente formulado para el mantenimiento vial.

EURO-SUR



742586

EMULSION ASFALTICA 25 Kg. EMUFAL N (BOTE)

117007

EMULSION ASFALTICA 5 Kg.

Es una emulsión bituminosa modificada con caucho, aplicable en frío, que una vez seca forma una película continua y elástica.

Familia 42902 **ASFALTICA APP PLASTOMERICA NO PROTEGIDA**

EURO-SUR



429102

MT2. 4 Kg. ESTERDAN 40 P POL APP FP.- 1X10

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM-40-FP (APP -15 °C).

Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

EURO-SUR



429851

MT2. 4 Kg. MORTERPLAS APP F/P. 1MX10M

Membranas de impermeabilización a base de betún plastomérico APP, con armadura de fibra de vidrio.

EURO-SUR

**117087 MT2. 4 Kg. MORTERPLAS APP F/V. 1MX10M**

Membranas de impermeabilización a base de betún plastomérico APP, con armadura de fibra de vidrio.

EURO-SUR

**429126 MT2. 4,8 Kg. HIPERMORTERPLAS APP FP. PE 1.10X8**

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM-48-FP (APP -15 °C).

Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

Familia 42903 ASFALTICA APP PLASTOMERICA AUTOPROTEG.

EURO-SUR

**741617 MT2. 4Kg MORTERPLAS APP- FPV- PN-1X10 NEGRA****741618 MT2. 5Kg MORTERPLAS APP- FPV- PN-1X8 NEGRA**

Lámina impermeabilizante autoprotegida de betún plastomérico APP, elevado punto de reblandecimiento, armadura fieltro de poliéster reforzado y estabilizado. Cara exterior mineral y film termofusible inferior.

EURO-SUR

**741615 MT2. 4Kg MORTERPLAS APP- FV- PG 1X10 NATURAL**

Membranas de impermeabilización a base de betún plastomérico APP, con armadura de fibra de vidrio.

EURO-SUR

**741614 MT2. 4Kg MORTERPLAS APP- FV- PR 1X10 ROJA**

Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G-FV (APP -15 °C). Está compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación.



429003

MT2. 5Kg MORTERPLAS APP- FP-R- 1X8 VERDE JARDIN

Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-50/G-FP. Está compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros (APP -15°C), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color verde, como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación. Lleva incorporados en su masa productos repelentes a las raíces.

Familia 42904 OXIASFALTICA NORMAL

741050

MT2. 3 Kg. MOPLY -OXI- N- FV 1X13

741053

★ MT2. 4 Kg. MOPLY -OXI- N- FV 1X10

Moply N Plus FV 3 kg membrana de impermeabilización a base de betún plastomérico APP, con armadura de fieltro de fibra de vidrio.



429001

★ MT2. 4 Kg. MOPLY -OXI- N- FP 1X10

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM-40-FP (APP -5 °C). Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros (plegabilidad -5°C), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras. La cara inferior va gofrada.

Familia 42905 OXIASFALTICA PROTEGIDA

741055

MT2. 3 Kg. MOPLY ALUM.NATURAL 1X12

Lámina impermeabilizante de betún aditivado con polímeros plastómeros APP, flexible a -10°C, sin armadura, con film termofusible en su cara inferior y un acabado superior de aluminio gofrado de 0.08 mm.

Familia 42906 **ASFALTICA SBS ELASTOMERICA NO PROTEG.****429004 MT2. 3 Kg. MORTERPLAS SBS FP 1X10**

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM(SBS)-30-FP. Compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras.

**429013 MT2. 3 Kg. MORTERPLAS SBS FV 1X10****701041 MT2. 4 Kg. MORTERPLAS SBS FV 1X10**

Membranas de impermeabilización a base de betún elastomérico SBS, con armadura de fibra de vidrio.

**429034 MT2. 4Kg. MORTERPLAS SBS FP 1X10**

Membranas de impermeabilización a base de betún elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster.
Lámina de barrera de protección contra el gas radón.

Familia 42907 **ASFALTICA SBS ELASTOMERICA AUTOPROTEGIDA****701066 ★ MT2. 3 Kg. MORTERPLAS SBS AL. 1X13**

MORTERPLAS SBS 3 Kg AL es una lámina impermeabilizante autoprotegida, de betún elastomérico SBS, sin armadura, y con acabado superior de aluminio gofrado de 0.08 mm e inferior de film termofusible.

**701044 MT2. 4 Kg. MORTERPLAS SBS FPV 1X10 P-NATURAL****429017 MT2. 5 Kg. MORTERPLAS SBS FPV 1X10 P-NATURAL**

Membranas de betún elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster (FPV) reforzado y estabilizado, con acabado mineral en la cara exterior y un film termo fusible en la inferior.

EURO-SUR


741616 MT2. 4Kg MORTERPLAS SBS FPV-PR 1X10 ROJA

Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-40/G-FP R. Está compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra, como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación.

EURO-SUR


117999 MT2. 4Kg MORTERPLAS SBS- FV- PV 1X10 ROJA
117998 MT2. 4Kg MORTERPLAS SBS- FV- PV 1X10 VERDE

Membranas de impermeabilización a base de betún elastomérico SBS, con armadura de fibra de vidrio, con acabado mineral en la cara exterior y un film termo fusible en la inferior.

Familia 42910 AISLAMIENTO TERMICO

EURO-SUR


429015 MT2 AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO 12.5X1.2 MT ALUMI.

Es un aislamiento térmico reflexivo de aluminio, no permeable al vapor de agua. Consiste en 2 capas de burbujas de aire ignífugas con revestimiento de láminas de aluminio.

Familia 42911 LAMINAS DE PVC

EURO-SUR


429127 M2 PVC LAMINA POLIESTER DANOPOL HS 1,80X20X1,2 GRIS

DANOPOL HS 1.5 es una lámina sintética a base de PVC plastificado, fabricada mediante calandrado y reforzada con una armadura de malla de fibra de poliéster. Esta lámina es resistente a la intemperie y los rayos U.V.

Familia 42920 **COMPLEMENTOS DE TELA ASFALTICA**

EURO-SUR



429008

MT. SELLADOR E-25 JUNTAS 2,5X50 CM. BITUM. JUNTODAN

JUNTODAN E es un producto para sellado de juntas, compuesto por betún asfáltico modificado, que se presenta en forma de cordones de aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros. Permite la formación de la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo.

EURO-SUR



429854

ROLLO DESOLIDARIZADOR DE MUROS 0.15X12.5

El Desolidarizador de muros Impactodan es una lámina flexible de polietileno reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración interna elástica.

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>