



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

655

HALOGENOS Y BOMBILLAS

2026-07

Índice de familias

Familia 65501 - LAMPARAS HALOGENOS	3
Familia 65502 - LAMPARAS Y BOMBILLAS	3
Familia 65503 - LAMPARAS DE BAJO CONSUMO	5
Familia 65504 - FLUORESCENTES	7
Familia 65505 - LAMPARAS DICROICAS	7
Familia 65506 - LAMPARAS DE LED	8
Familia 65507 - LAMPARAS REFLECTORA	10
Familia 65508 - BOMBILLA CLASICA DE LED	10
Familia 65509 - TUBO DE LED	12
Familia 65510 - JUEGOS DE LAMPARAS COCHE	12
Familia 65511 - COMPROBADORES DE BOMBILLAS	13
Familia 65512 - LAMPARA ALTO RENDIMIENTO LED	13
Familia 65513 - DIODO LED	13
Familia 65514 - PANELES LED	14

Familia 65501 **LAMPARAS HALOGENOS**

OSRAM



655069	★ LAMPARA LINEAL ECOLOG. R7S78MM 200W
655070	LAMPARA LINEA ECOLOG. R7S118MM 160 W.
760504	LAMPARA LINEA ECOLOG. R7S118MM 400 W.
655071	LAMPARA LINEA ECOLOG. R7S118MM 80 W.
760572	LAMPARA LINEAL ECOLOG. R7S78MM 80W



655030	LAMP. STANDAR HALOGENA ENERGY E27 CLARA 70W.
--------	---

BOMBILLA HALOGENA STANDARD "ENERGY SAVER" E27 70W (EQU. 100W) CLARA 1175lm. 2000h. ANGULO DE APERTURA: 360°. 2800K LUZ CALIDA.
TENSION:220-240V
SIN SOLAPA PARA COLGAR. EDM



655010	LAMPARA HALOGENO 189 MM 1000 W.
--------	--

Familia 65502 **LAMPARAS Y BOMBILLAS**

115782	★ BOMBILLA V.LISA MA. 40 E14
115829	BOMBILLA V.LISA MA. 60 E14



112643	★ BOMBILLA ESFERICA. MA. 40 E27
--------	--



130229

★ **BOMBILLA ESFERICA 3.5 V. E-10**

115775

★ **BOMBILLA V.LISA CL. 40 E14**

112674

★ **BOMBILLA ESFERICA. CL. 40 E27**

112447

BOMBILLA ESFERICA. CL. 100 E27

BOMBILLA INCANDESCENTE STANDARD CLARA 100W E27 2800K. ANGULO DE APERTURA: 360°. LUMINOSIDAD: 1340lm. TENSION: 220-240V (SOLO USO INDUSTRIAL)



115454

★ **BOMBILLA STANDAR. CL. 40 E27**

655029

LAMP. HORNOS 300º 25 X 55 E14 15W.

BOMBILLA INCANDESCENTE DE HORNO 300° 15W E14 2800K. ANGULO DE APERTURA: 360°. LUMINOSIDAD: 60lm. MEDIDA: 5cm (alto) TENSION: 220-240V



115515

LAMP. PEBETERO 25 X 55 E14 25W

BOMBILLA INCANDESCENTE DE FRIGORIFICO (PEBETERO) 25W E14 2800K. ANGULO DE APERTURA: 360°. LUMINOSIDAD: 160lm. MEDIDA: 2,3x5,5cm (ancho/alto) TENSION: 220-240V



655132	LAMP. TUBULAR CAMPANA 28 X 96 E14 40W.
--------	---

Familia 65503 LAMPARAS DE BAJO CONSUMO



130512	★ BOMBILLA B/C 15 W. E14 MINI ESPIRAL 2700K
655512	★ BOMBILLA B/C 15 W. E14 MINI ESPIRAL 6500K
114229	★ BOMBILLA B/C 15 W. E27 MINI ESPIRAL 2700K
655229	★ BOMBILLA B/C 15 W. E27 MINI ESPIRAL 6500K



130571	★ BOMBILLA B/C 20 W. E27 GLOBO MINI 2700K
--------	--



114154	★ BOMBILLA B/C 20 W. E27(3000 H)
--------	---



114227	★ BOMBILLA B/C 3U 15 W. E27 MINI 2700K
--------	---

OSUMA



655113	★ BOMBILLA B/C 11 W. E14 ESPIRAL 6500K
655122	★ BOMBILLA B/C 11 W. E27 ESPIRAL 6500K
130122	★ BOMBILLA B/C 13 W. E27 ESPIRAL 2700K
130113	★ BOMBILLA B/C 13 W. E14 ESPIRAL 2700K
130513	★ BOMBILLA B/C 15 W. E14 ESPIRAL 2700K
655066	★ BOMBILLA B/C 15 W. E14 ESPIRAL 6500K

OSUMA



655155	★ BOMBILLA B/C 3U 20 W. E27 6500K
114155	★ BOMBILLA B/C 3U 25 W. E27 2700K



130036	★ BOMBILLA B/C 4U 36 W. E27 2700K
655036	★ BOMBILLA B/C 4U 36 W. E27 6500K
130045	★ BOMBILLA B/C 4U 45 W. E27 2700K
655165	★ BOMBILLA B/C 4U 65 W. E27 6500K
655045	★ BOMBILLA B/C 4U 45 W. E27 6500K
130165	★ BOMBILLA B/C 4U 65 W. E27 2700K



130922	★ BOMBILLA B/C 9 W. E27 ESPIRAL 2700K
--------	---------------------------------------



655001	★ LAMPARA LPS 2P G24d1 13W L/DIA
--------	----------------------------------



655411	★ BOMBILLA B/C 11 W. E14 VELA 4200 K
130580	★ BOMBILLA B/C 5 W. E14 VELA 2700K
130712	★ BOMBILLA B/C 7 W. E14 VELA 2700K
424407	★ BOMBILLA B/C 7 W. E14 VELA 4200K

Familia 65504 **FLUORESCENTES****655013 ★ TUBO FLUORESCENTE 58W L/DIA (150 CM)**

TUBO FLUORESCENTE 58W TRIFOSFORO 840K MODELO: T8 LUZ DIA.
ANGULO DE APERTURA: 360°. LUMINOSIDAD: 5200lm. MEDIDA: Ø2,6x150cm
(diámetro/largo) PHILIPS

**130690 ★ TUBO FLUORESCENTE 18W L/DIA (60 CM)**

TUBO FLUORESCENTE 18W 1.250 LUMENS TRIFOSFORO 865K BELIGHT
MEDIDAS:
59X2,6CM

**130472 TUBO CIRCULAR FLUORESCANTE 22 W****130482 TUBO CIRCULAR FLUORESCANTE 32 W****655031 TUBO CIRCULAR FLUORESCANTE 40 W**

TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32W TRIFOSFORO 865K LUZ FRIA. MEDIDAS:
Ø30cm. ANGULO DE APERTURA: 360°. LUMINOSIDAD: 2100lm. CLASE
ENERGETICA: G

**655034 TUBO MINI FLUORESCANTE 13 W****655032 TUBO MINI FLUORESCANTE 6 W****655033 TUBO MINI FLUORESCANTE 8 W**

Mini tubo Tipo: T5 Consumo: 8W Temperatura: 6500K Medidas: 288mm
Vida útil: 20.000h

Familia 65505 **LAMPARAS DICROICAS****655008 DICROICA 50W 12V MR16**



655009	DICROICA 50W/220V GU10
--------	-------------------------------

Familia 65506 LAMPARAS DE LED

OSLUN



655101	★ BOMBILLA E27 8W 40 LED 6.400K
--------	--

OSLUN



655038	BOMB.LED DICR. 48 PUNTO 3.6 W. GU10 3000K
--------	--

655037	BOMB.LED DICR. 48 PUNTO 5 W. GU10 6400K
--------	--

Bombilla LED FERON LB-26, MR16 (reflectora), 7W 230V GU10
3000K (Luz cálida), difusor opaco blanco, 560Lm, ángulo de apertura
120°, 50*56mm



655023	BOMB.LED DICR. 48 PUNTO 5 W. MR16 6400K
--------	--



655080	BOMB.LED DICR. 48 PUNTO 5 W. MR16 6400K
--------	--

Encendido electrónico instantáneo.
Ahorro del 90% de energía.
Clasificación: A+
Hasta 50.000 horas de rendimiento.
Dos años de garantía.



655131	BOMB.LED PEBEDERA 1,8W 6000°K
--------	--------------------------------------

655130	BOMB.LED PEBEDERA 2W 3000°K
--------	------------------------------------

Encendido electrónico instantáneo.
Ahorro del 90% de energía.
Clasificación: A+
Hasta 50.000 horas de rendimiento.
Dos años de garantía.

OSRAM

**655012 ★ BOMBILLA G24 8W 40 LED 6.400K**

BOMBILLA LED G24 (DOWNLIGHT) 11W 1100lm 6400K LUZ FRIA MEDIDAS:
3,5x16,2cm
(ancho/alto) 25000h AC 220-240V CLASE ENERGETICA: F. ANGULO DE APERTURA:
120°

**655078 BOMBILLA LED 12 W. 16x118 MM R7S 6400K**

Ahorro del 90%.
1200 lúmenes.
Cuerpo de cristal.
Cubierta clara.
Hasta 30.000 horas.

**655079 BOMBILLA LED 5 W. 14x78 MM R7S 6400K**

Ahorro del 90%.
1200 lúmenes.
Cuerpo de cristal.
Cubierta clara.
Hasta 30.000 horas.

EURO-SUR

**655146 BOMBILLA WIFI E27 LN REGULABLE 810LM GARZA 9 W 401271**

La bombilla Led Inteligente estándar de Garza funciona con Wi-Fi integrado para iluminar tu hogar usando tu dispositivo móvil o asistentes de voz Alexa o Google.

**655024 LAMPARA LED DICROICA GU10 C PROFER H 7 W 6500k**

Encendido electrónico instantáneo.
Ahorro del 90% de energía.
Clasificación: A+
Hasta 50.000 horas de rendimiento.
Dos años de garantía.

EURO-SUR

**655025 LAMPARA LED SPOT 840 GU10 620LM 4000K BN OSRAM 6,9 W 731775**

Lampara dicroica
GU10 LED 120°
4.000 K
Neutra

Familia 65507 **LAMPARAS REFLECTORA**

655014	★ LAMPARA INFRARROJOS R125 E27 150W
--------	--



655121	BOMBILLA REFLECTORA R80 LED E27 10W LUZ FRIA
--------	---

BOMBILLA REFLECTORA LED R80 E27 10W 810lm 6400K LUZ FRIA Ø7,9x11cm (diámetro/alto) 25000h AC 220-240V CLASE ENERGETICA: F. ANGULO DE APERTURA: 120°

OSRAM



655076	LAMPARA METAL REFLCTORA R80 E27 60W
--------	--

655077	LAMPARA METE REFLCTORA R80 E27 100W
--------	--

Familia 65508 **BOMBILLA CLASICA DE LED**

OSRAM



655087	★ BOMBILLA CLASSIC 24 LED A42 E14 3W 6400K
--------	---

655088	★ BOMBILLA CLASSIC 24 LED A42 E27 3W 6400K
--------	---

655089	BOMBILLA CLASSIC 24 LED A42 E14 3W 3000K
--------	---

655090	BOMBILLA CLASSIC 24 LED A42 E27 3W 3000K
--------	---

BOMBILLA ESFERICA CON FILAMENTO DE LED E14 4W 550lm 3200K LUZ CALIDA MEDIDAS: Ø4,5x7,8cm (diámetro/alto) 25000h AC 220-240V CLASE ENERGETICA: E. ANGULO DE APERTURA: 300°

OSRAM



655091	★ BOMBILLA CLASSIC 24 LED A32 E14 3W 6400K
--------	---

655093	BOMBILLA CLASSIC 24 LED A32 E14 3W 3000K
--------	---

BOMBILLA DE VELA CON FILAMENTO DE LED E14 4W 550lm 3200K LUZ CALIDA MEDIDAS: Ø4,5x7,8cm (diámetro/alto) 25000h AC 220-240V CLASE ENERGETICA: E. ANGULO DE APERTURA: 300°

OSSTUN



655084	★ BOMBILLA CLASSIC 36 LED A55 E27 5W 6400K
655085	BOMBILLA CLASSIC 36 LED A55 E27 5W 3000K

BOMBILLA STANDARD CON FILAMENTO DE LED E27 4W 550lm 3200K LUZ CALIDA

MEDIDAS: Ø6x10,5cm (diámetro/alto) 25000h AC 220-240V CLASE ENERGETICA: E. ANGULO DE APERTURA: 300°



655137	BOMB.LED ESTANDAR 10W.F SENS.CREPUSC.E27 6500k
--------	---

Encendido electrónico instantáneo.

Ahorro del 90% de energía.

Clasificación: A+

Hasta 50.000 horas de rendimiento.

Dos años de garantía.

OSSTUN



655050	★ BOMBILLA ESFERICA 20 LED 5W E27 3.000K
655049	★ BOMBILLA ESFERICA 20 LED 5W E27 6.400K
655051	★ BOMBILLA ESFERICA 21 LED 3W E14 6.400K
655052	★ BOMBILLA ESFERICA 21 LED 6W E14 3.000K

Bombilla LED FERON LB-95, G45 (globo pequeño), 7W 230V E14 3000K (Luz cálida), difusor translúcido blanco, 750Lm, ángulo de apertura 200°, carcasa de plástico, 45*82mm



655145	★ BOMBILLA STAND 1154lm L/FRIA LED 12W E27 6.400K
--------	--

BOMBILLA STANDARD LED E27 12W 1154lm 6400K LUZ FRIA. MEDIDA: Ø5,9x11,5cm (diámetro/alto) 25000h AC 220-240V. CLASE ENERGETICA: F. ANGULO DE APERTURA: 220° EDM

OSSTUN



655048	★ BOMBILLA STANDARD 20 LED 6W E27 3.000K
655047	★ BOMBILLA STANDARD 20 LED 6W E27 6.400K
655147	★ BOMBILLA STANDARD L/C LED 10W E27 4.000K

Bombilla LED FERON LB-92, A60 (globo), 10W 230V E27 2700K (Luz cálida), difusor translúcido blanco, 800Lm, ángulo de apertura 220°, carcasa de plástico, 106*60mm Referencia 25457.



655059	★ BOMBILLA VELA BOHEMIA LED 4W E14 3.200K
--------	--

Bombilla LED FERON LB-97, C37T (vela en el viento), 7W 230V E14 3000K (Luz cálida), difusor translúcido blanco, 750Lm, ángulo de apertura 200°, carcasa de plástico, 35*99mm



655058	★ BOMBILLA VELA LED 6W E14 6.400K
655129	BOMBILLA VELA LED 7W E14 3.400K 25475
655128	BOMBILLA VELA LED 7W E14 6.400K 25477
655057	★ BOMBILLA VELA LED 4W E14 3.200K

Bombilla LED FERON LB-97, C37 (vela), 7W 230V E14 3000K (Luz fría), difusor translúcido blanco, 750Lm, ángulo de apertura 200°, carcasa de plástico, 35*99mm

Familia 65509 **TUBO DE LED**



655138	TUBO LED CIRCULAR 215x30 mm. 15W 6500K
655139	TUBO LED CIRCULAR 300x30 mm. 20W 6500K
655140	TUBO LED CIRCULAR 400x30 mm. 32W 6500K

TUBO CIRCULAR LED G10q 15W 1500lm 6400K LUZ FRÍA (EQ. 22W) MEDIDAS: Ø21,5cm
25000h (ATENCIÓN SOLO FUNCIONA A 220-240V SIN REACTANCIA. PORTALAMPARAS Y CEBADOR INCLUIDOS) CLASE ENERGÉTICA: F. ANGULO DE APERTURA: 360°

OSRAM



655099	TUBO LED T8 120 CM. 18W 4500K
655096	TUBO LED T8 120 CM. G13 18W 6400K
655100	TUBO LED T8 150 CM. 20W 4500K
655097	TUBO LED T8 150 CM. 20W 6400K
655098	TUBO LED T8 60 CM. 10W 4500K
655095	TUBO LED T8 60 CM. 10W 6400K

TUBO LED T8 9W 800LM 3200K LUZ CÁLIDA (EQ.18W) MEDIDAS: Ø2,6X60CM
25000H AC
220-240V CLASE ENERGETICA: F ANGULO DE APERTURA: 360° (CEBADOR INCLUIDO
CONECTAR DIRECTAMENTE A 220V)

Familia 65510 **JUEGOS DE LAMPARAS COCHE**



655501	★ JUEGO LAMPARAS 12 V COCHE 32 PCS
--------	---

Familia 65511 **COMPROBADORES DE BOMBILLAS**

655046

COMPROBADOR BOMBILLAS (UNIVERSAL)

COMPROBADOR BOMBILLAS UNIVERSAL EDM FUNCIONA CON UNA PILA DE 9V - PILA NO INCLUIDA

Familia 65512 **LAMPARA ALTO RENDIMIENTO LED**

655125

LAMPARA SEMI INDUS. 20W LED 6000°K VENTILADA

655124

LAMPARA SEMI INDUS. 40W LED 4000°K VENTILADA

Consumo: 40W Tipo de LED: SMD Flujo lumínico: 3.250 lm. Temperatura: 4.000°K-6.000°K
 Voltaje: 220V/AC~240V/AC Frecuencia: 50~60 Hz Rosca: E27 Equivalencia: 200W
 Dimensiones: 118 mm - 214 mm Temperatura ambiental: 10°C - 40°C Vida útil: 30.000 h.

Familia 65513 **DIODO LED**

655115

★ DIODO LED AMARILLO 5MM (MANUALIDADES) 1,9V

DIODO LED AMARILLO 5mm (MANUALIDADES) 1,9V. MATERIAL: PVC.



655119

DIODO LED AZUL 5MM ALTA LUMINOSIDAD 1,9V

DIODO LED AZUL 5mm (MANUALIDADES) 1,9V. MATERIAL: PVC.



655118

DIODO LED BLANCO 5MM ALTA LUMINOSIDAD 1,9V

DIODO LED BLANCO 5mm (MANUALIDADES) 1,9V. MATERIAL: PVC.


655116 DIODO LED ROJO 5MM (MANUALIDADES) 1,9V

655117 DIODO LED VERDE 5MM (MANUALIDADES) 1,9V

DIODO LED VERDE 5mm (MANUALIDADES) 1,9V. MATERIAL: PVC.

Familia 65514 **PANELES LED**


655144 DOWNLIGHT LED REDONDO BLANCO LN 4000K 1600LM FERON 18 W 42013/43337

DOWNLIGHT LED REDONDO BLANCO FERON
18W. 1.600 lm.
Luz fría 6.400 K y Luz neutra 4.000 K.


655126 PANEL 42W LED 60X60 6000°K
655035 PANEL 45W LED 60X60 6000°K
655127 PANEL 48W LED 60X60 6000°K

Voltaje 12V (requiere driver)
Consumo en 20W, 40W, 50W y 80W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría
(2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo aluminio...


655141 PANEL LED CUADRADO 18W 6000K BLANCO

Color Blanco Embalaje Caja color Lumens 1800 lm Voltios 230 V Grados 120° Clasif energética A+ Tipo Empotrar Forma Cuadrado Ip 20 Acabado Mate Transformador driver incluido Si Anchura 225 mm Temperatura Luz Fría Vatios 18w



655142

PANEL LED REDON AJUSTA 50-210 mm 20W 6000K BLANCO

Voltaje 12V~50/60Hz (requiere driver)
Consumo en 6W, 15W, 20W y 30W
Rango de apertura no inferior 120°
Cubierta matizada
Interior en aluminio
Disponible en temperaturas cálida, neutra y...



655120

PANEL LED REDONDO 18W 6000K BLANCO

Potencia:18W, Factor de Potencia:0.8, Alimentación:85-265V AC,
Luminosidad:1480lm,
Ángulo de Apertura:120°, Vida útil:30000 h, Protección:IP20, Dimensiones de corte:Ø205mm, Dimensiones:Ø225x20mm, Peso:0.4Kg, Certificados:CE & RoHS, Incluye:Driver, Índice Rep. Cromática (CRI):80, Fuente Lumínica:SMD 2835, Eficiencia:90%,
Tª Ambiente Trabajo:-22°C // 45°C, GARANTÍA:2 ANS, Marco:Blanco



655143

★ PANEL LED SUPERF. CUAD.BLANCO 18 W

Voltaje 12V (requiere driver)
Consumo en 18W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en aluminio...



655136

★ PANEL LED SUPERF. RED.BLANCO 18 W

DOWNLIGHT LED DE SUPERFICIE
REDONDO BLANCO
18 W. Luz fría.



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>