



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

664

MOSQUETONES Y GRILLETES

2026-08

Índice de familias

Familia 66401 - LLAVEROS	4
Familia 66402 - CANCAMOS MACHO DIN 580 CINCADA	4
Familia 66403 - CANCAMOS MACHO DIN 580 INOX	6
Familia 66404 - CANCAMOS HEMBRA DIN 582 CINCADA	6
Familia 66405 - CANCAMO HEMBRA DIN 582 INOX	8
Familia 66406 - ESLABON CON TUERCA	8
Familia 66407 - ESLABON CON TUERCA INOX	9
Familia 66408 - GRILLETE DE LIRA GALVANIZADA	10
Familia 66409 - GRILLETE LIRA INOX	11
Familia 66410 - GRILLETE RECTO GALVANIZADO	11
Familia 66411 - GRILLETES RECTO INOX	13
Familia 66412 - GUARDACABOS DIN 6899 GALVANIZADO	14
Familia 66413 - GUARDACABOS DIN 6899 INOX	15
Familia 66414 - MOSQUETON OJO GALVANIZADO	16
Familia 66415 - MOSQUETON BOMBERO GALVANIZADO	17
Familia 66416 - MOSQUETON BOMBERO BLISTER GALVANIZADO	19
Familia 66417 - MOSQUETON BOMBERO ALUMINIO	19
Familia 66418 - MOSQUETON BOMBERO BLISTER ALUMINIO	19
Familia 66419 - MOSQUETON BOMBERO INOX	20
Familia 66420 - MOSQUETON SEGURIDAD GALVANIZADO	21
Familia 66421 - MOSQUETON BOMBERO CON SEGURO INOX	21
Familia 66422 - MOSQUETON LLAVERO GIRATORIO	22
Familia 66423 - MOSQUETON DE PERRO	24
Familia 66424 - POLEA RODILLO NYLON	25
Familia 66425 - POLEA RODILLO METAL	25
Familia 66426 - POLEA DOBLE RODILLO NYLON	26
Familia 66427 - POLEA 2 RODILLOS METAL	26
Familia 66428 - POLEA GIRATORIA 1 RODILLO NYLON	26
Familia 66429 - POLEA RODILLO 1 GIRATORIO METAL	27
Familia 66430 - POLEA RODILLO 2 GIRATORIO METAL	27
Familia 66431 - POLEAS DE TENEDERO PLASTICO	28
Familia 66432 - POLEAS DE TENEDERO ZAMAK	29
Familia 66433 - QUITAVUELTAS GIRATORIO	29
Familia 66434 - QUITAVUELTAS GIRATORIO INOX	30
Familia 66435 - SUJETACABLES CLIP SIMPLE	30
Familia 66436 - SUJETACABLES SIMPLE INOX	31
Familia 66437 - SUJETACABLES CLIP DOBLE	32
Familia 66438 - SUJETACABLES DOBLE CLIP INOX	32
Familia 66439 - SUJETACABLES	33
Familia 66440 - SUJETACABLES INOX	35
Familia 66441 - TENSORES	35


Familia 66442 - TENSORES GANCHO OJO GALVANIZADO	36
Familia 66443 - TENSORES GANCHO OJO INOX	37
Familia 66444 - TENSORES GANCHO GANCHO GALVANIZADO	37
Familia 66445 - TENSORES GANCHO GANCHO INOX	38
Familia 66446 - TENSORES OJO OJO GALVANIZADO	38
Familia 66447 - TENSORES OJO OJO INOX	39
Familia 66448 - TENSORES HORQUILLA HORQUILLA INOX	39
Familia 66450 - AROS GALVANIZADO BLISTER	40
Familia 66451 - AROS SOLDADO INOX	40
Familia 66452 - ANILLA LLAVERO PLANA	41
Familia 66453 - ANILLA LLAVERO	41
Familia 66454 - PIQUETA SOLDADA	42
Familia 66455 - PIQUETA SOLDADA INOX	42
Familia 66456 - GANCHOS ESE GALCANIZADO	43
Familia 66457 - GANCHOS ESE BLISTRER	43
Familia 66458 - GANCHOS ESE INOX	44
Familia 66459 - GANCHO CARNICERO INOX	44
Familia 66460 - GANCHOS DE SEGURIDAD	44

Familia 66401 **LLAVEROS****664006****LLAVERO MUÑECA EXTENSIBLE**


Muñeca.
Extensible

Familia 66402 **CANCAMOS MACHO DIN 580 CINCADA****933110****CANCAMO MACHO 10X25 L30 DIN-580**


Cáncamo de elevación macho
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6

**933112****CANCAMO MACHO 12X30 L30 DIN-580**

Cáncamo de elevación macho
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6


**933114****CANCAMO MACHO 14X35 L30 DIN-580****933118****CANCAMO MACHO 18X40 L30 DIN-580**

Cáncamo de elevación macho
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6




**933116 CANCAMO MACHO 16X35 L30 DIN-580**


Cáncamo de elevación macho
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6

**933120 CANCAMO MACHO 20X40 L30 DIN-580**


Cáncamo de elevación macho
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6

**933106 CANCAMO MACHO 6X20 L30 DIN-580**

Cáncamo de elevación macho
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6

**933108 CANCAMO MACHO 8X20 L30 DIN-580**

Cáncamo de elevación macho
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6




Familia 66403 **CANCAMOS MACHO DIN 580 INOX**



664194	CANCAMO MACHO 10X25 DIN-580 INOX
664195	CANCAMO MACHO 12X30 DIN-580 INOX
664196	CANCAMO MACHO 14X30 DIN-580 INOX
664197	CANCAMO MACHO 16X35 DIN-580 INOX
664198	CANCAMO MACHO 20X40 DIN-580 INOX
664199	CANCAMO MACHO 22X45 DIN-580 INOX
664200	CANCAMO MACHO 24X50 DIN-580 INOX
664192	CANCAMO MACHO 6X16 DIN-580 INOX
664193	CANCAMO MACHO 8X20 DIN-580 INOX

Cáncamo de elevación macho inoxidable
AISI 304 /316
Acabado pulido
Coeficiente de seguridad = 6




Familia 66404 **CANCAMOS HEMBRA DIN 582 CINCADA**




933210	CANCAMO HEMBRA 10X25 L32 DIN-582
--------	---

Cáncamo de elevación hembra
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6



933212	CANCAMO HEMBRA 12X30 L32 DIN-582
--------	---

Cáncamo de elevación hembra
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6






933214 CÁNCAMO HEMBRA 14X35 L32 DIN-582

933218 CÁNCAMO HEMBRA 18X40 L32 DIN-582

Cáncamo de elevación hembra
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6



933216 CÁNCAMO HEMBRA 16X35 L32 DIN-582

Cáncamo de elevación hembra
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6




933220 CÁNCAMO HEMBRA 20X40 L32 DIN-582

Cáncamo de elevación hembra
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6




933206 CÁNCAMO HEMBRA 6X20 L32 DIN-582

Cáncamo de elevación hembra
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6



933208 CÁNCAMO HEMBRA 8X20 L32 DIN-582


Cáncamo de elevación hembra
Acero: C15E (0,025%-0,050% Al)
Acabado cincado blanco
Coeficiente de seguridad = 6




Familia 66405 **CANCAMO HEMBRA DIN 582 INOX**

664203	CANCAMO HEMBRA 10X25 DIN-582 INOX
664204	CANCAMO HEMBRA 12X30 DIN-582 INOX
664205	CANCAMO HEMBRA 16X35 DIN-582 INOX
664206	CANCAMO HEMBRA 20X40 DIN-582 INOX
664207	CANCAMO HEMBRA 22X45 DIN-582 INOX
664208	CANCAMO HEMBRA 24X50 DIN-582 INOX
664201	CANCAMO HEMBRA 6X16 DIN-582 INOX
664202	CANCAMO HEMBRA 8X20 DIN-582 INOX


Cáncamo de elevación macho inoxidable
 AISI 304 /316
 Acabado pulido
 Coeficiente de seguridad = 6

Familia 66406 **ESLABON CON TUERCA**932903 **ESLABON C/TUERCA SEG. 3,5X35**

Eslabón de acero con tuerca. - Ideal para mochilas, cadenas, cables, camping, senderismo, etc. - Fijación valla resistente a la intemperie. - Enlace de cable de alambre. - Eslabón de la cadena galvanizada.


932904 **ESLABON C/TUERCA SEG. 4X40**

Eslabón de acero con tuerca. - Ideal para mochilas, cadenas, cables, camping, senderismo, etc. - Fijación valla resistente a la intemperie. - Enlace de cable de alambre. - Eslabón de la cadena galvanizada.




**932905****ESLABON C/TUERCA SEG. 5X50**


Eslabón de acero con tuerca. - Ideal para mochilas, cadenas, cables, camping, senderismo, etc. - Fijación valla resistente a la intemperie. - Enlace de cable de alambre. - Eslabón de la cadena galvanizada.

**932906****ESLABON C/TUERCA SEG. 6X60**

Eslabón de acero con tuerca. - Ideal para mochilas, cadenas, cables, camping, senderismo, etc. - Fijación valla resistente a la intemperie. - Enlace de cable de alambre. - Eslabón de la cadena galvanizada.

**932908****ESLABON C/TUERCA SEG. 8X72**


Eslabón de acero con tuerca. - Ideal para mochilas, cadenas, cables, camping, senderismo, etc. - Fijación valla resistente a la intemperie. - Enlace de cable de alambre. - Eslabón de la cadena galvanizada.



Familia 66407 **ESLABON CON TUERCA INOX**

664169	ESLABON C/TUERCA SEG. 10X69 INOX
664170	ESLABON C/TUERCA SEG. 12X81 INOX
664162	ESLABON C/TUERCA SEG. 3.5X29 INOX
664163	ESLABON C/TUERCA SEG. 4X32 INOX
664164	ESLABON C/TUERCA SEG. 5X39 INOX
664165	ESLABON C/TUERCA SEG. 6X45 INOX
664166	ESLABON C/TUERCA SEG. 7X52 INOX
664167	ESLABON C/TUERCA SEG. 8X58 INOX
664168	ESLABON C/TUERCA SEG. 9X64 INOX

Eslabón de acero con tuerca. - Hecho de acero inoxidable AISI 316. - Óxido prevención, anticorrosión. - Ideal para mochilas, cadenas, cables, camping, senderismo, etc. - Apto para Marino y Equestrian exterior. - Fijación valla resistente a la intemperie. - Enlace de cable de alambre. - Eslabón de la cadena galvanizada.

Familia 66408 **GRILLETE DE LIRA GALVANIZADA**

935525	GRILLETE LIRA 1"-25 mm
935512	GRILLETE LIRA 1/2-12 mm
935506	GRILLETE LIRA 1/4-6 mm
935505	GRILLETE LIRA 3/16- 5 mm
935520	GRILLETE LIRA 3/4-20 mm
935510	GRILLETE LIRA 3/8-10 mm
935508	GRILLETE LIRA 5/16-8 mm
935516	GRILLETE LIRA 5/8-16 mm
935511	GRILLETE LIRA 7/16-11 mm
935514	GRILLETE LIRA 9/16-14 mm


Grillete recto galvanizado.

- Usos: trabajos LIGEROS de sujeción, amarres, remolque, etc.
- Galvanizado, aportándole dureza y mayor durabilidad frente al óxido.
- No procede su uso en tareas profesionales, industriales o sujeción de carga alguna

Familia 66409 **GRILLETE LIRA INOX**

664149	GRILLETE LIRA 10 MM INOX
664150	GRILLETE LIRA 12 MM INOX
664151	GRILLETE LIRA 14 MM INOX
664152	GRILLETE LIRA 16 MM INOX
664154	GRILLETE LIRA 20 MM INOX
664145	GRILLETE LIRA 4 MM INOX
664146	GRILLETE LIRA 5 MM INOX
664147	GRILLETE LIRA 6 MM INOX
664148	GRILLETE LIRA 8 MM INOX

Se utilizan para asegurar la unión entre dos elementos importantes de la embarcación, que además requieren de una cierta movilidad y que soportan grandes esfuerzos: la cadena y el ancla, la vela y la escota...


Familia 66410 **GRILLETE RECTO GALVANIZADO**

935001	GRILLETE RECTO 1"-25 mm
935018	GRILLETE RECTO 18 mm
935031	GRILLETE RECTO 3/16-5 mm
935034	GRILLETE RECTO 3/4-20 mm
935091	GRILLETE RECTO 9/16-14 mm

El grillete recto es el instrumento de elevación que más frecuentemente se utiliza como pieza intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga.

El diseño de la cabeza del bulón y su conexión con el arco mediante una rosca, facilita el montaje dentro de la estructura de elevación precisada en cada momento.

CONSEJOS: Para realizar un montaje correcto, el gancho siempre tiene que ir sujetado en el bulón del grillete y la eslinga, cable o cabo deben ir agarrados en el arco del grillete....




935012 GRILLETE RECTO 1/2-12 mm

El grillete recto es el instrumento de elevación que más frecuentemente se utiliza como pieza intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga.

El diseño de la cabeza del bulón y su conexión con el arco mediante una rosca, facilita el montaje dentro de la estructura de elevación precisada en cada momento.


CONSEJOS: Para realizar un montaje correcto, el gancho siempre tiene que ir sujetado en el bulón del grillete y la eslinga, cable o cabo deben ir agarrados en el arco del grillete....

**935014 GRILLETE RECTO 1/4-6 mm**

El grillete recto es el instrumento de elevación que más frecuentemente se utiliza como pieza intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga.

El diseño de la cabeza del bulón y su conexión con el arco mediante una rosca, facilita el montaje dentro de la estructura de elevación precisada en cada momento.


CONSEJOS: Para realizar un montaje correcto, el gancho siempre tiene que ir sujetado en el bulón del grillete y la eslinga, cable o cabo deben ir agarrados en el arco del grillete....

**935038 GRILLETE RECTO 3/8-10 mm**

El grillete recto es el instrumento de elevación que más frecuentemente se utiliza como pieza intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga.

El diseño de la cabeza del bulón y su conexión con el arco mediante una rosca, facilita el montaje dentro de la estructura de elevación precisada en cada momento.


CONSEJOS: Para realizar un montaje correcto, el gancho siempre tiene que ir sujetado en el bulón del grillete y la eslinga, cable o cabo deben ir agarrados en el arco del grillete....

**935051 GRILLETE RECTO 5/16-8 mm**

El grillete recto es el instrumento de elevación que más frecuentemente se utiliza como pieza intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga.

El diseño de la cabeza del bulón y su conexión con el arco mediante una rosca, facilita el montaje dentro de la estructura de elevación precisada en cada momento.

CONSEJOS: Para realizar un montaje correcto, el gancho siempre tiene que ir sujetado en el bulón del grillete y la eslinga, cable o cabo deben ir agarrados en el arco del grillete....




935058

GRILLETE RECTO 5/8-16 mm

El grillete recto es el instrumento de elevación que más frecuentemente se utiliza como pieza intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga.

El diseño de la cabeza del bulón y su conexión con el arco mediante una rosca, facilita el montaje dentro de la estructura de elevación precisada en cada momento.

CONSEJOS: Para realizar un montaje correcto, el gancho siempre tiene que ir sujetado en el bulón del grillete y la eslinga, cable o cabo deben ir agarrados en el arco del grillete....




935071

GRILLETE RECTO 7/16-11

El grillete recto es el instrumento de elevación que más frecuentemente se utiliza como pieza intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga.

El diseño de la cabeza del bulón y su conexión con el arco mediante una rosca, facilita el montaje dentro de la estructura de elevación precisada en cada momento.

CONSEJOS: Para realizar un montaje correcto, el gancho siempre tiene que ir sujetado en el bulón del grillete y la eslinga, cable o cabo deben ir agarrados en el arco del grillete....




Familia 66411 **GRILLETES RECTO INOX**



664137	GRILLETE RECTO 10 MM INOX
664138	GRILLETE RECTO 12 MM INOX
664139	GRILLETE RECTO 14 MM INOX
664140	GRILLETE RECTO 16 MM INOX
664142	GRILLETE RECTO 20 MM INOX
664143	GRILLETE RECTO 22 MM INOX
664144	GRILLETE RECTO 24 MM INOX
664133	GRILLETE RECTO 4 MM INOX
664134	GRILLETE RECTO 5 MM INOX
664135	GRILLETE RECTO 6 MM INOX
664136	GRILLETE RECTO 8 MM INOX

Al estar fabricadas en acero inoxidable AISI-316, garantiza una gran resistencia a la corrosión, imprescindible para su utilización en ambientes marinos. Para no poner en riesgo la seguridad de la aplicación, nunca debe sobrepasarse la carga máxima de trabajo (S.W.L.) que tiene especificada cada medida.



Familia 66412 **GUARDACABOS DIN 6899 GALVANIZADO**




934110	GUARDACABOS 10X42 DIN 6899/A
934112	GUARDACABOS 12X51 DIN 6899/A
934114	GUARDACABOS 14X57 DIN 6899/A
934116	GUARDACABOS 16X60 DIN 6899/A
934103	GUARDACABOS 3X10 DIN 6899/A
934104	GUARDACABOS 4X16 DIN 6899/A
934105	GUARDACABOS 5X22 DIN 6899/A
934106	GUARDACABOS 6X26 DIN 6899/A
934108	GUARDACABOS 8X34 DIN 6899/A

El guardacabo es un elemento imprescindible para garantizar la protección del cable en el momento de producirse cualquier tipo de rozadura o fricción.

El alineado perfecto y sin fisuras de las aristas externas, y la profundidad del surco garantizan el perfecto asentamiento del cable.

CONSEJOS: La calidad del acero del guardacabo garantiza la protección del cable en el momento de producirse la máxima tracción. la calidad del acabado garantiza una buena...




Familia 66413 **GUARDACABOS DIN 6899 INOX**

664178	GUARDACABOS 10X24 INOX
664179	GUARDACABOS 12X29 INOX
664180	GUARDACABOS 14X33 INOX
664181	GUARDACABOS 16X37 INOX
664182	GUARDACABOS 18X40 INOX
664183	GUARDACABOS 20X45 INOX
664184	GUARDACABOS 22X52 INOX
664185	GUARDACABOS 24X58 INOX
664171	GUARDACABOS 2X7 INOX
664172	GUARDACABOS 3X9 INOX
664173	GUARDACABOS 4X11 INOX
664174	GUARDACABOS 5X14 INOX
667176	GUARDACABOS 6X15 INOX
664177	GUARDACABOS 8X18 INOX

El guardacabo es un elemento imprescindible para garantizar la protección del cable en el momento de producirse cualquier tipo de rozadura o fricción.


El alineado perfecto y sin fisuras de las aristas externas, y la profundidad del surco garantizan el perfecto asentamiento del cable. Al estar fabricado en acero inoxidable AISI-316, garantiza una alta resistencia a la corrosión, imprescindible para su aplicación en ambientes marinos.

Familia 66414 **MOSQUETON OJO GALVANIZADO**932006 **MOSQUETON CON OJO 6X60**

Material: Acero Q235 galvanizado (Zn) - ¡El mosquetón con cierre de rosca y ojal (mosquetón con tornillo de bloqueo) galvanizado es relativamente insensible a las influencias externas!

Certificación: Ganchos de resorte con ojo Constrabo de alta calidad hechos de acero Q235, galvanizado, similar la norma DIN 5299 C - icalidad comprobada!

Uso: Nuestros mosquetones con cierre de seguridad con guardacabos, muy robustos y...



Familia 66415 **MOSQUETON BOMBERO GALVANIZADO****934010****MOSQUETON BOMB.AC/ZIN. 10X100**

El diseño del gozne permite ser utilizado en montajes rápidos, en donde no esté comprometida la posible apertura de dicho elemento y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o con premura. El perfecto acoplamiento del extremo del gozne con el vértice del cuerpo y la calidad del dispositivo de retorno garantizan su máxima seguridad y eficacia.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad, nunca hay que sobrepasar la carga de...

**934011****MOSQUETON BOMB.AC/ZIN. 11X120****934012****★ MOSQUETON BOMB.AC/ZIN. 12X140****934005****MOSQUETON BOMB.AC/ZIN. 5X50****934008****MOSQUETON BOMB.AC/ZIN. 8X80**

El diseño del gozne permite ser utilizado en montajes rápidos, en donde no esté comprometida la posible apertura de dicho elemento y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o con premura. El perfecto acoplamiento del extremo del gozne con el vértice del cuerpo y la calidad del dispositivo de retorno garantizan su máxima seguridad y eficacia.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad, nunca hay que sobrepasar la carga de...

**934004****MOSQUETON BOMB.AC/ZIN. 4X40**

El diseño del gozne permite ser utilizado en montajes rápidos, en donde no esté comprometida la posible apertura de dicho elemento y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o con premura. El perfecto acoplamiento del extremo del gozne con el vértice del cuerpo y la calidad del dispositivo de retorno garantizan su máxima seguridad y eficacia.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad, nunca hay que sobrepasar la carga de...



934006 MOSQUETON BOMB.AC/ZIN. 6X60

El diseño del gozne permite ser utilizado en montajes rápidos, en donde no esté comprometida la posible apertura de dicho elemento y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o con premura. El perfecto acoplamiento del extremo del gozne con el vértice del cuerpo y la calidad del dispositivo de retorno garantizan su máxima seguridad y eficacia.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad, nunca hay que sobrepasar la carga de...

**934007 ★ MOSQUETON BOMB.AC/ZIN. 6X70**

El diseño del gozne permite ser utilizado en montajes rápidos, en donde no esté comprometida la posible apertura de dicho elemento y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o con premura. El perfecto acoplamiento del extremo del gozne con el vértice del cuerpo y la calidad del dispositivo de retorno garantizan su máxima seguridad y eficacia.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad, nunca hay que sobrepasar la carga de...

**934009 ★ MOSQUETON BOMB.AC/ZIN. 9X90**

El diseño del gozne permite ser utilizado en montajes rápidos, en donde no esté comprometida la posible apertura de dicho elemento y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o con premura. El perfecto acoplamiento del extremo del gozne con el vértice del cuerpo y la calidad del dispositivo de retorno garantizan su máxima seguridad y eficacia.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad, nunca hay que sobrepasar la carga de...

**159303 ★ MOSQUETON BOMB.AC/ZIN.7X70****159310 ★ MOSQUETON BOMB.AC/ZIN.8X80**

El diseño del gozne permite ser utilizado en montajes rápidos, en donde no esté comprometida la posible apertura de dicho elemento y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o con premura. El perfecto acoplamiento del extremo del gozne con el vértice del cuerpo y la calidad del dispositivo de retorno garantizan su máxima seguridad y eficacia.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad, nunca hay que sobrepasar la carga de...



Familia 66416 **MOSQUETON BOMBERO BLISTER GALVANIZADO**

159327	MOSQUETON BOMB. AC/ZINC. 5X50 (1-UND)
159334	MOSQUETON BOMB. AC/ZINC. 6X60 (1-UND)
159341	MOSQUETON BOMB. AC/ZINC. 7X70 (1-UND)

El diseño del gozne permite ser utilizado en montajes rápidos, en donde no esté comprometida la posible apertura de dicho elemento y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o con premura. El perfecto acoplamiento del extremo del gozne con el vértice del cuerpo y la calidad del dispositivo de retorno garantizan su máxima seguridad y eficacia.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad, nunca hay que sobrepasar la carga de...

Familia 66417 **MOSQUETON BOMBERO ALUMINIO**

EURO-SUR
Sistemas S.L.



159211	★ MOSQUETON BOMB.ALUM. 5X50
159228	★ MOSQUETON BOMB.ALUM. 6X60
159235	★ MOSQUETON BOMB.ALUM. 7X70
159242	★ MOSQUETON BOMB.ALUM. 8X80

El mosquetón ofrece una puerta de resorte que les permite de forma rápida y firmemente sujeto a una amplia gama de puntos de fijación. Se puede abrir y cerrar sin problemas como la puerta de resorte hace que sea fácil de adjuntar elementos importantes para un paquete o un cinturón.



Familia 66418 **MOSQUETON BOMBERO BLISTER ALUMINIO**

159259	MOSQUETON BOMBERO ALUM. 5X50 (1-UND)
159266	MOSQUETON BOMBERO ALUM. 6X60 (1-UND)
159273	MOSQUETON BOMBERO ALUM. 7X70 (1-UND)


El mosquetón ofrece una puerta de resorte que les permite de forma rápida y firmemente sujeto a una amplia gama de puntos de fijación. Se puede abrir y cerrar sin problemas como la puerta de resorte hace que sea fácil de adjuntar elementos importantes para un paquete o un cinturón.

Familia 66419 **MOSQUETON BOMBERO INOX**

664070	MOSQUETON BOMBERO 3X30 INOX
664071	MOSQUETON BOMBERO 4X40 INOX
664072	MOSQUETON BOMBERO 5X50 INOX
664073	MOSQUETON BOMBERO 6X60 INOX
664074	MOSQUETON BOMBERO 7X70 INOX
664075	MOSQUETON BOMBERO 8X80 INOX
664076	MOSQUETON BOMBERO 9X90 INOX
664077	MOSQUETON BOMBERO 10X100 INOX
664078	MOSQUETON BOMBERO 11X120 INOX
664079	MOSQUETON BOMBERO 12X140 INOX
664080	MOSQUETON BOMBERO 13X160 INOX

Gracias al diseño del gozne, el mosquetón de bombero inoxidable, es especialmente indicado para montajes rápidos donde no esté comprometida la posible apertura de dicho elemento y en usos temporales que precisen ser montados y desmontados con rapidez y continuidad.

El perfecto acoplamiento entre el gozne y el vértice del cuerpo junto con la calidad de retorno del mismo, garantizan su máxima eficacia en su aplicación....



Familia 66420 **MOSQUETON SEGURIDAD GALVANIZADO**




937010	MOSQUETON BOMBERO 10X100 SEGURIDAD
664014	MOSQUETON BOMBERO 11X120 SEGURIDAD
664015	MOSQUETON BOMBERO 12X140 SEGURIDAD
664016	MOSQUETON BOMBERO 13X160 SEGURIDAD
937005	MOSQUETON BOMBERO 5X50 SEGURIDAD
937006	MOSQUETON BOMBERO 6X60 SEGURIDAD
937007	MOSQUETON BOMBERO 7X70 SEGURIDAD
937008	MOSQUETON BOMBERO 8X80 SEGURIDAD
937009	MOSQUETON BOMBERO 9X90 SEGURIDAD

El DIN 5299 con seguro tiene la ventaja de que su apertura por descuido, rozamiento o error queda obstaculizada por el dispositivo que actúa de seguro entre el gozne y el cuerpo del DIN 5299.

La rosca interior del seguro garantiza la máxima firmeza del agarre, y el estriado exterior del seguro facilita la funcionalidad manual del roscado.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de...



Familia 66421 **MOSQUETON BOMBERO CON SEGURO INOX**


664086	MOSQUETON BOMBERO SEGURIDAD 10X100 INOX
664087	MOSQUETON BOMBERO SEGURIDAD 11X120 INOX
664088	MOSQUETON BOMBERO SEGURIDAD 12X140 INOX
664089	MOSQUETON BOMBERO SEGURIDAD 13X160 INOX
664081	MOSQUETON BOMBERO SEGURIDAD 5X50 INOX
664082	MOSQUETON BOMBERO SEGURIDAD 6X60 INOX
664083	MOSQUETON BOMBERO SEGURIDAD 7X70 INOX
664084	MOSQUETON BOMBERO SEGURIDAD 8X80 INOX
664085	MOSQUETON BOMBERO SEGURIDAD 9X90 INOX

El DIN 5299 con seguro tiene la ventaja de que su apertura por descuido, rozamiento o error queda obstaculizada por el dispositivo que actúa de seguro entre el gozne y el cuerpo del DIN 5299.

La rosca interior del seguro garantiza la máxima firmeza del agarre, y el estriado exterior del seguro facilita la funcionalidad manual del roscado.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de...

Medida	D	A	B	C
5 x 50	5	10	6	8
6 x 60	6	13	8	8
7 x 70	7	13	8	9
8 x 80	8	13	8	11
9 x 90	9	14	10	12
10 x 100	10	16	10	13
11 x 120	11	18	11	21
12 x 140	12	20	13	22
13 x 160	13	22	15	23

Familia 66422 **MOSQUETON LLAVERO GIRATORIO**935076 **MOSQUETON LLAVERO GIRAT. 1/2**

Múltiples aplicaciones: el mosquetón giratorio permite una fijación fuerte y rápida a una cuerda, cable, cadena u otras correas. Ideal para correas de perros, equipos deportivos, equipos de barcos, artículos de cuero, buceo, llaveros, postes de bandera, levantamiento y paso, así como actividades al aire libre.

Fiabilidad de giro: la estructura de los ganchos giratorios es adecuada con una rotación de 360 grados para un clip fácil. Un ojo ovalado rígido proporciona estabilidad y resistencia....

935082 **MOSQUETON LLAVERO GIRAT. 3/4**

Múltiples aplicaciones: el mosquetón giratorio permite una fijación fuerte y rápida a una cuerda, cable, cadena u otras correas. Ideal para correas de perros, equipos deportivos, equipos de barcos, artículos de cuero, buceo, llaveros, postes de bandera, levantamiento y paso, así como actividades al aire libre.

Fiabilidad de giro: la estructura de los ganchos giratorios es adecuada con una rotación de 360 grados para un clip fácil. Un ojo ovalado rígido proporciona estabilidad y resistencia....



664003

MOSQUETON METALICO 35 mm. C/SURTIDOS

Metálico.
Colores.
35 mm.



664004

MOSQUETON METALICO 65 mm. C/SURTIDOS

Metálico. Colores. 65 mm.



664235

MOSQUETON RAPIDO GIRATORIO 124 MM INOX

664233

MOSQUETON RAPIDO GIRATORIO 70 MM INOX

664234

MOSQUETON RAPIDO GIRATORIO 87 MM INOX

Mosqueton rapido giratorio para driza con ojillo.
Fabricado en acero inoxidable.



664001

MOSQUETON REFORZADO 120 mm.

Reforzado. 120 mm.



664018

MOSQUETON ZAMAK CIRCULAR 10 MM

664019

MOSQUETON ZAMAK CIRCULAR 12 MM

664020

MOSQUETON ZAMAK CIRCULAR 16 MM

664021


MOSQUETON ZAMAK CIRCULAR 19 MM

Con nuestro mosquetón modelo 1024 le ofrecemos en un mismo producto la sencillez pero también el buen diseño de este producto. fabricados en zamak, conocido material por su ligereza y resistencia a la tracción, cosa que lo hace idóneo para utilizarlo en sus productos de marroquinería. Y para combinar aún más, se lo ofrecemos en acabados níquel


Modelo	L	A	H
10	56	10	16
12	58	12	16
16	60	16	16
19	63	19	16

Familia 66423 **MOSQUETON DE PERRO****931100****MOSQUETON PERRO 100**


El mosquetón giratorio niquelado es ideal para pequeñas conexiones, collares de perros, cuerdas, etc.

**931040****MOSQUETON PERRO 40**


El mosquetón giratorio niquelado es ideal para pequeñas conexiones, collares de perros, cuerdas, etc.

**931050****MOSQUETON PERRO 50**

El mosquetón giratorio niquelado es ideal para pequeñas conexiones, collares de perros, cuerdas, etc.


**931060****MOSQUETON PERRO 60**

El mosquetón giratorio niquelado es ideal para pequeñas conexiones, collares de perros, cuerdas, etc.





931080 MOSQUETON PERRO 80

El mosquetón giratorio niquelado es ideal para pequeñas conexiones, collares de perros, cuerdas, etc.


Familia 66424 POLEA RODILLO NYLON



932015	POLEA 1 RODILLO NYLON 15X5
932020	POLEA 1 RODILLO NYLON 20X6
932025	POLEA 1 RODILLO NYLON 25X7
932030	POLEA 1 RODILLO NYLON 30X8
932040	POLEA 1 RODILLO NYLON 40X9

Polea de cuerda de bloque.
Simple, con rodillo de poliamida, galvanizado.
Talla: 50 mm / ø 15 mm.


Familia 66425 POLEA RODILLO METAL


931115	POLEA 1 RODILLO METAL 15X5
931120	POLEA 1 RODILLO METAL 20X6
931125	POLEA 1 RODILLO METAL 25X7
931130	POLEA 1 RODILLO METAL 30X8
931140	POLEA 1 RODILLO METAL 40X9
931150	POLEA 1 RODILLO METAL 50X12

Polea de cuerda de bloque.
Simple, con rodillo metalico, galvanizado.
Talla: 50 mm / ø 15 mm.




Familia 66426 **POLEA DOBLE RODILLO NYLON**



932515	POLEA 2 RODILLO NYLON 15X5
932520	POLEA 2 RODILLO NYLON 20X6
932525	POLEA 2 RODILLO NYLON 25X7
932530	POLEA 2 RODILLO NYLON 30X8
932540	POLEA 2 RODILLO NYLON 40X9
932550	POLEA 2 RODILLO NYLON 50X12

Polea de cuerda de bloque.
Doble, con rodillo de poliamida, galvanizado.
Talla: 50 mm / ø 15 mm.




Familia 66427 **POLEA 2 RODILLOS METAL**



931515	POLEA 2 RODILLOS METAL 15X5
931520	POLEA 2 RODILLOS METAL 20X6
931525	POLEA 2 RODILLOS METAL 25X7
931530	POLEA 2 RODILLOS METAL 30X8
931540	POLEA 2 RODILLOS METAL 40X9

Polea de cuerda de bloque.
Doble, con rodillo metalico, galvanizado.
Talla: 40 mm / ø 15 mm.




Familia 66428 **POLEA GIRATORIA 1 RODILLO NYLON**



932225	POLEA GIRATOR. 1 ROD. 25X7 NYLON
--------	---

Poleas simples giratorias. Poleas de una roldana con medidas de diámetro desde 12 hasta 40 mm.




Familia 66429 **POLEA RODILLO 1 GIRATORIO METAL**



931215	POLEA GIRATOR. 1 ROD. 15X5 METAL
931220	POLEA GIRATOR. 1 ROD. 20X6 METAL
931225	POLEA GIRATOR. 1 ROD. 25X7 METAL
931230	POLEA GIRATOR. 1 ROD. 30X8 METAL
931240	POLEA GIRATOR. 1 ROD. 40X9 METAL
931250	POLEA GIRATOR. 1 ROD. 50X12 METAL


Poleas simples giratorias. Poleas de una roldana con medidas de diámetro desde 12 hasta 40 mm.




Familia 66430 **POLEA RODILLO 2 GIRATORIO METAL**

664039	POLEA GIRATOR. 2 ROD. 12X3 METAL
664040	POLEA GIRATOR. 2 ROD. 20X5 METAL
664041	POLEA GIRATOR. 2 ROD. 25X6 METAL
664042	POLEA GIRATOR. 2 ROD. 30X10 METAL
664043	POLEA GIRATOR. 2 ROD. 40X10 METAL
664044	POLEA GIRATOR. 2 ROD. 50X12 METAL


Poleas doble giratorias. Poleas de una roldana con medidas de diámetro desde 12 hasta 40 mm.

Familia 66431 **POLEAS DE TENEDERO PLASTICO****110500 POLEA MOD. PLASTICO C/TIRAF. 40 mm**

Polea de Acero con Roldana De Plástico Zincado para Tendederos de Ropa $\varnothing$ 39 mm, Incluye Tornillo Tirafondo de Sujeción y Guías, 40 MM



**110499 POLEA MOD. PLASTICO C/TORN. 40 mm****664008 POLEA MOD. PLASTICO C/TORN. 60 mm**

POLEA DE TENDER CON RUEDA EN NYLON DE 40 MM DE DIAMETRO Y TUERCA DE METRICA 6. ACABADO ZINCADO.



Familia 66432 **POLEAS DE TENEDERO ZAMAK**


935240

POLEA MOD ZAMAK C/TIRAF 40 mm

110501

POLEA MOD. ZAMAK C/TORN. 40 mm

664007

POLEA MOD. ZAMAK C/TORN. 60 mmFamilia 66433 **QUITAVUELTAS GIRATORIO**


936012

QUITAVUELTAS GIRATORIO 50

936058

QUITAVUELTAS GIRATORIO 70


Las anillas giratorias, están especialmente indicadas para aplicaciones donde la elevación de cargas, elementos a transportar o amarrar, precisen de movimientos direccionales opuestos entre ambos extremos evitando las anillas giratorias que la cadena o cabo se retuercen. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI).



936013


QUITAVUELTAS GIRATORIO 60

Las anillas giratorias, están especialmente indicadas para aplicaciones donde la elevación de cargas, elementos a transportar o amarrar, precisen de movimientos direccionales opuestos entre ambos extremos evitando las anillas giratorias que la cadena o cabo se retuercen. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI).




936034 QUITAVUELTAS GIRATORIO 65


Las anillas giratorias, están especialmente indicadas para aplicaciones donde la elevación de cargas, elementos a transportar o amarrar, precisen de movimientos direccionales opuestos entre ambos extremos evitando las anillas giratorias que la cadena o cabo se retuercen. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI).


Familia 66434 QUITAVUELTAS GIRATORIO INOX


664158	QUITAVUELTAS GIRATORIO 115 INOX
664159	QUITAVUELTAS GIRATORIO 155 INOX
664160	QUITAVUELTAS GIRATORIO 188 INOX
664161	QUITAVUELTAS GIRATORIO 230 INOX
664155	QUITAVUELTAS GIRATORIO 60 INOX
664156	QUITAVUELTAS GIRATORIO 65 INOX
664157	QUITAVUELTAS GIRATORIO 90 INOX


Gancho giratorio de doble extremo ojo de acero inoxidable AISI316 V4A Grillete giratorio, eslabón giratorio de cadena, anillo giratorio para parrilla giratoria

MM	L	A	E	E
5	60	12	23	18
6	65	15	26	20
8	90	20	35	28
10	110	24	44	35
12	135	32	57	46
16	188	48	71	56
20	230	60	88	62


Familia 66435 SUJETACABLES CLIP SIMPLE

932102 SUJETACABLES CLIP SIMPLE 2X18,5


Dispone de una placa de acero en la base que, al realizar el apriete sobre la tuerca, permite un montaje rápido, eficaz y seguro. La placa presiona el cable y evita que este se deslice. Su utilización está especialmente indicada cuando se pretenden obtener unos montajes estéticos donde las uniones queden desapercibidas. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI)






932103	SUJETACABLES CLIP SIMPLE 3X20
932104	SUJETACABLES CLIP SIMPLE 4X22,5
932105	SUJETACABLES CLIP SIMPLE 5X26
932108	SUJETACABLES CLIP SIMPLE 8X36

Dispone de una placa de acero en la base que, al realizar el apriete sobre la tuerca, permite un montaje rápido, eficaz y seguro. La placa presiona el cable y evita que este se deslice. Su utilización está especialmente indicada cuando se pretenden obtener unos montajes estéticos donde las uniones queden desapercibidas. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI)



932106	SUJETACABLES CLIP SIMPLE 6X30
--------	-------------------------------

Dispone de una placa de acero en la base que, al realizar el apriete sobre la tuerca, permite un montaje rápido, eficaz y seguro. La placa presiona el cable y evita que este se deslice. Su utilización está especialmente indicada cuando se pretenden obtener unos montajes estéticos donde las uniones queden desapercibidas. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI)




Familia 66436 **SUJETACABLES SIMPLE INOX**



664064	SUJETACABLES CLIP SIMPLE 2X17 INOX
664065	SUJETACABLES CLIP SIMPLE 3X18 INOX
664066	SUJETACABLES CLIP SIMPLE 4X22 INOX
664067	SUJETACABLES CLIP SIMPLE 5X24 INOX
664068	SUJETACABLES CLIP SIMPLE 6X30 INOX
664069	SUJETACABLES CLIP SIMPLE 8X36 INOX

El sujetacables simple inoxidable tiene un cierre con tuerca para la presión y sujeción de cables de acero. Fabricado en acero inoxidable A4 (AISI 316).

MEDIDA	L	B	C	D
2	17	7	5	4
3	18	10	7	4
4	22	12	8	5
5	24	14	9	5
6	30	17	10	6
8	36	22	14	8
10	42	25	16	10




Familia 66437 **SUJETACABLES CLIP DOBLE**




932202	SUJETACABLES CLIP DOBLE 2X37
932203	SUJETACABLES CLIP DOBLE 3X40
932205	SUJETACABLES CLIP DOBLE 5X52
932206	SUJETACABLES CLIP DOBLE 6X60
932208	SUJETACABLES CLIP DOBLE 8X72

Permite un rápido montaje e incrementa la seguridad y eficacia respecto al sujetacable simple, ya que dispone de una placa doble y dos tuercas que permiten abarcar una mayor longitud de cable. Su utilización está especialmente indicada cuando se pretenden obtener unos montajes estéticos donde las uniones queden desapercibidas. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI)



932204	SUJETACABLES CLIP DOBLE 4X45
--------	-------------------------------------

Permite un rápido montaje e incrementa la seguridad y eficacia respecto al sujetacable simple, ya que dispone de una placa doble y dos tuercas que permiten abarcar una mayor longitud de cable. Su utilización está especialmente indicada cuando se pretenden obtener unos montajes estéticos donde las uniones queden desapercibidas. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI)



Familia 66438 **SUJETACABLES DOBLE CLIP INOX**



664063	SUJETACABLES CLIP DOBLE 10X88 INOX
664057	SUJETACABLES CLIP DOBLE 2X38 INOX
664058	SUJETACABLES CLIP DOBLE 3X38 INOX
664059	SUJETACABLES CLIP DOBLE 4X47 INOX
664060	SUJETACABLES CLIP DOBLE 5X51 INOX
664061	SUJETACABLES CLIP DOBLE 6X63 INOX
664062	SUJETACABLES CLIP DOBLE 8X76 INOX

El sujetacables plano doble permite un rápido montaje además de incrementar la seguridad y su eficacia respecto al sujetacable simple, principal ventaja es el hecho de disponer de una placa que es apretada mediante dos tuercas, aprisionando así el cable en la estructura con una mayor longitud. Al estar fabricado en acero inoxidable AISI-316, garantiza una alta resistencia a la corrosión, imprescindible para su aplicación en ambientes marinos.

MEDIDA	L	B	C	D
2	38	7	5	4
3	38	10	7	4
4	47	12	8	5
5	51	14	9	5
6	63	17	10	6
8	76	22	14	8
10	88	25	16	10




Familia 66439 **SUJETACABLES**



933024	SUJETACABLE 1-26 mm. DIN 741
933015	SUJETACABLE 1/2-12 mm. DIN 741
933006	SUJETACABLE 1/4-6 mm. DIN 741
933003	SUJETACABLE 1/8-3 mm. DIN 741
933004	SUJETACABLE 3/16-5 mm. DIN 741
933020	SUJETACABLE 3/4-19 mm. DIN 741
933010	SUJETACABLE 3/8-10 mm. DIN 741
933008	SUJETACABLE 5/16-8 mm. DIN 741
933016	SUJETACABLE 5/8-16 mm. DIN 741
933012	SUJETACABLE 7/16-11 mm. DIN 741
933022	SUJETACABLE 7/8-22 mm. DIN 741
933014	SUJETACABLE 9/16-14 mm. DIN 741

La estructura maleable del sujetacable permite hacer gazas de cables o conexiones entre cables donde no se pueden prensar, ni usar tampoco terminales o uniones temporales de cables. Todos los sujetacables llevan marcada la medida correspondiente en la parte exterior del puente, facilitando así su identificación. CONSEJOS: Los sujetacables deben reapretarse una vez el cable haya sido sometido a la primera tracción. El cuerpo del sujetacable debe montarse sobre la parte activa. La...



Familia 66440 **SUJETACABLES INOX**

664050	SUJETACABLE 10 MM. INOX
664051	SUJETACABLE 12 MM. INOX
664052	SUJETACABLE 14 MM. INOX
664045	SUJETACABLE 3 MM. INOX
664046	SUJETACABLE 4 MM. INOX
664047	SUJETACABLE 5 MM. INOX
664048	SUJETACABLE 6 MM. INOX
664049	SUJETACABLE 8 MM. INOX
664053	SUJETACABLES 16 MM. INOX
664054	SUJETACABLES 20 MM. INOX
664055	SUJETACABLES 22 MM. INOX
664056	SUJETACABLES 24 MM. INOX

La estructura maleable del sujetacable permite hacer gazas de cables, conexiones entre cables donde no se pueden prensar ni usar terminales, y uniones temporales de cables. Resulta óptimo para obtener un montaje con necesidades estéticas.

CONSEJOS: Al estar fabricado en acero inoxidable AISI-316, garantiza una alta resistencia a la corrosión, imprescindible para su aplicación en ambientes marinos.

Medida	A	B	C
3	3	22	22
4	4	22	22
5	5	24	24
6	6	24	24
8	6	35	33
10	8	43	37
12	10	54	45
16	10	54	46
16	10	66	53
20	12	80	58
22	12	85	64
24	12	85	69

Familia 66441 **TENSORES**664002 **BRIDA TENSOR 48 MM ZINCADO REF. BR TEN48**


Accesorios para el montaje de cercados con valla de torsión de alambre galvanizado, instalada con postes metálicos galvanizados por electrolisis.

- Fabricados en acero cincado para soportar las condiciones climatológicas.
- Los tapones colocados por embutición en la parte superior de los postes evitan la entrada de agua en los mismos,...

479071 **TENSOR DE VIÑA 82X28**

Accesorios para el montaje de cercados con valla de torsión de alambre galvanizado, instalada con postes metálicos galvanizados por electrolisis.

- Fabricados en acero cincado para soportar las condiciones climatológicas.
- Los tapones colocados por embutición en la parte superior de los postes evitan la entrada de agua en los mismos,...





664244 TENSOR DE VIÑA VERDE 82X28

Accesorios para el montaje de cercados con valla de torsión de alambre galvanizado, instalada con postes


metálicos galvanizados por electrolisis.

- Fabricados en acero cincado para soportar las condiciones climatológicas.
- Los tapones colocados por embutición en la parte superior de los postes evitan la entrada de agua en los mismos,...



Familia 66442 TENSORES GANCHO OJO GALVANIZADO

931010 TENSOR GANCHO-OJO 10X130 3/8 DIN 1480
931005 TENSOR GANCHO-OJO 5X70 3/16 DIN 1480
931006 TENSOR GANCHO-OJO 6X100 1/4 DIN 1480
931008 TENSOR GANCHO-OJO 8X125 5/16 DIN 1480


Es la combinación más universal, por lo que a terminales de tensor se refiere, debido a la seguridad que comporta el ensamblaje del cable en la anilla y a la rapidez de la unión a la aplicación mediante el gancho. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI).


931012 TENSOR GANCHO-OJO 12X140 1/2 DIN 1480
664211 TENSOR GANCHO-OJO 14X140 9/16 DIN 1480

Es la combinación más universal, por lo que a terminales de tensor se refiere, debido a la seguridad que comporta el ensamblaje del cable en la anilla y a la rapidez de la unión a la aplicación mediante el gancho. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI).


931030 TENSOR GANCHO-OJO 30X255 1 1/8 DIN 1480

Es la combinación más universal, por lo que a terminales de tensor se refiere, debido a la seguridad que comporta el ensamblaje del cable en la anilla y a la rapidez de la unión a la aplicación mediante el gancho. Uso industrial, unión entre cable y cadena (No EPI).




Familia 66443 **TENSORES GANCHO OJO INOX**

664094	TENSOR GANCHO-OJO M-10X150 INOX
664095	TENSOR GANCHO-OJO M-12X200 INOX
664090	TENSOR GANCHO-OJO M-4X58 INOX
664091	TENSOR GANCHO-OJO M-5X70 INOX
664092	TENSOR GANCHO-OJO M-6X90 INOX
664093	TENSOR GANCHO-OJO M-8X120 INOX
664096	TENSOR GANCHO-OJO M16-250 INOX
664097	TENSOR GANCHO-OJO M20-300 INOX

Es la combinación más universal, por lo que a terminales de tensor se refiere, debido a la seguridad que comporta el ensamblaje del cable en la anilla y a la rapidez de la unión a la aplicación mediante el gancho. Al estar fabricadas en acero inoxidable AISI-316, garantiza una gran resistencia a la corrosión, imprescindible para su utilización en ambientes marinos.

HEBIDA	L	L1	d	C
M4	58	95	4	43
M5	70	120	5	53
M6	90	160	6	65
M8	120	220	8	94
M10	150	260	10	120
M12	200	320	12	168
M16	250	410	16	230
M20	320	460	20	285

Familia 66444 **TENSORES GANCHO GANCHO GALVANIZADO**


936305	TENSOR GANCHO-GANCHO 5X70 3/16 DIN 1480
936306	TENSOR GANCHO-GANCHO 6X100 1/4 DIN 1480

Especialmente indicado para aplicaciones dónde se requiera tensar cables con anillas, cabos con gazas, cadenas, etc.

El tensor Gancho / Gancho permite un montaje instantáneo y un tensado de la aplicación rápido.

CONSEJOS: La calidad del acabado garantiza una muy buena resistencia a la corrosión.

Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L....




936308	TENSOR GANCHO-GANCHO 8X125 5/16 DIN 1480
--------	---

Especialmente indicado para aplicaciones dónde se requiera tensar cables con anillas, cabos con gazas, cadenas, etc.

El tensor Gancho / Gancho permite un montaje instantáneo y un tensado de la aplicación rápido.

CONSEJOS: La calidad del acabado garantiza una muy buena resistencia a la corrosión.

Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L....



Familia 66445 **TENSORES GANCHO GANCHO INOX**




664124	TENSOR GANCHO- GANCHO M-12X200 INOX
664123	TENSOR GANCHO-GANCHO M-10X150 INOX
664120	TENSOR GANCHO-GANCHO M-5X70 INOX
664121	TENSOR GANCHO-GANCHO M-6X90 INOX
664122	TENSOR GANCHO-GANCHO M-8X120 INOX

El tensor Gancho / Gancho inoxidable, es especialmente recomendado para montajes rápidos y eficaces.

CONSEJOS: Gracias al acero inoxidable (AISI 316) utilizado, podemos garantizar una excelente resistencia a la corrosión, imprescindible en aplicaciones en ambientes marinos.

Para no poner en riesgo la seguridad de la aplicación nunca se debe sobrepasar la carga...

MEDIDA	L	L2	d	C
M5	70	120	5	53
M6	90	160	6	66
M8	120	200	8	94
M10	150	240	10	120
M12	200	300	12	168



Familia 66446 **TENSORES OJO OJO GALVANIZADO**




936505	TENSOR OJO-OJO 5X70 3/16 DIN 1480
936506	TENSOR OJO-OJO 6X100 1/4 DIN 1480

Especialmente indicado para aplicaciones donde se precise un alto nivel de seguridad y una mayor resistencia a la tracción gracias al disponer de ambos lados del tensor de dos anillas.

CONSEJOS: La calidad del acabado garantiza una muy buena resistencia a la corrosión.

Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene establecida cada medida.




936508	TENSOR OJO-OJO 8X125 5/16 DIN 1480
--------	---

Especialmente indicado para aplicaciones donde se precise un alto nivel de seguridad y una mayor resistencia a la tracción gracias al disponer de ambos lados del tensor de dos anillas.

CONSEJOS: La calidad del acabado garantiza una muy buena resistencia a la corrosión.

Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene establecida cada medida.




Familia 66447 **TENSORES OJO OJO INOX**

664118	TENSOR OJO-OJO M-10X150 INOX
664119	TENSOR OJO-OJO M-12X200 INOX
664098	TENSOR OJO-OJO M-5X70 INOX
664099	TENSOR OJO-OJO M-6X90 INOX
664100	TENSOR OJO-OJO M-8X120 INOX

Gracias al acero inoxidable (AISI 316) utilizado, podemos garantizar una excelente resistencia a la corrosión, imprescindible en aplicaciones en ambientes marinos.

MEDIDA	L	L2	A	C
M5	70	120	5	53
M6	90	160	6	66
M8	120	200	8	94
M10	150	240	10	120
M12	200	300	12	168

Familia 66448 **TENSORES HORQUILLA HORQUILLA INOX**


664128	TENSOR TUBO HORQUILLA-HORQUILLA M-10X115 INOX
664129	TENSOR TUBO HORQUILLA-HORQUILLA M-12X150 INOX
664130	TENSOR TUBO HORQUILLA-HORQUILLA M-14X160 INOX
664131	TENSOR TUBO HORQUILLA-HORQUILLA M-16X190 INOX
664132	TENSOR TUBO HORQUILLA-HORQUILLA M-20X220 INOX
664125	TENSOR TUBO HORQUILLA-HORQUILLA M-5X80 INOX
664126	TENSOR TUBO HORQUILLA-HORQUILLA M-6X92 INOX
664127	TENSOR TUBO HORQUILLA-HORQUILLA M-8X110 INOX

El cuerpo tubular sirve para proteger el mecanismo de roscado de golpes, virutas y demás elementos ajenos a su funcionalidad. También es útil su elección cuando se precisa un mayor resultado estético.

El diseño del bulón de cada horquilla, con un tope en un extremo y fijado con un pasador en el extremo opuesto, garantizan la máxima fiabilidad.

Gracias al acero inoxidable (AISI 316) con el que está realizado, podemos garantizar una...

MEDIDA	L	L2	A	C
M5	80	125	4	5
M6	92	135	5	6
M8	110	160	7	8
M10	115	185	8	10
M12	150	250	10	12
M14	160	265	12	14
M16	190	310	14	16
M20	220	420	16	20



Familia 66450 **AROS GALVANIZADO BLISTER**



159355	ANILLA GALVANIZADA 18X20 (2-UND)
159362	ANILLA GALVANIZADA 19X25 (2-UND)
159379	ANILLA GALVANIZADA 21X30 (1-UND)
159386	ANILLA GALVANIZADA 21X35 (1-UND)
159393	ANILLA GALVANIZADA 21X40 (1-UND)

Anillas soldadas
Tamaño: 4 x 30 mm
Zinc
Niquelado, construcción de acero que protege contra el óxido y la corrosión
Estructura rígida garantiza estabilidad y fuerza.

Familia 66451 **AROS SOLDADO INOX**



664228	ANILLA SOLDADA 10X100 INOX
664226	ANILLA SOLDADA 10X60 INOX
664227	ANILLA SOLDADA 10X80 INOX
664209	ANILLA SOLDADA 3X20 INOX
664210	ANILLA SOLDADA 3X30 INOX
664212	ANILLA SOLDADA 4X25 INOX
664213	ANILLA SOLDADA 4X30 INOX
664214	ANILLA SOLDADA 5X30 INOX
664215	ANILLA SOLDADA 5X40 INOX
664216	ANILLA SOLDADA 5X50 INOX
664217	ANILLA SOLDADA 6X40 INOX
664218	ANILLA SOLDADA 6X50 INOX
664219	ANILLA SOLDADA 7X40 INOX
664220	ANILLA SOLDADA 7X50 INOX
664221	ANILLA SOLDADA 8X40 INOX
664222	ANILLA SOLDADA 8X50 INOX
664223	ANILLA SOLDADA 8X60 INOX
664225	ANILLA SOLDADA 8X80 INOX

Anillas Soldadas de acero Inoxidable. Anillas soldadas fabricadas en acero inoxidable disponibles en varias medidas. Anillas Soldadas Inoxidable resistentes y preparadas para el ambiente marino. Características Anillas Soldadas Inoxidable: ...

Medida	L1	D	L2
3 x 20	20	3	26
3 x 25	25	3	31
4 x 25	25	4	33
4 x 30	30	4	38
5 x 30	30	5	40
5 x 40	40	5	50
5 x 50	50	5	60
6 x 40	40	6	52
6 x 50	50	6	62
7 x 40	40	7	54
7 x 50	50	7	64
8 x 40	40	8	56
8 x 50	50	8	66
8 x 60	60	8	76
8 x 80	80	8	96
10 x 60	60	10	80
10 x 80	80	10	100
10 x 100	100	10	120



Familia 66452 **ANILLA LLAVERO PLANA**

664243	ANILLA LLAVERO PLANA 25 MM
664034	ANILLA LLAVERO PLANA 30 MM
664036	ANILLA LLAVERO PLANA 35 MM

Tanto los llaveros como sus accesorios, como las anillas, son productos de cerrajería que

sirven para portar llaves o etiquetas distintivas.

La ferretería doméstica engloba multitud de elementos destinados mayoritariamente al

ámbito no profesional.

La ferretería industrial agrupa herramientas y objetos de carpintería, bricolaje, fontanería, jardinería y herrería.

Familia 66453 **ANILLA LLAVERO**


664029	ANILLA LLAVERO 16 MM
664030	ANILLA LLAVERO 20 MM
664031	ANILLA LLAVERO 25 MM
664032	ANILLA LLAVERO 30 MM
664033	ANILLA LLAVERO 35 MM

LLAVERO DE ANILLA EN ACERO. ACABADO NIQUEL.



664010	ARO NIQUELADO 18 mm
938504	ARO NIQUELADO 4X25
938505	ARO NIQUELADO 5X35
938506	ARO NIQUELADO 6X50
664245	ARO NIQUELADO 8X80

LLAVERO DE ANILLA EN ACERO. ACABADO NIQUEL.



Familia 66454 **PIQUETA SOLDADA****664037 CHAPA PUENTE 25X6**

CHAPA O PUENTE ABATIBLE PARA TOLDOS.
SE SUELE PONER EN EL SUELO PARA ANCLAR LAS CORTINAS DE LOS TOLDOS.
TAMBIEN SE PUEDE PONER EN VERTICAL.
USADO EN COCHES, REMOLQUES, CAMIONES.


**664022 PIQUETE SOLDADO 3X20****664023 PIQUETE SOLDADO 3X30****664024 PIQUETE SOLDADO 3X35****664025 PIQUETE SOLDADO 4X25****664026 PIQUETE SOLDADO 5X40****664027 PIQUETE SOLDADO 6X45****664028 PIQUETE SOLDADO 7X50**

MEDIO PUNTO DE HIERRO GRUESO UNIDO POR SOLDADURA.

DEBIDO A SU FORMA SE SIRVE EN UNA MEDIDA INFERIOR A LA NECESARIA YA QUE SE ACOPLA PERFECTAMENTE A ESTA. DE ESTA FORMA, PARA INTRODUCIR UNA CINTA O CORREA

PIQUETE SOLDADO

MEDIDA	L	B	L2
3 x 20	20	3	17
3 x 30	30	3	27
3 x 35	35	3	32
4 x 25	25	4	21
5 x 40	40	5	35
6 x 45	45	6	38
7 x 50	50	7	42

Familia 66455 **PIQUETA SOLDADA INOX****664229 PIQUETE SOLDADO 3X20 INOX****664230 PIQUETE SOLDADO 4X25 INOX****664231 PIQUETE SOLDADO 4X30 INOX****664232 PIQUETE SOLDADO 5X40 INOX**

Anilla en D de acero inoxidable de alta calidad con unión soldada que resiste la deformación y garantiza la máxima robustez. Excelente para mercería, talabartería y producción de accesorios caninos. Utilizada muy comúnmente como suspensión, conexión o componente de unión. Ideal para hacer collares para animales grandes o pequeños, para bolsos, bolsas, cinturones y brazaletes de cuero. Soldadura de argón.

MEDIDA	L	B
3 x 20	20	3
4 x 25	25	4
4 x 30	30	4
5 x 40	40	5



Familia 66456 **GANCHOS ESE GALCANIZADO**



938010	GANCHO "S" 10X80
938003	GANCHO "S" 3X24
938004	GANCHO "S" 4X32
938005	GANCHO "S" 5X40
938006	GANCHO "S" 6X47,5
938007	GANCHO "S" 7X70
938008	GANCHO "S" 8X65

Se trata del elemento más funcional, económico, rápido y práctico para realizar uniones con objetos generalmente previstos para ser colgados. Su perfecta simetría en forma de "ese" y la proporcionalidad de cada longitud respecto a su correspondiente grosor garantizan una excelente seguridad de aplicación. CONSEJOS: La ese galvanizada no es apta para grandes cargas de trabajo. La calidad del recubrimiento garantiza una buena resistencia a la corrosión.

Familia 66457 **GANCHOS ESE BLISTRER**



159409	ESES GALVANIZADA 20 MM (4-UND)
159416	ESES GALVANIZADA 25 MM (4-UND)
159423	ESES GALVANIZADA 30 MM (3-UND)
159430	ESES GALVANIZADA 35 MM (3-UND)
159447	ESES GALVANIZADA 40 MM (2-UND)
159454	ESES GALVANIZADA 45 MM (2-UND)
159461	ESES GALVANIZADA 50 MM (1-UND)

Se trata del elemento más funcional, económico, rápido y práctico para realizar uniones con objetos generalmente previstos para ser colgados. Su perfecta simetría en forma de "ese" y la proporcionalidad de cada longitud respecto a su correspondiente grosor garantizan una excelente seguridad de aplicación. CONSEJOS: La ese galvanizada no es apta para grandes cargas de trabajo. La calidad del recubrimiento garantiza una buena resistencia a la corrosión.

Familia 66458 **GANCHOS ESE INOX**

664186	GANCHO "S" 3X30 INOX
664187	GANCHO "S" 4X40 INOX
664188	GANCHO "S" 5X50 INOX
664189	GANCHO "S" 6X60 INOX
664190	GANCHO "S" 7X70 INOX
664191	GANCHO "S" 8X80 INOX

Se trata del elemento más funcional, económico, rápido y práctico para realizar uniones

con objetos generalmente previstos para ser colgados. Excelente seguridad de aplicación.

No apta para grandes cargas de trabajo. Fabricadas en Acero Inoxidable AISI 316 e imprescindibles en ambientes corrosivos o marinos.

Familia 66459 **GANCHO CARNICERO INOX**

664236	GANCHO CARNICERO 4X80 INOX
664240	GANCHO CARNICERO 5X120 INOX
664241	GANCHO CARNICERO 6X160 INOX

Gancho para piezas de carnicería en acero inoxidable tipo S.

Familia 66460 **GANCHOS DE SEGURIDAD**

664103	GANCHO GIRATORIO 2000 Kg C/SEGURO ACERO C40 ROJO
--------	---

El gancho de elevación con seguro giratorio grado 40 es un elemento de elevación. En acero grado 40 y recubrimiento rojo.

Con seguro y anillo giratorio.

Este gancho es ideal para elevación de cargas muy pesadas.

Comercializamos en diferentes cargas:

1 tonelada...



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>