

BOMBAS DE CALOR

HP 200 200S 260 260S

- Cuatro modelos con volúmenes de 200 y 260 litros para **instalación en suelo, con y sin serpentín solar interno.**
- **Función BOOST:** calentamiento dos veces más rápido.
- **Modulación ERV** para un funcionamiento preciso y eficaz.
- **2 kW potencia nominal bomba + 1,5 kW resistencia eléctrica.**
- Ciclo automático **anti-legionela.**



Características técnicas

Modelo		HP 200	HP 200S	HP 260	HP 260S
Capacidad nominal	l	200	200	260	260
V40	l	272	262	351	338
Potencia resistencia eléctrica auxiliar	kW	1.5		1.5	
Promedio entrada energía eléctrica	kW	420		420	
Potencia térmica de salida (condiciones estivales)	kWh	2,3		2,3	
Dimensiones (Ø x H)	mm	600 x 1721		600 x 2011	
Peso (vacío / lleno)	kg	105 / 305	121 / 321	110 / 370	128 / 388
Presión máxima del agua	bar	8		8	
Temperatura máxima del aire entrada	°C	43		43	
Temperatura mínima del aire entrada	°C	-10		-10	
Flujo nominal del aire	m³/h	314		314	
Volumen requerido de la estancia	m³	>20		>20	
Parámetros eléctricos	V - Hz	230V 50Hz		230V 50Hz	
Nivel de protección		IPX4		IPX4	
Nivel sonoro - Lw (A)	dB (A)	53		53	
Ciclo anti legionela	-	automático		automático	
Modos	-	Auto; Boost		Auto; Boost	
Refrigerante		R134a		R134a	
Cantidad refrigerante	g	880		880	
Tiempo de calentamiento según EN 16147-2017 (*)	hh:mm	08:59		10:15	
Tiempo de calentamiento en BOOST (*)	hh:mm	03:47		04:21	
COPDHW según EN 16147-2017 (*)		2,8		3,0	
Serpentín solar interno	m²	NO	1	NO	1,2

(*) Test EN16147-2017 con temperatura aire entrada 7°C (6°C)

Aviso: los datos pueden modificarse en cualquier momento.

2 años garantía* bomba de calor **5 años garantía*** tanque

*Garantía sujeta a las condiciones establecidas en el Manual de Instalación del aparato.

[Escriba texto]

En cumplimiento de lo previsto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/07, Reglamento de Desarrollo, le informamos que los datos recogidos, con la finalidad de llevar a cabo la gestión contable, fiscal y administrativa, así como el envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales, serán almacenados en el fichero CLIENTES Y PROVEEDORES titularidad de EUROSUR SANLUCAR, S.L., el cual se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Así mismo los datos podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas competentes para el cumplimiento de las obligaciones legales. Usted podrá, en todo momento, ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando carta debidamente firmada a la siguiente dirección C/ OBISPO FRAY MANUEL MARIA, 1, 11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA(CADIZ), donde harán constar claramente los datos de contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad.