

Familia 08012- Bombas de membrana

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
080051	BOMBA MEMBRANA WP2413 24 V. 13 L/MIN 3,1 BAR	1

SERIE WP

BOMBAS AUTOASPIRANTES DE MEMBRANA

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

Bombas diseñadas para sistemas de agua a presión, lavado, trasvase de líquidos, etc. Es silenciosa, de bajo consumo y puede funcionar en seco sin dañarse. Está equipada con una protección de sobrecarga térmica, dispone de una válvula de control e incorpora un interruptor de presión de auto demanda. Se suministra con 2 conexiones en ángulo y 2 rectas para tubo de 13 mm y un filtro de entrada.



MODELO	Consumo		Caudal	Presión	Conexión	Medidas
	12 V	24 V				
WP1208	5A	-	7,6 lpm	2,1 bar	1/2"	212x130x123
WP2408	-	3A	7,6 lpm	2,1 bar	1/2"	212x130x123
WP1213	7A	-	13,2 lpm	3,1 bar	1/2"	212x130x123
WP2413	-	4A	13,2 lpm	3,1 bar	1/2"	212x130x123
WP1220	17A	-	20 lpm	4,2 bar	1/2"	229x147x132
WP2420	-	10A	20 lpm	4,2 bar	1/2"	229x147x132