

monofásicos a 230V MULTIPROCESO MMA, TIG y MIG

La línea MULTIMIG, son equipos multiproceso con posibilidad de soldar con electrodos revestidos (MMA), TIG y MIG/MAG con y sin gas. Están específicamente diseñados para la realización de trabajos en espesores finos en materiales tan diversos como acero, inoxidable o incluso aluminio. Su conexión monofásica a 230V y su multifuncionalidad, los hace extremadamente polivalentes permitiendo la utilización en múltiples instalaciones eléctricas.



Principales características:

- Conexión monofásica a 230V.
- Regulación sinérgica de la corriente de soldadura.
- Multifunción 3 procesos: MMA, TIG y MIG/MAG
- Temporizador regulable de 0-2s.

Equipos	Código	Descripción	Precio
	54023	MULTIMIG 1700MP	1.020,00 €
	54019	MULTIMIG 2100	1.450,00 €

Accesorios incluidos:	Código	Descripción
	06148	Conjunto 3m.CU 25mm D 10-25 masa 200A (1700MP)
	06165	Conjunto 3m.CU 25mm D 35-50 masa 200A (2100)

Accesorios:	Código	Descripción	Precio
	56031	Antorcha 3m SX-15 180A 60%	62,40 €
	56052	Antorcha 3m SX-25 Alu. 230A 60%	91,50 €
	06131	Antorcha TIG SR-17 Euroconector	130,00 €
	06124	Conjunto electrodo 3m.CU 16mm D 10-25 200A	22,30 €
	06126	Conjunto electrodo 3m.CU 25mm D 35-50 200A	29,00 €
	56026	Manoreductor ECO Ar/CO2	34,85 €

KIT MULTIMIG	Código	Descripción	Precio
Equipo			
Antorcha 3m SX-15 (ref.56031)	K0035.54023	MULTIMIG 1700MP KIT	1.103,50 €
Manoreductor ECO (ref.56026)	K0036.54019	MULTIMIG 2100 KIT	1.533,50 €



Ref.06148/06145



Ref.56031



Ref.56052



Ref.56026



Ref.06131



Ref.06124/ 06126



Ámbito de Aplicación

- Chapistas automoción y reparación.
- Rotulistas y trabajos en tuberías y perfiles finos.
- Mantenimiento industrial y pequeños montajes.

MULTIMIG	1700MP	2100
TENSIÓN DE ENTRADA (Vac)	230V 1PH	230V 1PH
POTENCIA ABSORBIDA (Kva)	5,7	7,3
INTENSIDAD MAX. ENTRADA (A)	16	20
TENSIÓN EN VACÍO (Vdc)	75	85
INTENSIDAD DE SOLDADURA MAX. (A)	160	200
RENDIMIENTO	45%	45%
INTENSIDAD AL 60% (A)	140	180
INTENSIDAD AL 100% (A)	100	160
RANGO DE REGULACIÓN (MÍN.-MÁX.)	10-160	10-200
Dimensiones L/An/Al (mm)	450X225X310	800X230X880
Peso (Kg)	15,25	36

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.