

IMPERMEABILIZANTE ANTIGOTERAS

Descripción del producto.

Revestimiento impermeabilizante a base de copolímeros estireno-acríticos para solucionar problemas producidos por la filtración de agua.

Componentes básicos:

- Vehículo:** Emulsión copolimera estireno-acrítica.
- Pigmento:** Según color.
- Disolvente:** Agua.

Propiedades.

Producto especialmente desarrollado para la impermeabilización de superficies tanto horizontales como verticales, protegiendo la entrada de agua y humedades, ofreciendo gran resistencia a la intemperie. Aplicarse en bóvedas, cúpulas, azoteas, terrazas, tejados, voladizos, etc.

Presentación.

Envases litografiados de 4 y 15 lts.

Características técnicas:

- Secado:** De 3 a 6 horas, según espesor aplicado y condiciones atmosféricas.
- Repintado:** 10 horas.
- Rendimiento:** 1 a 2 M² por Kg.
- Acabado:** Aspecto satinado.
- Color:** Blanco, gris, rojo oxido, verde y rojo teja.
- Usos:** Exterior.

Preparación de superficies.

Las superficies a aplicar deben estar rascadas, limpias, exentas de polvo o cualquier tipo de residuos mal adheridos y completamente secas.

Aplicación.

Para 1ª capa, aplicar el producto diluido entre un 5 a 10% de agua aprox.
A continuación aplicar dos capas mas sin diluir.
Se aplica a brocha, rodillo o pistola.
La limpieza de los utensilios se limpian con agua.

Normas.

Adjuntamos ficha de ensayos por laboratorio.