

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Familia 08002 – Multicelulares

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
027061	BOMBA MULTICELULAR 0.5 CV. MH10/3M ECO	1
360453	BOMBA MULTICELULAR 0.8 CV. ECO	1
360454	BOMBA MULTICELULAR 1 CV. ECO	1
360455	BOMBA MULTICELULAR 1.5 CV. ECO	1



Prestaciones

Temperatura del líquido: Desde 0°C. hasta +35°C.

Temperatura máxima de ambiente 40°C.

Presión máxima de trabajo 6 bars.

Características del líquido bombeado; Limpio sin partículas sólidas ni abrasivas, químicamente neutro, no cristalizado ni agresivo.

Construcción de la bomba

Cuerpo de aspiración e impulsión en fundición gris.

Cuerpo de bomba y eje del motor en acero inoxidable.

Turbinas y difusores en polipropileno.

Sello mecánico en grafito/cerámica.

Conexiones de aspiración e impulsión de 1"

Construcción de la bomba

Completamente cerrado, protección IP 44, con ventilación exterior.

Monofásico con condensador incorporado

Datos eléctricos

Modelo	Voltaje 50 Hz	P1 Max. W	P2 Nominal		AMP.	Condensador	
			KW	HP		MF	VC
GMK 900	220-240V.	850	550	0,8	4,1	20	450
GMK 1100		1.250	800	1,1	5		
GMK 1300		1.450	1.100	1,5	6,2		

Características técnicas

Modelo	HP
GMK 900	0,8
GMK 1100	1,1
GMK 1300	1,5

Datos hidráulicos

Modelo	HP	Caudal en metros cúbicos / hora													
		m³/h	0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,5	4,8	5,1	5,7
		l/mn.	0	15	20	25	30	40	50	60	70	75	80	85	95
GMK 900	0,8	mts.	35	32	30	28	28	24	22	20	15	10	8	5	-
GMK 1100	1,1		44	42	41	39	37	35	33	29	25	20	15	10	-
GMK 1300	1,5		57	55	52	50	48	45	40	33	27	24	20	13	5

[Escriba texto]

En cumplimiento de lo previsto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/07, Reglamento de Desarrollo, le informamos que los datos recogidos, con la finalidad de llevar a cabo la gestión contable, fiscal y administrativa, así como el envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales, serán almacenados en el fichero CLIENTES Y PROVEEDORES titularidad de EUROSUR SANLUCAR, S.L., el cual se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Así mismo los datos podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas competentes para el cumplimiento de las obligaciones legales. Usted podrá, en todo momento, ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando carta debidamente firmada a la siguiente dirección C/ OBISPO FRAY MANUEL MARIA, 1, 11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA(CADIZ), donde harán constar claramente los datos de contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad.