

Familia 40703 – Cortadoras de suelos



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
424011	CORTADORA CIRCULAR TC-125 RUBI	1

de corte para cada diámetro). El interruptor de la TC-125 tiene un bloqueo de seguridad que, evita la puesta en marcha involuntaria, y un cable eléctrico con PRCD para proteger el equipo de subidas de tensión. Para el diseño de la TC-125, se ha tenido en cuenta la incorporación de protector de disco con tapa de apertura rápida, que facilita el cambio de disco y reduce la proyección de partículas. Además, de un protector lateral que mejora el rendimiento de los sistema de control de polvo. Con la cortadora circular TC-125, no habrá límite de corte que frene los proyectos de los colocadores profesionales del mundo entero.

Características Destacadas

NECESARIO el uso de las guías SLIM SYSTEM.

Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.

Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.

Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronzoadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste **RÁPIDO**.

Mayor ergonomía. Empuñadura adicional BI-MATERIAL, principalmente para el corte a inglete.

Materiales

Para el corte de lámina cerámica y de todo tipo de baldosa cerámica.

Apta para piedra natural y piedra

sinterizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.

Para el corte de todo tipo de baldosa cerámica, lámina cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.

Especialmente indicada para piezas de gran formato.

Características

Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm. (Apta para discos con pletina de refuerzo, tipo TVA).

Interruptor con bloqueo de **SEGURIDAD**. Evita la puesta en marcha **INVOLUNTÁRIA**. Cable eléctrico con PRCD (diferencial).

Conexión directa a aspiradora AS-30 PRO (Ø32mm). Incluye adaptador para otros modelos y marcas (Ø37, 42 y 50 mm).

Válvula de regulación y conexión rápida para manguera** (Ø16 mm).

Tapón de goma para la salida de

aspiración. **MEJORA** la ergonomía en el corte húmedo.

Protector de disco de aluminio inyectado con tapa de policarbonato transparente con sistema de

apertura y cierre rápido. **FACILITA** el cambio de disco y **MINIMIZA** la proyección de partículas y agua.

Protector lateral basculante para el corte a inglete. **REDUCE** las salpicaduras de agua y **MEJORA** la aspiración de polvo.

Incluye disco TCR-125 SUPERPRO (corte seco), maleta de transporte y accesorios. **FACILITA** el transporte y la manipulación.

[Escriba texto]

En cumplimiento de lo previsto en la LO 15/99 de Pr
finalidad de llevar a cabo la gestión contable, fiscal y
CLIENTES Y PROVEEDORES titularidad de EURO
podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas
rectificación, cancelación y oposición sobre sus dato
debidamente firmada a la siguiente dirección C/ OBI
la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF