



BRICOFIX

Tapagrietas Universal

Ficha técnica
Revisión 07/2014



DESCRIPCION:

Masilla reparadora en base a una resina acrílica modificada, en dispersión acuosa.

PROPIEDADES:

Es una masilla lista para el uso, fácil de aplicar y extender tanto para interior como exterior, de secado rápido que permite ser lijada y pintada, tanto con pinturas en base agua como en base disolvente. Se puede taladrar una vez seca.

APLICACIONES:

BRICOFIX Tapagrietas Universal es una masilla apta para reparar grietas, agujeros y fisuras y nivelar irregularidades en todo tipo de superficies porosas, tales como madera, yeso, cemento, hormigón, etc.

INDICACIONES DE USO:

Asegurar que las superficies a pegar estén limpias, secas y desengrasadas.

Sanear las grietas eliminando las partículas sueltas.

Homogeneizar el contenido del tubo mediante los dedos con vigoroso movimiento.

Aplicar la masilla **Bricofix** directamente sobre la superficie a reparar, alisar con una espátula húmeda mientras el producto esté fresco. Una vez seco, lijar y después pintar.

Rendimiento: 450 - 550 gr/m²

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Fluido blanco tixotrópico de alta viscosidad.

Viscosidad: Brookfield RVT, Sp 7, 10 rpm, 23°C

300 ± 20 Pa.s

pH: 6,5 – 7,5

Tiempo de secado: Aprox. 1 h/mm de espesor.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar durante 36 meses en su envase de origen herméticamente cerrado, a una temperatura recomendada entre 10 y 25°C.

PRESENTACIÓN:

Tubos 280 ml

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

1

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com