



Publicado en COLLAK (<http://www.collak.com>)

## TOT-MS 35 "INDUSTRIA"

Adhesivo sellador elástico de polímero MS especialmente formulado para el pegado y sellado de ensamblajes y juntas en: automoción, carrocería industrial y frigorífica, caravaning, fabricación de contenedores, vagones, silos y mamparas, instalaciones de aire acondicionado, construcciones metálicas, etc.

Excelente adhesión sin necesidad de imprimación sobre metales (aluminio, hierro, acero, chapa galvanizada, cobre, zinc, etc.), madera, PVC y otros plásticos. Pintable con la mayoría de pinturas: "húmedo sobre húmedo".

No es corrosivo. Exento de siliconas, isocianatos y disolventes.

Elasticidad permanente. Absorbe impactos y vibraciones.

COLOR	CAPACIDAD	EMBALAJE
Blanco	300 ml	25 Udes
Gris	300 ml	25 Udes
Negro	300 ml	25 Udes
Blanco	600 ml	12 Udes
Negro	600 ml	12 Udes



## Hojas Técnicas y de Seguridad

Adjunto	Tamaño
<a href="#">sec-collak-tot-ms35-v1.2.doc</a> [1]	68 KB
<a href="#">tech-collak-tot-ms35-v2.1.doc</a> [2]	37.5 KB

URL de origen:

<http://www.collak.com/es/collak-tot-ms35>

Enlaces en la página:

[1] <http://www.collak.com/es/system/files/sec-collak-tot-ms35-v1.2.doc>

[2] <http://www.collak.com/es/system/files/tech-collak-tot-ms35-v2.1.doc>

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.