

**Familia 03407 – Descargadores cisterna baja**

EURO-SUR  
Sanlúcar s.l.



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>034087</u>	<u>DESCARGADOR C/B DOBLE CABLE T-280 S</u>	16

1. INSTALAR EL MECANISMO EN EL TANQUE ADAPTÁNDOLO A LAS BASES SEGÚN ESQUEMA ANTERIOR O UTILIZANDO SU PROPIA BASE.
2. REGULAR LA BOYA AZUL DE LA DESCARGA PARCIAL A LA ALTURA DESEADA.
3. HABILITAR LLENADO DEL TANQUE DE AGUA SIN PERMITIR SUPERAR EL NIVEL DEL REBOSADERO (REGULABLE CON GRIFO) Y FIJAR EL PULSADOR A LA TAPA DEL TANQUE.
4. CONECTAR EL PULSADOR AL MECANISMO MEDIANTE LA CAJA DE ACCIONAMIENTO "A", MANTENIENDO PULSADO EL BOTÓN DE SEGURIDAD DE LA CAJA.
5. POSICIONAR LA TAPA DEL TANQUE SOBRE EL MISMO PARA FINALIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN.

