



PARA EL TALLER / HERRAMIENTAS PARA EL TALLER / ALICATES /  
Multiapertura

Referencia producto  
6160-250 PVC

## Alicate Multiapertura Cremallera / 6160-250 PVC

Marca

Bellota

Código EAN

8414299445367

Uso

Para trabajos de sujeción, amarre, corte o manipulación.

### Ventajas

Siempre contigo, no te falla. Cabeza con tratamiento de temple y revenido diferenciado.

Sujeción y agarre con una máxima apertura de bocas de 43 mm. Para fontanería, tuercas y aprietes.

Diseño especial de los mangos. Permiten máxima transmisión de fuerza y mayor potencia de apriete.

### Descripción

Alicate multiapertura profesional de cremallera (pico loro) con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad. Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido), combina sujeción y agarre con una máxima apertura de bocas de 43 mm. Sujeción: dentado liso y fino, sujeta sin marcar la superficie. Amarre: dentado grueso para amarre de redondos, tubos y tuercas. Mangos en pvc que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza. Cumplen exigencias de las normas DIN. Para trabajos de sujeción, amarre y apriete, especial para fontanería.

### Atributos y características

---

#### Atributos

Longitud del alicate (en mm):

250

### Características

Longitud de boca (en mm): 34

Ancho de boca (en mm): 9

Apertura máxima (en mm): 43

Dureza (HRc): Cuerpo 44-46HRc

Material del mango: PVC

Uso: Para trabajos de sujeción, amarre, corte o manipulación.

Capacidad de trabajo para tubos de pulgada (en pulgadas): 15/16

Capacidad de trabajo para tuercas entre caras (en mm): 36

Capacidad de trabajo para tubos (diámetro en mm): 34

:

### Dimensiones

---

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
12	55	250	0.25

Peso bruto (en Kg)

0.3

### Acabados

---

Color

Gris, Negro

### Clasificaciones y certificados

---

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82032000	LIMAS,ESCOFINAS,ALICATE, TENAZA	DIN / ISO 8976