

Familia 05113 – Reducción de fundición



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
010066	REDUCCION B/B 80-50 FUNDICION	1
051002	REDUCCION B/B 80-65 FUNDICION	1
051009	REDUCCION B/B 100-50 FUNDICION	1
010065	REDUCCION B/B 100-60 FUNDICION	1
051040	REDUCCION B/B 100-80 FUNDICION	1
374515	REDUCCION B/B 125-80 FUNDICION	1
051005	REDUCCIONB/B 125-100 FUNDICION	1
051041	REDUCCIONB/B 150-80 FUNDICION	1
160151	REDUCCION B/B 150-100 FUNDICION	1
160150	REDUCCION B/B 150-125 FUNDICION	1
051042	REDUCCION B/B 200-80 FUNDICION	1
051043	REDUCCION B/B 200-100 FUNDICION	1
051003	REDUCCION B/B 200-125 FUNDICION	1
051004	REDUCCION B/B 200-150 FUNDICION	1
051044	REDUCCION B/B 250-100 FUNDICION	1
051045	REDUCCION B/B 250-150 FUNDICION	1
051046	REDUCCION B/B 250-200 FUNDICION	1
051047	REDUCCION B/B 300-100 FUNDICION	1
051048	REDUCCION B/B 300-150 FUNDICION	1
051049	REDUCCION B/B 300-200 FUNDICION	1
051050	REDUCCION B/B 300-250 FUNDICION	1
051224	REDUCCION B/B 400-250 FUNDICION	1
051200	REDUCCION B/B 500-300 FUNDICION	1
051201	REDUCCION B/B 500-400 FUNDICION	1

Reducción bridas.
Brida orientable.
Diseño y fabricación de acuerdo a norma EN-545
Cuerpo en fundición dúctil GJS-400-15.
Revestimiento interno y externo de epoxi acuerdo a DIN 30677-2.
Bridas según norma EN-1092-2
Rango de diámetros: DN 60/50 a DN 800/600
Presiones: PN 16. También disponibles en PN10 y PN 25.