

**Familia 05116 – Uniones de fundición**

**EURO-SUR**  
Sanlúcar s.l.



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caj0a
<a href="#">051083</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN50 (48-58) PN-16</a>	1
<a href="#">511601</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN50 (57-74) PN-16</a>	1
<a href="#">380802</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN65 (68-85) PN-16</a>	1
<a href="#">370801</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN80 (84-106) PN-16</a>	1
<a href="#">051084</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN100 (108-128) PN-16</a>	1
<a href="#">051085</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN125 (138-153) PN-16</a>	1
<a href="#">370803</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN150 (157-183) PN-16</a>	1
<a href="#">283215</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN175 (193-215) PN-16</a>	1
<a href="#">051086</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN200 (218-236) PN-16</a>	1
<a href="#">051087</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN250 (250-267) PN-16</a>	1
<a href="#">051088</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN250 (262-289) PN-16</a>	1
<a href="#">051089</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN250 (272-289) PN-16</a>	1
<a href="#">051090</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN300 (315-332) PN-16</a>	1
<a href="#">051091</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN300 (322-339) PN-16</a>	1
<a href="#">051092</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN350 (351-368) PN-16</a>	1
<a href="#">051093</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN400 (386-410) PN-16</a>	1
<a href="#">051094</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN400 (408-435) PN-16</a>	1
<a href="#">051095</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN400 (417-437) PN-16</a>	1
<a href="#">051096</a>	<a href="#">UNION UNIVERSAL DN400 (438-458) PN-16</a>	1

Manguito unión universal serie NEO.

Válida para uniones de tubos de diversos materiales. Fundición, fibrocemento, acero, PVC, etc.

Paso total del fluido.

Admite desalineaciones +/- 2º.

Recubrimiento de epoxi min. 250 µ. Acuerdo norma 30677-2.

Pruebas de estanqueidad de acuerdo a DIN 3387.

Cuerpo fundición dúctil GJS 500-7 acuerdo norma ENE 1563.

Elastómero EPDM UNE-EN-681-1.

Tornillos galvanizados calidad 8.8.

Rango de tolerancias: DN 50 (46-76) a DN 600 (610-645)

Presión nominal: PN 16.

