

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

## 1.1. Identificador de producto

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Forma del producto | : Mezcla                                                                 |
| Nombre comercial   | : CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO                                           |
| UFI                | : 6K5Y-FE1Y-6101-A7J1                                                    |
| Código de producto | : 503404, 503406, 503407, 503410, 503416, 503417, 503418, 503508, 503509 |
| Tipo de producto   | : adhesivos                                                              |

## 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

## Usos pertinentes identificados

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Destinado al público en general |                         |
| Categoría de uso principal      | : Uso por el consumidor |
| Uso de la sustancia/mezcla      | : Cola de Contacto      |

## Usos desaconsejados

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Restricciones de utilización | : No utilizar para usos diferentes de aquellos para los que el producto fue diseñado |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

## Fabricante

AC Marca Adhesives, S.A.  
Avda. Carrilet, L'Hospitalet de Llobregat 293-297  
08907 Barcelona (Spain)  
T +34 93 260 68 00, F +34 93 260 68 98  
[reach@grupoacmarca.com](mailto:reach@grupoacmarca.com)

## Distribuidor

AC Marca Chile, Ltda.  
Román Díaz 205, oficina 604, Providencia  
Providencia., Santiago  
Chile  
T 22 235 5517 – 22 236 0748, F 235 53 84  
[infocl@acmarca.com](mailto:infocl@acmarca.com)

## Distribuidor

Ceys Mexicana, S.A de C.V.  
Blvd. Toluca 49-51, Colonia San Andrés Atoto Naucalpan de Juárez, Edo  
de Mex. C.P. 53500 RFC: CME 961115 NRA  
MEXICO  
T 01 800 88 88 362 (lada sin costo)  
[infomx@acmarca.com](mailto:infomx@acmarca.com)

## 1.4. Teléfono de emergencia

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

## 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

## Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Líquidos inflamables, categoría 2                                                      | H225 |
| Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                                           | H315 |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                              | H319 |
| Sensibilización cutánea, categoría 1                                                   | H317 |
| Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, narcosis | H336 |
| Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1                 | H400 |
| Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 1               | H410 |
| Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16                                   |      |

## Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



Palabra de advertencia (CLP)

Contiene

Indicaciones de peligro (CLP)

Consejos de prudencia (CLP)

Cierre de seguridad para niños

Indicación de peligro detectable con el tacto

- : Peligro
- : Colofonia; Heptano
- : H225 - Líquido y vapores muy inflamables.
- H315 - Provoca irritación cutánea.
- H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319 - Provoca irritación ocular grave.
- H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- : P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280 - Llevar equipo de protección para los ojos y la cara, guantes de protección.
- P301+P312 - En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, Tel- 91 562 04 20. En Chile, llame al CITUC, centro de Información Toxicológica, Teléfono 2-2635 38 00.
- P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos en caso de que no se haya consumido completamente..
- : No aplicable
- : Aplicable

### 2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT y/o mPmB ≥ 0,1% evaluadas conforme al anexo XIII de REACH

La mezcla no contiene sustancia(s) que no se ha(n) incluido en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteración endocrina, o sustancia(s) no identificada(s) como alterador(es) endocrino(s) con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                                                                                                                                       | Identificador de producto                                                                     | %       | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptano<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES); sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo  | N° CAS: 142-82-5<br>N° CE: 205-563-8<br>N° Índice: 601-008-00-2<br>REACH-no: 01-2119457603-38 | 30 – 40 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |
| Butanona<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES); sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo | N° CAS: 78-93-3<br>N° CE: 201-159-0<br>N° Índice: 606-002-00-3<br>REACH-no: 01-2119457290-43  | 15 – 20 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                       |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Nombre                                                                                                                                                                                          | Identificador de producto                                                                      | %                | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetona<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES); sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo     | Nº CAS: 67-64-1<br>Nº CE: 200-662-2<br>Nº Índice: 606-001-00-8<br>REACH-no: 01-2119471330-49   | 15 – 20          | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                   |
| Xileno<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES); sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo      | Nº CAS: 1330-20-7<br>Nº CE: 215-535-7<br>Nº Índice: 601-022-00-9<br>REACH-no: 01-2119488216-32 | < 10             | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Cutánea), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304 |
| 4-tert-butylphenol-formaldehyde copolymer                                                                                                                                                       | Nº CAS: 25085-50-1<br>Nº CE: 472-160-3                                                         | 3,6 – 4          | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                           |
| Etilbenceno<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES); sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo | Nº CAS: 100-41-4<br>Nº CE: 202-849-4<br>Nº Índice: 601-023-00-4<br>REACH-no: 01-2119489370-35  | < 2              | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic No clasificado                                                               |
| Colofonia                                                                                                                                                                                       | Nº CAS: 8052-10-6<br>Nº CE: 232-484-6<br>Nº Índice: 650-015-00-7                               | < 0,5            | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                            |
| Resina de pino; colofonia                                                                                                                                                                       | Nº CAS: 8050-09-7<br>Nº CE: 232-475-7<br>Nº Índice: 650-015-00-7<br>REACH-no: 01-2119480418-32 | < 0,5            | Acute Tox. No clasificado (Inhalación: polvo, niebla)<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                   |
| 2,6-di-tert-butil-p-cresol<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (ES)                                                                           | Nº CAS: 128-37-0<br>Nº CE: 204-881-4<br>REACH-no: 01-2119555270-46                             | 0,12305 – 0,2461 | STOT RE No clasificado<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                              |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Medidas de primeros auxilios general
- Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos
- Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión
- Medidas de primeros auxilios para el personal de primeros auxilios
- : Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.
- : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- : Aclararse la piel con agua/ ducharse. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- : Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.
- : Los trabajadores de primeros auxilios deben llevar un equipo de protección individual adecuado.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas/efectos
- Síntomas/efectos después de inhalación
- Síntomas/efectos después de contacto con la piel
- : Puede provocar somnolencia o vértigo.
- : Aunque no se dispone de datos acerca de una posible toxicidad para los seres humanos o los animales, la inhalación de este producto se considera peligrosa.
- : Irritación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Irritación de los ojos.  
Síntomas/efectos después de ingestión : Ninguno en condiciones normales.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.  
Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Líquido y vapores muy inflamables.  
Peligro de explosión : Sin peligro directo de explosión.  
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Posible emisión de humos tóxicos.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Extinguir el incendio desde una distancia segura y un lugar protegido. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.  
Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Llevar el equipo de protección individual recomendado.  
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. No exponer a llamas descubiertas o chispas y abstenerse de fumar. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

#### Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".  
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Recoger el vertido. Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua. Detener la fuga, a ser posible sin exponerse a riesgos.  
Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua.  
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

- Peligros adicionales durante el tratamiento
- Precauciones para una manipulación segura
- Medidas de higiene
- : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización.
- : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. Utilizar un aparato antideflagrante. Llevar un equipo de protección individual. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Medidas técnicas
- Condiciones de almacenamiento
- Material de embalaje
- : Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave.
- : Conservar siempre el producto en un envase del mismo tipo que el envase de origen.

#### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

##### Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

| Etilbenceno (100-41-4)                                        |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL) |                                 |
| Nombre local                                                  | Ethylbenzene                    |
| IOEL TWA                                                      | 442 mg/m³                       |
|                                                               | 100 ppm                         |
| IOEL STEL                                                     | 884 mg/m³                       |
|                                                               | 200 ppm                         |
| Comentarios                                                   | Skin                            |
| Referencia normativa                                          | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |
| España - Valores límite de exposición profesional             |                                 |
| Nombre local                                                  | Etilbenceno                     |
| VLA-ED (OEL TWA)                                              | 441 mg/m³                       |
|                                                               | 100 ppm                         |
| VLA-EC (OEL STEL)                                             | 884 mg/m³                       |
|                                                               | 200 ppm                         |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilbenceno (100-41-4)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comentarios                                                   | Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico) , VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo). |
| Referencia normativa                                          | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Xileno (1330-20-7)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre local                                                  | Xylene, mixed isomers, pure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IOEL TWA                                                      | 221 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IOEL STEL                                                     | 442 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comentarios                                                   | Skin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Referencia normativa                                          | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| España - Valores límite de exposición profesional             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre local                                                  | Xileno, mezcla isómeros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VLA-ED (OEL TWA)                                              | 221 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VLA-EC (OEL STEL)                                             | 442 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comentarios                                                   | Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).  |
| Referencia normativa                                          | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| España - Valores límite biológicos                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre local                                                  | Xilenos, mezcla isómeros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BLV                                                           | 1 g/g creatinina Parámetro: Ácidos metilhipúricos - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Referencia normativa                                          | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resina de pino; colofonia (8050-09-7)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| España - Valores límite de exposición profesional             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre local                                                  | Resina núcleo de soldadura (Colofonia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comentarios                                                   | m (Los productos de descomposición térmica en el ambiente de la resina núcleo de soldadura, colo-fonia, tienen un marcado carácter sensibilizante, lo que aconseja reducir la exposición laboral a los mismos lo máximo posible), Sen (Sensibilizante).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Referencia normativa                                          | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetona (67-64-1)                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL) |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre local                                                  | Acetone                                                                                                                                                                                                                                       |
| IOEL TWA                                                      | 1210 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               | 500 ppm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referencia normativa                                          | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                               |
| España - Valores límite de exposición profesional             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre local                                                  | Acetona                                                                                                                                                                                                                                       |
| VLA-ED (OEL TWA)                                              | 1210 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               | 500 ppm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comentarios                                                   | VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).                                                                                             |
| Referencia normativa                                          | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT                                                                                                                                                                 |
| España - Valores límite biológicos                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre local                                                  | Acetona                                                                                                                                                                                                                                       |
| BLV                                                           | 50 mg/l Parámetro: Acetona - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral - Notas: I (Significa que el indicador biológico es inespecífico puesto que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos) |
| Referencia normativa                                          | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT                                                                                                                                                                 |
| Heptano (142-82-5)                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL) |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre local                                                  | n-Heptane                                                                                                                                                                                                                                     |
| IOEL TWA                                                      | 2085 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               | 500 ppm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referencia normativa                                          | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                               |
| España - Valores límite de exposición profesional             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre local                                                  | n-Heptano                                                                                                                                                                                                                                     |
| VLA-ED (OEL TWA)                                              | 2085 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               | 500 ppm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comentarios                                                   | VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).                                                                                                                                                     |
| Referencia normativa                                          | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT                                                                                                                                                                 |
| Butanona (78-93-3)                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL) |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre local                                                  | Butanone                                                                                                                                                                                                                                      |
| IOEL TWA                                                      | 600 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                       |
| IOEL STEL                                                     | 900 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               | 300 ppm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referencia normativa                                          | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                               |
| España - Valores límite de exposición profesional             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre local                                                  | Metiletilcetona (Butanona)                                                                                                                                                                                                                    |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Butanona (78-93-3)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLA-ED (OEL TWA)                                  | 600 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VLA-EC (OEL STEL)                                 | 900 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | 300 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comentarios                                       | VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país). |
| Referencia normativa                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| España - Valores límite biológicos                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre local                                      | Metiletilcetona (Butanona)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BLV                                               | 2 mg/l Parámetro: Metiletilcetona - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Referencia normativa                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,6-di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| España - Valores límite de exposición profesional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre local                                      | 2,6-Diterc-butil-p-cresol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VLA-ED (OEL TWA)                                  | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referencia normativa                              | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Métodos de seguimiento recomendados

| Método de seguimiento |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de seguimiento | Lugar de trabajo - Requisitos generales para la realización de procedimientos para la medición de los agentes químicos. Deben usarse detectores de gases siempre que puedan liberarse gases/vapores inflamables. |

## 8.2. Controles de la exposición

### Controles técnicos apropiados

#### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Equipo/iluminación antichispa y antideflagrante. Utilizar equipos eléctricos/mecánicos con derivación a tierra.

### Equipos de protección personal

#### Equipo de protección individual:

El equipo de protección personal (EPI) debe ser evaluado de acuerdo la naturaleza del trabajo y a cualquier peligro identificado en la evaluación de riesgos realizada.

Evítese la exposición innecesaria. Llevar el equipo de protección individual recomendado. Fuente ocular con líquido adaptado.

#### Símbolo/s del equipo de protección personal:



### Protección de los ojos y la cara

#### Protección ocular:

Utilizar protección para los ojos: Gafas químicas o gafas de seguridad

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Protección de la piel

#### Protección de la piel y del cuerpo:

Utilizar calzado de seguridad: botas antiestáticas. Utilizar ropa protectora: Ropa antiestática, Ropa de protección ignífuga

#### Protección de las manos:

Utilizar guantes protectores: Guantes antiestáticos

### Protección respiratoria

#### Protección respiratoria:

Llevar una máscara adecuada

### Controles de exposición medioambiental

#### Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

#### Control de la exposición del consumidor:

No se requiere equipo de protección personal (PPE) cuando se manipulan envases para uso particular.

#### Otros datos:

Deben seleccionarse los EPI'S que cumplan los estándares recomendados.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado físico                                     | : Líquido                            |
| Color                                             | : Amarillo claro.                    |
| Apariencia                                        | : Viscoso.                           |
| Olor                                              | : No disponible                      |
| Umbral olfativo                                   | : No disponible                      |
| Punto de fusión                                   | : No aplicable                       |
| Punto de congelación                              | : No disponible                      |
| Punto de ebullición                               | : 98                                 |
| Inflamabilidad                                    | : Líquido y vapores muy inflamables. |
| Límite inferior de explosividad                   | : No disponible                      |
| Límite superior de explosividad                   | : No disponible                      |
| Punto de inflamación                              | : -1                                 |
| Temperatura de auto-inflamación                   | : No disponible                      |
| Temperatura de descomposición                     | : No disponible                      |
| pH                                                | : No disponible                      |
| Viscosidad, cinemática                            | : 2439,02                            |
| Viscosidad, dinámica                              | : 2000 cP                            |
| Solubilidad                                       | : No disponible                      |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible                      |
| Presión de vapor                                  | : No disponible                      |
| Presión de vapor a 50°C                           | : No disponible                      |
| Densidad                                          | : 0,82 g/cm³                         |
| Densidad relativa                                 | : No disponible                      |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                 | : No disponible                      |
| Características de las partículas                 | : No aplicable                       |

### 9.2. Otros datos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Líquido y vapores muy inflamables.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición.

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de información adicional

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado  
Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado  
Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado

| Etilbenceno (100-41-4)                |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata                        | 3500 mg/kg Source: ECHA, HSDB                                                                    |
| DL50 oral                             | 3500 mg/kg de peso corporal                                                                      |
| DL50 cutáneo conejo                   | > 20000 mg/kg Source: ECHA                                                                       |
| DL50 vía cutánea                      | 15350 mg/kg de peso corporal                                                                     |
| CL50 Inhalación - Rata [ppm]          | 4000 ppm Source: ECHA, Harmonized classification of EU CLP                                       |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla) | 17200 mg/l                                                                                       |
| Xileno (1330-20-7)                    |                                                                                                  |
| DL50 oral rata                        | 3523 mg/kg Source: ECHA                                                                          |
| DL50 oral                             | 4300 mg/kg de peso corporal                                                                      |
| DL50 cutáneo conejo                   | 12126 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Animal sex: male                                    |
| DL50 vía cutánea                      | > 5000 mg/kg de peso corporal                                                                    |
| CL50 Inhalación - Rata [ppm]          | 5922 ppm                                                                                         |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla) | > 10000 mg/l                                                                                     |
| Resina de pino; colofonia (8050-09-7) |                                                                                                  |
| DL50 oral rata                        | 7800 mg/kg Source: IUCLID                                                                        |
| DL50 cutánea rata                     | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| DL50 cutáneo conejo                   | 2500 mg/kg                                                                                       |
| CL50 Inhalación - Rata                | 2,3 mg/l                                                                                         |
| Acetona (67-64-1)                     |                                                                                                  |
| DL50 oral rata                        | 5800 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female                                      |
| DL50 oral                             | 5800 mg/kg de peso corporal                                                                      |
| DL50 cutáneo conejo                   | > 7400 mg/kg Source: ECHA                                                                        |
| DL50 vía cutánea                      | > 15688 mg/kg de peso corporal                                                                   |
| CL50 Inhalación - Rata                | 76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4                                 |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                              |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acetona (67-64-1)</b>                     |                                                                                                                                                            |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)        | 50100 mg/l                                                                                                                                                 |
| CL50 Inhalación - Rata (Vapores)             | 76 mg/l Source: ECHA                                                                                                                                       |
| <b>Colofonia (8052-10-6)</b>                 |                                                                                                                                                            |
| DL50 oral rata                               | 7600 mg/kg Source: IUCLID                                                                                                                                  |
| <b>Heptano (142-82-5)</b>                    |                                                                                                                                                            |
| DL50 oral rata                               | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)        |
| DL50 oral                                    | > 15000 mg/kg de peso corporal                                                                                                                             |
| DL50 cutáneo conejo                          | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity) |
| DL50 vía cutánea                             | > 2000 mg/kg de peso corporal                                                                                                                              |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)        | > 29290 mg/l                                                                                                                                               |
| <b>Butanona (78-93-3)</b>                    |                                                                                                                                                            |
| DL50 oral rata                               | 2193 mg/kg Source: ECHA                                                                                                                                    |
| DL50 oral                                    | 2737 mg/kg de peso corporal                                                                                                                                |
| DL50 cutáneo conejo                          | 6400 mg/kg                                                                                                                                                 |
| DL50 vía cutánea                             | 6400 mg/kg de peso corporal                                                                                                                                |
| CL50 Inhalación - Rata                       | 23,5 mg/l/4h                                                                                                                                               |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)        | > 5000 mg/l                                                                                                                                                |
| CL50 Inhalación - Rata (Vapores)             | 32 mg/l Source: RTECS                                                                                                                                      |
| <b>2,6-di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)</b> |                                                                                                                                                            |
| DL50 oral rata                               | > 2930 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                             |
| DL50 cutánea rata                            | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                           |
| DL50 cutáneo conejo                          | > 2000 mg/kg Source: ECHA                                                                                                                                  |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)        | > 2 mg/l                                                                                                                                                   |
| Corrosión o irritación cutáneas              | : Provoca irritación cutánea.                                                                                                                              |
| <b>Acetona (67-64-1)</b>                     |                                                                                                                                                            |
| pH                                           | 5 Source: ECHA                                                                                                                                             |
| <b>Colofonia (8052-10-6)</b>                 |                                                                                                                                                            |
| pH                                           | 7,5 Source: IUCLID                                                                                                                                         |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular | : Provoca irritación ocular grave.                                                                                                                         |
| <b>Acetona (67-64-1)</b>                     |                                                                                                                                                            |
| pH                                           | 5 Source: ECHA                                                                                                                                             |
| <b>Colofonia (8052-10-6)</b>                 |                                                                                                                                                            |
| pH                                           | 7,5 Source: IUCLID                                                                                                                                         |
| Sensibilización respiratoria o cutánea       | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                                                                                         |
| Mutagenicidad en células germinales          | : No clasificado                                                                                                                                           |
| Carcinogenicidad                             | : No clasificado                                                                                                                                           |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etilbenceno (100-41-4)</b>                                             |                                                                                                                                                                                         |
| Grupo CIIC                                                                | 2B - Posiblemente carcinógeno en humanos                                                                                                                                                |
| <b>Xileno (1330-20-7)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| Grupo CIIC                                                                | 3 - Inclasificable                                                                                                                                                                      |
| <b>2,6-di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)</b>                              |                                                                                                                                                                                         |
| Grupo CIIC                                                                | 3 - Inclasificable                                                                                                                                                                      |
| <b>2,6-di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)</b>                              |                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (crónico, oral, animal/macho, 2 años)                               | 25 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)                                                         |
| Toxicidad para la reproducción                                            | : No clasificado                                                                                                                                                                        |
| <b>Acetona (67-64-1)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| LOAEL (animal/hembra, F0/P)                                               | 11298 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: female                                                                                                                          |
| NOAEL (animal/macho, F0/P)                                                | 900 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Generation not specified (migrated information)                                                     |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | : Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                                                                 |
| <b>Xileno (1330-20-7)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                                                                                                   |
| <b>Acetona (67-64-1)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                                                                   |
| <b>Heptano (142-82-5)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                                                                   |
| <b>Butanona (78-93-3)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                                                                   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado                                                                                                                                                                        |
| <b>Etilbenceno (100-41-4)</b>                                             |                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                               | 75 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)                                                                    |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | Puede provocar daños en los órganos (Órganos auditivos) tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                                                                      |
| <b>Xileno (1330-20-7)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| LOAEL (oral, rata, 90 días)                                               | 150 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity) |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                                                                                          |
| <b>Heptano (142-82-5)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| LOAEC (inhalación, rata, vapor, 90 días)                                  | 16,6 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male                                                                                                                                             |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptano (142-82-5)                       |                                                                                                   |
| NOAEC (inhalación, rata, vapor, 90 días) | 3,3 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male                                                        |
| 2,6-di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)    |                                                                                                   |
| LOAEL (oral, rata, 90 días)              | 100 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male                                          |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)              | 25 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male                                           |
| Peligro por aspiración : No clasificado  |                                                                                                   |
| CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO             |                                                                                                   |
| Viscosidad, cinemática                   | 2439,02                                                                                           |
| Etilbenceno (100-41-4)                   |                                                                                                   |
| Viscosidad, cinemática                   | 0,6 mm²/s Temp.: 'other:' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' Remarks on result: 'other:' |
| Heptano (142-82-5)                       |                                                                                                   |
| Viscosidad, cinemática                   | 0,641 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)'                             |
| Butanona (78-93-3)                       |                                                                                                   |
| Viscosidad, cinemática                   | 0,494 mm²/s                                                                                       |

### 11.2. Información sobre otros peligros

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

|                                                                 |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ecología - general                                              | : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

|                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilbenceno (100-41-4)                |                                                                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]                  | 4,9 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum                                                                                  |
| CE50 72h - Algas [2]                  | 5,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Algas [1]                  | 7,7 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum                                                                                  |
| CE50 96h - Algas [2]                  | 3,6 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| LOEC (crónico)                        | 1,7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'                                                                    |
| Xileno (1330-20-7)                    |                                                                                                                                          |
| CL50 - Peces [1]                      | > 86 mg/l                                                                                                                                |
| CE50 - Crustáceos [1]                 | > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia                                                                                  |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [1] | 350 mg/l waterflea                                                                                                                       |
| LOEC (crónico)                        | 3,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |
| NOEC crónico peces                    | > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '56 d'                               |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina de pino; colofonia (8050-09-7) |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                      | 5,4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| CL50 - Peces [2]                      | 5,4 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| CE50 - Crustáceos [1]                 | 4,5 mg/l                                                                                                                                  |
| Acetona (67-64-1)                     |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                      | 5540 mg/l                                                                                                                                 |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [1] | 12600 mg/l waterflea                                                                                                                      |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [2] | 3400 mg/l                                                                                                                                 |
| LOEC (crónico)                        | > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                        |
| NOEC (crónico)                        | ≥ 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                        |
| Colofonia (8052-10-6)                 |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                      | 200 mg/l Source: IUCLID                                                                                                                   |
| CE50 - Crustáceos [1]                 | 327 mg/l Source: IUCLID                                                                                                                   |
| CE50 96h - Algas [1]                  | 200 mg/l Source: IUCLID                                                                                                                   |
| Heptano (142-82-5)                    |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                      | 4 mg/l                                                                                                                                    |
| CE50 - Crustáceos [1]                 | 1,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [1] | 1,5 mg/l waterflea                                                                                                                        |
| LOEC (crónico)                        | 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                        |
| NOEC (crónico)                        | 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                        |
| Butanona (78-93-3)                    |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                      | 2993 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                   |
| CE50 - Crustáceos [1]                 | 308 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [1] | 308 mg/l waterflea                                                                                                                        |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [2] | 1972 mg/l                                                                                                                                 |
| CE50 72h - Algas [1]                  | 1972 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Algas [1]                  | 2029 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| 2,6-di-tert-butil-p-cresol (128-37-0) |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                      | > 0,57 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                      |
| CE50 - Crustáceos [1]                 | 0,48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                  | > 0,4 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                     |
| LOEC (crónico)                        | 1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC (crónico)                        | 0,023 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |
| NOEC crónico peces                    | 0,053 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '42 d'                                                                     |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO                           |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Persistencia y degradabilidad                          | Rápidamente degradable |
| Etilbenceno (100-41-4)                                 |                        |
| Persistencia y degradabilidad                          | Rápidamente degradable |
| Xileno (1330-20-7)                                     |                        |
| Persistencia y degradabilidad                          | Rápidamente degradable |
| Resina de pino; colofonia (8050-09-7)                  |                        |
| Persistencia y degradabilidad                          | Rápidamente degradable |
| Acetona (67-64-1)                                      |                        |
| Persistencia y degradabilidad                          | Rápidamente degradable |
| Colofonia (8052-10-6)                                  |                        |
| Persistencia y degradabilidad                          | Rápidamente degradable |
| Heptano (142-82-5)                                     |                        |
| Persistencia y degradabilidad                          | Rápidamente degradable |
| Butanona (78-93-3)                                     |                        |
| Persistencia y degradabilidad                          | Rápidamente degradable |
| 2,6-di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)                  |                        |
| Persistencia y degradabilidad                          | Rápidamente degradable |
| 4-tert-butylphenol-formaldehyde copolymer (25085-50-1) |                        |
| Persistencia y degradabilidad                          | Rápidamente degradable |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

| Etilbenceno (100-41-4)                            |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 3,6                   |
| Xileno (1330-20-7)                                |                       |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 3,1                   |
| Acetona (67-64-1)                                 |                       |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | -0,24                 |
| Colofonia (8052-10-6)                             |                       |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 6,46 Source: EPISUITE |
| Heptano (142-82-5)                                |                       |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 4,66                  |
| Butanona (78-93-3)                                |                       |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 0,3                   |
| 2,6-di-tert-butil-p-cresol (128-37-0)             |                       |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 5,1 Source: HSDB      |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 12.4. Movilidad en el suelo

#### Colofonia (8052-10-6)

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Movilidad en el suelo | 21760 Source: EPISUITE |
|-----------------------|------------------------|

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de información adicional

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

### 12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                                             |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa regional sobre residuos                           | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                             |
| Métodos para el tratamiento de residuos                     | : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado. |
| Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                             |
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases    | : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.                                                             |
| Información adicional                                       | : Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. No reutilizar los recipientes vacíos.                 |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                                             | IMDG                                                                                                                         | IATA                                                                                 | ADN                                                                                                      | RID                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b>                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |
| ONU 1133                                                                                                        | ONU 1133                                                                                                                     | ONU 1133                                                                             | ONU 1133                                                                                                 | ONU 1133                                                                                                 |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>                                           |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |
| ADHESIVOS (n-heptano (Mezcla de isómeros) ; colofonia )                                                         | ADHESIVOS (n-heptano (Mezcla de isómeros) ; colofonia )                                                                      | Adhesives (n-heptane ; Rosin ; Colofonia)                                            | ADHESIVOS (n-heptano (Mezcla de isómeros) ; colofonia )                                                  | ADHESIVOS (n-heptano (Mezcla de isómeros) ; colofonia )                                                  |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |
| UN 1133 ADHESIVOS (n-heptano (Mezcla de isómeros) ; colofonia ) , 3, II, (D/E), PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE | UN 1133 ADHESIVOS (n-heptano (Mezcla de isómeros) ; colofonia ) , 3, II, CONTAMINANTE MARINO/PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE | UN 1133 Adhesives (n-heptane ; Rosin ; Colofonia) , 3, II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1133 ADHESIVOS (n-heptano (Mezcla de isómeros) ; colofonia ) , 3, II, PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE | UN 1133 ADHESIVOS (n-heptano (Mezcla de isómeros) ; colofonia ) , 3, II, PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                                                             |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 3                                                                                                               | 3                                                                                                                            | 3                                                                                    | 3                                                                                                        | 3                                                                                                        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| ADR                                    | IMDG                                                                                                            | IATA                                 | ADN                                  | RID                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.4. Grupo de embalaje                |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                      |
| II                                     | II                                                                                                              | II                                   | II                                   | II                                   |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente  |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                      |
| Peligroso para el medio ambiente: Sí   | Peligroso para el medio ambiente: Sí<br>Contaminante marino: Sí<br>N.º FS (Fuego): F-E<br>N.º FS (Derrame): S-D | Peligroso para el medio ambiente: Sí | Peligroso para el medio ambiente: Sí | Peligroso para el medio ambiente: Sí |
| No se dispone de información adicional |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                      |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Código de clasificación (ADR)                                                                        | : F1       |
| Disposiciones especiales (ADR)                                                                       | : 640C     |
| Cantidades limitadas (ADR)                                                                           | : 5I       |
| Cantidades exceptuadas (ADR)                                                                         | : E2       |
| Instrucciones de embalaje (ADR)                                                                      | : P001     |
| Disposiciones especiales de embalaje (ADR)                                                           | : PP1      |
| Disposiciones para el embalaje en común (ADR)                                                        | : MP19     |
| Instrucciones de transporte en cisternas portátiles y contenedores para granel (ADR)                 | : T4       |
| Disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles y los contenedores para graneles (ADR) | : TP1, TP8 |
| Código cisterna (ADR)                                                                                | : L1.5BN   |
| Vehículo para el transporte en cisternas                                                             | : FL       |
| Categoría de transporte (ADR)                                                                        | : 2        |
| Disposiciones especiales de transporte - Explotación (ADR)                                           | : S2, S20  |
| Número de identificación de peligro (código Kemler)                                                  | : 33       |
| Panel naranja                                                                                        | :          |



|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Código de restricciones en túneles (ADR) | : D/E |
|------------------------------------------|-------|

#### Transporte marítimo

|                                                    |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidades limitadas (IMDG)                        | : 5 L                                                                                                                                         |
| Cantidades exceptuadas (IMDG)                      | : E2                                                                                                                                          |
| Instrucciones de embalaje (IMDG)                   | : P001                                                                                                                                        |
| Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)        | : PP1                                                                                                                                         |
| Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)               | : IBC02                                                                                                                                       |
| Instrucciones para cisternas (IMDG)                | : T4                                                                                                                                          |
| Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG) | : TP1, TP8                                                                                                                                    |
| Categoría de carga (IMDG)                          | : B                                                                                                                                           |
| Propiedades y observaciones (IMDG)                 | : Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility with water depends upon their composition. |

#### Transporte aéreo

|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                    | : E2   |
| Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                      | : Y341 |
| Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) | : 1L   |
| Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                 | : 353  |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 5L  
Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA) : 364  
Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA) : 60L  
Disposiciones especiales (IATA) : A3  
Código GRE (IATA) : 3L

### Transporte por vía fluvial

No hay datos disponibles

### Transporte ferroviario

No hay datos disponibles

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Normativa de la UE

##### Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

##### Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

##### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

##### Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

##### Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

##### Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

##### Reglamento sobre productos de doble uso (428/2009)

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) N.º 428/2009 DEL CONSEJO, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.

##### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

Contiene una o varias sustancias incluidas en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

#### ANEXO II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS QUE DEBEN NOTIFICARSE

Lista de sustancias como tales o en mezclas o en sustancias respecto de las cuales deben notificarse en un plazo de veinticuatro horas transacciones sospechosas y desapariciones y robos significativos.

| Nombre  | Nº CAS  | Código de la nomenclatura combinada (NC) | Código de la nomenclatura combinada de una mezcla sin componentes que determinarían una clasificación bajo otro código NC |
|---------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetona | 67-64-1 | 2914 11 00                               | ex 3824 99 92                                                                                                             |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

Contiene una o varias sustancias incluidas en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

| Nombre                | Denominación NC | Nº CAS  | Código CN  | Categoría, Subcategoría | Umbral | Anexo   |
|-----------------------|-----------------|---------|------------|-------------------------|--------|---------|
| Acetona               |                 | 67-64-1 | 2914 11 00 | Categoría 3             |        | Anexo I |
| Metiletilcetona (MEK) | Butanone        | 78-93-3 | 2914 12 00 | Categoría 3             |        | Anexo I |

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

## SECCIÓN 16: Otra información

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores |
| ADR                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera                  |
| ATE                       | Estimación de la toxicidad aguda                                                                             |
| FBC                       | Factor de bioconcentración                                                                                   |
| VLB                       | Valor límite biológico                                                                                       |
| DBO                       | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)                                                                          |
| DQO                       | Demanda química de oxígeno (DQO)                                                                             |
| DMEL                      | Nivel derivado con efecto mínimo                                                                             |
| DNEL                      | Nivel sin efecto derivado                                                                                    |
| Nº CE                     | número CE                                                                                                    |
| CE50                      | Concentración efectiva media                                                                                 |
| EN                        | Norma europea                                                                                                |
| CIIC                      | Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer                                                      |
| IATA                      | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                                 |
| IMDG                      | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas                                                       |
| CL50                      | Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas                                                 |
| DL50                      | Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media)                                     |
| LOAEL                     | Nivel más bajo con efecto adverso observado                                                                  |
| NOAEC                     | Concentración sin efecto adverso observado                                                                   |
| NOAEL                     | Nivel sin efecto adverso observado                                                                           |
| NOEC                      | Concentración sin efecto observado                                                                           |
| OCDE                      | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos                                                  |
| VLA                       | Límite de exposición profesional                                                                             |
| PBT                       | Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica                                                               |
| PNEC                      | Concentración prevista sin efecto                                                                            |
| RID                       | Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril                     |
| FDS                       | Ficha de Datos de Seguridad                                                                                  |
| STP                       | Estación depuradora                                                                                          |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| DTO                       | Necesidad teórica de oxígeno (BThO)             |
| TLM                       | Tolerancia media limite                         |
| COV                       | Compuestos orgánicos volátiles                  |
| Nº CAS                    | Número del Servicio de resúmenes químicos (CAS) |
| N.E.P                     | No especificado en otra parte                   |
| mPmB                      | Muy persistente y muy bioacumulable             |
| ED                        | Alterador endocrino                             |

| Texto íntegro de las frases H y EUH:                  |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Cutánea)                                | Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4                                                                             |
| Acute Tox. 4 (Inhalación)                             | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4                                                                      |
| Acute Tox. No clasificado (Inhalación: polvo, niebla) | Toxicidad aguda (inhalación:polvo,niebla) No clasificado                                                           |
| Aquatic Acute 1                                       | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1                                             |
| Aquatic Chronic 1                                     | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 1                                           |
| Aquatic Chronic No clasificado                        | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico No clasificado                                         |
| Asp. Tox. 1                                           | Peligro por aspiración, categoría 1                                                                                |
| Eye Irrit. 2                                          | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                                                          |
| Flam. Liq. 2                                          | Líquidos inflamables, categoría 2                                                                                  |
| Flam. Liq. 3                                          | Líquidos inflamables, categoría 3                                                                                  |
| H225                                                  | Líquido y vapores muy inflamables.                                                                                 |
| H226                                                  | Líquidos y vapores inflamables.                                                                                    |
| H304                                                  | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.                                     |
| H312                                                  | Nocivo en contacto con la piel.                                                                                    |
| H315                                                  | Provoca irritación cutánea.                                                                                        |
| H317                                                  | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                                                   |
| H319                                                  | Provoca irritación ocular grave.                                                                                   |
| H332                                                  | Nocivo en caso de inhalación.                                                                                      |
| H335                                                  | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                              |
| H336                                                  | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                              |
| H373                                                  | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                     |
| H400                                                  | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                                          |
| H410                                                  | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                           |
| Skin Irrit. 2                                         | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                                                                       |
| Skin Sens. 1                                          | Sensibilización cutánea, categoría 1                                                                               |
| Skin Sens. 1B                                         | Sensibilización cutánea, categoría 1B                                                                              |
| STOT RE 2                                             | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposiciones repetidas, categoría 2                                 |
| STOT RE No clasificado                                | Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) No clasificado                               |
| STOT SE 3                                             | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias |

# CONTACTCEYS COLA DE CONTACTO

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Flam. Liq. 2                                                                                                                                    | H225 | Método de cálculo |
| Skin Irrit. 2                                                                                                                                   | H315 | Método de cálculo |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                    | H319 | Método de cálculo |
| Skin Sens. 1                                                                                                                                    | H317 | Método de cálculo |
| STOT SE 3                                                                                                                                       | H336 | Método de cálculo |
| Aquatic Acute 1                                                                                                                                 | H400 | Método de cálculo |
| Aquatic Chronic 1                                                                                                                               | H410 | Método de cálculo |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.