

Familia 05212 – Accesorio reticulado multicapa



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
122500	CODO 16 RETICULADO MULTICAPA	32
122601	CODO 18 RETICULADO MULTICAPA	25
122501	CODO 20 RETICULADO MULTICAPA	22
122502	CODO 25 RETICULADO MULTICAPA	11
122503	CODO 32 RETICULADO MULTICAPA	6
122583	CODO 40 RETICULADO MULTICAPA	1
122584	CODO 50 RETICULADO MULTICAPA	1
122363	CODO 63 RETICULADO MULTICAPA	1

Accesorios multicapa fabricados en latón CW617N y CW614N, material de 1ª calidad según estándares europeos. Certificado AENOR de producto 001/005920 según la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos estipulados en el Documento Básico HS4 del CTE.

Como resultado, de nuestro diseño de tetina de la pieza con un perfil en diente de sierra se asegura una perfecta unión y estanqueidad entre el accesorio y la tubería.

También, gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio, reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

Juntas tóricas:

Además, en nuestros accesorios montamos juntas tóricas de EPDM 70% peróxido de alta compresión, fabricadas según UNE EN 681-1 y UNE EN 682-2, que nos garantiza una perfecta estanqueidad, apta para uso alimentario de acuerdo a DVGW W270.

Junta Porta-Casquillo:

Fabricada en polipropileno, impide la formación de pares galvánicos que podrían aparecer entre el aluminio de la tubería y el latón. Además mantiene el casquillo fijo a la hora de introducir la tubería comodamente para realizar el prensado.

Casquillo:

Diseñados para compresión mecánica y fabricados en acero inoxidable AISI 304, marcado con el diámetro y el espesor de la tubería.

Para comprobar la correcta instalación del tubo hasta su tope, el casquillo cuenta con tres visores ópticos.

