

Familia 05602 – Accesorios Galvanizado



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
056019	CODO GALV. H/H 1/4	350
080034	CODO GALV. H/H 3/8	10
080035	CODO GALV. H/H 1/2	10
080036	CODO GALV. H/H 3/4	10
080037	CODO GALV. H/H 1"	10
080038	CODO GALV. H/H 1 1/4	30
080039	CODO GALV. H/H 1 1/2	22
080040	CODO GALV. H/H 2"	12
080041	CODO GALV. H/H 2 1/2	7
080042	CODO GALV. H/H 3"	4
080043	CODO GALV. H/H 4"	2

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm².
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm².
- * Mínima Elongación: 5%.
- * Dureza Brinell: < 220 HB.
- Galvanizado por inmersión en caliente (mín: espesor 70 µm ; masa 500 gr/m²).
- Rosca estanca según UNE-EN 10226-1 tipo R-Rp.
- Rosca apriete (contratuercas, tuercas union y sus acoplamientos) según UNE-EN ISO 228-1.
- Roscas: necesario elementos sellantes (UNE-EN 751-1, 2 ó 3 según fluido).
- Estanqueidad unitaria (7 bar).

