

Familia 05602 – Accesorios Galvanizado



| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 080057 | CODO GALV. M/H 1/2 | 10 |
| 080058 | CODO GALV. M/H 3/4 | 10 |
| 080059 | CODO GALV. M/H 1" | 10 |
| 080060 | CODO GALV. M/H 11/4 | 10 |
| 080061 | CODO GALV. M/H 11/2 | 22 |
| 080062 | CODO GALV. M/H 2" | 12 |
| 080063 | CODO GALV. M/H 2"1/2 | 7 |
| 080064 | CODO GALV. M/H 3" | 4 |
| 080065 | CODO GALV. M/H 4" | 2 |

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
 - * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm2.
 - * Mínima Tensión Ruptura: 400 N/mm2.
 - * Mínima Elongación: 5%.
 - * Dureza Brinell: < 220 HB.
- Galvanizado por inmersión en caliente (mín: espesor 70 µm ; masa 500 gr/m2).
- Rosca estanca según UNE-EN 10226-1 tipo R-Rp.
- Rosca apriete (contratuercas, tuercas union y sus acoplamientos) según UNE-EN ISO 228-1.
- Roscas: necesario elementos sellantes (UNE-EN 751-1, 2 ó 3 según fluido).
- Estanqueidad unitaria (7 bar).

