

Familia 05602 – Accesorios Galvanizado

EURO-SUR



Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
056059	MACHON RED GALV. 3/8"-1/2"	10
056054	MACHON RED GALV. 1/2-3/4	10
056055	MACHON RED GALV. 1/2-1"	10
056001	MACHON RED GALV. 3/4-1"	10
056056	MACHON RED GALV. 1 1/4"-1"	10
056057	MACHON RED GALV. 1 1/2"-1"	1
056053	MACHON RED GALV. 1" 1/2-1" 1/4	1
056249	MACHON RED GALV. 2"-1"	1
056058	MACHON RED GALV. 2"-1 1/2"	1
056049	MACHON RED GALV. 2 1/2"-1 1/2"	1

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
 - * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm2.
 - * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm2.
 - * Mínima Elongación: 5%.
 - * Dureza Brinell: < 220 HB.
- Galvanizado por inmersión en caliente (mín: espesor 70 µm ; masa 500 gr/m2).
- Rosca estanca según UNE-EN 10226-1 tipo R-Rp.
- Rosca apriete (contratuercas, tuercas union y sus acoplamientos) según UNE-EN ISO 228-1.
- Roscas: necesario elementos sellantes (UNE-EN 751-1, 2 ó 3 según fluido).
- Estanqueidad unitaria (7 bar).