

Familia 05602 – Accesorios Galvanizado



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
056061	CODO 45° GALV. H/H 3/8	10
056020	CODO 45° GALV. H/H 1/2	150
056023	CODO 45° GALV. H/H 3/4	90
056024	CODO 45° GALV. H/H 1"	60
056025	CODO 45° GALV. H/H 1 1/4"	30
056026	CODO 45° GALV. H/H 1 1/2"	10
056027	CODO 45° GALV. H/H 2"	5
056028	CODO 45° GALV. H/H 2 1/2"	8
056029	CODO 45° GALV. H/H 3"	5

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
 - * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm2.
 - * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm2.
 - * Mínima Elongación: 5%.
 - * Dureza Brinell: < 220 HB.
- Galvanizado por inmersión en caliente (mín: espesor 70 µm ; masa 500 gr/m2).
- Rosca estanca según UNE-EN 10226-1 tipo R-Rp.
- Rosca apriete (contratuercas, tuercas union y sus acoplamientos) según UNE-EN ISO 228-1.
- Roscas: necesario elementos sellantes (UNE-EN 751-1, 2 ó 3 según fluido).
- Estanqueidad unitaria (7 bar).