

Familia 05602 – Accesorios Galvanizado



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
056050	BRIDA EN NEGRO 1/2"	1
056052	BRIDA GALV. 1 "1/4	1
080305	BRIDA GALV. 1 "1/2	36
080306	BRIDA GALV. 2"	24
080307	BRIDA GALV. 2"1/2	30
080308	BRIDA GALV. 3"	20

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
- * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm2.
- * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm2.
- * Mínima Elongación: 5%.
- * Dureza Brinell: < 220 HB.
- Galvanizado por inmersión en caliente (mín: espesor 70 µm ; masa 500 gr/m2).
- Rosca estanca según UNE-EN 10226-1 tipo R-Rp.
- Rosca apriete (contratuercas, tuercas union y sus acoplamientos) según UNE-EN ISO 228-1.
- Roscas: necesario elementos sellantes (UNE-EN 751-1, 2 ó 3 según fluido).
- Estanqueidad unitaria (7 bar).

