

Familia 05602 – Accesorios Galvanizado



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
080121	TAPON GALV. M 1/4	10
080122	TAPON GALV. M 3/8	10
080123	TAPON GALV. M 1/2	10
080124	TAPON GALV. M 3/4	10
080125	TAPON GALV. M 1"	10
080126	TAPON GALV. M 1 1/4	10
080127	TAPON GALV. M 1 1/2	10
080128	TAPON GALV. M 2"	40
080129	TAPON GALV. M 2" 1/2	20
080130	TAPON GALV. M 3"	15
080131	TAPON GALV. M 4"	8

- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
 - * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm2.
 - * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm2.
 - * Mínima Elongación: 5%.
 - * Dureza Brinell: < 220 HB.
- Galvanizado por inmersión en caliente (mín: espesor 70 µm ; masa 500 gr/m2).
- Rosca estanca según UNE-EN 10226-1 tipo R-Rp.
- Rosca apriete (contratuercas, tuercas union y sus acoplamientos) según UNE-EN ISO 228-1.
- Roscas: necesario elementos sellantes (UNE-EN 751-1, 2 ó 3 según fluido).
- Estanqueidad unitaria (7 bar).

