

Familia 05602 – Accesorios Galvanizado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 080099 | MANGUITO GALV. H/H 1/4 | 10 |
| 080100 | MANGUITO GALV. H/H 3/8 | 10 |
| 080101 | MANGUITO GALV. H/H 1/2 | 10 |
| 080102 | MANGUITO GALV. H/H 3/4 | 10 |
| 080103 | MANGUITO GALV. H/H 1" | 10 |
| 080104 | MANGUITO GALV. H/H 1 1/4 | 45 |
| 080105 | MANGUITO GALV. H/H 1 1/2 | 10 |
| 080106 | MANGUITO GALV. H/H 2" | 20 |
| 080107 | MANGUITO GALV. H/H 2" 1/2 | 12 |
| 080108 | MANGUITO GALV. H/H 3" | 9 |
| 080109 | MANGUITO GALV. H/H 4" | 4 |



- Accesorios roscados según UNE-EN 10242 (símbolo diseño A).
- Sometidos a tratamiento térmico descarburación a 1060 °C.
- Material conforme a UNE-EN 1562 (EN-GJMW-400-05):
 - * 0,2% Límite Elástico (Rp 0,2): > 220 N/mm2.
 - * Mínima Tensión Rotura: 400 N/mm2.
 - * Mínima Elongación: 5%.
 - * Dureza Brinell: < 220 HB.
- Galvanizado por inmersión en caliente (mín: espesor 70 µm ; masa 500 gr/m2).
- Rosca estanca según UNE-EN 10226-1 tipo R-Rp.
- Rosca apriete (contratuercas, tuercas union y sus acoplamientos) según UNE-EN ISO 228-1.
- Roscas: necesario elementos sellantes (UNE-EN 751-1, 2 ó 3 según fluido).
- Estanqueidad unitaria (7 bar).

