

Familia 05712 – Accesorios roscar inox 316



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
057197	TUERCA 1/4" ROSCAR AISI 316	5
057198	TUERCA 3/8" ROSCAR AISI 316	5
057199	TUERCA 1/2" ROSCAR AISI 316	15
057200	TUERCA 3/4" ROSCAR AISI 316	10
057201	TUERCA 1" ROSCAR AISI 316	10
057202	TUERCA 1"1/4 ROSCAR AISI 316	5
057203	TUERCA 1"1/2 ROSCAR AISI 316	5
057204	TUERCA 2" ROSCAR AISI 316	2

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD
Este mensaje es dirigido, de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
Adicionalmente, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>

Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).
Combatir el spam es tarea de todos

