



## Familia 05712 – Accesorios roscar inox 316

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<a href="#">057225</a>	<b>BRIDA ROSCADA 1/2" DN 15 AISI 316</b>	1
<a href="#">057226</a>	<b>BRIDA ROSCADA 3/4" DN 20 AISI 316</b>	1
<a href="#">057227</a>	<b>BRIDA ROSCADA 1" DN 25 AISI 316</b>	1
<a href="#">057228</a>	<b>BRIDA ROSCADA 1 1/4" DN 32 AISI 316</b>	1
<a href="#">057229</a>	<b>BRIDA ROSCADA 1 1/2" DN 40 AISI 316</b>	1
<a href="#">057230</a>	<b>BRIDA ROSCADA 2" DN 50 AISI 316</b>	1
<a href="#">057231</a>	<b>BRIDA ROSCADA 2 1/2" DN 65 AISI 316</b>	1
<a href="#">057232</a>	<b>BRIDA ROSCADA 3" DN 80 AISI 316</b>	1
<a href="#">057233</a>	<b>BRIDA ROSCADA 4" DN 100 AISI 316</b>	1

1. Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
2. Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
4. Presión máxima de trabajo 20 Bar ( S-150 ).
5. Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

