


430

MANÓMETRO CON GLICERINA Ø 63 - CONEXIÓN INFERIOR
PRESSURE GAUGE WITH GLYCERINE Ø 63 - BOTTOM CONNECTION



Conexión: rosca macho paralela 1/4"
Connection: Parallel male thread 1/4"



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Rango de presión Pressure range (bar)	COD.	DIMENSIONES - DIMENSIONS			Peso aprox. Weight approx. (g)
		A (mm)	B (mm)	D (mm)	
0 - 2	VS430002	30	68	59	187
0 - 4	VS430004	30	68	59	187
0 - 6	VS430006	30	68	59	187
0 - 10	VS430010	30	68	59	187
0 - 16	VS430016	30	68	59	187
0 - 25	VS430025	30	68	59	187
0 - 60	VS430060	30	68	59	187
0 - 100	VS430100	30	68	59	187
0 - 250	VS430250	30	68	59	187
0 - 600	VS430600	30	68	59	187

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricados según norma UNE-EN 837-1.
- Esfera con diámetro nominal 63 (Ø 63).
- Contienen glicerina.
- Tapón de goma en orificio de llenado.
- Caja de acero inoxidable AISI 304.
- Visor de vidrio.
- Interiores, tubo bourdon y racord de conexión en latón.
- Conexión inferior o radial.
- Conexión mediante rosca macho paralela 1/4" (BSP) según UNE-EN ISO 228-1.
- Precisión Clase Cl. 1,6.
- Doble escala: bar (negro) / psi (rojo).
- Temperatura máxima del fluido: 60 °C.
- Graduaciones disponibles de 0 a 2-4-6-10-16-25-60-100-250-600 bar.

BASIC FEATURES

- Produced according EN 837-1 standard.
- Dial with nominal size 63 (Ø 63).
- Contains glycerine.
- Rubber plug for filling hole.
- Case in stainless steel AISI 304.
- Glass window.
- Interiors, bourdon tube and connection racord made in brass.
- Bottom connection.
- Connection through parallel male thread 1/4" (BSP) according to EN ISO 228-1.
- Accuracy Type Cl. 1,6.
- Double scale: bar (black) / psi (red).
- Maximum fluid temperature: 60 °C.
- Available ranges from 0 to 2-4-6-10-16-25-60-100-250-600 bar.

APLICACIONES GENERALES

- Fluidos líquidos o gaseosos no combustibles usados en aplicaciones neumáticas e hidráulicas generales.
- Debido al líquido amortiguador, se admiten pulsos de presión y ligeras vibraciones mecánicas.

GENERAL APPLICATIONS

- Non-combustible liquid and gaseous fluids used in pneumatic and hydraulic general applications.
- Due to the shock absorber liquid, pressure pulses and slight mechanical vibrations are allowed.

INDICACIONES DE USO

- Los fluidos no deben contener partículas que obstruyan el conducto de toma.
- Los fluidos no deben cambiar de estado físico.
- La naturaleza de los fluidos debe ser tal que no ataquen químicamente a las aleaciones de latón.
- El manómetro siempre debe colocarse en posición vertical (esfera hacia arriba).

ADVICES FOR USES

- Fluids should not contain particles that obstruct the inlet connection.
- Fluids should not change of physical phase.
- The nature of fluids should be such that it does not chemically attack brass alloys.
- The pressure gauge must always be placed in an upright position (sphere up).

Rev.2-07-24
1/2

