

Familia 07009 – Válvulas plato ducha obra



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>026251</u>	<u>MT LINEAL TELA IMPERMEABLE 1X15 PLATO DUCHA 850 G/M2</u>	30

DESCRIPCIÓN

La lámina consta de una doble capa exterior de polipropileno y una interna depolietileno con un espesor total de 1,80 mm y un peso de 850 g/m2.

MATERIAL

Doble capa exterior de Polipropileno. Membrana interna de Polietileno.

UTILIZACIÓN

Membrana desolarizante, desolapante, barrera acústica, impermeable y transpirante. Se utiliza para obra nueva o reformas en exterior, piscinas, terrazas, balcones, alféizares, patios de luces, etc... para evitar roturas y grietas en la pavimentación. Elevada resistencia a la rotura.

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD
Este mensaje y su contenido, de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
Adicionalmente, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).
Combatir el spam es tarea de todos

