

Familia 08003 – Jet



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
360303	BOMBA JET 1.5 CV. ECO	1

Aplicaciones
Bomba centrífuga autoaspirante para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Autoaspirante hasta 7 m si está perfectamente cebada.
Materiales
Cuerpo de bomba en fundición con tratamiento de cataforesis. Eje bomba en AISI 420. Difusores e impulsores en tecnopolímero. Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis. Cierre mecánico en Cerámico-grafito. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Motor
Asíncrono 2 polos. Protección IPX4. Con ventilación exterior. Aislamiento clase B. Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Limitaciones
Temperatura mínima del agua: 0° C. Temperatura máxima del agua: 35° C. Temperatura ambiente máxima: 40° C. PN máxima admitida: 6 Bares. No recomendada para agua con dureza inferior a 15° franceses.

MODELO	TENSION (V)	P 1 (MAX.) (W)	P 2 (NOMINAL)		AMP. (I)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDADES PALLET
			KW	HP				
JETGM 80	220	830	0,6	0,8	3,5	8436028581566	1	35
JETGM 100		1035	0,75	1	5,5	8436028581573		
JETGM 150		2200	1,1	1,5	7,5	8436028581597		

