EURO–SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 08005– Multicelulares verticales

Código	Denominación Articulo	Udes/C
080096	BOMBA VERTICAL ROMA 5.5 M 1,3 CV II 230 V.	

Serie ROMA 5-9 TURBINA INOX

Electrobombas centrífugas multicelulares verticales

Aplicaciones / Applications / Applications

ES Electrobombas ideales por su posición vertical y reducido tamaño para instalaciones de grupos de presión y grupos contra incendios.

EN Electro-pumps suitable for being installed in booster sets and fire-fighting equipments thanks to its vertical position and small size.

FR Électropompes idéales pour des installations dans des groupes surpresseurs et contre-incendies grâce à leur position verticale et leur taille réduite.

Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques

Tipo / *Type*	Caudal (l/h) *Flow / Débit*	Altura manom. (m) *Head / Hauteur*	IP	Aislamiento *Isolation*	r.p.m.	Refrigeración *Cooling Refroidissement*	Temp. max. (ºC)	Aspiración max. *Max. suction depth Aspiration max.*	Turbina *Impeller Turbine*
Multicelular *Multistage Multicellulaires*	10500 - 500	10 - 110	44	F	2900	Ventilación externa *External ventilation Ventilation externe*	50	6 m.	Cerrada *Closed Fermé*

Materiales / Materials / Matériaux

ES
Cuerpo bomba: Fundición.
Cuerpo aspiración: Fundición.
Camisa: Acero inoxidable 'AISI 304'.
Turbinas: Acero inoxidable 'AISI 304'.
Difusores: Policarbonato con fibra de vidrio.
Eje: Acero inoxidable 'AISI 316'.
Cierre mecánico: Carburo Silicio/Grafito/Viton/ AISI 304.
Tapones: Latón.
Juntas: EPDM.

EN
Pump body: Cast iron.
Suction body: Cast iron.
Housing: 'AISI 304' Stainless steel.
Impellers: 'AISI 304' Stainless steel.
Diffusers: Polycarbonate with fiber glass.
Shaft: Stainless steel 'AISI 316'.
Mechanical seal: Silicon Carbide/Graphite/ Viton/AISI 304.
Plugs: Brass.
O'rings: EPDM.

FR
Corps de pompe: Fonte.
Corps d'aspiration: Fonte.
Chemise: Acier inoxydable 'AISI 304'.
Turbines: Acier inoxydable 'AISI 304'.
Diffuseurs: Polycarbonate avec fibre de verre.
Arbre: Acier inoxydable 'AISI 316'.
Garniture mécanique: Carbure de Silicium/ Graphite/Viton/AISI 304.
Bouchons: Laiton.
Joints: EPDM.

Curva / Curve / Courbe

Modelo *Model / Modèle*	Cod.	P2 kW	P2 CV	I (A) 1 ~ 230V	I (A) 3 ~ 230V	I (A) 3 ~ 400V	Ø Asp	Ø Imp	Caudal / *Flow / Débit* (l/h) 10	20	30	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110
									Altura manométrica / *Head / Hauteur* (m)														
ROMA 5.4 T	1716	0,75	1	-	3,4	2,0	1"	1"	5700	5000	4200	3000	1500										
ROMA 5.4 M	1717	0,75	1	4,6	-	-	1"	1"	5700	5000	4200	3000	1500										
ROMA 5.5 T	1718	0,96	1,3	-	4,1	2,4	1"	1"	6000	5400	4800	4100	3400	2700	1200								
ROMA 5.5 M	1719	0,96	1,3	6,0	-	-	1"	1"	6000	5400	4800	4100	3400	2700	1200								
ROMA 5.6 T	1714	1,1	1,5	-	4,8	2,8	1"	1"	6200	5800	5200	4400	4000	3600	3200	2500	1400						
ROMA 5.6 M	1715	1,1	1,5	7,0	-	-	1"	1"	6200	5800	5200	4400	4000	3600	3200	2500	1400						
ROMA 9.3 T	7256	0,75	1	-	4,3	2,4	1 ¼"	1 ¼"	9200	7400	5200	2000											
ROMA 9.3 M	7257	0,75	1	6,1	-	-	1 ¼"	1 ¼"	9200	7400	5200	2000											
ROMA 9.4 T	7258	1,1	1,5	-	5,4	2,7	1 ¼"	1 ¼"	9800	8400	6800	5100	4000	2500	500								
ROMA 9.4 M	7259	1,1	1,5	7,5	-	-	1 ¼"	1 ¼"	9800	8400	6800	5100	4000	2500	500								
ROMA 9.5 T	7260	1,5	2	-	7,0	4,0	1 ¼"	1 ¼"	10500	9100	7900	6500	5800	5100	4200	2300	600						
ROMA 9.5 M	7261	1,5	2	9,6	-	-	1 ¼"	1 ¼"	10500	9100	7900	6500	5800	5100	4200	2300	600						
ROMA 9.6 T	7262	2,2	3	-	8,5	4,9	1 ¼"	1 ¼"		10200	9400	8200	7600	7000	6400	5700	5000	4400	3400	2000			
ROMA 9.7 T	7263	2,6	3,5	-	9,5	5,2	1 ¼"	1 ¼"		10300	9500	8400	7900	7400	6900	6500	6000	5500	4700	3900	1500		
ROMA 9.8 T	7264	3	4	-	10,6	6,0	1 ¼"	1 ¼"		10500	9600	8600	8200	7800	7500	7200	6850	6300	5900	5500	4200	3000	1000

Todos los modelos se suministran con sus correspondientes contrabridas, tornillos y juntas. / All models are supplied with corresponding counter flanges, screws and joints. / Tous les modèles sont fournis avec leurs contre-brides, visserie et joints correspondants.

Equipos / Boosters / Surpresseurs

EURO–SUR Sanlúcar s.l.

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).
Combatir el spam es tarea de todos