EURO-SUR Sanlúcar s.l.
FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

Familia 08101 – Achique agua sucia

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
081069	ELECTROBOMBA A SUCIAS STANDARD HIDROBEX 400 W WB 400	1
081006	ELECTROBOMBA A SUCIAS PLASTICO HIDROBEX 750 W WB 750	1

POTENCIA 400 W PROFUNDIDAD MÁX. 5 m ALTURA MÁX. IMPULSIÓN 5 m EXTRAS Drenaje con sólidos en suspensión. Diámetro máximo de paso de sólidos 35 mm. 10 m de cable. Peso: 4,5 kg.
ELECTROBOMBA WB-750 HIDROBEX
Drenaje aguas sucias con sólidos en suspensión. Diámetro máximo de paso de sólidos 35 mm. Profundidad máxima de inmersión 5 m. 750 W. Caudal máximo 13.000 l/h. Altura máxima de impulsión 8 m. 10 m de cable. Peso: 5,9 kg.

Electrobombas sumergibles para aguas sucias

	Ø (mm)	A (mm)	L (mm)
WB400	160	220	330
WB750	160	220	355
WB900	160	220	355

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles para bombeo de aguas de drenaje con sólidos en suspensión hasta 35 mm. Uso doméstico. Listas para su uso y diseñadas expresamente para el desagüe de sótanos, garajes y otros locales inundados. No aptas para aguas fecales. Se suministran con interruptor flotante para funcionamiento en automático.

FUNCIONAMIENTO

Fluido: Aguas sucias cargadas
Temperatura máxima del líquido: 35º
Profundidad máxima de inmersión: 5 m
Nivel de achique: 30 mm
Paso de sólidos: 35 mm
Máximo número de arranque por hora: 20

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO BOMBA: Tecnopolímero con fibra de vidrio
BASE BOMBA: Tecnopolímero con fibra de vidrio
RODETE: Noryl
EJE MOTOR: Acero inoxidable
CIERRE: Lado bomba mediante sello mecánico en Cerámica/Grafito. Lado motor mediante retén
FLOTADOR EXTERNO: Con interruptor incorporado
CABLE ALIMENTACIÓN: 10 m de cable sumergible HO7RN-F y enchufe Schuko

MOTOR ELÉCTRICO

Motores sumergibles con grado de protección IPX8 y aislante clase B. Monofásicos 230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado y protector térmico incorporado. Para funcionamiento continuo, la electrobomba debe trabajar totalmente sumergida.

CONEXIONES

Ø impulsión 1 ½ "

Modelo	Código	Potencia P1		Amp.	Peso	Q(m³/h)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,5
		CV	KW	1-230V	(Kg)	(l/min)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	225
WB 400	204011	0,5	0,40	1,6	4,5	H(m)	5	4,4	4	3,5	2,7	1,2	0,4					
WB 750	204020	1	0,75	3,3	5,9		8	7,8	7,5	7	6,5	5,8	4,8	4	3	2	1	
WB 900	203530	1,2	0,9	4	6,1		8,5	8,2	7,9	7,5	7	6,3	5,3	4,5	3,8	3	2	1

EURO-SUR Sanlúcar s.l.

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EUROSUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).
Combatir el spam es tarea de todos