

Familia 08106 – Cuerpos hidráulicos de bombas sumergibles inoxidables

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
081049	CUERPO BOMBA SUMER 4SP5-09 0.75 CV INOX	1
081033	CUERPO BOMBA SUMER 4SP5-12 1 CV INOX	1

HIDRÁULICAS SUMERGIBLES PARA POZO

HIDRÁULICAS INOX 4" SERIE SP

DESCRIPCIÓN

- Electrobombas sumergibles multicelulares completamente en INOX de 4" para pozos, acoplable a motores sumergibles tipo NEMA.
- Estar construida por completo en acero inoxidable proporciona una alta rigidez y resistencia a la corrosión con altos niveles de rendimiento.

MATERIALES

- Cuerpo de Aspiración e Impulsión: **Acero INOX 304**
- Válvula de retención: **Acero INOX 304**
- Eje: **Acero INOX 304**
- Impulsores: **Acero INOX 304**
- Difusores: **Acero INOX 304**

ÁREA DE TRABAJO

- Caudal máx.: **18 m³/h**
- Altura máx.: **377 mca**
- Rango de Potencia: **0,37 - 7,50 kW**
- Agua química y mecánicamente: **No agresiva**
- Contenido en sólido: **< 50 g/m³**
- Temperatura máx.: **Supeditada a tº máx. del motor.**



HIDRÁULICAS

Disponible también en



4SP1						CAUDAL									
MODELO	L	Peso	DN	P ₂		m³/h	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,5	2,1
	mm	Kg	Ø"	kW	Hp	l/min	5	6,6	10	13,3	16,6	20	23,3	25	35
4SP1-09	337	3,1	1 1/4	0,37	0,5	50	48	45	42	34	31	29	28	25	25
4SP1-14	442	4,1	1 1/4	0,37	0,5	75	72	66	62	50	46	42	41	39	39
4SP1-18	526	4,7	1 1/4	0,55	0,75	84	82	81	78	75	71	65	64	50	50
4SP1-21	589	5,2	1 1/4	0,55	0,75	113	105	98	87	76	64	61	60	58	58
4SP1-28	736	6,6	1 1/4	0,75	1,0	154	143	132	116	102	83	81	80	78	78
4SP1-36	904	8,6	1 1/4	1,1	1,50	193	181	168	153	117	112	109	105	100	100

4SP2						CAUDAL							
MODELO	L	Peso	DN	P ₂		m³/h	0	1	1,4	1,8	2	2,4	2,8
	mm	Kg	Ø"	kW	Hp	l/min	0	17	23	30	33	40	47
						ALTURA DE CARGA EN METROS							
4SP2-06	274	2,4	1 1/4	0,37	0,5	36	33	30	26	24	17	13	13
4SP2-09	337	3,2	1 1/4	0,37	0,5	53	48	44	38	34	24	17	17
4SP2-13	420	4,3	1 1/4	0,55	0,75	77	70	64	55	50	35	26	26
4SP2-18	526	5,7	1 1/4	0,75	1,0	107	97	89	77	69	49	36	36
4SP2-23	631	7,0	1 1/4	1,1	1,5	137	124	114	99	90	64	47	47
4SP2-28	736	8,4	1 1/4	1,5	2,0	167	152	140	122	110	79	59	59
4SP2-33	841	9,7	1 1/4	1,5	2,0	196	178	163	142	128	90	66	66
4SP2-40	998	11,6	1 1/4	2,2	3,0	245	221	203	176	158	111	81	81
4SP2-48	1.156	13,8	1 1/4	2,2	3,0	292	262	240	207	186	129	93	93
4SP2-55	1.303	15,6	1 1/4	3,0	4,0	336	302	277	240	215	150	109	109



HIDRÁULICAS SUMERGIBLES PARA POZO

HIDRÁULICAS INOX 4" SERIE SP

4SP5 = QF5 = SP3						CAUDAL									
MODELO	L mm	Peso Kg	DN Ø"	P ₂											
				kW	Hp	m ³ /h	0	1	1,4	1,8	2	2,4	2,8	3,4	4
						ALTURA DE CARGA EN METROS									
4SP5-06	274	2,4	1 1/4	0,37	0,5	38	35	34	32	31	30	27	22	15	12
4SP5-09	337	3,0	1 1/4	0,55	0,75	57	54	51	49	47	45	41	33	23	19
4SP5-12	400	3,7	1 1/4	0,75	1,0	76	70	68	65	64	60	55	45	31	26
4SP5-15	463	4,3	1 1/4	1,1	1,5	95	87	85	82	80	76	70	57	40	33
4SP5-18	526	4,9	1 1/4	1,1	1,5	113	105	101	97	95	89	82	67	46	38
4SP5-22	610	5,5	1 1/4	1,5	2,0	139	129	125	120	117	110	101	83	57	47
4SP5-25	673	6,4	1 1/4	1,5	2,0	157	145	140	135	131	124	113	92	63	52
4SP5-29	757	7,2	1 1/4	2,2	3,0	184	171	166	159	156	147	136	111	78	65
4SP5-33	841	8,0	1 1/4	2,2	3,0	209	194	187	180	176	166	152	125	87	72
4SP5-39	967	9,3	1 1/4	3,0	4,0	246	230	223	216	212	201	188	160	120	105
4SP5-45	1.093	10,6	1 1/4	3,0	4,0	283	264	255	247	242	229	214	181	135	118
4SP5-52	1.240	12,0	1 1/4	4,0	5,5	328	308	298	289	283	269	251	214	161	141
4SP5-60	1.408	13,8	1 1/4	4,0	5,5	377	350	341	330	323	307	286	242	182	158

4SP6 = QF6 = SP5						CAUDAL												
MODELO	L mm	Peso Kg	DN Ø"	P ₂														
				kW	Hp	m ³ /h	0	1	1,4	1,8	2	2,4	2,8	3,4	4	4,4	5	6
						ALTURA DE CARGA EN METROS												
4SP6-04	232	2,2	1 1/2	0,37	0,5	26	24	23	23	22	22	21	20	19	18	16	11	9
4SP6-06	274	2,7	1 1/2	0,55	0,75	38	36	35	34	33	33	32	30	28	26	24	17	11
4SP6-08	316	3,3	1 1/2	0,75	1,0	51	48	47	46	45	44	43	40	38	36	32	23	15
4SP6-12	400	4,4	1 1/2	1,1	1,5	77	72	70	68	67	65	63	60	56	54	47	35	23
4SP6-17	505	5,8	1 1/2	1,5	2,0	109	100	97	96	94	92	90	85	80	75	67	49	32
4SP6-21	589	6,9	1 1/2	2,2	3,0	135	126	122	120	118	115	112	106	100	95	85	63	42
4SP6-25	673	8,0	1 1/2	2,2	3,0	160	150	145	141	139	135	131	125	118	112	99	72	48
4SP6-33	841	10,3	1 1/2	3,0	4,0	211	195	190	186	183	179	173	166	155	148	130	95	62
4SP6-38	946	11,7	1 1/2	4,0	5,5	250	233	229	221	219	215	209	199	186	177	157	115	76
4SP6-44	1.072	13,3	1 1/2	4,0	5,5	281	260	257	250	245	240	232	220	207	195	174	127	84

4SP12 = QF12 = SP8						CAUDAL								
MODELO	L mm	Peso Kg	DN Ø"	P ₂										
				kW	Hp	m ³ /h	0	1,4	2	4	6	8	9	10
						ALTURA DE CARGA EN METROS								
4SP12-05	289	3,0	2	0,75	1,0	30	29	27	25	23	21	19	16	12
4SP12-07	349	3,6	2	1,1	1,5	42	40	38	35	32	29	26	22	17
4SP12-10	439	5,1	2	1,5	2,0	60	57	55	50	46	41	37	32	24
4SP12-12	499	6,1	2	2,2	3,0	72	68	66	61	57	51	45	39	31
4SP12-15	589	7,5	2	2,2	3,0	90	85	82	76	70	62	56	47	37
4SP12-18	679	9,0	2	3,0	4,0	108	102	99	91	84	75	67	57	45
4SP12-21	769	10,5	2	4,0	5,5	127	120	117	107	99	89	80	68	53
4SP12-25	889	12,5	2	4,0	5,5	150	142	139	126	116	104	94	79	62
4SP12-30	1.039	15,0	2	5,5	7,5	180	170	165	151	138	123	110	92	71
4SP12-37	1.249	17,0	2	5,5	7,5	221	210	202	184	168	148	132	110	84



HIDRÁULICAS SUMERGIBLES PARA POZO

HIDRÁULICAS INOX 4" SERIE SP

4SP25 = QF25 = SP14						CAUDAL							
MODELO	L	Peso	DN	P ₂		m ³ /h	0	6	8	10	12	14	18
	mm	Kg	Ø"	kW	Hp	l/min	0	100	133	167	200	233	300
						ALTURA DE CARGA EN METROS							
4SP25-05	349	3,6	2	1,5	2,0		35	29	28	27	25	22	14
4SP25-07	433	4,5	2	2,2	3,0		51	48	39	38	37	32	19
4SP25-10	559	5,8	2	3,0	4,0		69	62	55	54	51	45	27
4SP25-13	685	7,2	2	4,0	5,5		80	75	72	70	65	60	33
4SP25-18	895	9,4	2	5,5	7,5		125	102	100	97	93	80	48
4SP25-25	1.189	12,6	2	7,5	10,0		173	140	138	134	131	112	67

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD

Este mensaje es dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.

En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatoscadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>

Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:

- 1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
 - 2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).
- Combatir el spam es tarea de todos

