

Familia 08008– Bombas circuladoras

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
080055	BOMBA CIRCULA 28W 0,3A 3/4" 0,7m3/h max 1,5 kg ACS	1



SAN15/10G

BOMBAS CIRCULADORAS DE A.C.S. (Según normativa EUP/ERP)
DOMESTIC HOT WATER CIRCULATOR PUMPS (According to EUP/ERP regulations)

Aplicaciones

Bomba para la recirculación del agua caliente sanitaria, en circuitos cerrados y presurizados, o con depósito abierto.

Ideal para instalaciones en apartamentos domésticos.

Materiales

Cuerpo de la bomba: latón.

Impulsor: Compuesto PES.

Eje: cerámico.

Motor

Protección tipo IP42.

Tipo de Aislamiento: F.

Nivel de Sonoridad: 43 db.

Limitaciones

Caudal máximo: 0,7 m³/h.

Máxima presión de servicio: 10 bar.

Mínima presión de succión: 0,2 bar.

Rango de temperatura: 2°C a 110°C.

Máxima temperatura ambiente: 40°C.

Tomas de entrada y salida: Diámetro 15.

Applications

Pump for recirculation of domestic hot water, both in closed circuits and pressurized, or with an open tank.

Ideal for installing in domestic apartment.

Materials

Pump body: brass.

Impeller: Pes Composite.

Shaft: ceramic.

Motor

Protection type IP42.

Insulation Type: F.

Loudness level: 43 db.

Limitations

Maximum flow: 0.7 m³/h.

Maximum service pressure: 10 bar.

Minimum suction pressure: 0.2 bar.

Temperature range: 2°C to 110°C.

Maximum ambient temperature: 40°C.

Input and output sockets: Diameter 15.



MODELO	TENSION (V)	Intensidad (A)	Potencia (W)	Q max (l/h)	Presión Max (m)	Conexiones	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE
SAN 15 / 10 G	220	0.3	28	500	1,2	¾ "H	8436028586424	1

