

Familia 08009- Bombas de fuentes

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
241659	BOMBA FUENTE 2700 L/H SYNCRA	1

SYNCRA NANO packs all the qualities of the SYNCRA line into the smallest, most compact pump in the market. It comes standard with a rotatable outlet and suction cups, making it a great circulation pump for any nano or pico aquarium. Its second included attachment allows it to be used in-line externally, unlike any other pump of this size or class. The SYNCRA NANO is ideal for use in fresh or saltwater in a wide range of applications.

SYNCRA NANO incorpora todas las características de la línea SYNCRA y es la bomba más pequeña y compacta presente en el mercado. La única que puede ser utilizada tanto sumergida como en línea, gracias a una intercambiable precámara en dotación que la hace idónea para múltiples usos.

KEY FEATURES



Syncra Nano

Easy access by rotating the prechamber clockwise or anti-clockwise.
Fácil acceso girando la precámara en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj.



The pump can be fixed on the bottom or on the lateral side.
La bomba puede colocarse horizontal o lateralmente.
Sliding pump's holder with antivibration suction cups.
Base de apoyo deslizable con goma antivibración.



WET application by using the included prechamber with water flow adjustment from 140 l/h to 430 l/h, 40-110 US gph.
Aplicación SUMERGIBLE usando pre-cámara con regulación de flujo incluida, bomba ajustable desde 140 l/h hasta 430 l/h.



IN LINE application by using the included prechamber and adding the o-ring to prevent water leaking.
Aplicación EN LÍNEA utilizando la segunda pre-cámara suministrada e insertando la junta para asegurar el sellado máximo.



TECHNICAL DATA DATOS TÉCNICOS

Syncra Nano			
Max flow rate Tasa de flujo máxima	220 - 240 V - 60 Hz 110 - 120 V - 60 Hz	l/h US gph	430 110
H max H max	220 - 240 V - 60 Hz 110 - 120 V - 60 Hz	m ft	0,7 2,3
Watt Watt	220 - 240 V - 60 Hz 110 - 120 V - 60 Hz	W	2,8
Cable length Cable de		m ft	1,5 6,0

WEB

YouTube

LOOK AT

180° rotatable water outlet (only when submerged).
Double prechamber for WET & DRY application included.
Rotación de 180° en la salida de agua (solo en su uso como sumergida).
Doble precámara para uso sumergido o en línea.

FOCUS ON

WET & DRY

UNIVERSAL

COMPACT

QUIET

TOOL-FREE

Less than 3 Watt working 24h/7.
Consumir menos de 3 Watt trabajando 24h/7.

Syncra Nano
125 x 70 x h 80 + (30) mm
4.9 x 2.8 x h 3.1 + (1.2")

Syncra Nano

