

Familia 08021- Cuadros eléctricos de bombas superficie



Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
360068	CONTROLMATIC	1

Parámetros técnicos:

1. Tensión nominal: 220V-240V/110V-120V
2. Frecuencia: 50/60 Hz
3. Corriente máxima: 10A
4. Max. potencia: 1.1kw/1.5kw
5. Presión de trabajo: 1.5 bar, 2.2 bar
6. Max. presión de trabajo: 10 bar
7. Conexión: 1"
8. Índice de protección: IP65
9. Temperatura máxima de trabajo: 100°C

Función:

1. Inicia y detiene la bomba de forma automática
2. Protege la bomba de daños causados por el funcionamiento en seco
3. Protege la bomba de daños causados por sobrecalentamiento
4. Examina el agua de forma automática
5. inicio forzado

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD

Este mensaje y el contenido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.

En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>

Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:

- 1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.
- 2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).

Combatir el spam es tarea de todos

