

Familia 42501 – Eslingas de poliéster

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
425016	ESLINGA POLIESTER 6 MTR 6000 Kg	1

Eslinga de elevación de cargas 6TN-6M con protector en PU, fabricada en poliéster de alta tenacidad, doble cuerpo con asas reforzadas, ancho de la cinta 180 mm, color marrón. Eslinga con protector de poliuretano anticorte impregnado a dos caras, espesor de 3 mm en cada cara de la eslinga. Mejora la duración de la eslinga evitando roces y desgaste por cortes de la banda de elevación de la carga, manteniendo su capacidad de carga y durabilidad.

Fabricada para una tensión máxima de 6000 KG (coeficiente de seguridad 7:1) – largo 6 metros.

Recomendamos colocar esquineras de protección en la elevación de cargas donde se tengan aristas vivas, para evitar el corte accidental de la eslinga y garantizar su durabilidad y resistencia.

*Presentación retractilado *1.

*Fabricación a medida de equipos combinados con elementos metálicos o similares, consultar.

*Etiqueta interna protegida, evita la pérdida del borrado de datos (como suele ocurrir con las etiquetas exteriores).

Cosido con hilo de poliéster de filamento continuo de una resistencia mínima de 12800 cN.

Nota: ver y seguir las instrucciones de uso y mantenimiento del sistema:

Eslinga de elevación de cargas 6TN-6M – (ISO 9001)

