

PARA LA CONSTRUCCIÓN / MEDICIÓN Y NIVELACION / MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACIÓN /
Nivel fundido

Referencia producto
50103-80

Nivel fundido doble T 800 mm / 5010380



Marca

Bellota

Código EAN

8414299942736

Uso

Para trabajos de nivelación.

Ventajas

Herramienta diseñada para perfeccionistas. Alta precisión en nivelación: 0,5 mm/m y superficie de trabajo mecanizada para mayor precisión. Uso por ambos lados.

Dos fiolas resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas. Perfil de aluminio fundido de alta resistencia con un asa para mayor comodidad.

Garantiza tu trabajo, 15 años de garantía en las fiolas.

Descripción

Nivel fundido Doble T de aluminio de alta resistencia, con alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. Las zonas de contacto están mecanizadas para tener una mayor precisión y poder ser utilizadas indistintamente. Cuerpo extra resistente con asas para facilitar el manejo y agarre. Para trabajos de nivelación profesional.

Atributos y características

Atributos

Alto artículo (en mm): 800

Características

Forma: Doble T

Forma: Doble T

Ajuste de la fiola: 0

Número de fiolas: 2
Fiolas resistentes a impactos
Fiolas resistentes a UV
Asas

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
50	23	800	0.97

Peso bruto (en Kg)
0.97

Acabados

Material	Color	Acabado
Aluminio	Negro	Pintado epoxi, Rectificado en 2 caras

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Certificado de Conformidad
90318080	<ul style="list-style-type: none">CERTIFICADO_DE_CALIDAD_NIVELES_50103_E S.pdf