

PARA LA CONSTRUCCIÓN / MEDICIÓN Y NIVELACION / MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACIÓN /
Nivel tubular

Referencia producto
50101M-60

Nivel tubular de aluminio con imán 600 mm / 50101M60



Marca

Bellota

Código EAN

8414299611649

Uso

Para trabajos de nivelación.

Ventajas

Herramienta diseñada para perfeccionistas. Alta precisión de nivelación: 0,5 mm/m y superficie de trabajo mecanizada para mayor precisión.

Dos fiolas resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas. Perfil con doble nervadura con imanes de ferrita de alta potencia y topes laterales anti impactos.

Garantiza tu trabajo, 15 años de garantía en las fiolas.

Descripción

Nivel tubular de aluminio con imanes de ferrita de alta potencia (hasta 4 imanes en longitudes superiores a 60 cm), perfil con doble nervadura de alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. Las zonas de contacto están mecanizadas para tener una mayor precisión y poder ser utilizadas indistintamente. Cuerpo resistente gracias al perfil ancho con doble nervadura y a los topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

Atributos y características

Atributos

Alto articulo (en mm): 600

Características

Imantado: 1
Forma: Tubular reforzado
Forma: Tubular reforzado
Número de Imanes: 2
Tipo de imán: Ferrita de alta potencia
Ajuste de la fiola: 0
Número de fiolas: 2
Fiolas resistentes a impactos
Fiolas resistentes a UV
Asas: 0
:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
50	20	600	0.39

Peso bruto (en Kg)
0.39

Acabados

Material	Color	Acabado
Aluminio, Polipropileno	Metálico	Pintado, Rectificado en 1 cara

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario
90318080

Certificado de Conformidad

- CERTIFICADO_DE_CALI
DAD_NIVELES_50101M
_ES.pdf