



PARA EL TALLER / CORTE Y DESBASTE / DISCOS ABRASIVOS /
Discos abrasivos de corte

Referencia producto
50480-125

Disco abrasivo dynamic para
corte metal, espesor 3 mm y Ø
125 mm / 50480125

Marca

Bellota

Código EAN

8414299512656

Uso

Disco abrasivo para cortar, desbastar y sanear con máquina electroportátil o estacionaria.

Ventajas

Cortarás acero, el disco ni lo notará. Fabricado con materiales abrasivos y ligantes de calidad. Excelente relación entre rendimiento y precio.

Rápido y sin embotamientos. Disco de 3 mm de espesor para corte recto y seguro sin perder la buena sensación de corte.

Cumple norma UNE-EN 12413 de estándares de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para corte en seco.

Descripción

Disco abrasivo dynamic para metal, fabricado con corindón de calidad para conseguir una excelente relación entre rendimiento y precio. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar perfiles de metal y trabajos de montajes.

Atributos y características

Atributos

Diámetro (en mm): 125

Espesor del disco (en mm): 3

Características

Tipo de disco: Corte
Espesor del disco (en mm): 3
Aplicación: Inox,Metal
Válido para trabajar: Corrugado,Chapa,Perfilería
Geometría: Cóncavo
Composición: A 24 R - BF
Tipo de abrasivo: Corindón
Tamaño grano: 24
Velocidad de rotación máxima (en rpm): 12200
Velocidad periférica (m/s): Máx. 80
Tipo de máquina: Amoladora portátil
Diámetro eje interno (mm): 22.23
Grado de dureza: R
:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
7	125	125	0.08

Peso bruto (en Kg)
0.08

Acabados

Color
Naranja, Morado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Certificacion
68042218	EN 12413

Enlaces Multimedia

Folleto

- [Discos_de_Corte_y_Desbaste_ES.pdf](#)